




Detaljne specifikacije za Dell™ Inspiron™ 560/570

U ovom se dokumentu nalaze informacije koje će vam možda biti potrebne prilikom postavljanja, ažuriranja upravljačkih programa i nadogradnje računala.



NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Za više informacija u vezi s konfiguracijom računala kliknite na **Start**  → **Help and Support** (Pomoć i podrška) i zatim odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Vrste procesora

Inspiron 560	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Celeron®• Intel Pentium® Dual Core• Intel Core™2 Duo• Intel Core2 Quad
Inspiron 570	<ul style="list-style-type: none">• AMD® Sempron™• AMD Athlon™ II X2/X3/X4• AMD Phenom™ II X2/X3/X4

Memorija

Priključci	četiri utora dostupna iznutra za DDR3 DIMM
Kapaciteti memorijskih modula	1 GB i 2 GB
Vrsta memorije	1066-MHz DDR3 DIMM; samo memorija koja nije ECC
Moguće konfiguracije memorije	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, i 8 GB NAPOMENA: Konfiguracije memorije s više od 4 GB zahtijevaju 64-bitni operativni sustav.

Chipset sustava

Inspiron 560	Intel G43
Inspiron 570	AMD 785G

Pogoni

Dostupno izvana	<ul style="list-style-type: none">• dva 5,25-inčna ležišta za SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW Super Multi Drive ili Blu-ray Disc™ kombinirani pogon• jedan 3,5-inčni FlexBay za dodatni čitač medijskih kartica
Dostupno iznutra	dva odjeljka od 3,5 inča za SATA tvrde diskove

Video

Integrirano	
Inspiron 560	Intel GMA X4500
Inspiron 570	ATI Radeon™ HD 4200
Zasebno	PCI Express x16 kartica (opcionarno)

Audio

Tip	integrirani 7,1-kanalni audio visoke definicije
-----	---

Priključci na matičnoj ploči

Memorija	četiri 240-pinska priključka
PCI	jedan 124-pinski priključak
PCI Express x1	dva 36-pinska priključka
PCI Express x16	jedan 164-pinski priključak
Napajanje (matična ploča)	jedan 24-pinski EPS 12 V priključak (ATX-kompatibilno)
Ventilator procesora	jedan 4-pinski priključak
Ventilator kućišta	jedan 3-pinski priključak
Prednji USB priključak	tri 9-pinska priključka
Prednji audio priključak	jedan 9-pinski priključak za 2-kanalni stereo zvuk i mikrofoni
SATA	četiri 7-pinska priključka

Vanjski priključci

Mrežni adapter	jedan RJ45 priključak
USB	dva na prednjoj ploči i četiri na stražnjoj ploči USB 2.0 kompatibilna priključka
Audio	prednja ploča - jedan priključak za slušalice i jedan za mikrofon stražnja ploča - šest priključaka za podršku 7,1 kanala
Video	jedan 15-pinski VGA priključak i jedan 19-pinski HDMI priključak

Komunikacija

Bežično (opcionalno)	PCI Express WiFi kartica koja podržava 802.11a/b/g/n
Modem (opcionalno)	PCI modem

Utori za proširenje

PCI

Priključci	jedan
Veličina priključka	124-pinski
Širina priključka za podatke (maksimalna)	32-bitna
Brzina sabirnice	33 MHz

PCI Express x16

Priključci	jedan
Veličina priključka	164-pinski
Širina priključka za podatke (maksimalna)	16 PCI Express trake
Brzina sabirnice	16 GB/s (dvosmjerni)

Utori za proširenje (*nastavak*)

PCI Express x1

Priljučci	dva
Veličina priključka	36-pinski
Širina priključka za podatke (maksimalna)	1 PCI Express traka
Brzina sabirnice	
Inspiron 560	500 MB/s (dvosmjerni)
Inspiron 570	1000 MB/s (dvosmjerni)

Napajanje

Napajanje istosmjernom strujom

Potrošnja u vatima	300 W
Maksimalan gubitak topline	1574 BTU/h

NAPOMENA: Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

Ulazni napon	115/230 VAC
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna izlazna struja	7/4 A

Baterija

Baterija veličine kovanice	3 V CR2032 litijaska
----------------------------	----------------------

Fizičke karakteristike

Visina	375,92 mm (14,80 inča)
Širina	176,02 mm (6,93 inča)
Dubina	442,98 mm (17,44 inča)
Težina (počevši od)	7,9 kg (17,4 lb)

Računalna okolina

Temperaturni raspon:

Radno	od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (-od 40°F do 149°F)

Relativna vlažnost od 20% do 80% (bez kondenzacije)

Maksimalna vibracija (koristeći spektar nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu):

Radno	0,25 GRMS
Skladištenje	2,2 GRMS

Maksimalni udar (mjeren s tvrdim diskom postavljenim u položaj i uz polusinusni impuls od 2 ms):

Radno	40G za 2 ms s promjenom u brzini od 51 cm/s (20 in/s)
Skladištenje	50G za 26 ms s promjenom u brzini od 813 cm/s (320 in/s)

Nadmorska visina (maksimalna):

Radno	od – 15,2 do 3048 m (od – 50 do 10.000 ft)
Skladištenje	od – 15,2 do 10.668 m (od – 50 do 35.000 ft)

Razina zračnog onečišćenja G2 ili niža definirana prema ISA-S71.04-1985

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip i *Inspiron* su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* i *Pentium* su registrirani zaštitni znakovi, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD i ostalim zemljama; *AMD*, *AMD Sempron*, *AMD Athlon*, *AMD Phenom* i *ATI Radeon* su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc; *Microsoft*, *Windows*, i *Windows* logotip na tipki za start su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama; *Blu-ray Disc* je zaštitni znak tvrtke Blu-ray Disc Association.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.

Model: DCME i D06M

Tip: D06M001

studeni 2009.

Izm. izdanje A00