




Dell™ Inspiron™ 560s: 기본 사양

이 항목에서는 컴퓨터 설치, 컴퓨터의 드라이버 업데이트, 컴퓨터 업그레이드 시 필요한 정보를 제공합니다.



주: 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 해당 컴퓨터 구성에 대한 자세한 내용은 [시작](#)  [도움말 및 지원](#)을 클릭하고 옵션을 선택하여 컴퓨터 정보를 확인합니다.

프로세서 정보

종류

- Intel® Celeron®
- Intel Pentium® Dual Core
- Intel Core™2 Duo
- Intel Core2 Quad

메모리

커넥터

내부 접근 가능한 DDR3 DIMM 소켓 4 개

메모리 모듈 용량

1GB, 2GB

메모리 종류

1066MHz DDR3 DIMM,
비 ECC 메모리 전용

가능한 메모리 구성

1GB, 2GB, 3GB, 4GB, 5GB, 6GB, 7GB, 8GB

주: 4GB 보다 큰 메모리 구성의 경우에는 64 비트 운영 체제가 필요합니다.

컴퓨터 정보

시스템 칩셋

Intel G43

RAID 지원

RAID 0(스트라이핑)
RAID 1(미러링)

드라이브

외부 접근 가능	<ul style="list-style-type: none">• SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW Super Multi 드라이브 또는 Blu-ray Disc™ 콤보 드라이브용 5.25 인치 베이 1 개• 선택사양의 매체 카드 판독기용 3.5 인치 FlexBay 1 개
내부 접근 가능	SATA 하드 드라이브용 3.5 인치 베이 2 개

비디오

내장형	Intel GMA X4500
독립형	PCI Express x16 카드 (선택사양)

오디오

종류	내장형 7.1 채널 , HD 오디오
----	---------------------

시스템 보드 커넥터

메모리	240 핀 커넥터 4 개
PCI	124 핀 커넥터 1 개
PCI Express x1	36 핀 커넥터 2 개
PCI Express x16	164 핀 커넥터 1 개
전원 (시스템 보드)	24 핀 EPS 12V 커넥터 1 개 (ATX 호환 가능)
프로세서 팬	4 핀 커넥터 1 개
새시 팬	3 핀 커넥터 1 개
전면 USB 커넥터	9 핀 커넥터 3 개
전면 오디오 커넥터	2 채널 스테레오 사운드 및 마이크로폰용 9 핀 커넥터 1 개
SATA	7 핀 커넥터 4 개

외부 커넥터

네트워크 어댑터	RJ45 커넥터 1 개
USB	전면 패널 USB 2.0 호환 커넥터 2 개 및 후면 패널 USB 2.0 호환 커넥터 4 개
오디오	전면 패널 — 헤드폰 커넥터 1 개 및 마이크로 폰 커넥터 1 개 후면 패널 — 7.1 채널 지원용 커넥터 6 개
비디오	15 핀 VGA 커넥터 1 개 및 19 핀 HDMI 커넥터 1 개

통신

무선 (선택사양)	PCI Express WiFi 카드, 802.11a/b/g/n 지원
모뎀 (선택사양)	PCI 모뎀

확장 슬롯

PCI

커넥터	1 개
커넥터 크기	124 핀
커넥터 데이터 폭 (최대)	32 비트
버스 속도	33MHz

PCI Express x1

커넥터	2 개
커넥터 크기	36 핀
커넥터 데이터 폭 (최대)	PCI Express 라인 1 개
버스 속도	500MB/s(양방향)

확장 슬롯 (계속)

PCI Express x16

커넥터	1 개
커넥터 크기	164 핀
커넥터 데이터 폭 (최대)	PCI Express 레인 16 개
버스 속도	16GB/s(양방향)

전원

DC 전원 공급 장치

와트	250W
최대 열 손실	1312BTU/hr

주 : 열 손실은 전원 공급 장치 와트 정격을 사용하여 계산합니다 .

입력 전압	115/230VAC
입력 주파수	50/60Hz
정격 출력 전류	6/3A

전지

코인 셀 전지	3V CR2032 리튬
---------	--------------

규격

높이	377.9mm(14.88 인치)
너비	106mm(4.16 인치)
깊이	426.1mm(16.77 인치)
무게 (최소)	7.3kg(16.1lb)

컴퓨터 환경

온도 범위 :

작동 시	10~35°C(50~95°F)
보관 시	-40~65°C(-40~149°F)
상대 습도	20~80%(비응축)

컴퓨터 환경 (계속)

최대 진동 (사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의 진동 스펙트럼 사용):

작동 시 0.25GRMS

보관 시 2.2GRMS

최대 충격 (헤드 파크 위치의 하드 드라이브 및 2ms 의 반파장 사인과 펄스 측정):

작동 시 2ms 간 51cm/s(20 인치 /s) 로 속도 변경되는 40G

보관 시 26ms 간 813cm/s(320 인치 /s) 로 속도 변경되는 50G

고도 (최대):

작동 시 -15.2~3048m(-50~10,000ft)

보관 시 -15.2~10,668m(-50~35,000ft)

공기 오염 수준 ISA-S71.04-1985 에서 규정 한 G2 이하

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2009 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표 : **Dell, DELL** 로고 및 **Inspiron** 은 Dell Inc. 의 상표입니다 . **Intel, Celeron** 및 **Pentium** 은 미국 및 기타 국가 / 지역에서 Intel Corporation 의 등록 상표이며 **Core** 는 상표입니다 . **Microsoft, Windows** 및 **Windows** 시작 단추 로고는 미국 및 / 또는 기타 국가 / 지역에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다 . **Blu-ray Disc** 는 Blu-ray Disc Association 의 상표입니다 .

특정 회사의 표지나 회사명 또는 제품을 지칭하기 위해 다른 상표나 상호를 본 설명서에서 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다 .