



# Dell™ Inspiron™ 560s: Kapsamlı Teknik Özellikler

Bu belgede bilgisayarınızı kurarken, sürücülerini güncellerken ya da bilgisayarınızı yükseltirken ihtiyacınız olabilecek bilgiler verilmektedir.



**NOT:** Özellikler bölgeye göre değişebilir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** ögesini tıklayın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

## İşlemci Bilgisi

Türler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Celeron®</li><li>• Intel Pentium® Dual Core</li><li>• Intel Core™2 Duo</li><li>• Intel Core 2 Quad</li></ul>
--------	---

## Bellek

Konektörler	Kullanıcı tarafından erişilebilen dört adet DDR3 DIMM yuvası
Bellek modülü kapasiteleri	1 GB ve 2 GB
Bellek türü	1066-MHz DDR3 DIMM; yalnız ECC olmayan bellek
Olası bellek yapılandırmaları	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB ve 8 GB <b>NOT:</b> 4 GB üzeri bellek konfigürasyonları için 64-bit bir işletim sistemi gereklidir.

## Bilgisayar Bilgileri

Sistem yonga kümesi	Intel G43
RAID desteği	RAID 0 (şeritleme) RAID 1 (yansıtma)

---

## Sürücüler

---

Dışarıdan ulařılabilenler

- SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW Super Multi Drive veya Blu-ray Disc™ birleřik sürücüsü için bir 5,25 inç sürücü yuvası
- isteęe baęlı bir Ortam Kart Okuyucusu için bir adet 3,5 inç FlexBay

İçeriden ulařılabilenler

SATA sabit sürücüler için İki adet 3,5-inç yuva

---

## Video

---

Tümleřik

Intel GMA X4500

Ayrı

PCI Express x16 kart (isteęe baęlı)

---

## Ses

---

Tür

tümleřik 7.1 kanal, Yüksek Tanımlı Ses

---

## Sistem Kartı Konnektörleri

---

Bellek

dört 240 pimli konnektör

PCI

bir adet 124 pimli konnektör

PCI Express x1

iki 36 pimli konnektör

PCI Express x16

bir 164 pimli konnektör

Güç (sistem kartı)

bir adet 24 pimli EPS 12V konnektör (ATX uyumlu)

İřlemci fanı

bir 4 pimli konnektör

Kasa fanı

bir 3 pimli konnektör

Ön USB konnektörü

üç adet 9 pimli konnektör

Ön ses konnektörü

2 kanallı stereo ses ve mikrofon için bir adet 9 pimli konnektör

SATA

dört adet 7 pimli konnektör

---

## Harici konektörler

---

Ağ adaptörü	bir adet RJ45 konektör
USB	iki adet ön panel, altı adet arka panel USB 2.0 uyumlu konektörler
Ses	üst panel — bir adet kulaklık ve bir adet mikrofon konektörü arka panel — 7.1 kanal desteği için altı konektör
Video	bir adet 15 pimli VGA konektörü ve bir adet 19 pimli HDMI konektörü

---

## İletişim

---

Kablosuz (isteğe bağlı)	802.11a/b/g/n destekleyen PCI Express WiFi kart
Modem (isteğe bağlı)	PCI modem

---

## Genişletme Yuvaları

---

### PCI

Konektörler	bir
konektör boyutu	124-pim
konektör veri genişliği (maksimum)	32 bit
Veriyolu hızı	33 MHz

### PCI Express x1

Konektörler	iki
konektör boyutu	36-pim
konektör veri genişliği (maksimum)	1 PCI Express lane
Veriyolu hızı	500 MB/s (çift yönlü)

---

## Geniřletme Yuvaları (devamı)

---

### PCI Express x16

Konektörler	bir
konnektör boyutu	164-pim
konnektör veri geniřlięi (maksimum)	16 PCI Express hat
Veriyolu hızı	16 GB/s (çift yönlü)

---

## Güç

---

### DC Güç Kaynaęı

Watt Deęeri	250 W
Maksimum ısı daęıtımı	1312 BTU/saat

**NOT:** Isı daęıtımı güç kaynaęının vat deęeriyle hesaplanır.

Giriř voltajı	115/230 VAC
Giriř frekansı	50/60 Hz
Dereceli çıkıř akımı	6/3 A

---

## Pil

---

Düęme pil	3 V CR2032 lityum
-----------	-------------------

---

## Fiziksel

---

Yükseklik	377,9 mm (14,88 inç)
Geniřlik	106 mm (4,16 inç)
Derinlik	426,1 mm (16,77 inç)
Aęırlık (bařlangıç)	7,3 kg (16,1 lb)

---

## Bilgisayar Ortamı

---

### Sıcaklık aralıęı:

Çalıřma	10°C ila 35°C arası (50°F ila 95°F arası)
Depolama	- 40°C ila 65°C (- 40°F ila 149°F)
Baęıl Nem	%20 ila %80 (yoęuřmasız)

---

## Bilgisayar Ortamı (devamı)

---

En yüksek titreşim (kullanıcı ortamını uyaran rasgele titreşim tayfi kullanılarak):

Çalışma	25 GRMS
Depolama	2,2 GRMS

En yüksek şok (sürücü başlığı durdurulmuş konumdayken ve 2 ms yarım sinüs darbesi ile hesaplanmıştır):

Çalışma	hızda 20 inç/sn'lik (51 cm/s) değişiklikle 2 ms için 40G
Depolama	hızda 320 inç/sn'lik (813 cm/s) değişiklikle 26 ms için 50G

Yükseklik (en çok):

Çalışma	– 15,2 ila 3048 m (– 50 ila 10.000 fit)
Depolama	– 15,2 ila 10.668 m (– 50 ila 35.000 fit)

Havadan geçen madde düzeyi ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G2 veya daha düşük

---

**Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.**

© 2009 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *DELL* logosu ve *Inspiron*, Dell Inc.'in ticari markalarıdır; *Intel*, *Celeron* ve *Pentium*, Intel Corporation şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır ve *Core* Intel Corporation şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markasıdır; *Microsoft*, *Windows* ve *Windows* başlat düğmesi logosu Microsoft Corporation'ın ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; *Blu-ray Disc*, Blu-ray Disc Association'ın ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.