

Руководство пользователя Dell SE2717H/SE2717HX/SE2717HR

Модель: SE2717H/SE2717HX/SE2717HR

Наименование модели: SE2717Hc



Примечания, предостережения и предупреждения



ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ содержит важную информацию, которая позволяет пользователю оптимально использовать возможности прибора.



ВНИМАНИЕ! Предупреждение с заголовком ВНИМАНИЕ! указывает на риск повреждения оборудования и потери данных в случае несоблюдения данных указаний.



ОСТОРОЖНО! Предупреждение с заголовком "ОСТОРОЖНО!" указывает на риск причинения материального ущерба, вреда здоровью людей или летального исхода.

Информация в данном руководстве может быть изменена без уведомления.
© Dell Inc., 2016–2019. Все права защищены.

Воспроизведение данных материалов в любом виде без письменного разрешения компании Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, которые использовались в тексте: *Dell* и логотип *DELL* являются товарными знаками компании Dell Inc.; *Microsoft* и *Windows* являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и (или) других странах, *Intel* является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel Corporation в США и (или) других странах; АТI является товарным знаком компании Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR – это зарегистрированный товарный знак Агентства по охране окружающей среды США. Являясь партнером ENERGY STAR, Dell Inc., квалифицирует данное изделие как соответствующее требованиям ENERGY STAR по энергоэффективности.

Прочие товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в данном документе с целью указания на организации, заявляющие свои права на эти товарные знаки и наименования или на их изделия. Dell Inc. отказывается от какого-либо права собственности на товарные знаки и торговые наименования, кроме своих собственных.

Содержание

| | |
|--|-----------|
| О мониторе | 5 |
| Комплект поставки | 5 |
| Характеристики изделия | 6 |
| Обозначение компонентов и элементов управления | 7 |
| Технические характеристики монитора..... | 10 |
| Функция Plug and Play | 17 |
| Качество ЖК-мониторов и политика в отношении дефектных пикселей..... | 18 |
| Указания по обслуживанию | 18 |
| | |
| Настройка монитора | 19 |
| Сборка подставки | 19 |
| Подключение монитора..... | 19 |
| Укладка кабелей..... | 20 |
| Отсоединение подставки | 21 |
| | |
| Эксплуатация монитора | 22 |
| Включение питания монитора | 22 |
| Функции кнопок управления | 22 |
| Использование экранного меню | 24 |
| Настройка монитора | 37 |
| Регулировка наклона | 39 |

Поиск и устранение неисправностей.....40

Самотестирование40

Встроенная система диагностики41

Общие проблемы.....42

Проблемы, связанные с изделием.....44

Приложение45


Заявления Федеральной комиссии по связи (только для США)
и другая нормативно-правовая информация45


Обращение в компанию Dell.....45

О мониторе

Комплект поставки

Монитор поставляется с компонентами, перечисленными ниже. Проверьте наличие всех компонентов, в случае отсутствия каких-либо из них обращайтесь в [Обращение в компанию Dell](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые компоненты являются дополнительными, поэтому не поставляются с монитором. Отдельные функции или носители недоступны в определенных странах.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Инструкции по установке на другую подставку представлены в соответствующем руководстве к ней.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Монитор |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Подставка |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Основание подставки |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Кабель питания (зависит от страны) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Кабель VGA (для SE2717H) |

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Кабель HDMI (для SE2717HX/SE2717HR) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Краткое руководство • Информация по технике безопасности и нормативно-правовые данные |


Характеристики изделия

Плоскопанельный монитор **Dell SE2717H/SE2717HX/SE2717HR** оснащен жидкокристаллическим (ЖК) антистатическим дисплеем с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT) и светодиодной подсветкой. Ниже перечислены отличительные черты данного монитора.

- **SE2717H/SE2717HX/SE2717HR:** Дисплей с областью видимого изображения (измеряемой по диагонали) 68,6 см (27 дюймов). Разрешение 1920 x 1080, поддержка полноэкрannого изображения для менее высокого разрешения.
- Широкий угол обзора для просмотра в положении сидя, стоя, а также перемещаясь из одной стороны в другую.
- Возможность подключения через VGA и HDMI упрощает и облегчает подключение существующего и нового оборудования.
- Функция Plug and play (если поддерживается системой).
- Настройки экранного меню для простоты регулировки и оптимизации работы экрана.
- Функция энергосбережения обеспечивает соответствие международному стандарту Energy Star.
- Гнездо для замка блокировки.
- Пониженное содержание бромированных огнестойких веществ и ПВХ.
- Для изготовления панели используется только стекло, не содержащее арсенидов и ртути.
- Высокий коэффициент динамической контрастности (8 000 000:1).
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (спящем режиме): 0,3 Вт.
- Датчик потребления энергии в реальном времени показывает уровень энергопотребления монитора.
- Поддержка технологии AMD FreeSync™.
- Оптимальное удобство для глаз, благодаря использованию дисплея без мерцаний и функции ComfortView, уменьшающей уровень синего света.


Обозначение компонентов и элементов управления

Вид спереди




Кнопки управления

| Наклейка | Описание |
|----------|--|
| 1 | Кнопки функций (подробное описание см. Эксплуатация монитора) |
| 2 | Кнопка включения/выключения питания |

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При применении дисплеев с глянцевыми панелями пользователь должен принимать во внимание место размещения дисплея, так как панели могут создавать раздражающие блики от источников внешнего освещения и ярких поверхностей.

Вид сзади




Вид сзади без подставки монитора



Вид сзади с подставкой монитора

| Наклейка | Описание | Использование |
|----------|---|--|
| 1 | Гнездо для замка блокировки | Для защиты монитора в отверстие вставляется защитный трос (защитный трос не входит в комплект поставки). |
| 2 | Штрих-код с серийным номером и табличка с сервисным кодом | Для обращения в компанию Dell за технической поддержкой см. данную табличку. Сервисный код используется компанией Dell для гарантийного обслуживания покупателей в компании и регистрации в базовой системе. |
| 3 | Табличка с нормативно-правовыми данными | Указаны разрешения контролирующего органа. |
| 4 | Кнопка фиксатора подставки | Отсоединяет подставку от монитора. |
| 5 | Отверстие для укладки кабелей | Можно расположить кабели, пропустив их через это отверстие. |

Вид сбоку



Вид снизу



Вид снизу без подставки монитора

| Наклейка | Описание | Использование |
|----------|----------------|--|
| 1 | Разъем питания | Этот разъем служит для подключения кабеля питания. |
| 2 | HDMI-порт | Служит для подключения к компьютеру с помощью HDMI-кабеля. |
| 3 | Порт VGA | Служит для подключения к компьютеру с помощью VGA-кабеля. |

Технические характеристики монитора

| Модель | SE2717H/SE2717HX/SE2717HR |
|---|--|
| Тип экрана | Активная матрица – ЖК-дисплей на TFT |
| Тип панели | Плоскостное переключение |
| Размер видимого изображения | |
| По диагонали | 686 мм (27 in) |
| По горизонтали, активная область | 597,89 мм (23,54 in) |
| По вертикали, активная область | 336,31 мм (13,24 in) |
| Площадь | 2 010,76 см ² (311,67 in ²) |
| Шаг пикселя | 0,3114 мм |
| Угол обзора | 178° (по вертикали) тип. 178° (по горизонтали) тип. |
| Выходное значение яркости | 300 кд/м ² (тип.) |
| Коэффициент контрастности | 1,000 к 1 (тип.) 8 000 000 к 1 (Динамическая контрастность) |
| Покрытие лицевой панели | Антибликовое твердостью 3H |
| Подсветка | Система светодиодов |
| Время отклика | 6 мс тип. (G - G) |
| Глубина цвета | 16,7 млн цветов |
| Цветовая гамма | CIE 1976 (84%), CIE 1931 (72%) |
| Поддержка частоты кадров FreeSync (только для разъема HDMI) | 48-75 Гц |
| Совместимость Dell display manager | Да |
| Связь | 1xHDMI (версия 1.4) 1xVGA |
| Ширина полей (от края монитора до активной области) | 11,60 мм (Вверху) 11,60 мм (Слева/Справа) 21,10 мм (Внизу) |
| Безопасность | Гнездо для замка блокировки (защитный трос приобретается отдельно) |
| Регулировка | Наклон (5°/21°) |

Характеристики разрешения

| | |
|---|---|
| Модель | SE2717H/SE2717HX/SE2717HR |
| Диапазон частот строчной развертки | 30 кГц-83 кГц (автоматически) |
| Диапазон частот кадровой развертки | 48–76 Гц (автоматически) |
| Максимальное предустановленное разрешение | 1920 x 1080 при частоте 60 Гц для разъема VGA. 1920 x 1080 при частоте 75 Гц для разъема HDMI. |

Поддерживаемые видеорежимы

| | |
|------------------------------------|---|
| Модель | SE2717H/SE2717HX/SE2717HR |
| Разрешение видеоизображения (HDMI) | 480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i и 1080i |

Предустановленные режимы отображения

| Режим Экран | Горизонтальная частота (кГц) | Вертикальная частота (Гц) | Тактовая частота (МГц) | Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 60,0 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,0 | 60,0 | 162,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Список поддерживаемых видеокарт FreeSync

Список поддерживаемых видеокарт FreeSync представлен на веб-сайте AMD.

<http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync>

Электрические характеристики

| Модель | SE2717H/SE2717HX/SE2717HR |
|---|--|
| Сигналы видеовхода | <ul style="list-style-type: none">• HDMI 1.4, 600 мВ для каждой дифференциальной линии, Входное сопротивление для каждой дифференциальной пары 100 Ом, Аналоговый RGB, 0,7 В +/-5%, положительная полярность при входном сопротивлении 75 Ом |
| Входное напряжение переменного тока, частота, ток | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц ± 3 Гц, / 1,5 А Примечание. Значение входного тока должно составлять 1,5 А (типичное). |
| Пусковой ток | <ul style="list-style-type: none">• 120 В: 30 А (макс.) при 0°C (холодный запуск)• 240 В: 60 А (макс.) при 0°C (холодный запуск) |

Физические характеристики

| Модель | SE2717H/SE2717HX/SE2717HR |
|---|--|
| Тип сигнального кабеля | <ul style="list-style-type: none">• Цифровой: отсоединяемый, HDMI, 19-контактный• Аналоговый: отсоединяемый, D-Sub, 15-контактный |
| Габаритные размеры (с подставкой) | |
| Высота | 458,7 mm (18,06 in) |
| Ширина | 621,1 mm (24,45 in) |
| Глубина | 185,4 mm (7,30 in) |
| Габаритные размеры (без подставки) | |
| Высота | 369,0 mm (14,53 in) |
| Ширина | 621,1 mm (24,45 in) |
| Глубина | 56,6 mm (2,23 in) |
| Размеры подставки | |
| Высота | 182,8 mm (7,20 in) |
| Ширина | 244,6 mm (9,63 in) |
| Глубина | 185,4 mm (7,30 in) |
| Вес | |
| Вес с упаковкой | 8,60 kg (18,96 lb) |
| Вес с подставкой и кабелями | 6,10 kg (13,45 lb) |
| Вес без подставки (без кабелей) | 4,80 kg (10,58 lb) |
| Вес стойки | 1,04 kg (2,29 lb) |
| Глянец передней рамы (мин.) | Задняя рама - 85 ед. блеска |

Характеристики окружающей среды

| | |
|--------------------------------|---|
| Модель | SE2717H/SE2717HX/SE2717HR |
| Температура | |
| Рабочая | 0°C до 40°C (32°F до 104°F) |
| Нерабочая | <ul style="list-style-type: none"> • Хранение: -20°C до 60°C (-4°F до 140°F) • Транспортировка: -20°C до 60°C (-4°F до 140°F) |
| Влажность | |
| Рабочая | 20 до 80% (без конденсата) |
| Нерабочая | <ul style="list-style-type: none"> • Хранение от 10 до 90% (без конденсата) • Транспортировка от 10 до 90% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря | |
| Рабочая (макс.) | 5 000 m (16 400 ft) |
| Нерабочая (макс.) | 12 192 m (40 000 ft) |
| Рассеивание теплоты | • не более 105,85 БТЕ/ч (максимальное) |
| | • не более 68,29 БТЕ/ч (тип.) |

Режимы управления питанием

Если на компьютере установлены видеокарта или ПО, совместимые со стандартом VESA DPM, монитор может автоматически снижать потребление энергии, если он не используется. Это называется режимом экономии энергии*. Если компьютер распознает ввод с клавиатуры, мыши или другого устройства ввода, монитор автоматически восстанавливает свою полную функциональность. В следующей таблице указана информация относительно потребления энергии и предупреждения о включении функции автоматической экономии энергии.

* Нулевое потребление энергии в выключенном режиме возможно только при отсоединении кабеля питания от монитора.

| Режимы VESA | Синхронизация по горизонтали | Синхронизация по вертикали | Видео | Индикатор питания | Энергопотребление |
|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| Обычный режим | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Белый | 31 Вт (макс.) ** 20 Вт (тип.) |
| Неактивный режим | Выкл. | Выкл. | Отсутствует | Белый (светится) | Менее 0,3 Вт |
| Выкл. | - | - | - | Выкл. | Менее 0,3 Вт |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Energy Star | Энергопотребление |
|--------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|-------------|
| P _{ON} | 18,42 Вт |
| E _{ТЕС} | 58,2 кВт*** |

ПРИМЕЧАНИЕ.


P_{ON}: Энергопотребление в режиме работы соответствует определению стандарта Energy Star версии 7.0.

E_{ТЕС}: Общее энергопотребление в кВт/ч соответствует определению стандарта Energy Star версии 7.0.


*** Энергопотребление (E_{ТЕС}) проверено при напряжении 230 В / 50 Гц.

Данная информация приведена только для справки и отражает лабораторные данные. В зависимости от программного обеспечения, компонентов и подключаемых устройств работа данного изделия может отличаться, при этом уведомление об изменениях не предоставляется. Соответственно, покупатель не должен полностью полагаться на данную информацию при решении вопроса об электрических допусках и прочих характеристиках. Не дается никакая гарантия в явном или подразумеваемом виде о точности и полноте информации.

Экранное меню доступно только в обычном рабочем режиме. При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в неактивном режиме отобразятся одно из следующих предупреждений:



Включите компьютер и монитор для входа в экранное меню.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный монитор соответствует требованиям стандарта

ENERGY STAR.




Этот ярлык и информация предназначены только для Узбекистана

| | |
|---|---------|
| Изготовитель: | DELL |
| Модель | SE2717H |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление во включенном состоянии Вт/см ² | 0.010 |
| Годовое энергопотребление во включенном состоянии кВт/ч в год | 32 |
| Потребление энергии в режиме ожидания Вт | 0.20 |
| Энергопотребление в выключенном состоянии Вт | 0.18 |
| Коэффициент мощности | 0.41 |


Назначение контактов

Разъем VGA



| Номер контакта | 15-контактная сторона подключенного сигнального кабеля |
|----------------|--|
| 1 | Видео – красный |
| 2 | Видео – зеленый |
| 3 | Видео – синий |
| 4 | GND (земля) |
| 5 | Самотестирование |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | Компьютер 5 В/3,3 В |
| 10 | GND-sync |
| 11 | GND (земля) |
| 12 | Данные DDC |
| 13 | H-sync |
| 14 | V-sync |
| 15 | Синхронизация DDC |

Разъем HDMI



| Номер контакта | 19-контактная сторона подключенного сигнального кабеля |
|----------------|--|
| 1 | ДАННЫЕ TMDS 2+ |
| 2 | ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 2 |
| 3 | ДАННЫЕ TMDS 2– |
| 4 | ДАННЫЕ TMDS 1+ |
| 5 | ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 1 |
| 6 | ДАННЫЕ TMDS 1– |
| 7 | ДАННЫЕ TMDS 0+ |
| 8 | ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 0 |
| 9 | ДАННЫЕ TMDS 0– |
| 10 | ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ TMDS+ |
| 11 | ЭКРАН ТАКТОВОГО СИГНАЛА TMDS |
| 12 | ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ TMDS– |
| 13 | СЕС |
| 14 | Зарезервирован (N.C. на устройстве) |
| 15 | ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ DDC (SCL) |
| 16 | ДАННЫЕ DDC (SDA) |
| 17 | Земля DDC/СЕС |
| 18 | +5 В ПИТАНИЕ |
| 19 | ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ |

Функция Plug and Play

Можно подключить монитор к любой системе, совместимой с функцией Plug and Play. Монитор автоматически представляет компьютеру данные EDID (Extended Display Identification Data) с помощью протоколов канала экранных данных (DDC), чтобы система могла сама настроиться и оптимизировать параметры монитора. Большинство настроек монитора устанавливаются автоматически; при желании можно выбрать другие параметры. Дополнительная информация об изменении параметров монитора представлена в разделе "[Эксплуатация монитора](#)".

Качество ЖК-мониторов и политика в отношении дефектных пикселей

В процессе изготовления ЖК-монитора нередко один или несколько пикселей фиксируются в неизменяемом состоянии. Такие пиксели трудноразличимы и не ухудшают качество дисплея или удобство его использования. Дополнительные сведения о качестве ЖК-мониторов и политике в отношении дефектов пикселей компании Dell см. на веб-сайт службы поддержки www.dell.com/support/monitors.

Указания по обслуживанию

Очистка монитора

 **ОСТОРОЖНО!** Перед очисткой монитора отсоедините кабель питания монитора от электрической розетки.



 **ВНИМАНИЕ!** Перед чисткой монитора прочтите [Правила техники безопасности](#).

Для обеспечения максимальной эффективности следуйте указанным инструкциям при распаковке, очистке или эксплуатации монитора.

- Для очистки экрана слегка смочите мягкую чистую ткань водой. По возможности используйте специальную ткань для очистки экранов или раствор, подходящий для антистатического покрытия. Не используйте бензин, растворитель, аммиак, абразивные очистители или сжатый воздух.
- Для очистки монитора используйте слегка смоченную ткань. Не используйте какие-либо моющие средства, так как они оставляют матовую пленку на мониторе.
- Если обнаружите белый порошок при распаковке монитора, протрите его тканью.
- Обращайтесь с монитором, соблюдая осторожность, чтобы избежать появления царапин и белых меток.
- Для поддержания наилучшего качества изображения монитора используйте динамически изменяющуюся экранную заставку и выключайте монитор, если он не используется.

Настройка монитора

Сборка подставки



-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** При поставке с завода подставка не присоединена к монитору.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот пункт относится к монитору с подставкой. В случае приобретения другой подставки инструкции по ее установке представлены в соответствующем руководстве.

Для прикрепления подставки к монитору выполните следующие действия.

1. Положите монитор на мягкую ткань или подушку.
2. Вставьте две лапки, расположенные в верхней части подставки, в пазы на задней панели монитора.
3. Прижмите подставку до щелчка.



Подключение монитора

-  **ОСТОРОЖНО!** Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните [инструкции по безопасности](#).
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не подключайте все кабели монитора к одному компьютеру. Перед подключением кабелей к монитору рекомендуется пропустить их через отверстие для прокладки кабелей в подставке.

Для подключения компьютера к монитору выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Подключите кабель VGA или HDMI к монитору и компьютеру.

Подключение кабеля VGA (для модели SE2717HX/ SE2717HR кабель продается отдельно).



Подключение кабеля HDMI (для модели SE2717H кабель продается отдельно).





Укладка кабелей

Расположите кабели в отверстия для укладки кабелей.




Отсоединение подставки

-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы не поцарапать ЖК-монитор при отсоединении подставки, уложите его на мягкую чистую поверхность.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот пункт относится к монитору с подставкой. В случае приобретения другой подставки инструкции по ее установке представлены в соответствующем руководстве.

Отсоединение подставки.


1. Положите монитор на мягкую ткань или подушку.
2. С помощью длинной и тонкой отвертки нажмите на фиксатор, чтобы его высвободить.
3. Когда защелка будет разблокирована, снимите подставку с монитора.



Эксплуатация монитора


Включение питания монитора

Нажмите кнопку , чтобы включить монитор.








Функции кнопок управления

Кнопки на нижней панели монитора используются для настройки параметров изображения.



В следующей таблице представлено описание кнопок управления.





| Кнопки управления | Описание |
|---|---|
| 1  Функциональная клавиша/Готовые режимы | Эта кнопка используется для выбора готового режима из списка. |

| | | |
|---|--|---|
| 2 |  Функциональная клавиша/Яркость/контрастность | Используйте кнопку Яркость / контрастность для прямого доступа к меню управления уровнем яркости и контрастности. |
| 3 |  Меню | Нажмите кнопку Меню для запуска экранного меню. См. Вход в экранное меню . |
| 4 |  Выход | Используйте эту кнопку для возврата к главному меню и выхода из главного экранного меню. |
| 5 |  Питание (с индикатором питания) | Нажмите кнопку Питание для включения или выключения монитора. Белый индикатор указывает на то, что монитор включен и готов к работе. Мигающий белый индикатор означает, что монитор находится в режиме энергосбережения. |

Элементы экранного меню


Кнопки на нижней панели монитора используются для настройки параметров изображения.



| | Кнопки управления | Описание |
|---|--|--|
| 1 |  Вверх | Кнопка Вверх используется для увеличения значения параметра или для перехода к верхнему элементу меню. |
| 2 |  Вниз | Кнопка Вниз используется для уменьшения значения параметра или для перехода к нижнему элементу меню. |
| 3 |  ОК | Кнопка "ОК" используется для подтверждения выбора. |
| 4 |  Назад | Кнопка Назад используется для возврата в предыдущее меню. |


Использование экранного меню

Вход в экранное меню







 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Все сделанные изменения автоматически сохраняются при переходе к следующему элементу меню, выходе из меню или в режиме ожидания автоматического выхода из меню.

1. Нажмите кнопку  для отображения главного меню.

Главное меню для аналогового (VGA) источника входного сигнала




2. Кнопки  и  используются для перемещения между пунктами меню. При переходе от одного параметра к другому название параметра выделяется. Полный список параметров, доступных для монитора, представлен в следующей таблице.
3. Нажмите кнопку  один раз, чтобы активировать выделенный пункт.
4. С помощью кнопок  и  выберите требуемый параметр.
5. Нажмите кнопку , затем с помощью кнопок  и  измените параметр в соответствии с индикаторами в меню.
6. Нажмите кнопку  для возврата в главное меню.

| Значок | Меню и подменю | Описание |
|---|--------------------------------|---|
|  | Яркость / контрастность | <p>Это меню используется для регулировки яркости и контрастности.</p>  |
| | Яркость | <p>Яркость регулирует освещенность экрана.</p> <p>Нажмите на кнопку  для увеличения яркости, нажмите на кнопку  для уменьшения яркости (мин. 0 ~ макс. 100).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Ручная регулировка яркости отключается, если включен режим динамической контрастности.</p> |
| | Контрастность | <p>Сначала отрегулируйте яркость, затем при необходимости отрегулируйте контрастность.</p> <p>Нажмите на кнопку  для увеличения контрастности, нажмите на кнопку  для уменьшения контрастности (мин. 0 ~ макс. 100).</p> <p>Функция "Контрастность" позволяет регулировать степень различия между темными и светлыми участками изображения на экране монитора.</p> |



Авто-регулировка

Используйте эту кнопку для включения функции Авторегулировка.









На черном фоне отобразится следующее диалоговое окно, а также будет выполнена автоматическая настройка монитора в соответствии с входом тока:

Выполняется авторегулировка...

Функция авторегулировки позволяет выполнить автоматическую настройку в соответствии с входным видеосигналом. После использования функции авторегулировки можно дополнительно настроить монитор с помощью параметров Тактовая частота (грубая настройка) и Фаза (точная настройка) в меню "Экран".

ПРИМЕЧАНИЕ. Авторегулировка не выполняется при нажатии кнопки, если отсутствует входной видеосигнал или не подключен кабель.

Данная функция доступна только при использовании аналогового разъема (VGA).


| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Источник сигнала</p> | <p>Меню "Источник сигнала" используется для выбора различных источников видеосигнала, подключенных к монитору.</p>  |
| | <p>VGA</p> | <p>Выберите VGA вход при использовании аналогового разъема (VGA). Нажмите  для выбора входа VGA в качестве источника сигнала.</p> |
| | <p>HDMI</p> | <p>Выберите вход HDMI при использовании разъема HDMI. Нажмите кнопку  для выбора входа HDMI в качестве источника сигнала.</p> |
| | <p>Автовыбор</p> | <p>Функция "Автовыбор" используется для поиска доступных источников сигнала.</p> |
| | <p>Сбросить источник сигнала</p> | <p>Восстановление источника входного сигнала по умолчанию.</p> |
|  | <p>Цвет</p> | <p>Меню "Цвет" позволяет настроить режим цветопередачи.</p>  |


Готовые режимы

В меню "Готовые режимы" можно выбрать из списка: Стандарт, Удобный просмотр, Мультимедиа, Кино, Игра, Теплый, Холодный или Обычн.цвет.

- Стандарт: Выполняется загрузка параметров цвета монитора по умолчанию. Это готовый режим по умолчанию.
- ComfortView: Уменьшение уровня синего света, излучаемого экраном, чтобы просмотр стал удобнее для зрения.
- Мультимедиа: Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для мультимедийных приложений.
- Кино: Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для кино.
- FPS Game (Игра FPS (Стрелялки от первого лица)): Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для игр "Стрелялки от первого лица".
- RTS Game (Игра RTS (Стратегия в реальном времени)): Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для игр "Стратегия в реальном времени".
- RPG Game (Игра RPG (Полевая игра)): Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для ролевых игр.
- Теплый: Увеличение температуры цвета. Изображение на экране становится более теплым, с красно-желтым оттенком.
- Холодный: Уменьшение температуры цвета. Изображение на экране становится холоднее, с синим оттенком.
- Обычн.цвет: Позволяет вручную настроить параметры цвета.

С помощью кнопок  и  отрегулируйте уровни трех цветов (R, G, B), чтобы создать собственный цветовой режим по умолчанию.




| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Формат цвета на входе</p> | <p>Позволяет выбрать режим входа видеосигнала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Выберите этот режим, если монитор подключен к компьютеру или DVD-плееру с помощью кабеля HDMI. • YPbPr: Выберите этот параметр, если DVD-проигрыватель поддерживает только выход YPbPr.  |
| <p>Оттенок</p> | <p>Данная функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Эта функция используется для настройки необходимого оттенка телесных цветов. При помощи кнопок ▲ и ▼ настройте оттенок: от 0 до 100.</p> <p>Для усиления зеленого оттенка видеоизображения нажимайте кнопку ▲.</p> <p>Для усиления фиолетового оттенка видеоизображения нажимайте кнопку ▼.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка оттенка доступна только в готовых режимах "Кино" и "Игра".</p> |
| <p>Насыщенность</p> | <p>Данная функция позволяет регулировать насыщенность цветов видеоизображения. При помощи кнопок ▲ и ▼ настройте насыщенность: от 0 до 100.</p> <p>Для уменьшения насыщенности цветов видеоизображения нажимайте кнопку ▲.</p> <p>Для увеличения насыщенности цветов видеоизображения нажимайте кнопку ▼.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка "Насыщенность" доступна только в готовых режимах "Кино" и "Игра".</p> |
| <p>Сбросить цвет</p> | <p>Восстановление заводских настроек цвета.</p> |



Экран

Меню "Экран" служит для настройки изображения.



Формат

Выбор формата изображения: Широкий формат 16:9, 4:3 или 5:4.

Положение по горизонтали

С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте изображение влево и вправо. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).

Положение по вертикали

С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте изображение вверх и вниз. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).

Резкость




С помощью этой настройки можно сделать изображение резче или мягче. Кнопками ▲ и ▼ отрегулируйте значение яркости от 0 до 100.








Тактовая частота

Регулировка фазы и тактовой частоты позволяет настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями. С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте качество изображения. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).
ПРИМЕЧАНИЕ. Применяется для входного разъема VGA.

Фаза

Если с помощью регулировки фазы не достигнуто надлежащее качество изображения, используйте настройку Тактовая частота (грубая настройка), а затем Фаза (точная настройка). Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).
ПРИМЕЧАНИЕ. Применяется для входного разъема VGA.


| | | |
|---|--|--|
| | <p>Динамическая контрастность</p> | <p>Позволяет увеличить уровень контрастности для повышения резкости и четкости изображения.</p> <p>С помощью кнопки  выберите значение "Вкл." или "Выкл." для параметра "Динамическая контрастность".</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Функция "Динамическая контрастность" обеспечивает повышение контрастности при выборе готовых режимов "Игра" и "Кино".</p> |
| | <p>Время отклика</p> | <p>Для данного параметра доступны значения "Обычное", "Быстро" и "Очень быстро".</p> |
| | <p>Сброс изобр.</p> | <p>Выберите этот пункт для восстановления заводских параметров экрана.</p> |
|  | <p>Мощность</p> |  |
| | <p>Индикатор кнопки питания</p> | <p>Включение или выключение индикатора питания в активном режиме и выключенном состоянии для экономии электроэнергии.</p> |
| | <p>Сброс пит.</p> | <p>Выберите этот пункт для восстановления заводских настроек энергосбережения по умолчанию.</p> |

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  | <p>Меню</p> | <p>Настройка параметров экранного меню, например, язык экранного меню, время, в течение которого меню отображается на экране, и др.</p>  |
| | <p>Язык</p> | <p>Язык - выбор одного из восьми языков экранного меню: английский, испанский, французский, немецкий, бразильский португальский, русский, упрощенный китайский и японский.</p> |
| | <p>Прозрачность</p> | <p>Данный параметр используется для изменения прозрачности меню с помощью кнопок  и  от 0 до 100.</p> |
| | <p>Таймер</p> | <p>Время отображения экранного меню: данная функция позволяет установить длительность отображения экранного меню на экране после последнего нажатия любой кнопки.</p> <p>С помощью кнопок  и  отрегулируйте положение ползунка с шагом 1 секунда в диапазоне от 5 до 60 секунд.</p> |
| | <p>Блокировка</p> | <p>Настройка доступа пользователя к элементам управления. Если выбрано значение "Блокировка", пользователь не сможет настраивать параметры. Все кнопки будут заблокированы.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если экранное меню заблокировано, при нажатии кнопки меню открывается меню настройки параметров экранного меню с уже выбранной функцией "блокировки экранного меню". Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 6 секунд, чтобы разблокировать меню и получить доступ к изменению любых параметров.</p> |
| | <p>Сброс меню</p> | <p>Восстановление заводских настроек всех параметров экранного меню по умолчанию.</p> |



Персонализация

Пользователи смогут выбрать одну из функций: клавиша быстрого вызова 1, клавиша быстрого вызова 2, сброс пользовательских настроек, предустановленные режимы или Яркость/Контрастность, и установить ее в качестве клавиши быстрого вызова.



Функциональная клавиша 1

Пользователь может выбрать и назначить функциональной клавише 1 одну из следующих функций: Готовые режимы, Яркость / контрастность, Авторегулировка, Источник сигнала и Соотношение сторон.

Функциональная клавиша 2


Пользователь может выбрать и назначить функциональной клавише 2 одну из следующих функций: Готовые режимы, Яркость / контрастность, Авторегулировка, Источник сигнала и Соотношение сторон.



Сбросить личные настройки


Можно восстановить настройку по умолчанию для кнопки быстрого доступа.



Другое




| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>DDC/CI</p> | <p>DDC/CI (Канал экранных данных / командный интерфейс) позволяет программному обеспечению компьютера настраивать параметры монитора (яркость, цветовой баланс и т. д.).</p> <p>Для отключения данной функции выберите пункт "Откл."</p> <p>Включите данную функцию для расширения своих возможностей и оптимальной работы монитора.</p>  |
| <p>Кондиционирование ЖКД</p> | <p>Данная функция позволяет устранить незначительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточных изображений. Для запуска кондиционирования ЖК-дисплея выберите пункт "Вкл."</p>  |
| <p>Сброс др.</p> | <p>Восстановление заводских настроек для всех параметров меню "Другое".</p> |
| <p>Заводские настройки</p> | <p>Восстановление заводских настроек всех параметров.</p> |


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В данном мониторе имеется встроенная функция автоматической калибровки яркости для компенсации старения светодиодов.

Предупреждения экранного меню

Если включена функция "Динамическая контрастность" в готовых режимах: "Игра" и "Кино", отключается функция ручной регулировки яркости.




Если монитор не поддерживает определенное разрешение входного сигнала, отобразится следующее предупреждение:




Это означает, что монитор не может произвести синхронизацию с получаемым от компьютера сигналом. Информацию о диапазонах частоты строк и кадров, применимых к данному монитору, см. в разделе [Технические характеристики монитора](#). Рекомендуется разрешение 1920 x 1080.

Перед отключением функции **DDC/CI** отобразится следующее предупреждение:




При переходе монитора в **режим энергосбережения** отображается следующее сообщение:




При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в зависимости от выбранного


источника входного сигнала отобразятся следующие сообщения:



Если кабель VGA или HDMI не подключен, отобразится плавающее диалоговое окно, показанное ниже. Если оставить монитор в этом состоянии, он перейдет в режим экономии энергии через 4 минут.



ИЛИ



Для [Поиск и устранение неисправностей](#) получения дополнительной информации см.

Настройка монитора

Установка максимального разрешения

Для установки максимального разрешения монитора выполните описанные ниже действия:

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. Для Windows 8 и Windows 8.1 выберите плитку "Рабочий стол", чтобы перейти к классическому рабочему столу.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите пункт **"Разрешение экрана"**.
3. Щелкните раскрывающийся список "Разрешение экрана" и выберите разрешение **1920 x 1080**.
4. Нажмите кнопку **"ОК"**.

Если разрешение 1920 x 1080 отсутствует в списке, возможно, необходимо обновить драйвер видеокарты. В зависимости от компьютера выполните одну из следующих операций.

При использовании ПК или портативного компьютера Dell:

- Перейдите на веб-сайт www.dell.com/support, введите сервисный код и загрузите драйвер последней версии для используемой видеокарты.

Если используется компьютер, отличный от Dell (портативный или настольный):

- Перейдите на веб-сайт службы поддержки компьютера и загрузите графические драйверы последней версии.
- Перейдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите графические драйверы последней версии.

Если вы пользуетесь ПК Dell или портативным компьютером Dell с доступом в Интернет

1. Перейдите на веб-сайт www.dell.com/support, введите сервисный код и загрузите драйвер последней версии для используемой видеокарты.
2. После установки драйверов графического адаптера попробуйте снова установить разрешение **1920 x 1080**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удастся установить разрешение **1920 x 1080**, обратитесь в компанию Dell для получения информации о графических адаптерах, поддерживающих данное разрешение.

Если вы пользуетесь ПК, портативным компьютером или графической картой, отличной от Dell


В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. Для Windows 8 и Windows 8.1 выберите плитку Desktop (Рабочий стол), чтобы перейти к классическому рабочему столу.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Personalize (Персонализация)**.
3. Щелкните **Change Display Settings (Изменить параметры отображения)**.
4. Щелкните **Advanced Settings (Расширенные настройки)**.
5. Определите изготовителя видеокарты, проверив описание сверху окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и т. д.).
6. Посетите веб-сайт изготовителя видеокарты для получения обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.AMD.com>).
7. После установки драйверов графического адаптера попробуйте снова установить разрешение **1920 x 1080**.




ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удастся установить рекомендованное разрешение, обратитесь к производителю компьютера или рассмотрите возможность приобретения графического адаптера с поддержкой видеоразрешения.

Регулировка наклона

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот пункт относится к монитору с подставкой. В случае приобретения другой подставки инструкции по ее установке представлены в соответствующем руководстве.

Наклон

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При поставке с завода подставка не присоединена к монитору.



Поиск и устранение неисправностей



⚠ ОСТОРОЖНО! Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните [инструкции по безопасности](#).

Самотестирование

Монитор оснащен функцией самотестирования, которая позволяет проверить правильность его работы. Если монитор и компьютер подключены правильно, но монитор остается темным, запустите функцию самотестирования монитора, выполнив следующие действия.

1. Выключите компьютер и монитор.
2. Отключите все видеокабели от монитора. Компьютер при этом не используется.
3. Включите монитор.

При нормальной работе монитора он обнаруживает отсутствие сигнала и отображается одно из следующих предупреждений. В режиме самотестирования индикатор питания горит белым светом.




📎 ПРИМЕЧАНИЕ. Данное окно также отображается при нормальной работе системы, если видеокабель отсоединен или поврежден.


4. Отключите монитор и снова подсоедините видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если после подключения кабелей экран монитора остается черным проверьте видеокарту и компьютер.

Встроенная система диагностики

Монитор оснащен встроенным инструментом диагностики, который поможет определить неисправный компонент: монитор, компьютер или видеокарту.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно запустить встроенную систему диагностики, если видеокабель отключен и монитор находится в режиме самотестирования.



Для запуска встроенной системы диагностики выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что экран чист (нет частиц пыли на поверхности экрана).
2. Отсоедините видеокабель на задней стороне компьютера или монитора. Монитор переходит в режим самотестирования.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 5 секунд. Отображается серый экран.
4. Тщательно проверьте экран.
5. Нажмите кнопку 1 на нижней панели еще раз. Цвет экрана изменится на красный.
6. Проверьте экран.
7. Повторите шаги 5 и 6 для проверки экрана на зеленом, синем, черном, белом и текстовом экранах.

Проверка будет завершена, когда отобразится текстовая страница. Для выхода снова нажмите кнопку 1.

Если не обнаружено каких-либо неисправностей экрана при использовании встроенной системы диагностики, значит, монитор работает исправно. Проверьте видеокарту и компьютер.

Общие проблемы

В следующей таблице содержится общая информация об общих проблемах монитора, которые могут возникнуть во время работы, а также указаны способы их решения.

| Общие признаки | Возможные решения |
|--|---|
| Не отображается видео/индикатор питания не горит | <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.• С помощью другого электрического оборудования проверьте исправность электрической розетки.• Убедитесь, что кнопка питания нажата.• Удостоверьтесь, что выбран соответствующий источник входного сигнала с помощью меню "Input Source (Источник сигнала)". |
| Не отображается видео/индикатор питания горит | <ul style="list-style-type: none">• С помощью экранного меню увеличьте яркость и контрастность.• Выполните процедуру самотестирования монитора.• Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.• Запустите встроенную систему диагностики.• Удостоверьтесь, что выбран соответствующий источник входного сигнала с помощью меню "Input Source (Источник сигнала)". |
| Плохая фокусировка | <ul style="list-style-type: none">• Не используйте удлинительные видеокабели.• Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки).• Измените разрешение экрана, установив верный формат экрана. |
| Видеоизображение дрожит/подергивается | <ul style="list-style-type: none">• Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки).• Проверьте условия окружающей среды.• Измените положение монитора, проверьте его работу в другой комнате. |
| Отсутствуют пиксели | <ul style="list-style-type: none">• Выключите и снова включите питание.• Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖК-дисплеев.• Для получения дополнительной информации о качестве ЖК-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell: www.dell.com/support/monitors. |
| Застывшие пиксели | <ul style="list-style-type: none">• Выключите и снова включите питание.• Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖК-дисплеев.• Для получения дополнительной информации о качестве ЖК-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell: www.dell.com/support/monitors. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Проблемы с яркостью изображения | <ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки). • Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью экранного меню. |
| Геометрическое искажение | <ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки). • Отрегулируйте настройки по горизонтали и вертикали с помощью экранного меню. |
| Линии по горизонтали/вертикали | <ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки). • Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, есть ли эти линии во время работы в режиме самотестирования. • Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля. • Запустите встроенную систему диагностики. |
| Проблемы с синхронизацией | <ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки). • Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, наблюдается ли такое беспорядочное изображение при работе в режиме самотестирования. • Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля. • Перезапустите компьютер в <i>безопасном режиме</i>. |
| Проблемы, представляющие опасность | <ul style="list-style-type: none"> • Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей. • Немедленно обратитесь в Dell. |
| Эпизодические неисправности | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно. • Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки). • Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, возникают ли эти эпизодические неисправности при работе в режиме самотестирования. |
| Пропадает цвет | <ul style="list-style-type: none"> • Выполните процедуру самотестирования монитора. • Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно. • Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля. |
| Неправильный цвет | <ul style="list-style-type: none"> • Измените режим настройки цвета в экранном меню настройки цвета на Графика или Видео в зависимости от приложения. • Попробуйте использовать различные Готовые режимы в экранном меню Настройки цвета. Отрегулируйте значение R/G/B в пункте Обычн.цвет экранного меню Настройки цвета. • Измените Формат цвета на входе на RGB или YPbPr в экранном меню Настройки цвета. • Запустите встроенную систему диагностики. |


| | |
|---|--|
| Эффект остаточного изображения статической картинки, оставленной на мониторе в течение продолжительного времени | <ul style="list-style-type: none"> Используйте функцию управления питанием для отключения монитора всякий раз, когда он не используется (для получения дополнительной информации см. раздел Режимы управления питанием). Кроме того, используйте динамически изменяющуюся экранную заставку. |
| Остаточное изображение или перегрузка выходным сигналом | <ul style="list-style-type: none"> Измените Время отклика в экранном меню Экран на Быстро или Обычное в зависимости от характера использования. |

Проблемы, связанные с изделием

| Конкретные признаки | Возможные решения |
|---|--|
| Изображение слишком малого размера | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте Формат в экранном меню Экран отображения. Восстановите заводские настройки монитора (Заводские настройки). |
| Не удается отрегулировать монитор с помощью кнопок на нижней панели | <ul style="list-style-type: none"> Отключите монитор, отсоедините кабель питания, подсоедините снова, затем включите монитор. Проверьте, не заблокировано ли экранное меню. Если блокировка включена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд для деблокирования. (Подробное описание см. в разделе "Заблокировать"). |
| Отсутствует входной сигнал при нажатии элементов управления | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте источник сигнала. Убедитесь, что компьютер не находится в режиме ожидания или сна, передвинув мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре. Проверьте правильность подключения видеокабеля. При необходимости отключите и повторно подключите видеокабель. Перезагрузите компьютер или видеоплеер. |
| Изображение не заполняет весь экран | <ul style="list-style-type: none"> Из-за различий видеоформатов (соотношения сторон изображения) DVD монитор может отображать изображение на весь экран. Запустите встроенную систему диагностики. |

Приложение

ОСТОРОЖНО! Правилам техники безопасности

 **ОСТОРОЖНО!** Использование элементов управления, настроек или процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может стать причиной поражения электрическим током и/или механических повреждений.


Сведения о правилах техники безопасности см. в *Справочнике по изделию*.

Заявления Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация

Декларации соответствия требованиям FCC и другие нормативно-правовые сведения см. на веб-сайте о соответствии нормативным требованиям по адресу: www.dell.com/regulatory_compliance.

Обращение в компанию Dell

Для клиентов в США: звоните по тел. 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если отсутствует активное Интернет-подключение, можно найти соответствующую информацию в счете-фактуре, упаковочной ведомости, счете или в каталоге изделий Dell.


Dell обеспечивает поддержку и техобслуживание с помощью различных интерактивных услуг и услуг поддержки по телефону. Доступность таких услуг зависит от конкретной страны и изделия; некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе.

Техническая поддержка в режиме онлайн:

1. Посетите веб-сайт www.dell.com/support/monitors.

Для обращения в Dell по вопросам продажи, технической поддержки или послепродажного обслуживания выполните описанные ниже действия.

1. Посетите веб-сайт www.dell.com/support.
2. Проверьте наличие вашей страны или региона в раскрывающемся списке "Choose A Country/Region (Выберите страну и регион)" внизу страницы.
3. Щелкните **Contact Us (Контакты)** в левой части страницы.
4. Выберите нужную услугу или ссылку на услугу.
5. Выберите более удобный для себя способ связи сотрудника компании Dell с вами.

 **ОСТОРОЖНО!** При применении дисплеев с глянцевыми панелями пользователь должен принимать во внимание место размещения дисплея, так как панели могут создавать раздражающие блики от источников внешнего освещения и ярких поверхностей.