

Instrukcja użytkownika programu Dell UltraSharp Color Calibration Solution

- [Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Instalacja programu Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Używanie programu Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
-

Dell UltraSharp Color Calibration Solution

Ten program umożliwi uzyskanie najlepszych, najwierniejszych kolorów na wyświetlaczu Dell UltraSharp U2413/U2713H podczas używania z kolorymetrem X-Rite i1Display Pro.

Program **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** udostępnia trzy główne funkcje:

1. W oparciu o pomiary z kolorymetrem i1Display Pro oraz używanie specjalnych regulacji opartych na monitorze, ustawia precyzyjną emulację przez wyświetlacz dowolnej z pięciu standardowych przestrzeni kolorów wyświetlacza:
 - a. sRGB
 - b. AdobeRGB
 - c. Rec. 709
 - d. DCI-P3
 - e. UltraSharp native
2. W oparciu o pomiary standardowych testów, wykonywana jest kalibracja wyświetlacza do standardowych wartości gamma, punktów bieli i zrównoważenia szarości, dla wybranej emulacji przestrzeni kolorów.
3. W oparciu o pomiary "charakteryzacji" zestawu kolorów testowych, obliczany jest i zapisywany profil ICC dla wyświetlacza oraz uaktywniany profil w systemie operacyjnym Windows.

Główne korzyści z regularnego używania programu **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** z kolorymetrem i1Display Pro, to:

- Kolory zdjęć, prace projektowe, filmy i strony sieci web wyglądają zgodnie z życzeniem ich twórcy
 - Stabilne, przewidywalne kolory – kolory wyglądają tak samo teraz jak i później
 - Spójne i wierne kolory na monitorach Dell UltraSharp
 - Precyzyjne profile do używania z aplikacjami "zarządzania kolorami" i sterownikami drukarek, co zapewnia, że drukowane kolory są takie same jak kolory wyświetlane, co umożliwia wykonanie dokładnego testu "soft proofing"
-

Instalacja programu Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

1. Podłącz kabel USB do komputera hosta. (Sprawdź Instrukcję szybkiego uruchomienia lub Instrukcję użytkownika, dostarczoną z wyświetlaczem U2413 / U2713H). Wyświetlacz UltraSharp U2413/U2713H będzie działał jako wysokiej jakości wyświetlacz, bez połączenia USB, ale połączenie to umożliwi programowi **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** kontrolę wymaganą do dokładnego ustawienia emulacji przestrzeni kolorów i kalibracji wyświetlacza.

2. Włóż płytę CD "**Driver and Documentation (Sterowniki i dokumentacja)**" dostarczoną z wyświetlaczem U2413/U2713H do napędu CD lub DVD komputera.

3. W zależności od włączenia lub wyłączenia w komputerze funkcji **Autorun (Autouruchomienie)**, wykonaj podane poniżej czynności:

- Jeśli w komputerze włączona jest funkcja **Autorun (Autouruchomienie)**, wybierz preferowany język, a następnie wybierz z menu "Install Dell™ Ultrasharp Color Calibration Solution (Zainstaluj program Dell Ultrasharp Color Calibration Solution)".

Po uruchomieniu programu instalacyjnego, wykonaj instrukcje ekranowe krok po kroku w celu dokończenia instalacji.

- Po wyłączeniu w komputerze funkcji **Autorun (Autouruchomienie)**, przejdź do napędu CD/DVD, aby wyszukać **CDBrowse.exe** i uruchom ten program.

Kliknij dwukrotnie program instalacyjny i wykonaj instrukcje ekranowe krok po kroku w celu dokończenia instalacji.

Używanie programu Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution


Do używania programu **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** wymagany jest kolorytmem X-Rite i1Display Pro. Kolorytmem X-Rite i1Display Pro jest dostępny do zakupu w firmie Dell, w niektórych krajach. Skontaktuj się z przedstawicielem Dell, aby sprawdzić, czy jest dostępny w danym kraju. Kolorytmem X-Rite i1Display Pro jest także dostępny w sklepach X-Rite w Ameryce Północnej i w sklepach online Pantone, a także w ogólnosiwiatowej sieci sprzedawców X-Rite.

W celu użycia programu **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** należy wykonać podane poniżej czynności:

1. Podłącz kolorytmem **X-Rite i1Display Pro** do dowolnego dostępnego portu hosta USB komputera lub wyświetlacza (Sprawdź **Instrukcję szybkiego uruchomienia** lub **Instrukcję**

użytkownika, dostarczoną z wyświetlaczem U2413/U2713H).

2. Uruchom aplikację **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** dwukrotnie klikając ikonę programu na pulpicie lub pod **Start -> All Programs (Wszystkie programy) -> Dell Displays (Wyświetlacze Dell)**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe krok po kroku.

 **UWAGA:** Po rozpoczęciu procesu profilowania należy się upewnić, że nie zostały zmienione żadne ustawienia kolorów z panela przedniego, przez menu ekranowe (OSD). Zmiana tych ustawień podczas kalibracji, może spowodować niespójne pomiary i doprowadzić do niedokładnych kalibracji i profili. Po zmianie dowolnego z tych ustawień po uruchomieniu programu **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**, wyniki mogą nie być dokładne i może być potrzebne ponowne uruchomienie programu **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**.
