

Príručka pre používateľa softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

- [Softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Inštalácia softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Používanie softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
-

Softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Tento softvér vám pri používaní kolorimetra X-Rite i1Display Pro umožní získať najlepšie a najpresnejšie farby na displeji Dell UltraSharp U2413/U2713H.

Softvér The **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** poskytuje tri hlavné funkcie:

1. Na základe meraní s kolorimetrom i1Display Pro a pomocou špeciálnych nastavení podľa monitora nastavuje základné farby displeja tak, aby presne imitovali niektorú z piatich štandardných oblastí zobrazenia farieb:
 - a. sRGB
 - b. AdobeRGB
 - c. Nahr. 709
 - d. DCI-P3
 - e. Pôvodný UltraSharp
2. Displej kalibruje na základe meraní štandardných skúšobných opráv na štandardné hodnoty gama, biele body a vyváženie šedej na emuláciu farebného priestoru, ktorý vyberiete.
3. Na základe meraní súboru skúšobných farieb "Popis" vypočíta a zapíše profil ICC pre displej a tento profil aktivuje v operačnom systéme Windows.

Medzi hlavné výhody pravidelného používania softvéru **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** spolu s kolorimetrom i1Display Pro patria:

- farby na fotografiách, projektovanie, filmy a internetové stránky tak, ako ich autor obsahu určil;
 - stabilné, predvídateľné farby - farby vyzerajú rovnako teraz aj neskôr;
 - na monitoroch Dell UltraSharp sú zabezpečené konzistentné a presné farby;
 - presné profily určené na používanie v aplikáciách „s riadenými farbami“ a ovládačoch tlačiarní tak, aby farby, ktoré tlačí, boli tie farby, ktoré ste videli, a pre presné „kontrolovanie softvérom“.
-

Inštalácia softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

1. Kábel USB zapojte do hostiteľského počítača. (Pozrite si Príručku pre rýchly začiatok alebo Používateľskú príručku dodanú s displejom U2413 / U2713H). Monitor UltraSharp U2413/U2713H bude fungovať ako vysokokvalitný displej bez pripojenia USB, ale jeho pripojením bude mať softvér **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** možnosť určovať, či potrebuje presne nastaviť emuláciu farebného priestoru a kalibrovať displej.

2. Do mechaniky CD alebo DVD v počítači vložte disk CD s „**ovládačom a dokumentáciou**“, ktorý je dodaný spolu s monitorom U2413/U2713H.

3. V závislosti na tom, či je v počítači povolená alebo zakázaná funkcia **Autorumu**, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

- **Ak je vo vašom počítači táto funkcia povolená**, vyberte požadovaný jazyk a potom v ponuke zvolte možnosť „**Inštalovať Dell™ Ultrasharp Color Calibration Solution**“.

Na dokončenie inštalácie po spustení inštaláčného programu postupujte podľa pokynov krok za krokom.

- **Ak je funkcia Autorum v počítači vypnutá**, prejdite do mechaniky CD/DVD, vyhľadajte súbor **CDBrowse.exe** a spustite ho.

Na dokončenie inštalácie dvakrát kliknite na inštaláčny program a potom postupujte podľa pokynov krok za krokom.


Používanie softvéru Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Ak chcete používať softvér **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution**, budete potrebovať kolorimeter X-Rite i1Display Pro. Kolorimeter X-Rite i1Display Pro je k dispozícii pre zakúpenie od spoločnosti Dell vo vybraných krajinách. Ak chcete zistiť, či je vo vašej krajine dostupný, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Dell. Kolorimeter X-Rite i1Display Pro je tiež k dispozícii v on-line obchodoch spoločnosti X-Rite's North American a Pantone a tiež v celosvetovej sieti predajcov X-Rite.

Ak chcete použiť softvér **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution**, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Kolorimeter **X-Rite i1Display Pro** zapojte do dostupného portu USB v počítači alebo v displeji (pozrite si **Príručku pre rýchly začiatok** alebo **Používateľskú príručku dodanú s displejom U2413/U2713H**).

2. Softvér Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution pustíte tak, že dvakrát kliknete na ikonu programu, ktorá sa nachádza na pracovnej ploche, alebo kliknete na položky Štart -> Všetky programy -> Dell Displays. Postupujte podľa pokynov krok za krokom na obrazovke.

 **POZNÁMKA:** Po začatí procesu profilovania sa uistite, že na prednom paneli nemusíte pomocou ponuky OSD (Zobrazenie na obrazovke) meniť žiadne nastavenia farieb. Zmena týchto nastavení počas kalibrovania by mohla spôsobiť, že merania sa nebudú zhodovať, čo má za následok nepresné kalibrácie a profily. Ak po spustení softvéru **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** zmeníte niektoré z týchto nastavení, výsledky nemusia byť presné a softvér **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** budete možno musieť spustiť znova.
