

Руководство пользователя Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

- [Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Установка Dell? UltraSharp Color Calibration Solution](#)
 - [Использование Dell? UltraSharp Color Calibration Solution](#)
-

Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Данное приложение поможет добиться наилучшей наиболее точной цветопередачи из возможных для дисплея Dell UltraSharp U2413/U2713H с использованием колориметра X-Rite i1Display Pro.

Приложение **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** реализует три главных функции:

1. На основании измерений, полученных с помощью колориметра i1Display Pro, и с использованием специальных регулировок монитора основные характеристики отображения с высокой точностью эмулируют любые из пяти стандартных цветовых пространств:
 - a. sRGB
 - b. AdobeRGB
 - c. Rec. 709
 - d. DCI-P3
 - e. UltraSharp native
2. На основании измерений стандартных тестовых накладок выполняется калибровка отображения стандартной цветовой гаммы, точек белого и баланс серого для эмуляции выбранного вами цветового пространства.
3. На основании измерений набора "характеристик" тестовых цветов определяется и записывается ICC-профиль для отображения, а сам профиль активируется в операционной системе Windows.

Основные преимущества регулярного использования приложения **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** вместе с колориметром i1Display Pro включают:

- Цвета на фотографиях, дизайнерских работах, в фильмах и веб-страницах отображаются в соответствии с авторским замыслом
 - Неизменный предсказуемый цвет – цвета отображаются одинаково сейчас и в дальнейшем
 - Постоянная и точная передача цветов на всех мониторах Dell UltraSharp
 - Точные профили для использования с приложениями, "управляемыми цветом", и драйверами принтеров обеспечивают печать цветов так, как вы их видите, и обеспечиваются "программным подтверждением"
-

Установка Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

1. Подключите кабель USB к главному компьютеру. (См. "Краткое руководство" или "Руководство пользователя", поставляемое в комплекте с дисплеем U2413 / U2713H). Монитор UltraSharp U2413/U2713H обеспечивает высокое качество отображения без USB-подключения, но при использовании такого подключения приложение **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** обеспечивает точную эмуляцию цветового пространства и калибровку отображения.

2. Установите компакт-диск "**Driver and Documentation**" (Драйверы и документация) из комплекта поставки с монитором U2413/U2713H привод CD или DVD-дисков компьютера.

3. В зависимости от того, включена или нет на вашем компьютере функция **Autorun** (Автозапуск), выполните следующие действия:

- Если функция **Autorun** (Автозапуск) включена, выберите предпочтительный язык, затем выберите в меню "Install **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution**" (*Установить Dell? Ultrasharp Color Calibration Solution*).

После запуска программы установки следуйте экранным указаниям для выполнения установки.

- Если функция **Autorun** (Автозапуск) отключена, перейдите на привод CD / DVD, найдите файл **CDBrowse.exe** и запустите его на выполнение.


Дважды щелкните файл программы установки следуйте пошаговым указаниям на экране для выполнения установки.

Использование Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution

Вам потребуется колориметр X-Rite i1Display Pro для использования программного обеспечения **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution**. Колориметр X-Rite i1Display Pro от компании Dell можно приобрести в определенных странах. По вопросам его приобретения в вашей стране обращайтесь к представителю компании Dell. Колориметр X-Rite i1Display Pro можно также приобрести в интернет-магазинах X-Rite's North American и Pantone, а также в мировой торговой сети компании X-Rite.

Для использования приложения **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** следуйте указаниям ниже:

1. Подключите колориметр **X-Rite i1Display Pro** к свободному разъему USB вашего компьютера или дисплея (см. **Краткое руководство** или **Руководство пользователя** в комплекте поставки дисплея U2413/U2713H).
2. Запустите приложение **Dell™ UltraSharp Color Calibration Solution** двойным щелчком значка программы на рабочем столе компьютера или через меню **Start (Пуск) -> All Programs (Все программы) -> Dell Displays (Дисплеи компании Dell)**. Затем следуйте пошаговым экранным указаниям.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы начали процесс создания профиля, не изменяйте цветовые параметры с передней панели с использованием экранного меню. Изменение этих параметров во время калибровки может привести к недостоверности измерений и неточной калибровке и создания недостоверного профиля. Если вы измените данные параметры после выполнения программ **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**, результаты могут оказаться неточными и, возможно, вам потребуется повторно выполнить программу **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**.
