




Dell

P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

用户指南

管制型号: P2219H/P2319H/P2419H/P2719H



-  **注：**“注”表示可以帮助您更好使用计算机的重要信息。
-  **注意：**“注意”表示如果不遵循说明操作可能会损坏硬件或导致数据丢失。
-  **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

版权所有 © 2018-2020 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。 Dell、EMC 和其它商标是 Dell Inc. 或其子公司的商标。其它商标可能是其各自所有者的商标。

2020 - 12

Rev. A03

目录

关于本显示器	6
包装物品	6
产品特性	8
识别零部件及控制装置	9
正视图	9
后视图	10
侧视图	11
底视图	12
显示器规格	13
分辨率规格	16
支持的视频模式	16
预设显示模式	16
电气规格	17
实际特性	18
环境特性	20
引脚分配	22
即插即用功能	25
通用串行总线 (USB) 接口	25
USB 3.0	25
USB 2.0	25
USB 3.0 上游连接器	25
USB 3.0 下游连接器	26
USB 2.0 下游连接器	26
USB 端口	27
液晶显示器质量和像素规定	27
维护指导	27
清洁显示器	27



设置显示器	28
连接支架	28
连接显示器	30
连接 DisplayPort (DisplayPort 转 DisplayPort) 电缆	30
连接 VGA 电缆 (选配)	30
连接 HDMI 电缆 (选配)	31
连接 USB 3.0 电缆	31
整理电缆	32
卸下显示器支架	32
VESA 壁挂安装 (可选)	33
操作显示器	34
打开显示器电源	34
使用前面板控制部件	34
前面板按钮	35
使用屏幕显示 (OSD) 菜单	36
访问菜单系统	36
OSD 警告信息	47
设置最大分辨率	50
使用倾斜、旋转和垂直展开功能	51
倾斜、旋转	51
垂直展开	52
旋转显示器	52
顺时针旋转	53
逆时针旋转	53
调节系统的旋转显示设置	54
故障排除	55
自检	55
内置诊断功能	56
常见问题	57




产品特定问题.....	60
通用串行总线（USB）特定问题	61
附录.....	62
FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息	62
中国能源效率标识	62
电器电子产品有害物质限制使用要求	63
联系 Dell	63
欧盟产品数据库的能源标签和产品信息表	63





关于本显示器

包装物品

您的显示器配有下表中的部件。请检查是否收到所有部件，如有部件遗漏请联系 Dell。详情参见[联系 Dell](#)。

 **注：某些物品为选配件，因此您的显示器中可能不包括这些物品。在某些国家，可能不提供某些功能。**

 **注：如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。**

	显示器
	升降支架




	<p>底座</p>
	<p>电源线（视国家而有所不同）</p>
	<p>DisplayPort 电缆</p>
	<p>VGA 电缆（仅适用于日本）</p>
	<p>HDMI 电缆（随 P2219H/P2319H/P2719H 提供，仅适用于巴西）</p>
	<p>USB 3.0 上游线缆（启用显示器上的 USB 端口）</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · 快速安装指南 · 安全、环境与规章信息



产品特性

Dell P2219H/P2319H/P2419H/P2719H 平板显示器采用有源矩阵技术、薄膜晶体管 (TFT)、液晶显示屏 (LCD) 和 LED 背光。显示器特性包括：


- **P2219H**：54.6 厘米（21.5 英寸）可视区域（对角线测量）。
分辨率：通过 VGA、DisplayPort 和 HDMI 最高可达 1920 x 1080，支持全屏或低分辨率。
- **P2319H**：58.4 厘米（23.0 英寸）可视区域（对角线测量）。
分辨率：通过 VGA、DisplayPort 和 HDMI 最高可达 1920 x 1080，支持全屏或低分辨率。
- **P2419H**：60.5 厘米（23.8 英寸）可视区域（对角线测量）。
分辨率：通过 VGA、DisplayPort 和 HDMI 最高可达 1920 x 1080，支持全屏或低分辨率。
- **P2719H**：68.6 厘米（27.0 英寸）可视区域（对角线测量）。
分辨率：通过 VGA、DisplayPort 和 HDMI 最高可达 1920 x 1080，支持全屏或低分辨率。
- 色域 72% NTSC。
- 倾斜、旋轴、高度和旋转调节功能。
- 可拆卸支架和视频电子标准协会 (VESA™) 100 mm 安装孔，可实现灵活的安装方案。
- 与 DisplayPort 和 HDMI 的数据连接。
- 配备了 1 个 USB 上游端口和 4 个 USB 下游端口。
- 即插即用功能（如果您的系统支持）。
- 屏幕显示 (OSD) 调节，便于设置和优化屏幕。
- 安全锁槽。
- 支架锁。
- 待机模式时 ≤ 0.3 W。
- 通过无闪烁屏幕让眼睛舒适度达到最佳。

 **警告：**长期受显示器的蓝光辐射影响可能对眼睛造成伤害，包括眼睛疲劳和数字视觉疲劳等。ComfortView 功能经专门设计，可降低显示器蓝光辐射量以优化眼睛舒适度。



识别零部件及控制装置

正视图



前面板控制部件

标签	描述
1	功能按钮（详情参见 操作显示器 ）
2	电源开 / 关按钮（带 LED 指示灯）



后视图




后视图（包括显示器支架）

标签	描述	使用
1	VESA 安装孔（100 mm x 100 mm - 位于连接外盖后部）	壁挂式显示器采用兼容 VESA 的壁挂安装套件（100 mm x 100 mm）。
2	认证标签	列出了认证准许。
3	支架卸下按钮	可从显示器松开支架。
4	安全锁槽	用安全锁固定显示器（不含安全锁）。
5	条形码、序列号、和服务标签	如果您需要联系 Dell 寻求技术帮助，请参考这个标签。
6	电缆管理槽	用于将电缆有条理地插入槽内。




侧视图



标签	描述	使用
1	USB 下游端口 (2)	连接 USB 设备。 注： 要使用这些端口，必须将 USB 电缆（随显示器提供）连接到显示器和计算机上的 USB 上游端口。



底视图



底视图（无显示器支架）

标签	描述	使用
1	电源连接器	连接电源线（随显示器提供）。
2	HDMI 端口	用 HDMI 电缆（随 P2219H/P2319H/P2719H 提供，仅适用于巴西）连接计算机。
3	支架锁功能	使用 M3 x 6 mm 螺丝将支架锁定到显示器（不包括螺丝）。
4	DisplayPort	用 DisplayPort 线缆（随显示器提供）连接计算机。
5	VGA 连接器	用 VGA 线缆（随显示器提供，仅适用于日本）连接计算机。
6	USB 上游端口	将 USB 电缆（随显示器提供）连接到此端口和计算机，以启用显示器上的 USB 端口。
7	USB 下游端口 (2)	连接 USB 设备。 注： 要使用此端口，必须将 USB 电缆（随显示器提供）连接到显示器和计算机上的 USB 上游端口。



显示器规格

型号	P2219H	P2319H
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD	
面板技术	平面转换技术	
宽高比	16:9	
可视图像		
对角线	546.10 mm (21.5 英寸)	584.20 mm (23.0 英寸)
宽 (活动区域)	476.06 mm (18.74 英寸)	509.18 mm (20.05 英寸)
高 (活动区域)	267.79 mm (10.54 英寸)	286.42 mm (11.28 英寸)
总区域	127484.10 mm ² (197.60 英寸 ²)	145839.33 mm ² (226.05 英寸 ²)
像素点距	0.248 mm x 0.248 mm	0.265 mm x 0.265 mm
每英寸像素 (PPI)	102	96
视角	178° (垂直) 典型 178° (水平) 典型	
亮度输出	250 cd/m ² (典型)	
对比度	1000 至 1 (典型)	
面板涂层	防眩及 3H 硬度	
背光	LED 边缘式背光系统	
响应时间	8 ms (普通) 5 ms (快速)	
色彩深度	1670 万色	
色域	72% (CIE1931) 注: 色域 (典型) 基于 CIE1976 (82%) 和 CIE1931 (72%) 测试标准。	
内置设备	<ul style="list-style-type: none"> · USB 3.0 超高速集线器 (带 1 x USB 3.0 上游端口) · 2 x USB 3.0 下游端口 · 2 x USB 2.0 下游端口 	



端口和连接器	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DisplayPort 版本 1.2 · 1 x HDMI 端口版本 1.4 · 1 x VGA 端口 · 1 x USB 3.0 上游端口 (底部) · 2 x USB 3.0 下游端口 (侧面) · 2 x USB 2.0 下游端口 (底部) 	
边缘宽度 (显示器边缘至显示区域)	5.62 mm (上 / 左 / 右) 19.99 mm (下)	5.40 mm (上 / 左 / 右) 19.86 mm (下)
可调整性		
支架可调高度	130 mm	
倾斜	-5° 至 21°	
旋转	-45° 至 45°	
枢轴	-90° 至 90°	
Dell Display Manager 兼容性	有	
安全性	安全锁槽 (线缆锁另售)	

型号	P2419H	P2719H
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD	
面板技术	平面转换技术	
宽高比	16:9	
可视图像		
对角线	604.52 mm (23.8 英寸)	685.99 mm (27.0 英寸)
宽 (活动区域)	527.04 mm (20.75 英寸)	597.88 mm (23.54 英寸)
高 (活动区域)	296.46 mm (11.67 英寸)	336.31 mm (13.24 英寸)
总区域	156246.27 mm ² (242.16 英寸 ²)	201073.02 mm ² (311.67 英寸 ²)
像素点距	0.275 mm x 0.275 mm	0.311 mm x 0.311 mm
每英寸像素 (PPI)	92	82



视角	178°（垂直）典型 178°（水平）典型	
亮度输出	250 cd/m ² （典型）	300 cd/m ² （典型）
对比度	1000 至 1（典型）	
面板涂层	防眩及 3H 硬度	
背光	LED 边缘式背光系统	
响应时间	8 ms（普通） 5 ms（快速）	
色彩深度	1670 万色	
色域	72% (CIE1931) 注： 色域（典型）基于 CIE1976 (82%) 和 CIE1931 (72%) 测试标准。	
内置设备	<ul style="list-style-type: none"> · USB 3.0 超高速集线器（带 1 x USB 3.0 上游端口） · 2 x USB 3.0 下游端口 · 2 x USB 2.0 下游端口 	
端口和连接器	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DisplayPort 版本 1.2 · 1 x HDMI 端口版本 1.4 · 1 x VGA 端口 · 1 x USB 3.0 上游端口（底部） · 2 x USB 3.0 下游端口（侧面） · 2 x USB 2.0 下游端口（底部） 	
边缘宽度（显示器边缘至显示区域）	5.38 mm（上 / 左 / 右） 20.31 mm（下）	6.00 mm（上 / 左 / 右） 20.70 mm（下）
可调整性		
支架可调高度	130 mm	
倾斜	-5° 至 21°	
旋转	-45° 至 45°	
枢轴	-90° 至 90°	



Dell Display Manager 兼容性	有
安全性	安全锁槽（线缆锁另售）

分辨率规格

型号	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
水平扫描范围	30 kHz 至 83 kHz（自动）
垂直扫描范围	56 Hz 至 76 Hz（自动）
最大的预置分辨率	1920 x 1080、60 Hz

支持的视频模式

型号	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
视频显示功能（VGA、HDMI & DP 播放）	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p

预设显示模式

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平 / 垂直)
VESA、640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA、640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
IBM、720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA、800 x 600	37.9	60.0	40.0	+/+
VESA、800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA、1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA、1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA、1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA、1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA、1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+



VESA、1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
VESA、1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

电气规格

型号	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H	
视频输入信号	<ul style="list-style-type: none"> · 模拟 RGB, 0.7 伏 +/- 5%, 正极性, 75 欧输入阻抗 · HDMI 1.4, 每根差分线 600 mV, 每个差分对 100 欧输入阻抗 · DisplayPort 1.2, 每根差分线 600 mV, 每个差分对 100 欧输入阻抗 	
交流输入电压 / 频率 / 电流	100 VAC 到 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz \pm 3 Hz/1.5 A (典型值)	
浪涌电流	<ul style="list-style-type: none"> · 120 V: 30 A (最大值)、0°C (冷启动) · 240 V: 60 A (最大值)、0°C (冷启动) 	
功耗	P2219H	P2319H
	<ul style="list-style-type: none"> · 0.2 W (关闭模式)¹ · 0.2 W (待机模式)¹ · 13.5 W (启动模式)¹ · 36 W (最大值)² · 11.2 W (Pon)³ · 35.6 kWh (TEC)³ 	<ul style="list-style-type: none"> · 0.2 W (关闭模式)¹ · 0.2 W (待机模式)¹ · 14.8 W (启动模式)¹ · 40 W (最大值)² · 13.31 W (Pon)³ · 41.78 kWh (TEC)³
	P2419H	P2719H
	<ul style="list-style-type: none"> · 0.2 W (关闭模式)¹ · 0.2 W (待机模式)¹ · 13.9 W (启动模式)¹ · 42 W (最大值)² · 13.34 W (Pon)³ · 41.92 kWh (TEC)³ 	<ul style="list-style-type: none"> · 0.2 W (关闭模式)¹ · 0.2 W (待机模式)¹ · 15.1 W (启动模式)¹ · 58 W (最大值)² · 15 W (Pon)³ · 47.2 kWh (TEC)³

¹ 如 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 进行界定。

² 最大亮度和对比度设置及所有 USB 端口的最大功率载荷。


³ Pon: 启动模式的功耗按 Energy Star 8.0 版本中的定义。

TEC: 以 kWh 为单位的总能耗按 Energy Star 8.0 版本中的定义。



本文中提供的信息均为实验室数据，仅供客户参考。产品性能会因客户订购的软件、部件和外设种类不同而存在差异，相关信息这里不再一一赘述。

本文中提供的信息不能作为判断电气容差或其它技术信息的依据。相关责任人未对本文档的准确性或完整性做出明确或非明确担保。

 **注：本显示器有 ENERGY STAR 认证。此产品在工厂默认设置中符合 ENERGY STAR 标准，该设置可通过 OSD 菜单中的“工厂重置”功能来恢复。更改工厂默认设置或启用其它功能可能超出 ENERGY STAR 规定限制的功耗。**



实际特性

型号	P2219H	P2319H
信号电缆类型	<ul style="list-style-type: none"> · 数字：DisplayPort、20 针 · 数字：HDMI、19 针（线缆未随附，巴西除外） · 模拟：D-Sub，15 针（线缆未随附，日本除外） · 通用串行总线：USB、9 针 	
尺寸（包括支架）		
高度（伸展时）	472.0 mm（18.58 英寸）	481.1 mm（18.94 英寸）
高度（收缩时）	353.4 mm（13.91 英寸）	351.1 mm（13.82 英寸）
宽度	487.3 mm（19.19 英寸）	520.0 mm（20.47 英寸）
深度	166.0 mm（6.54 英寸）	166.0 mm（6.54 英寸）
尺寸（无支架）		
高度	293.4 mm（11.55 英寸）	311.7 mm（12.27 英寸）
宽度	487.3 mm（19.19 英寸）	520.0 mm（20.47 英寸）
深度	41.3 mm（1.63 英寸）	41.3 mm（1.63 英寸）
支架尺寸		
高度（伸展时）	400.8 mm（15.78 英寸）	400.8 mm（15.78 英寸）
高度（收缩时）	353.4 mm（13.91 英寸）	353.4 mm（13.91 英寸）
宽度	206.0 mm（8.11 英寸）	206.0 mm（8.11 英寸）
深度	166.0 mm（6.54 英寸）	166.0 mm（6.54 英寸）
底座	206.0 mm x 166.0 mm (8.11 英寸 x 6.54 英寸)	206.0 mm x 166.0 mm (8.11 英寸 x 6.54 英寸)



重量		
重量（包括包装）	6.26 公斤（13.80 磅）	7.00 公斤（15.43 磅）
重量（包括支架装置和电缆）	4.72 公斤（10.41 磅）	5.11 公斤（11.27 磅）
重量（无支架装置） （用于壁挂或者 VESA 安装方式 - 无电缆）	2.75 公斤（6.06 磅）	3.11 公斤（6.86 磅）
支架装置的重量	1.62 公斤（3.57 磅）	1.67 公斤（3.68 磅）
前框光泽	2-4（仅前下边框）	

型号	P2419H	P2719H
信号电缆类型	<ul style="list-style-type: none"> · 数字：DisplayPort、20 针 · 数字：HDMI、19 针（线缆未随附） · 模拟：D-Sub, 15 针（线缆未随附，日本除外） · 通用串行总线：USB、9 针 	<ul style="list-style-type: none"> · 数字：DisplayPort、20 针 · 数字：HDMI、19 针（线缆未随附，巴西除外） · 模拟：D-Sub, 15 针（线缆未随附，日本除外） · 通用串行总线：USB、9 针
尺寸（包括支架）		
高度（伸展时）	486.1 mm（19.14 英寸）	524.3 mm（20.64 英寸）
高度（收缩时）	356.1 mm（14.02 英寸）	394.3 mm（15.52 英寸）
宽度	537.8 mm（21.27 英寸）	609.9 mm（24.01 英寸）
深度	166.0 mm（6.54 英寸）	185.0 mm（7.28 英寸）
尺寸（无支架）		
高度	322.2 mm（12.68 英寸）	363.0 mm（14.29 英寸）
宽度	537.8 mm（21.17 英寸）	609.9 mm（24.01 英寸）
深度	42.8 mm（1.69 英寸）	42.8 mm（1.69 英寸）



支架尺寸		
高度（伸展时）	400.8 mm（15.78 英寸）	418.4 mm（16.47 英寸）
高度（收缩时）	353.4 mm（13.91 英寸）	371.0 mm（14.61 英寸）
宽度	206.0 mm（8.11 英寸）	245.0 mm（9.65 英寸）
深度	166.0 mm（6.54 英寸）	185.0 mm（7.28 英寸）
底座	206.0 mm x 166.0 mm （8.11 英寸 x 6.54 英寸）	245.0 mm x 185.0 mm （9.65 英寸 x 7.28 英寸）
重量		
重量（包括包装）	7.10 公斤（15.65 磅）	9.05 公斤（19.95 磅）
重量（包括支架装置和电缆）	5.25 公斤（11.57 磅）	6.67 公斤（14.70 磅）
重量（无支架装置） （用于壁挂或者 VESA 安装方式 - 无电缆）	3.26 公斤（7.19 磅）	4.35 公斤（9.59 磅）
支架装置的重量	1.67 公斤（3.68 磅）	1.93 公斤（4.25 磅）
前框光泽	2-4（仅前下边框）	

环境特性

型号	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
兼容标准	<ul style="list-style-type: none"> · ENERGY STAR 认证的显示器 · EPEAT 已在适用国家注册。EPEAT 的注册视国家而有所不同。请参见 www.epeat.net 以了解国家的注册状态。 · 兼容 RoHS · TCO 认证的显示器 · 无 BFR/PVC 显示器（外接线缆除外） · 无砷玻璃和无汞（仅限面板）




温度	
工作	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
非工作	<ul style="list-style-type: none"> · 存放: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) · 运输: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
湿度	
工作	20% 至 80% (无冷凝)
非工作	<ul style="list-style-type: none"> · 存放: 10% 至 90% (无冷凝) · 运输: 10% 至 90% (无冷凝)
海拔	
工作	5000 m (16404 英尺) (最大值)
非工作	12192 m (40000 英尺) (最大值)
散热量	
P2219H	<ul style="list-style-type: none"> · 126.24 BTU/ 小时 (最大值) · 58.00 BTU/ 小时 (典型值)
P2319H	<ul style="list-style-type: none"> · 136.58 BTU/ 小时 (最大值) · 54.63 BTU/ 小时 (典型值)
P2419H	<ul style="list-style-type: none"> · 143.40 BTU/ 小时 (最大值) · 61.46 BTU/ 小时 (典型值)
P2719H	<ul style="list-style-type: none"> · 197.95 BTU/ 小时 (最大值) · 64.85 BTU/ 小时 (典型值)



引脚分配


VGA 连接器



引脚编号	已连接信号电缆的 15 针一端
1	视频 - 红色
2	视频 - 绿色
3	视频 - 蓝色
4	GND
5	自检
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	计算机 5 V/3.3 V
10	GND- 同步
11	GND
12	DDC 数据
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 时钟




DisplayPort 连接器



引脚编号	已连接信号电缆的 20 针一端
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	热插拔检测
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR



HDMI 连接器



引脚编号	已连接信号电缆的 19 针一端
1	TMDS 数据 2+
2	TMDS 数据 2 屏蔽线
3	TMDS 数据 2-
4	TMDS 数据 1+
5	TMDS 数据 1 屏蔽线
6	TMDS 数据 1-
7	TMDS 数据 0+
8	TMDS 数据 0 屏蔽线
9	TMDS 数据 0-
10	TMDS 时钟信号 +
11	TMDS 时钟信号屏蔽线
12	TMDS 时钟信号 -
13	CEC
14	预留 (未连接)
15	DDC 时钟信号 (SCL)
16	DDC 数据 (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 电源
19	热插拔检测




即插即用功能

您可以在任何兼容即插即用功能的系统中安装该显示器。显示器可使用显示数据通道 (DDC) 协议自动为计算机提供扩展显示标识数据 (EDID)，使系统可自行配置并优化显示器的设置。大多数显示器的安装过程都自动执行；如果需要，您可选择不同的设置。关于更改显示器设置的详情，请参见[操作显示器](#)。

通用串行总线 (USB) 接口

本节介绍显示器上的 USB 端口。

 **注：本显示器兼容超高速 USB 3.0 和高速 USB 2.0。**


USB 3.0

传输速度	数据传输率	功耗
超高速	5 Gbps	4.5 W（每个端口的最大值）
高速	480 Mbps	4.5 W（每个端口的最大值）
全速	12 Mbps	4.5 W（每个端口的最大值）

USB 2.0

传输速度	数据传输率	功耗
高速	480 Mbps	2.5 W（每个端口的最大值）
全速	12 Mbps	2.5 W（每个端口的最大值）
低速	1.5 Mbps	2.5 W（每个端口的最大值）

USB 3.0 上游连接器



针脚编号	连接器的 9 针一端
1	VCC
2	D-
3	D+




4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

USB 3.0 下游连接器



针脚编号	连接器的 9 针一端
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

USB 2.0 下游连接器




针脚编号	连接器的 4 针一端
1	VCC
2	DMD




3	DPD
4	GND

USB 端口

- 1 个上游 - 底部
- 2 个下游端口 - 底部
- 2 个下游 - 侧面

 **注：USB 3.0 功能要求使用兼容 USB 3.0 的计算机。**

 **注：显示器上的 USB 端口只有在显示器已开启或者在待机模式中才可使用。如果关闭显示器后重新开机，连接的外围设备可能需要数秒时间才可继续正常工作。**

液晶显示器质量和像素规定

在液晶显示器生产过程中，某个或者多个像素有时会保持不变状态，这些像素很难发现，而且不会影响显示器质量或者功能。有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 www.dell.com/support/monitors。

维护指导

清洁显示器

 **注意：在清洁显示器之前，请阅读并遵守[安全说明](#)。**

 **警告：在清洁显示器之前，从电源插座上拔下显示器的电源电缆。**

在拆除包装、清洁或者搬运显示器时，应遵守以下最佳操作说明：


- 如需清洁防静电屏幕，用水稍稍蘸湿柔软、干净的抹布。如果可能，请使用适用于防静电涂层的专用屏幕清洁纸巾或溶液。请勿使用汽油、稀释剂、氨水、磨蚀性清洁剂或者压缩空气。
- 如需清洁显示器，请用温水稍稍蘸湿抹布。不可使用任何类型的清洁剂，因为某些清洁剂会在显示器表面上留下乳状薄膜。
- 如果在拆除显示器包装时发现白色粉末，可用抹布擦除。
- 在搬运显示器时应谨慎小心，因为颜色较深的显示器在划伤时会显示出比浅色显示器更明显的白色划痕。
- 为使显示器达到最佳显示质量，请使用动态变化的屏幕保护程序，在不使用时请关闭显示器。



设置显示器


连接支架

 注：出厂时未安装支架。


 注：以下说明仅适用于连接随显示器提供的支架。如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。

在连接显示器支架时：

1. 按纸盒口封上的说明，将支架从其固定的顶部缓冲垫中取出。
2. 将基座突出体完全插入支架插孔。
3. 抬起螺栓把手，并顺时针旋转螺栓。
4. 全部锁紧后，将螺栓把手折入凹槽。




5. 掀起保护袋（如图所示）以露出 VESA 区域以组装支架。



6. 将支架装置连接到显示器上。

- a. 将显示器背面的凹槽对准支架上部的两个扣件。
- b. 按压支架，直到扣入定位。



7. 直立显示器。

 注：小心抬起显示器以防止其滑落或掉落。



连接显示器

警告：在您开始执行本节的任何操作之前，请遵守[安全说明](#)。


注：在连接之前，通过电缆管理槽整理电缆。

注：请勿同时将所有的电缆连接到计算机上。


在连接显示器到计算机时：

1. 关闭计算机并断开电源电缆。
2. 将 VGA、DisplayPort 或 HDMI 电缆连接到显示器和计算机。


连接 DisplayPort（DisplayPort 转 DisplayPort）电缆



连接 VGA 电缆（选配）




连接 HDMI 电缆（选配）



注：图片仅供示意说明。计算机的外观可能有所不同。

连接 USB 3.0 电缆

完成 VGA/DisplayPort/HDMI 电缆的连接之后，按照以下步骤将 USB 3.0 电缆连接到计算机并完成显示器设置：



1. 将上游 USB 3.0 端口（供应的电缆）连接到计算机上适当的 USB 3.0 端口。（详情请参见[底视图](#)。）
2. 将 USB 3.0 外围设备连接到显示器的下游 USB 3.0 端口。
3. 将计算机和显示器的电源电缆插入附近的插座。

注：使用显示器支架上的电缆管理槽管理电缆。

4. 开启显示器和计算机。
如果显示器显示图像，表示安装已经完成。如果没有显示图像，请参见[通用串行总线（USB）特定问题](#)。




整理电缆



在显示器和计算机连接所有必要的电缆之后，（关于电缆连接请参见[连接显示器](#)），有条理地设置上述所有电缆。

卸下显示器支架

- 注：为避免在拆卸支架时划伤液晶显示屏，必须将显示器放在干净柔软表面上。
- 注：以下说明仅适用于连接随显示器提供的支架。如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。



在拆卸支架时：

1. 将显示器放在软布或软垫上。
2. 按住支架卸下按钮。
3. 从显示器位置向上提起支架。


VESA 壁挂安装（可选）



（螺丝尺寸：M4 x 10 mm）。

请参考说明书，该说明书与符合 VESA 的壁挂安装套件放在一起。

1. 将显示器面板放置在平稳桌面上的软布或衬垫上。
2. 移除支架。（请参见[卸下显示器支架](#)。）
3. 使用十字头螺丝刀卸掉塑料后壳的四个螺丝。
4. 将墙面安装包中的安装支架安装到显示器上。
5. 壁挂式安装显示器。要了解更多信息，请参阅随壁挂式安装套件安装提供的文档。


 **注：**只能使用 UL、CSA 或 GS 认证的壁挂支架，并且最小承受重量或负载为 11.00 公斤 (P2219H) / 12.44 公斤 (P2319H) / 13.04 公斤 (P2419H) / 17.40 公斤 (P2719H)。



操作显示器


打开显示器电源

按电源按钮开启显示器。





使用前面板控制部件




使用显示器前面的控制按钮调整设置。



下表说明前面板按钮：


前面板按钮	描述
1  快捷键 / 预设模式	使用此按钮可以从预设颜色模式列表中选择。
2  快捷键 / 输入源	使用此按钮可从列表中选择连接到显示器的视频信号。







3	 菜单	使用 菜单 按钮可以启动屏幕显示 (OSD)。请参考 访问菜单系统 。
4	 退出	使用按钮可退出 OSD 主菜单。
5	 电源 (包括电源指示灯)	打开或关闭显示器。 常亮白灯表示显示器已打开且正常运作。闪白灯表示显示器处于待机模式。

前面板按钮

使用显示器前面的按钮调整图像设置。




前面板按钮	描述
1  向上	使用 向上 按钮调节（增加范围）OSD 菜单中的项目。
2  向下	使用 向下 按钮调节（减少范围）OSD 菜单中的项目。
3  确定	使用 确定 按钮确认选择。
4  返回	使用 返回 按钮回到前一菜单。



使用屏幕显示 (OSD) 菜单










访问菜单系统

 **注：如果您更改了设置，随后继续到另一个菜单或退出 OSD 菜单，显示器会自动保存所做更改。如果您更改了设置，并等待 OSD 菜单消失，所做更改也会保存。**

1. 按  按钮打开 OSD 菜单并显示主菜单。



 **注：只有在您使用模拟 (VGA) 连接器时才能使用自动调节。**

2. 按  和  按钮在设置选项之间移动。当从一个图标移动到另一个图标时，会突出显示选项名称。请参考以下表格了解本显示器可用的所有选项之完整列表。
3. 按一次 、 或  按钮以激活突出显示的选项。
4. 按  和  按钮可选择需要的参数。
5. 按  按钮进入子菜单，然后根据菜单上的指示使用方向按钮，进行更改。
6. 选择  按钮，返回主菜单。



图标

菜单和子菜单

描述





亮度 / 对比度

使用此菜单激活亮度 / 对比度调整。



亮度



亮度可以调整背光的亮度。

按  按钮可以提高亮度，按  按钮可以降低亮度（最小 0 / 最大 100）。

注：在开启**动态对比**时，将禁用手动调节**亮度**。

对比度

先调整**亮度**，如果需要进一步调整，再调整**对比度**。

按  按钮可以提高对比度，按  按钮可以降低对比度（最小 0 / 最大 100）。


对比度可以调整显示器屏幕暗度和亮度之间的差异程度。





自动调节

使用此菜单可以激活自动设置和调整菜单。



自动调节可使显示器能够根据输入的视频信号自动调节。使用**自动调节**之后，通过使用**显示**设置下的**像素时钟**（粗略）和**相位**（精细）控制项进一步微调显示器。



注：在很多情况下，**自动调节**可根据您的配置调节出最佳画质。


注：只有在您使用模拟 (VGA) 连接器时才能使用**自动调节**。





输入源

使用**输入源**菜单，在可能连接到显示器上的不同视频信号之间进行选择。



VGA

当使用模拟 (VGA) 连接器时，选择 **VGA** 输入。

DP

当使用 DisplayPort (DP) 连接器时，选择 **DP** 输入。

HDMI

当使用 HDMI 连接器时，选择 **HDMI** 输入。

自动选择

打开此功能可让您扫描可用的输入源。

重置输入源

将显示器的输入设置重新设为出厂设置。



颜色

使用**颜色**可调整颜色设置模式。



预设模式

允许您从预置颜色模式列表中选择。

- **标准：**加载显示器的默认颜色设置。这是默认的预设模式。
- **ComfortView：**降低屏幕放出的蓝光量，以使观看时眼睛更舒服。

警告：长期受显示器的蓝光辐射影响可能造成人身伤害，如数字视觉疲劳、眼睛疲劳及其它眼睛伤害。长时间使用显示器还可能造成诸如颈、臂、背和肩部等身体疼痛。

要降低因长时间使用显示器所造成眼睛疲劳和颈 / 臂 / 背 / 肩部疼痛的风险，我们建议：


1. 将屏幕与您眼睛之间的距离设置为 20 至 28 英寸（50-70 厘米）。
 2. 经常眨眼可使眼睛湿润，或在长时间使用显示器后用水湿润眼睛。
 3. 定期每观看两小时休息 20 分钟。
 4. 在休息时，眼睛离开显示器并看着 20 英尺远距离的对象至少 20 秒钟。
 5. 在休息时做扩张动作可缓解颈、臂、背和肩部的紧张。
- **电影：**为电影加载理想的颜色设置。
 - **游戏：**为大多数游戏应用加载理想的颜色设置。
 - **暖色：**增加色温。使用红色 / 黄色色调，屏幕颜色偏暖色。
 - **冷色：**减少色温。使用蓝色色调，屏幕颜色偏冷色。
-



预设模式

- **自定颜色**：允许手动调节颜色设置。

使用 ▲ 或 ▼ 按钮，调节三种颜色（红、绿、蓝）值，并创建自己预置的颜色模式。




输入颜色格式



允许您将视频输入模式设置为：

RGB：如果您的显示器使用 DisplayPort 或 HDMI 电缆连接到了计算机（或 DVD 播放机），请选择此选项。

YPbPr：如果您的 DVD 播放器仅支持 YPbPr 输出，则选择此选项。





色调

此功能可以将视频图像的颜色改为绿色或紫色。通常用于将颜色调整到需要的肤色调。使用  或  将色调从“0”调整到“100”。

注： 仅在选择**电影**或**游戏**预设模式时才可以使用**色调**调节。

饱和度

此功能可以调整视频图像的颜色饱和度。使用  或  将饱和度从“0”调整到“100”。


注： 仅在选择**电影**或**游戏**预设模式时才可以使用**饱和度**调节。











重置颜色

将显示器的颜色设置重新设为出厂设置。

显示

使用**显示**来调整图像。



宽高比	将图像宽高比调节为 宽高比 16:9、4:3 或 5:4 。
水平位置	使用  或  左右调整图像。最小为“0”(-)。最大为“100”(+)。
垂直位置	使用  或  上下调整图像。最小为“0”(-)。最大为“100”(+)。 注：水平位置和垂直位置调整只能用于 VGA 输入。
清晰度	此功能可使图像看起来更清晰或更柔和。 使用  或  将清晰度从“0”调整到“100”。
像素时钟	相位和像素时钟 调整可使您根据个人偏好调整显示器。 使用  或  调整到最佳图像质量。
相位	如果使用 相位 调整并未取得满意的结果，可使用 像素时钟 （粗略）调整，然后再使用 相位 （精细）。 注：像素时钟和相位调整只能用于 VGA 输入。
动态对比	可增强对比度，呈现更加清晰细致的图像质量。 使用  可进入子菜单。使用  可开启或关闭 动态对比 功能。 注：在选择游戏或电影预设模式时，动态对比可以提供较高的对比度。
响应时间	让您将 响应时间 设置为 普通 或 快速 。
重置显示器	选择此选项，恢复默认显示器设置。





菜单

选择此选项可调整 OSD 的设置，例如 OSD 的语言、菜单显示在屏幕上的时间总长等。



语言

将 OSD 显示设置为八种语言之一（英语、西班牙语、法语、德语、巴西葡萄牙语、俄语、简体中文或日语）。

旋转

逆时针 90 度旋转 OSD。您可以按照[显示器旋转](#)调整菜单。

透明度

选择此选项，可通过按 和 按钮来改变菜单的透明度（最小 0 / 最大 100）。

定时器

在您最后一次按下按钮后，设置 OSD 保持启用的时间。

使用 或 以 1 秒增量调整滑杆，范围从 5 到 60 秒。


重置菜单

将所有 OSD 设置重置为出厂预设值。





个性设置



快捷键 1

快捷键 2

让您从**预设模式、亮度 / 对比度、自动调节、输入源、宽高比或旋转**中选择一项功能，并将其设置为快捷键。

LED 电源按钮

让您设置开启或关闭电源 LED 指示灯以节能。

USB

让您在显示器处于待机模式时启用或禁用 USB 功能。

注：待机模式下时启用或禁用 USB，仅在 USB 上游电缆拔出时适用。当 USB 上游电缆插入时，此选项将无法选取。

复位个性化设置

在**个性设置**菜单下可将所有的设置重设回出厂预设值。



其他

选择此选项可调整 OSD 设置，如 **DDC/CI、LCD 调节**等。




显示信息

显示当前显示器的设置。




DDC/CI

DDC/CI（显示数据通道 / 命令接口）允许通过计算机上的软件程序调整显示器参数（亮度、颜色平衡等）。您可以选择**关**以禁用此功能。启用此功能以获得最佳的显示器用户体验和性能。



LCD 调节

有助于减少微小的图像残留现象。根据图像残留的程度，程序运行或许需要一些时间。您可以选择**开**以启用此功能。



服务标签

显示显示器的服务标签。当您寻求电话支持、检查保修状态和更新 Dell 网站上的驱动程序等时需要此字串。


重置其它设置


在其他菜单下可将所有的设置重设回出厂预设值。



工厂重置

将所有预设值恢复为出厂预设值。还有 ENERGY STAR® 测试的设置。



 **注：**该显示器有一个内置功能，可以自动校准亮度以补偿 LED 老化。

OSD 警告信息


首次调整亮度值时，将出现以下信息：



 **注：**如果您选择是，则当您更改亮度设置时，该信息将不会出现。


首次将 USB 设置为待机模式时开时，会出现以下信息：



 **注：**如果您选择是，则当您更改 USB 设置时，该信息将不会出现。



当启用**动态对比**功能时（在这些预设模式中：**游戏**或**电影**），将禁用手动调节亮度。




在显示器不支持特定的分辨率模式时，会显示以下信息：




这表示显示器无法与从计算机接收的信号同步。关于本显示器支持的水平和垂直频率，请参见[显示器规格](#)。推荐模式为 1920 × 1080。

注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。

在禁用 DDC/CI 功能之前，会显示以下信息：



在显示器进入待机模式时，会显示以下信息：



注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。

激活计算机并唤醒显示器以访问 **OSD**。

只有在正常运行模式下，才能使用 OSD。根据选定的输入，如果在活动关闭模式下按电源按钮之外的任一按钮，会显示以下消息：



激活计算机和显示器以访问 OSD 菜单。

注：根据连接的输入信号，信息可能略有不同。

如果选择了 VGA、HDMI 或 DisplayPort 输入，并且相应的电缆均未连接，则会显示下面所示的浮动对话框。



或





或



详情请参见[故障排除](#)。

设置最大分辨率

要为显示器设置最大分辨率：

在 Windows[®] 7、Windows[®] 8 和 Windows[®] 8.1：

1. 仅适用于 Windows[®] 8 和 Windows[®] 8.1，选择桌面平铺以切换到经典桌面。
2. 在桌面上右击并选择**屏幕分辨率**。
3. 单击**屏幕分辨率**的下拉列表并选择 **1920 x 1080**。
4. 单击**确定**。

在 Windows[®] 10：

1. 在桌面上右击并选择**显示设置**。
2. 单击**高级显示设置**。
3. 单击**分辨率**的下拉列表并选择 **1920 x 1080**。
4. 单击**应用**。

如果您没有看到 1920 x 1080 选项，那么您可能需要更新您的显卡驱动程序。根据使用的计算机，可采用以下方法：




如果使用 Dell 台式机或者笔记本计算机：

- 进入 <http://www.dell.com/support>，输入您的服务标签，然后下载最新的显卡驱动程序。

如果正在使用非 Dell 计算机（笔记本计算机或者台式机）：


- 进入相关支持站点，然后下载最新的显卡驱动程序。
- 进入显卡网站，然后下载最新的显卡驱动程序。

使用倾斜、旋转和垂直展开功能

 注：以下说明仅适用于连接随显示器提供的支架。如果连接从任何其它地方购买的支架，请按随支架提供的说明安装。

倾斜、旋转

在将支架连接到显示器时，可以倾斜和旋转显示器以获得最合适的观看视角。




 注：出厂时未安装支架。



垂直展开

 注：支架的垂直展开高度最大为 130 mm。下图显示了如何垂直展开支架。



旋转显示器

在旋转显示器之前，显示器在垂直方向上应完全展开（[垂直展开](#)）并向上完全倾斜以免碰撞显示器的底边。





顺时针旋转



逆时针旋转




 注：如需在 Dell 计算机中使用显示器旋转功能（横向与纵向模式），需要更新显卡驱动程序（非该显示器的附件）。如需下载显卡驱动程序，请访问 www.dell.com/support 并查看下载部分是否有最新更新的视频驱动程序。

 注：在纵向模式中，在使用图形卡要求较高的应用程序时性能可能会有所降低（3D 游戏等等）。



调节系统的旋转显示设置

旋转显示器之后，需要完成以下步骤以调节系统的旋转显示器设置。

 **注：如果显示器使用非 Dell 主机，您需要访问显卡驱动程序网站或者您的计算机制造商网站，以了解关于相关操作系统中的显示器旋转信息。**

如需调节旋转显示器设置：

1. 在桌面上右击并选择**属性**。
2. 选择**设置**选项卡，并单击**高级**。
3. 如果使用 ATI 显卡，选择**旋转**选项卡并设置所需的旋转参数。
4. 如果使用 nVidia 显卡，单击 **nVidia** 选项卡，在左侧栏中选择 **NVRotate**，然后选择所需的旋转参数。
5. 如果使用 Intel® 显卡，选择 **Intel** 显卡选项卡，单击**显示属性**，选择**旋转**选项卡，然后设置所需的旋转参数。

 **注：如果没有找到旋转选项或者出现异常，请访问 www.dell.com/support 并下载显卡的最新驱动程序。**



故障排除

⚠ 警告：在您开始执行本节的任何操作之前，请遵守[安全说明](#)。

自检

显示器提供自检功能，可用于检查显示器是否功能正常。如果显示器和计算机已经正确连接，但显示器屏幕不显示任何内容，按照以下步骤运行自检功能：

1. 关闭计算机和显示器。
2. 从计算机的背面拔下视频电缆。
3. 开启显示器。

如果显示器无法检测到视频信号但功能正常，屏幕上会显示浮动对话框（黑色背景）。在自检模式中，电源 LED 指示灯显示白色。此外，根据选定的输入，下面的某一个对话框将在屏幕中连续滚动。



或



或





4. 如果视频电缆断开或者损坏，系统的正常运行过程中也会显示该对话框。

5. 关闭显示器并重新连接视频电缆；然后开启计算机和显示器。

如果在执行以上步骤之后您的显示器屏幕仍然显示空白，检查您的视频控制器和计算机，因为您的显示器功能正常。

内置诊断功能

您的显示器配有内置诊断工具，可帮助您确定显示屏的异常是由显示器本身的问题还是计算机和图形卡造成的。

 **注：**只有在拔下视频电缆且显示器处于自检模式中时才可运行内置诊断功能。



如需使用内置诊断功能：

1. 保持屏幕干净（屏幕表面没有灰尘）。
2. 从计算机或者显示器的背面拔下视频电缆。此后显示器进入自检模式。
3. 同时按住前面板的**按钮 1**，保持 5 秒钟。将显示一个灰色画面。
4. 仔细检查屏幕是否存在异常。
5. 再次按下前面板的**按钮 1**。画面的颜色变为红色。



6. 检查显示器是否存在任何异常。

7. 重复第 5 步和第 6 步，在绿色、蓝色、黑色、白色和文字画面中检查显示器。

测试在显示文字画面时完成。如需退出，再次按下**按钮 1**。

如果在使用内置诊断工具时没有发现任何屏幕异常，表示显示器功能正常。请检查图形卡和计算机。

常见问题

下表列出了可能遇到的一些显示器常见问题及其解决办法。

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
无视频 / 电源 LED 指示灯关闭	无图像	<ul style="list-style-type: none">· 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。· 使用其它任何电气设备检查电源插座是否功能正常。· 确保已经完全按下电源按钮。· 确定已通过输入源菜单选择了正确的输入源。
无视频 / 电源 LED 指示灯开启	无图像或无亮度	<ul style="list-style-type: none">· 使用 OSD 提高亮度和对比度。· 执行显示器自检功能。· 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。· 运行内置诊断功能。· 确定已通过输入源菜单选择了正确的输入源。
对焦不正确	图像模糊或有重影	<ul style="list-style-type: none">· 使用 OSD 执行自动调节功能。· 使用 OSD 调整相位和像素时钟。· 去除视频延长线。· 将显示器复位至出厂设置。· 将视频分辨率改为正确的宽高比。



视频抖动	图像或视频摇摆	<ul style="list-style-type: none"> · 使用 OSD 执行自动调节功能。 · 使用 OSD 调整相位和像素时钟。 · 将显示器复位至出厂设置。 · 检查环境条件。 · 改变显示器安装位置，在其它房间中测试。
像素缺失	液晶显示屏有斑点	<ul style="list-style-type: none"> · 重新启动。 · 因受到液晶显示器技术的限制，亮点像素属于正常缺陷。 · 有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：http://www.dell.com/support/monitors。
固定像素	液晶显示屏有亮点	<ul style="list-style-type: none"> · 重新启动。 · 因受到液晶显示器技术的限制，亮点像素属于正常缺陷。 · 有关 Dell 显示器质量和像素规定，详情请访问 Dell 支持站点：http://www.dell.com/support/monitors。
亮度问题	图像过暗或者过亮	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器复位至出厂设置。 · 使用 OSD 执行自动调节功能。 · 使用 OSD 调整亮度和对比度。
几何变形	屏幕没有正确对中	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器复位至出厂设置。 · 使用 OSD 执行自动调节功能。 · 使用 OSD 调整水平位置与垂直位置。 · 在使用 HDMI/DisplayPort 输入时，位置调整功能不可用。



水平 / 垂直线	屏幕中有一条或者多条线	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器复位至出厂设置。 · 使用 OSD 执行自动调节功能。 · 使用 OSD 调整相位和像素时钟。 · 执行显示器自检功能，确定这些线是否也出现在自检模式中。 · 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。 · 运行内置诊断功能。 · 在使用 HDMI/DisplayPort 输入时，像素时钟和相位调整功能不可用。
同步问题	屏幕显示杂乱图像	<ul style="list-style-type: none"> · 将显示器复位至出厂设置。 · 使用 OSD 执行自动调节功能。 · 使用 OSD 调整相位和像素时钟。 · 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现杂乱的图像。 · 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。 · 在安全模式中重启计算机。
安全须知	出现烟雾或火花	<ul style="list-style-type: none"> · 不得执行任何故障排除操作。 · 请立即联系 Dell。
间歇性问题	开关时显示器出现故障	<ul style="list-style-type: none"> · 确保连接显示器至计算机的视频电缆已经正确连接。 · 将显示器复位至出厂设置。 · 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现间歇性问题。
颜色缺失	图像颜色缺失	<ul style="list-style-type: none"> · 执行显示器自检功能。 · 确保连接显示器至计算机的视频电缆已经正确连接。 · 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。



颜色错误	图像颜色不佳	<ul style="list-style-type: none"> · 根据应用程序，在颜色 OSD 菜单中更改预设模式的设置。 · 在颜色 OSD 菜单中的自定义颜色下调整 R/G/B 值。 · 运行内置诊断功能。
因显示器上长期停留静态图像而导致图像残留	静态图像在屏幕上残留暗影	<ul style="list-style-type: none"> · 设置屏幕在屏幕闲置数分钟后关闭。可在 Windows 电源选项或 Mac 节能设置中进行调整。 · 或者使用动态变化的屏幕保护程序。

产品特定问题

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
屏幕图像过小	图像在屏幕正中，但没有填满整个显示区	<ul style="list-style-type: none"> · 在显示的 OSD 菜单中检查宽高比设置。 · 将显示器复位至出厂设置。
按下用户控制按钮时显示没有输入信号	没有画面，LED 灯显示白色	<ul style="list-style-type: none"> · 检查信号源。移动鼠标或者按键盘上的任意键，确定计算机不在省电模式中。 · 检查信号电缆是否已经正确插入。如果必要可重新连接信号电缆。 · 重启计算机或者视频播放机。
图像没有填满整个屏幕	图像无法达到屏幕的最大高度或者宽度	<ul style="list-style-type: none"> · 由于 DVD 使用不同的视频格式（宽高比），显示器可全屏显示。 · 运行内置诊断功能。

 **注：在选择 HDMI/DisplayPort 模式时，自动调节功能不可用。**



通用串行总线（USB）特定问题

常见症状	您遇到的问题	可能的解决方案
USB 接口不工作	USB 外围设备不工作	<ul style="list-style-type: none">· 检查显示器是否已经开启。· 将上游电缆重新连接到计算机。· 重新连接 USB 外围设备（下游连接器）。· 关闭并重新开启显示器。· 重新启动计算机。· 某些 USB 设备（例如外置硬盘驱动器需要较高电流）；将设备直接连接到计算机系统。
超高速 USB 3.0 接口速度缓慢	超高速 USB 3.0 外围设备工作速度缓慢或者根本不工作	<ul style="list-style-type: none">· 检查计算机是否兼容 USB 3.0。· 某些计算机同时配置 USB 3.0、USB 2.0 和 USB 1.1 端口。确保使用正确的 USB 端口。· 将上游电缆重新连接到计算机。· 重新连接 USB 外围设备（下游连接器）。· 重新启动计算机。
当 USB 3.0 设备插入后，无线 USB 外围设备将停止工作	无线 USB 外围设备响应缓慢或仅在其与接收器之间的距离减小时工作	<ul style="list-style-type: none">· 增长 USB 3.0 外围设备和无线 USB 接收器之间的距离。· 尽可能将无线 USB 接收器置于离无线 USB 外围设备较近的位置。· 尽可能使用 USB 延长线将无线 USB 接收器置于离 USB 3.0 端口较远的位置。



附录

警告：安全说明

⚠ 警告：如果不按本文档所述使用控件、进行调整或执行其它任何过程，可能导致电击、触电和 / 或机械伤害。

有关安全说明的信息，请参阅安全、环境与规章信息 (SERI)。

FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息

关于 FCC 声明和其它管制信息，请参见管制符合性网站，网址是 www.dell.com/regulatory_compliance。

中国能源效率标识

根据中国大陆 << 能源效率标识管理办法 >> 本显示器符合以下要求：

生产者名称	戴尔（中国）有限公司	戴尔（中国）有限公司
规格型号	P2219H	P2319H
能效等级	2 级	2 级
能源效率 (cd/W)	≥ 1.5	≥ 1.5
关闭状态功率 (W)	≤ 0.5	≤ 0.5
睡眠状态功率 (W)	≤ 0.5	≤ 0.5
产品类型	标准显示器	标准显示器
依据国家标准	GB21520-2015	GB21520-2015

生产者名称	戴尔（中国）有限公司	戴尔（中国）有限公司
规格型号	P2419H	P2719H
能效等级	2 级	1 级
能源效率 (cd/W)	≥ 1.5	≥ 2.0
关闭状态功率 (W)	≤ 0.5	≤ 0.5
睡眠状态功率 (W)	≤ 0.5	≤ 0.5
产品类型	标准显示器	标准显示器
依据国家标准	GB21520-2015	GB21520-2015



电器电子产品有害物质限制使用要求



在中国大陆销售的显示器产品的有害物质符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》和《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》关于限量要求的规定，按照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》使用此绿色产品标识。

联系 Dell

美国客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

 **注：**如果您不能上网，则可以在购买发票、装箱单、票据或 Dell 产品目录中找到联系信息。

Dell 提供多种网上和电话支持和服务选项。服务时间视国家 / 地区和产品不同的而有所差异，在您的地区可能不提供某些服务。

- 在线技术支持 — www.dell.com/support/monitors
- 联系 Dell — www.dell.com/contactdell

欧盟产品数据库的能源标签和产品信息表

P2219H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344547>

P2219H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346941>

P2319H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344570>

P2419H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344927>

P2419H WOST: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/346050>

P2719H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344588>

