

Manual de usuário

Dell S2319H/S2319HN/S2319NX

No. do modelo: S2319H/S2319HN/S2319NX

Modelo regulamentar: S2319Hc/S2319Nc



Observações, cuidados e alertas



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu computador.



CUIDADO: Uma PRECAUÇÃO indica dano em potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.



ATENÇÃO: Um ATENÇÃO indica o risco de danos materiais, danos pessoais ou morte.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2018-2019 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida a reprodução destes materiais de qualquer modo sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logotipo *DELL* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países, a *Intel* é uma marca comercial registada da Intel Corporation nos E. U. A. e em outros países; *ATI* é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento para se referir tanto a entidades que reivindiquem as marcas e os nomes ou seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas ou nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

Índice

Sobre seu monitor 5

Conteúdos da embalagem..... 5

Características do produto..... 6

Identificando peças e controles..... 7

Capacidade conectar e reproduzir..... 10

Qualidade do Monitor de LCD e Política de Pixels 10

Orientações de Manutenção 10

Configurando o Monitor 11

Conectando o suporte..... 11

Conectando seu Monitor 12

Organizando Cabos..... 13

Remoção do Suporte do Monitor..... 14

Operando seu monitor 16

Ligue o monitor 16

Usando os controles do painel frontal 16



Usando o menu de instruções na tela (OSD) 19



| | |
|--|-----------|
| Configurando a Resolução Máxima | 32 |
| Usando a Inclinação | 33 |
| Solução de problemas | 34 |
| Autoteste | 34 |
| Diagnósticos integrados | 34 |
| Problemas Comuns | 36 |
| Problemas específicos do produto | 39 |
| Apêndice | 40 |
| Avisos da FCC (somente para os EUA) e Outras informações regulamentares..... | 40 |
| Entre em contato com a Dell | 40 |
| Configuração do seu monitor | 41 |
| Especificações do Monitor | 43 |



Sobre seu monitor

Conteúdos da embalagem

O monitor vem com os componentes mostrados abaixo. Assegure-se de que você recebeu todos os componentes e [Entre em contato com a Dell](#) se falta algo.

-  **NOTA:** Alguns itens podem ser opcionais e podem não ser fornecidos com o monitor. Alguns recursos ou mídias podem não estar disponíveis em alguns países.
-  **NOTA:** Para configurar com qualquer outro suporte, por favor consulte o guia de configuração do respectivo suporte para instruções de configuração.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitor |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Elevação do suporte |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Base de suporte |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Cabo de Alimentação (varia por países) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Cabo HDMI |

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de energia |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Guia de configuração rápida • Informações de segurança e regulamentares |


Características do produto

O **monitor de tela plana Dell S2319H_S2319HN_S2319NX** tem uma matriz ativa, transistor de filme fino (TFT), tela de cristal líquido (LCD), painel de roca em plano e iluminação de LED. Os recursos do monitor incluem:

- **S2319H/S2319HN/S2319NX:** 58,42 centímetros (23 polegadas) área visível (medido na diagonal). Resolução de 1920 x 1080, além de suporte de tela cheia para resoluções mais baixas.
- Amplo ângulo de visão para permitir a visualização de uma posição sentada ou em pé ou enquanto se move de um lado-a-lado.
- Capacidade Plug and Play se suportada pelo seu sistema.
- A conectividade VGA e HDMI torna mais simples e fácil conectar com sistemas legados e novos.
- Altofalante integrado (3W) x2 (apenas para S2319H).
- Instruções na tela (OSD) para facilidade de configuração e otimização da tela.
- Slot de trava de segurança.
- Capacidade de mudar de aspecto amplo para razão de aspecto padrão, mantendo a qualidade da imagem.
- Monitores Certificados TCO.
- BFR/PVC-Reduzido (suas placas de circuito são feitas de laminados de BFR/sem PVC).
- Vidro sem arsênio e livre de mercúrio para Painel apenas.
- Alta taxa de contraste dinâmico (8.000.000:1).
- 0,3 W de energia de reserva, quando no modo de suspensão.
- O medidor de energia mostra o nível de energia que está sendo consumido pelo monitor em tempo real.
- Otimize o conforto visual com uma tela sem cintilação e recurso ComfortView que minimiza a emissão de luz azul.


Identificando peças e controles

Vista frontal



Controles do painel frontal

| Rótulo | Descrição |
|--------|--|
| 1 | Botões de função (Para obter mais informações, consulte Operando seu monitor) |
| 2 | Botão Liga/Desliga (com indicador de LED) |

 **NOTA:** Para monitores com painéis frontais brilhantes o usuário deve considerar a colocação do monitor uma vez que o painel frontal pode causar reflexos incômodos da luz ambiente e superfícies brilhantes.


Vista traseira



Vista traseira com suporte para monitor


| Rótulo | Descrição | Uso |
|--------|---|---|
| 1 | Slot de trava de segurança | Protege monitor com trava de segurança (trava de segurança não incluído). |
| 2 | Rótulo regulamentar (incluindo o número de série de código de barras e etiqueta de serviço) | Lista as aprovações regulamentares. Consulte a etiqueta se precisar entrar em contato com a Dell para obter suporte técnico. A etiqueta de serviço Dell é utilizada para garantia Dell e fins de gestão de atendimento ao cliente e para os registros do sistema de base. |
| 3 | Informações regulamentares gravadas. | Lista as aprovações regulamentares. |
| 4 | Botão de liberação do suporte | Libera o suporte do monitor. |
| 5 | Slot de gestão de cabo | Para organizar os cabos colocando-os na fenda. |

Vista lateral




Vista inferior

S2319H



S2319HN/S2319NX



Vista inferior com suporte para monitor

| Rótulo | Descrição | Uso |
|--------|------------------------------------|--|
| 1/7 | Alto-falante | Altofalante integrado (3W) x2 |
| 2 | Porta adaptador de energia | Para conectar o cabo de alimentação do monitor utilizando um adaptador de 12V DC para a transição. |
| 3 | Porta de Saída de Linha de Áudio | Conecta alto-falantes externos (compra opcional)* |
| 4 | Porta de entrada de Linha de Áudio | Conecta o cabo de áudio (compra opcional) do dispositivo de origem para o monitor. |
| 5 | Porta HDMI | Para conectar o computador ao monitor usando um cabo HDMI. |
| 6 | Porta VGA | Para conectar o computador ao monitor usando um cabo VGA. |

*Uso dos fones não é suportado para a saída de linha da porta de áudio.

Capacidade conectar e reproduzir

Você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível Plug and Play. O monitor fornece automaticamente ao computador seus Dados de Identificação de Exibição Estendida (EDID) usando Canal de Dados de Exibição (DDC) para que o sistema possa se configurar e otimizar as configurações do monitor. A maioria das instalações de monitor é automática, você pode selecionar configurações diferentes, se desejar. Para obter mais informações sobre como alterar as configurações do monitor, consulte [Operando seu monitor](#).

Qualidade do Monitor de LCD e Política de Pixels

Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, não é incomum que um ou mais pixels fiquem fixos em um estado imutável, que são difíceis de ver e não afetam a qualidade de exibição ou usabilidade. Para mais informações sobre a política Qualidade do Monitor e de Pixel Dell, consulte o site de Suporte da Dell: www.dell.com/support/monitors.

Orientações de Manutenção

Limpeza do Monitor

 **ATENÇÃO:** Antes de limpar o monitor, desconecte o cabo de alimentação do monitor da tomada elétrica.


 **CUIDADO:** Leia e siga as [Instruções de segurança](#) antes de limpar o monitor.

Para melhores práticas, siga as instruções na lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear seu monitor:

- Para limpar a tela antiestática, umedeça levemente um pano limpo e macio com água. Se possível, use um tecido especial para limpeza de tela ou uma solução adequada para revestimento antiestático. Não use benzeno, tiner, amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.
- Use um pano levemente umedecido, água morna para limpar o monitor. Evite usar detergente de qualquer tipo uma vez que alguns detergentes deixam uma película esbranquiçada sobre o monitor.
- Se você notar um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie o seu monitor com cuidado, já que um monitor de cor escura podem arranhar e mostrar a marca branca mais do que um monitor de cor clara.
- Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem em seu monitor, use um protetor de tela mudando dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver em uso.

Configurando o Monitor

Conectando o suporte

 **NOTA:** O suporte é destacável quando o monitor é despachado da fábrica.


 **NOTA:** Os passos a seguir são aplicáveis para um monitor com um suporte.

Para acoplar o suporte do monitor:


1. Coloque o sobre um pano macio ou almofada.



2. Encaixe a elevação do suporte e base do suporte e então parafuse a base do suporte.



3. Encaixe as duas guias na parte superior da fenda do suporte na parte de trás do monitor. Pressione o suporte até que encaixe no lugar.



4. Inserindo o carrinho até travado.



Conectando seu Monitor


⚠ ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as [Instruções de segurança](#).

📝 NOTA: Não conecte todos os cabos do computador ao mesmo tempo.


Para conectar o monitor para o computador:

1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.
2. Conecte o cabo VGA/HDMI/áudio do monitor ao computador.


Conectando o cabo de VGA (Aquisição Opcional)




Conectando o cabo HDMI




Conectando o cabo de áudio (Aquisição Opcional)





Organizando Cabos



Depois de conectar todos os cabos necessários ao monitor e ao computador, use a fenda para gerenciamento de cabos para organizar todos os cabos como mostrado acima.

 **NOTA:** Após os cabos estão ligados, eles têm de ser desligados de novo a encaminhá-los através do orifício.

Remoção do Suporte do Monitor

-  **NOTA:** Para evitar arranhões na tela LCD durante a remoção da base, certifique que o monitor é colocado em uma superfície limpa.
-  **NOTA:** Os passos a seguir são aplicáveis para um monitor com um suporte.

Para remover o suporte:


1. Coloque o sobre um pano macio ou almofada.




2. Incline o suporte para baixo para permitir acesso ao botão de liberação.



3. Use uma chave de fenda longa e fina para empurrar a trava de liberação.




4. Enquanto pressiona o botão de liberar, puxe o suporte para fora.



Operando seu monitor


Ligue o monitor

Pressione o botão  para ligar o monitor.








Usando os controles do painel frontal

Use os botões de controle na frente do monitor para ajustar a imagem a ser exibida.




A tabela a seguir descreve os botões do painel frontal:





| Botão do painel frontal | Descrição |
|---|--|
| 1  Tecla de atalho/ Modos predefinidos | Utilize este botão para escolher de uma lista de modos predefinidos. |

| | | |
|-------|---|--|
| 2 |  | Use os botões para ajustar o volume. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). |
| <hr/> | | |
| | Tecla de atalho/Volume | |
| 3 |  | Use o botão MENU para abrir o menu na tela de Exibição na Tela (OSD) e selecione o menu OSD. Consulte Acessando o menu OSD . |
| <hr/> | | |
| | Menu | |
| 4 |  | Utilize este botão para voltar ao menu principal ou sair do menu OSD principal. |
| <hr/> | | |
| | Sair | |
| 5 |  | Use o botão Alimentação para ligar e desligar o monitor. |
| <hr/> | | |
| | Botão Liga/Desliga (com indicador de LED) | Branco sólido indica que o monitor está Ligado e totalmente funcional. Branca piscando indica modo de economia de energia. |
| <hr/> | | |

Controles OSD


Use os botões na parte da frente do monitor para ajustar as configurações de imagem.




| Botão do painel frontal | Descrição |
|---|--|
| 1 | Use o botão Cima para aumentar valores ou mover para cima. |
|  | |
| Cima | |
| 2 | Use a tecla Baixo para ajustar (faixas de redução) itens no menu OSD. |
|  | |
| Baixo | |
| 3 | Use o botão OK para confirmar sua seleção. |
|  | |
| OK | |
| 4 | Use o botão Voltar para voltar ao menu anterior. |
|  | |
| Voltar | |


Usando o menu de instruções na tela (OSD)










Acessando o menu OSD








 **NOTA:** Se você alterar as configurações e prosseguir para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor salva automaticamente as alterações. As mudanças também são salvas se você alterar as configurações e esperar o menu OSD desaparecer.

1. Pressione o botão  para visualizar o menu principal OSD.

Menu Principal para entrada analógica (VGA)




2. Pressione os botões  e  para mover entre as opções de configuração. Quando você move de um ícone para outro, o nome da opção é realçada. Veja a tabela abaixo para uma lista completa de todas as opções disponíveis para o monitor.
3. Pressione o botão  ou para ativar a opção destacada.
4. Pressione os botões  e  para selecionar o parâmetro desejado.
5. Pressione o botão  e use os botões  e  de acordo com os indicadores no menu para fazer as alterações.
6. Selecione o botão  para retornar para o menu principal.

| Ícone | Menu e submenus | Descrição |
|--|-------------------------|--|
|  | Brilho/contraste | <p>Utilize este menu para ativar ajuste de Brilho/Contraste.</p>  |
| | Brilho | <p>Ajusta a luminosidade do Brilho da luz de fundo.</p> <p>Pressione o botão  para aumentar o brilho e pressione o botão  para diminuir o brilho (mín. 0 e máx. 100).</p> <p> NOTA: Ajuste manual de brilho é desativado quando o Contraste Dinâmico é ligado.</p> |
| | Contraste | <p>Ajuste o Brilho primeiro e ajuste de Contraste apenas se o ajuste adicional for necessário.</p> <p>Pressione o botão  para aumentar o contraste e pressione o botão  para diminuir o contraste (mín. 0 e máx. 100).</p> <p>A função Contraste ajusta o grau de diferença entre o escuro e o claro na tela do monitor.</p> |



Ajuste automático

Use esta tecla para ativar configuração automática e ajustar o menu.









A seguinte caixa de diálogo aparece em uma tela preta quando o monitor se ajusta automaticamente para a entrada de corrente:

Ajuste automático em curso...

Ajuste Automático permite que o monitor se auto-ajuste ao sinal de vídeo de entrada. Depois de usar o Auto Ajuste, você pode ajustar o seu monitor usando o Clock de pixel (Grosso) e Fase (Fino) sob as configurações de vídeo.

NOTA: Ajuste automático não ocorre se você pressionar o botão enquanto não existirem sinais de entrada de vídeo ou cabos conectados.



Esta opção só está disponível quando você estiver usando o conector analógico (VGA).


| | | |
|--|--------------------------------|--|
|  | Origem de entrada | <p>Use o botão Fonte de entrada para selecionar entre diferentes sinais de entradas de vídeo que são conectadas ao seu monitor.</p>  |
| | Seleção automática | <p>Selecione Seleção automática para procurar sinais de entrada disponíveis.</p> |
| | VGA | <p>Selecione a entrada VGA quando estiver usando o conector analógico (VGA). Pressione  para selecionar a fonte de entrada VGA.</p> |
| | HDMI | <p>Selecione a entrada HDMI quando estiver usando o conector Digital (HDMI). Pressione  para selecionar a origem de entrada HDMI.</p> |
| | Seleção automática | <p>Selecione Seleção automática para procurar sinais de entrada disponíveis.</p> |
| | Redef origem de entrada | <p>Selecione esta opção para restaurar a Origem de Entrada padrão.</p> |
|  | Cor | <p>Use Cor para ajustar o modo de configuração de cor.</p>  |


Modos predefinidos

Quando você selecionar Modos predefinidos, você pode escolher Padrão, ComfortView, Multimídia, Filme, Jogo, Quente, Frio ou Cor Personalizada da lista.












- Padrão: Carrega as configurações de cor padrão do monitor. Este é o modo predefinido padrão.
- ComfortView: Diminui o nível de luz azul emitida pela tela para visualização mais confortável para os olhos.
- Filme: Carrega as configurações de cor ideais para filmes.
- Jogo: Carrega as configurações de cor ideais para a maioria dos aplicativos de jogos.
- Quente: Aumenta a temperatura da cor. A tela parece mais quente com um tom vermelho/amarelo.
- Frio: Diminui a temperatura da cor. A tela parece mais fria com uma tonalidade azul.
- Cor Personalizada: Permite ajustar manualmente as configurações de cor.

Pressione os botões  e  para ajustar os valores de três cores (R, G, B) e criar seu próprio modo de cor predefinida.




| | | |
|--|---|---|
| | <p>Formato de cor de entrada</p> | <p>Permite que você defina o modo de entrada de vídeo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Selecione esta opção se seu monitor estiver conectado a um computador ou DVD player usando o cabo HDMI. • YPbPr: Selecione esta opção se o seu reprodutor de DVD suporta apenas a saída YPbPr.  <p>The screenshot shows the Dell 23 Monitor OSD menu. The 'Formato de cor de entrada' (Color input format) option is selected, and the 'RGB' mode is highlighted in blue. Other options visible include 'Modos predefinidos', 'Ajuste automático', 'Origem de entrada', 'Definir cor', 'Total', 'Áudio', 'Menu', 'Personalizar', and 'Outros'.</p> |
| | <p>Redef cor</p> | <p>Permite redefinir a cor do seu monitor para as configurações de fábrica.</p> |



| | |
|---------------------------|--|
| Tela | Use as Configurações de exibição para ajustar a imagem.   |
| Formato de imagem | Ajuste o formato da imagem como Ampla 16:9, Auto redimensionar, 4:3, ou 5:4. |
| Posição Horizontal | Use os botões  e  para ajustar a imagem esquerda e direita. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). |
| Posição Vertical | Use os botões  e  para ajustar a imagem de cima para baixo. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). |
| Nitidez | Este recurso pode tornar a imagem mais nítida ou mais suave. Use  ou  para ajustar a nitidez de '0' para '100'. |
| Clock de Pixel | Os ajustes de Fase e Clock de Pixel permitem que você ajuste o monitor à sua preferência. Use os botões  e  para ajustar para melhor qualidade de imagem. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). |
| Fase | Se resultados satisfatórios não forem obtidos utilizando o ajuste de Fase, use o Clock de Pixel (grosso) e depois Fase (fino) novamente. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+). |
| Contraste dinâmico | Permite aumentar o nível de contraste para fornecer qualidade de imagem mais nítida e detalhada. Pressione o botão  para selecionar o Contraste dinâmico "Ligado" ou "Desligado". NOTA: Contraste dinâmico fornece contraste mais alto se selecionar o modo predefinido Jogo ou Filme. |
| Tempo de Resposta | O usuário pode selecionar entre Normal, Rápido ou Super Rápido. |
| Redef exibição | Selecione esta opção para restaurar as configurações de exibição padrão. |



Áudio



Volume (Apenas S2319H)

Use os botões para ajustar o volume. Mínimo é '0' (-). Máximo é '100' (+).

Fonte de Áudio

Permite que você defina o modo de fonte de áudio para:







- Áudio de PC
- HDMI

Alto-falante (Apenas S2319H)

Permite que você habilite ou desabilite a função de alto-falante.

Redefinir áudio


Selecione esta opção para restaurar as configurações de exibição padrão.

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | <p>Menu</p> | <p>Selecione esta opção para ajustar as configurações do OSD, tais como os idiomas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece na tela, e assim por diante.</p>  |
| | <p>Idioma</p> | <p>Opção de idioma para definir a exibição de OSD para um dos oito idiomas (English, Español, Français, Deutsch, Português (Brasil), Русский, 简体中文 ou 日本語).</p> |
| | <p>Transparência</p> | <p>Selecione esta opção para alterar a transparência do menu pressionando os botões  e  de 0 a 100.</p> |
| | <p>Cronômetro</p> | <p>Tempo de espera do OSD:ajusta o tempo que o OSD fica ativo depois que o último botão é pressionado.</p> <p>Use os botões  e  para ajustar o cursor em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.</p> |
| | <p>Redef menu</p> | <p>Redefine todas as configurações OSD para os valores predefinidos de fábrica.</p> |



Personalizar

Os usuários podem escolher a partir de um recurso Tecla de Atalho 1, Tecla de Atalho 2, LED do Botão de Energia ou Reinicializar Personalizar, Modos Predefinidos ou Brilho/Contraste e defini-lo como uma tecla de atalho.



Tecla de atalho 1

O usuário pode selecionar um dos seguintes itens: Modos predefinidos, Brilho/Contraste, Ajuste automático, Origem de entrada, Formato de imagem e Volume para definir a Tecla de atalho 1.

Tecla de atalho 2

O usuário pode selecionar um dos seguintes itens: Modos predefinidos, Brilho/Contraste, Ajuste automático, Origem de entrada, Formato de imagem e Volume para definir a Tecla de atalho 2.

LED do Botão de Energia


Permite definir o indicador LED de alimentação Ligado durante ativo ou Desligado durante ativo to economizar energia.

Reinicializar Personalizar

Permite restaurar tecla de atalho para a configuração padrão.






Outros




Informações do mostrador

Pressione para exibir as informações sobre a exibição.




| | |
|--|---|
| <p>DDC/CI</p> | <p>DDC/CI (Display Data Interface de comando/canal) permite que os parâmetros do monitor (brilho balanço de cor, etc.) para ser ajustável via software em seu computador.</p> <p>Você pode desativar esse recurso, selecionando Desativar.</p> <p>Habilitar esse recurso para melhor experiência do usuário e melhor desempenho do seu monitor.</p>  |
| <p>Condicionamento do LCD</p> | <p>Ajuda a reduzir os casos menores de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar algum tempo para ser executado. Para iniciar o Condicionamento do LCD, selecione Habilitar.</p>  |
| <p>Firmware</p> | <p>Mostrar a versão do firmware sobre o display.</p> |
| <p>Marca de Serviço</p> | <p>Exibe o número da etiqueta de serviço do visor.</p> |
| <p>Redef outros</p> | <p>Reinicie todas as definições sob o menu configuração Outros para os valores predefinidos de fábrica.</p> |
| <p>Restaurar Config. de Fábrica</p> | <p>Redefine todas as configurações OSD para os valores predefinidos de fábrica.</p> |


 **NOTA:** Seu monitor possui um recurso interno para calibrar automaticamente o brilho para compensar o desgaste do LED.

Mensagens de alerta do OSD

Quando a função **Contraste Dinâmico** está ativada (em esses modos predefinidos: **Jogo** ou **Filme**), o ajuste de brilho manual é desativado.




Quando o monitor não suporta um modo de resolução de tela particular, a seguinte mensagem é exibida:




Isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está recebendo do computador. Consulte [Especificações do Monitor](#) para obter as faixas de frequência Horizontal e Vertical endereçáveis por este monitor. O modo recomendado é de 1920 X 1080.


Você verá a seguinte mensagem antes da função **DDC/CI** ser desativada:



Quando o monitor entra em **Modo de economia de energia**, aparece a seguinte mensagem:



Se você pressionar qualquer botão que não o botão de energia, as seguintes mensagens aparecerão dependendo da entrada selecionada:



Se o cabo VGA ou HDMI não estiver conectado, uma caixa de diálogo flutuante como exibida abaixo aparece. O monitor irá entrar no Modo de Economia de Energia após 4 minutos se for deixado neste estado.



ou



Ver [Solução de problemas](#) para obter mais informações.

Configurando a Resolução Máxima

Para definir a resolução máxima do monitor:

No Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows10:

1. Para Windows 8 e Windows 8.1, selecione o quadro Desktop para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
2. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Resolução de Tela**.
3. Clique na lista suspensa da Resolução de tela e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **OK**.

Se você não vê 1920 x 1080 como uma opção, você pode precisar atualizar o driver de gráficos. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:


Se você tem um computador de mesa ou computador portátil Dell:

- Acesse **www.dell.com/support**, digite a etiqueta de serviço e baixe o driver mais recente para sua placa gráfica.

Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa):

- Vá para o site de suporte do seu computador e baixe os últimos drivers gráficos.
- Vá para o seu website placa de vídeo e baixe os últimos drivers gráficos.


Usando a Inclinação

 **NOTA:** Isto é aplicável para um monitor com um suporte. Quando qualquer outro suporte é comprado, por favor consulte o guia respectivo suporte de configuração para obter instruções estabelecidas.

Girando o monitor

Antes de girar o monitor, o monitor deve ser totalmente estendido na vertical e totalmente inclinado para cima, para evitar bater na borda inferior do monitor.

 **NOTA:** O suporte é destacável quando o monitor é despachado da fábrica.



Solução de problemas

⚠ ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as [Instruções de segurança](#).

Autoteste

Seu monitor inclui uma função de autoteste que permite verificar se o monitor está funcionando corretamente. Se o monitor e o computador estão conectados corretamente, mas a tela permanece escura, execute o autoteste do monitor, executando as seguintes etapas:

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para assegurar a operação correta de autoteste, remova qualquer cabo de vídeo digital e analógico da parte traseira do computador.
3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver funcionando corretamente, ele detecta que não há nenhum sinal e uma das seguintes mensagens aparece. Enquanto em modo autoteste, o LED permanece branco.



✍ NOTA: Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo do monitor fica desligado ou danificado.


4. Desligue o monitor, desconecte e reconecte o cabo de vídeo, em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer em escura depois que você reconectar os cabos, verifique o controlador de vídeo e o computador, porque seu monitor está funcionando corretamente reconectar os cabos.

Diagnósticos integrados

O monitor tem uma ferramenta embutida de diagnóstico que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que está ocorrendo é um problema inerente do seu monitor, ou do seu computador e placa de vídeo.

NOTA: Você pode executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no *modo autoteste*.



Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela está limpa (sem partículas de pó sobre a superfície da tela).
2. Desligue o cabo de vídeo(s) da parte de trás do computador ou monitor. O monitor entra em modo de autoteste.
3. Pressione e mantenha pressionado o botão 1 por 5 segundos. Uma tela cinza aparece.
4. Verifique cuidadosamente a tela para anormalidades.
5. Pressione o Botão 1 na parte inferior do monitor novamente. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspeccione a tela para qualquer anormalidade.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a exibição nas telas verde, azul, preto, branco e telas de texto.

O teste está completo quando a tela de texto aparece. Para sair, pressione o Botão 1 novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela ao usar a ferramenta integrada de diagnóstico, o monitor está funcionando corretamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas Comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns do monitor que você pode encontrar e as possíveis soluções.

| Sintomas Comuns | O que você experimenta | Soluções possíveis |
|------------------------------------|--|---|
| Sem vídeo/LED de energia desligado | Sem imagem | <ul style="list-style-type: none">• Assegure que o cabo de vídeo conectando o monitor e o computador está adequadamente conectado e preso.• Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente usando qualquer outro equipamento elétrico.• Certifique-se de que a fonte de entrada correta está selecionada através do menu Origem de entrada. |
| Sem vídeo/LED de energia ligado | Nenhuma imagem ou sem brilho | <ul style="list-style-type: none">• Aumente o brilho e contraste usando o OSD.• Execute o recurso de verificação de auto-teste do monitor.• Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo.• Execute os diagnósticos integrados.• Certifique-se de que a fonte de entrada correta está selecionada através do menu Origem de entrada. |
| Foco ruim | A imagem está distorcida, borrada ou com fantasmas | <ul style="list-style-type: none">• Elimine os cabos de extensão de vídeo.• Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica).• Altere a resolução de vídeo para a proporção correta. |
| Vídeo instável/Trêmulo | Imagem ondulada ou em movimento | <ul style="list-style-type: none">• Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica).• Verifique os fatores ambientais.• Realoque o monitor e teste em outra sala. |
| Pixels Faltantes | A tela LCD tem pontos | <ul style="list-style-type: none">• Ciclo liga-desliga.• Pixel que está permanentemente desligado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.• Para mais informações sobre a política Qualidade do Monitor e de Pixel Dell, consulte o site de Suporte da Dell: www.dell.com/support/monitors. |
| Pixels Presos | A tela LCD tem pontos brilhantes | <ul style="list-style-type: none">• Ciclo liga-desliga.• Pixel que está permanentemente desligado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.• Para mais informações sobre Política de Qualidade do Monitor e Pixel Dell, veja o site de suporte Dell em: http://www.dell.com/support/monitors. |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Problemas de Brilho | Imagem muito escura ou muito clara | <ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica). • Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD. |
| Distorção Geométrica | A tela não está corretamente centralizada | <ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica). • Ajuste os controles de Horizontal e de vertical através do OSD. |
| Sem som ou o som é baixo | Monitor não tem som ou som é baixo | <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o cabo de áudio está conectado corretamente ao monitor. • Ajuste as configurações de volume do seu monitor e computador. • Verifique se o driver da placa de som do computador está corretamente instalado e ativado. • Verifique se que a fonte de áudio está correta no OSD. |
| Linhas Horizontal/ Vertical | A tela tem uma ou mais linhas | <ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica). • Execute o recurso de verificação de autoteste do monitor e determine se estas linhas também estão em modo autoteste. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. • Execute os diagnósticos integrados. |
| Problemas de sincronização | A tela está embaralhada ou aparece rasgada | <ul style="list-style-type: none"> • Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica). • Execute o recurso de verificação de autoteste para determinar se a tela embaralhada aparece em modo autoteste. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. • Reinicie o computador em <i>modo de segurança</i>. |
| Assuntos relacionados à segurança | Sinais visíveis de fumaça ou faíscas | <ul style="list-style-type: none"> • Não execute nenhuma das etapas da solução de problemas. • Contate a Dell imediatamente. |
| Problemas intermitentes | Monitor apresenta defeitos ao ligar e desligar | <ul style="list-style-type: none"> • Assegure que o cabo de vídeo conectando o monitor para o computador está adequadamente conectado e preso. • Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica). • Execute o recurso autoteste de monitor para determinar se o problema intermitente ocorre no modo autoteste. |



| | | |
|--|---|--|
| Cor Faltando | Cor da imagem faltando | <ul style="list-style-type: none"> • Execute o recurso de verificação de auto-teste do monitor. • Assegure que o cabo de vídeo conectando o monitor para o computador está adequadamente conectado e preso. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. |
| Cor errada | Cor da imagem não é boa | <ul style="list-style-type: none"> • Mude o modo de configuração de cor nas configurações de cor do OSD para Gráficos ou Vídeo, dependendo do aplicativo. • Tente modos de Modos predefinidos em OSD de configurações de Cor. Ajuste o valor R/G/B em Cor Personalizada em OSD de configurações de Cor. • Mude o Formato de cor de entrada para RGB ou YPbPr no OSD Configurações de cor. • Execute os diagnósticos integrados. |
| Retenção de imagem de uma imagem estática deixada no monitor por um longo período de tempo | Sombra pálida da imagem estática exibida aparece na tela | <ul style="list-style-type: none"> • Use o recurso de gerenciamento de energia para desligar o monitor em todos os momentos quando não estiver em uso (para obter mais informações, consulte Modos de Gestão da Energia). • Como alternativa, use um protetor de tela dinâmico. |
| Fantasma ou Superação de Vídeo | Imagem em movimento parece ter sombra ou borda brilhante. | <ul style="list-style-type: none"> • Mudar o Tempo de Resposta na Tela do OSD para Rápido ou Normal dependendo da sua aplicação e uso. |

Problemas específicos do produto

| Sintomas específicos | O que você experimenta | Soluções possíveis |
|---|--|--|
| A imagem da tela é muito pequena | A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área de visualização completa | <ul style="list-style-type: none">• Verifique o ajuste da Formato de imagem no OSD Configuração de Tela.• Reajuste o monitor para as configurações de fábrica (Restaurar Config. de Fábrica). |
| Não é possível ajustar o monitor com os botões no painel frontal | O OSD não aparece na tela | <ul style="list-style-type: none">• Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação, conecte novamente e depois ligue o monitor.• Verifique se o menu OSD está bloqueado. Se sim, pressione e segure o botão acima do botão de Energia durante 6 segundos para desbloquear. (Para obter mais informações, consulte Travar). |
| Nenhum sinal de entrada quando os controles do usuário são pressionados | Sem imagem, a luz do LED fica branca. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique a fonte de sinal. Verifique se o computador não está no modo de espera ou suspensão, movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado.• Verifique se o cabo de vídeo está conectado corretamente. Desconecte e reconecte o cabo de vídeo, se necessário.• Reinicie o computador ou reproduzidor de vídeo. |
| A imagem não preenche toda a tela | A imagem não pode preencher a altura ou a largura da tela | <ul style="list-style-type: none">• Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia.• Execute os diagnósticos integrados. |

Apêndice

ATENÇÃO: Instruções de segurança

-  **AVISO:** O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles especificados nesta documentação pode resultar em exposição a riscos de choque elétricos e/ou mecânicos.
-  **AVISO:** Para monitores com painéis frontais brilhantes o usuário deve considerar a colocação do monitor uma vez que o painel frontal pode causar reflexos incômodos da luz ambiente e superfícies brilhantes.


Para obter informações sobre instruções de segurança, consulte o *Guia de informações do produto*.

Avisos da FCC (somente para os EUA) e Outras informações regulamentares

Para avisos da FCC e outras informações regulamentares, veja o website regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Entre em contato com a Dell

Para clientes nos Estados Unidos, disque 800-WWW-DELL (800-999-3355).

-  **NOTA:** Se você não tem uma conexão de Internet ativa, pode encontrar as informações de contato na nota fiscal de compra, fatura na embalagem, nota, ou catálogo de produtos da Dell.


A Dell oferece várias opções de suporte e serviços on-line e por telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em todas as áreas.

Para obter suporte do conteúdo do monitor on-line:

1. Visite www.dell.com/support/monitors.

Para entrar em contato com a Dell para assuntos de vendas, suporte técnico, ou serviço ao cliente:

1. Visite www.dell.com/support.
2. Verifique o seu país ou região no menu suspenso **Escolha um País/Região** na parte inferior da página.
3. Clique em **Entre em Contato Conosco** no lado esquerdo da página.
4. Selecione o link apropriado de serviço ou suporte de acordo com sua necessidade.
5. Escolha um método para entrar em contato com a Dell que seja conveniente para você.

-  **ATENÇÃO:** Para monitores com painéis frontais brilhantes o usuário deve considerar a colocação do monitor uma vez que o painel frontal pode causar reflexos incômodos da luz ambiente e superfícies brilhantes.

Configuração do seu monitor

Definir a resolução da tela

Para obter o desempenho máximo de exibição com os sistemas operacionais Windows defina a resolução do monitor para **1920 x 1080** pixels executando as seguintes etapas:

No Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10:

1. Para Windows 8 e Windows 8.1, selecione o quadro Desktop para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
2. Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Resolução de Tela**.
3. Clique na lista suspensa da Resolução de tela e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **OK**.

Se você não vê a resolução recomendada como uma opção, pode ser necessário atualizar o driver de gráficos. Selecione o cenário abaixo que melhor descreve o sistema do computador que você está usando e siga as direções fornecidas.

Se tiver um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à internet

1. Acesse www.dell.com/support, digite a etiqueta de serviço e baixe o driver mais recente para sua placa gráfica.
2. Após instalar os drivers em seu adaptador de vídeo, tente configurar a resolução para **1920 x 1080** novamente.



NOTA: Se você é incapaz de definir a resolução para **1920 x 1080**, entre em contato com a Dell™ para perguntar sobre uma placa gráfica que suporte essas resoluções.

Se você tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica não Dell™

No Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10:

1. Para Windows 8 e Windows 8.1, selecione o quadro Desktop para mudar para o ambiente de trabalho clássico.
2. Clique com botão direito do mouse no desktop e clique em **Personalização**.
3. Clique em **Alterar Configurações de Exibição**.
4. Clique em **Configurações Avançadas**.
5. Identifique o fornecedor do seu controlador gráfico pela descrição no topo da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
6. Por favor, consulte o site do fornecedor da placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, www.ATI.com OU www.NVIDIA.com).

7. Após instalar os drivers em seu adaptador de vídeo, tente configurar a resolução para **1920 x 1080** novamente.



NOTA: Se não for possível definir a resolução recomendada, contate o fabricante do seu computador ou compre uma placa gráfica que suportará a resolução de vídeo.

Especificações do Monitor

Especificações de tela plana

| Modelo | S2319H/S2319HN/S2319NX |
|--|--|
| Tipo de tela | Matriz ativa - TFT LCD |
| Tipo de painel | Mudança em Plano |
| Imagem visível | |
| Diagonal | 58,42 cm (23 polegadas) |
| Horizontal (área ativa) | 509,18 mm (20,05 polegadas) |
| Vertical, área ativa | 286,41 mm (11,28 polegadas) |
| Área | 1458,34 cm ² (226,04 polegadas ²) |
| Espaçamento de pixel | 0,265mm |
| Ângulo de visualização (vertical/horizontal) | 178° / 178° (típico) |
| Saída de luminância | 250 cd/m ² (típico) |
| Relação de contraste | 1000 a 1 (típico) 8.000.000 a 1 (Contraste Dinâmico) |
| Revestimento da placa frontal | Névia Baixa com dureza 3H |
| Luz de fundo | Sistema de iluminação lateral de LED |
| Tempo de resposta | 5 ms cinza-a-cinza (típico) |
| Profundidade de cor | 16,78 milhões de cores |
| Gama de cores | 83%(típico)* |

*[S2319H/S2319HN/S2319NX] escala de cores (típica) é baseada em CIE1976(83%) e padrões de teste CIE1931(72%).

Especificações de resolução

| Modelo | S2319H/S2319HN/S2319NX |
|---------------------------------|------------------------------|
| Alcance de varredura horizontal | 30 kHz a 83 kHz (automático) |
| Alcance de varredura vertical | 56 Hz a 76 Hz (automático) |
| Resolução predefinida máxima | 1920 x 1080 a 60 Hz |

Modos de exibição predefinidos

| Modo de exibição | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Clock de pixel (MHz) | Polaridade de sincronização (horizontal / vertical) |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 60,0 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Especificações elétricas

| Modelo | | S2319H&S2319HN&S2319NX |
|------------------------------------|--|---|
| Sinais de entrada de vídeo | | <ul style="list-style-type: none"> • RGB analógico, 0,7 Volts + / -5%, polaridade positiva a 75 ohm • HDMI1.4 (HDCP), 600 mV para cada linha diferencial, polaridade positiva típica a 100 ohm de impedância de entrada |
| Sinais de entrada de sincronização | | Sincronizações horizontal e vertical separadas, sem polaridade de nível TTL, SOG (SYNC composto em verde) |
| Corrente de pico | | Nenhum dano no início a frio |
| Adaptador AD/DC* | Tensão de entrada AC / frequência / corrente | Adaptador Delta ADP-40DD B: 100 VAC a 240 VAC/50 Hz a 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (Máx.), Adaptador Lite-On PA-1041-81: 100 VAC a 240 VAC/50 Hz a 60 Hz \pm 3 Hz/1,2 A (Máx). |
| | Tensão / corrente de saída | Saída: 12VDC/3,33A |

Características físicas

| Modelo | S2319H | S2319HN/S2319NX |
|--------------------------------------|--|--|
| Tipo de cabo de sinal | <ul style="list-style-type: none"> • Digital:removível, HDMI, 19 pinos. • Analógico:removível, D-Sub, 15 pinos | <ul style="list-style-type: none"> • Digital:removível, HDMI, 19 pinos. • Analógico:removível, D-Sub, 15 pinos |
| Brilho da moldura frontal (mínimo) | Moldura preta - 85 unidades de brilho | Moldura preta - 85 unidades de brilho |
| Dimensões (com suporte) | | |
| Altura | 404,0 mm (15,91 pol) | 404,0 mm (15,91 pol) |
| Largura | 522,2 mm (20,56 pol) | 522,2 mm (20,56 pol) |
| Profundidade | 152,8 mm (6,01 pol) | 152,8 mm (6,01 pol) |
| Dimensões (sem suporte) | | |
| Altura | 312,3 mm (12,30 pol) | 312,3 mm (12,30 pol) |
| Largura | 522,2 mm (20,56 pol) | 522,2 mm (20,56 pol) |
| Profundidade | 49,1 mm (1,93 pol) | 49,1 mm (1,93 pol) |
| Dimensões do suporte | | |
| Altura | 171,6 mm (6,76 pol) | 171,6 mm (6,76 pol) |
| Largura | 249,0 mm (9,80 pol) | 249,0 mm (9,80 pol) |
| Profundidade | 152,8 mm (6,01 pol) | 152,8 mm (6,01 pol) |
| Peso | | |
| Peso com embalagem | 5,38 kg (11,86 pol) | 5,33 kg (11,75 pol) |
| Peso com montagem do suporte e cabos | 3,90 kg (8,60 pol) | 3,84 kg (8,47 pol) |
| Peso sem o conjunto da base | 2,89 kg (6,37 pol) | 2,83 kg (6,24 pol) |
| Peso da montagem do suporte | 0,52 kg (1,15 pol) | 0,52 kg (1,15 pol) |

Características Ambientais

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| Modelo | | S2319H/S2319HN/S2319NX |
| Temperatura | | |
| Operacional | | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Não operacionais | Armazenamento | <ul style="list-style-type: none"> -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| | Envio | <ul style="list-style-type: none"> -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Umidade | | |
| Operacional | | 10% a 80% (não-condensação) |
| Não operacionais | | <ul style="list-style-type: none"> Armazenamento: 5% a 90% (não-condensação) Transporte: 5% a 90% (não-condensação) |
| Altitude | | |
| Operacional (máximo) | | 5.000 m (16.400 cm) |
| Não operacional (máximo) | | 12.192 m (40.000 cm) |
| Dissipação térmica | | <ul style="list-style-type: none"> 116,01 BTU/hora (máximo) 78,48 BTU/hora (típica) |

Modos de Gestão da Energia

Se você tem placa de vídeo compatível VESA's DPM™ ou software instalado no seu PC, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de alimentação quando não está em uso. Isto é conhecido como Modo de Economia de Energia*. Se o computador detectar a entrada do teclado, mouse ou outros dispositivos de entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela a seguir mostra o consumo de energia e a sinalização desta função automática de economia de energia:

* Zero consumo de energia em modo DESLIGADO só pode ser obtido ao desconectar o cabo de alimentação do monitor.

S2319H/S2319HN/S2319NX

| Modos VESA | Sincronização Horizontal | Sincronização Vertical | Vídeo | Indicador de energia | Consumo de energia |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| Operação normal | Ativa | Ativa | Ativa | Branco | 34 W (máximo)** 23 W (típico) |
| Modo ativo desligado | Inativo | Inativo | Em branco | Branco (Brilhando) | Menos de 0,3 W |
| Desligar | - | - | - | Des. | Menos de 0,3 W |

| | |
|--|-----------|
| Consumo de Energia P_{ON} | 16 W |
| Consumo Total de Energia (TEC) | 50,81 kWh |



NOTA:

P_{ON}: Consumo de Energia no modo On (Ligado) medido com referencia ao teste do Energy Star.

TEC: Consumo de energia total em kWh medido com referencia ao método de teste do Energy Star.


** Consumo máximo de energia com luminância máximo.

Este documento é apenas informativo e reflete o desempenho em laboratório. Seu produto pode funcionar de modo diferente, dependendo do software, componentes e periféricos que você encomendou e não terá nenhuma obrigação de atualizar essas informações. Assim, o cliente não deve confiar nesta informação na tomada de decisões sobre as tolerâncias elétrica ou de outra forma. Nenhuma garantia quanto à precisão ou integridade é expressa ou implícita.

Especificações do alto-falante

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Modelo | S2319H |
| Potência nominal do alto-falante | 2 x 3 W |
| Respostas de Frequência | 200 Hz - 20 kHz |
| Impedância | 8 ohm |


O OSD só funcionará no modo de funcionamento normal. Quando qualquer botão é pressionado no modo Ativo-desligado, a seguinte mensagem será exibida:



Ative o computador e o monitor para ter acesso ao OSD.


Atribuições dos Pinos

Conector VGA



| Número do Pin | 15 pinos Lado do cabo de sinal lateral |
|---------------|--|
| 1 | Vídeo-Vermelho |
| 2 | Vídeo-Verde |
| 3 | Vídeo-Azul |
| 4 | GND |
| 5 | Autoteste |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | Computador 5V/3,3V |
| 10 | Sincronização GND |
| 11 | GND |
| 12 | Dados DDC |
| 13 | H-sync |
| 14 | V-sync |
| 15 | DDC clock |

Conector HDMI



| Número do Pin | 19 pinos Lado do cabo de sinal lateral |
|---------------|--|
| 1 | T.M.D.S. Dados 2- |
| 2 | T.M.D.S. Blindagem de Dados 2 |
| 3 | T.M.D.S. Dados 2+ |
| 4 | T.M.D.S. Dados 1+ |
| 5 | T.M.D.S. Blindagem de Dados 1 |
| 6 | T.M.D.S. Dados 1- |
| 7 | T.M.D.S. Dados 0+ |
| 8 | T.M.D.S. Blindagem de Dados 0 |
| 9 | T.M.D.S. Dados 0- |
| 10 | T.M.D.S. Clock + |
| 11 | T.M.D.S. Clock Shield |
| 12 | T.M.D.S. Clock - |
| 13 | CEC |
| 14 | Reservado (N.C. no dispositivo) |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | DDC/CEC aterramento |
| 18 | Energia +5V |
| 19 | Detecção de Hot Plug |