

# **Korisnički vodič**


## **Dell SE2417HG/SE2417HGR**


**Broj modela: SE2417HG/SE2417HGR**


**Regulatorni model: SE2417HGc**



# Napomene, poruke opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.

 **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se ne slede uputstva.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

**Autorsko pravo © 2015–2019 Dell Inc. ili njene pridružene kompanije. Sva prava zadržana.**

Dell, EMC i ostale trgovačke marke su trgovačke marke kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Druge trgovačke marke mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika.

# Sadržaj

---


|   |           |
|---|-----------|
| <b>O vašem monitoru.....</b>                          | <b>5</b>  |
| Sadržaj kutije .....                                  | 5         |
| Funkcije proizvoda .....                              | 6         |
| Identifikacija delova i kontrola.....                 | 7         |
| Plug and play mogućnost.....                          | 10        |
| Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela ..... | 10        |
| Smernice za održavanje.....                           | 10        |
| <b>Podešavanje monitora.....</b>                      | <b>11</b> |
| Povezivanje postolja .....                            | 11        |
| Povezivanje monitora.....                             | 12        |
| Slaganje kablova .....                                | 13        |
| Odvajanje nosača monitora .....                       | 14        |
| <b>Upotreba vašeg monitora .....</b>                  | <b>15</b> |
| Uključivanje monitora .....                           | 15        |
| Upotreba kontrola na prednjem panelu.....             | 15        |
| Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD) .....         | 17        |
| Podešavanje monitora .....                            | 29        |
| Upotreba nagiba.....                                  | 30        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Rešavanje problema.....</b>  | <b>31</b> |
| Samostalni test.....  | 31        |
| Ugrađena dijagnostika.....  | 32        |
| Uobičajeni problemi .....   | 33        |
| Problemi specifični za proizvod .....                                 | 35        |
| Dodatak .....   | 36        |
| FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne<br>informacije..... | 36        |
| Kontaktiranje kompanije Dell.....                                     | 36        |
| <b>Specifikacije monitora.....</b>                                    | <b>37</b> |
| Specifikacije ravnog panela.....                                      | 37        |
| Specifikacije rezolucije.....   | 37        |
| Podržani video režimi .....   | 38        |
| Unapred podešeni režimi prikaza .....                                 | 38        |
| Električne specifikacije .....  | 38        |
| Fizičke karakteristike .....  | 39        |
| Ekološke karakteristike .....   | 40        |
| Režimi za upravljanje napajanjem.....                                 | 40        |
| Dodele pinova.....  | 42        |


# O vašem monitoru

## Sadržaj kutije

Vaš monitor se isporučuje s komponentama prikazanim u nastavku. Proverite da li ste primili sve komponente i [Kontaktiranje kompanije Dell](#) da li nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.

|   |  |
|---|--|
|    | Monitor  |
|    | Podizač postolja                                   |
|  | Osnova postolja                                    |
|  | Strujni kabl (razlikuje se u zavisnosti od zemlje) |
|  | VGA kabl   |



## Funkcije proizvoda

**Dell SE2417HG/SE2417HGR** monitor sa ravnim ekranom ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), displej sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- Ekran vidljive površine od 59,9 cm (23,6 inč) (dijagonalno mereno). rezoluciju 1920 x 1080 s podrškom za niže rezolucije preko celog ekrana.
- Plug and play mogućnost ukoliko je vaš sistem podržava.
- VGA i dupla HDMI povezivost.
- Brzo vreme odgovora panela od 2ms.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Konektor za sigurnosni kabl.
- Sposobnost prebacivanja sa širokog aspekta na standardnu visinu i širinu slike, dok se održava kvalitet slike.
- BFR/PVC- smanjen.
- Veliki dinamički odnos kontrasta (8.000.000:1).
- potrošnju energije od 0,3 W kada se nalazi u režimu spavanja.
- Merač energije pokazuje nivo potrošnje energije monitora u realnom vremenu.

# Identifikacija delova i kontrola

## Pogled s prednje strane



Kontrole na prednjem panelu

| Oznaka | Opis  |
|--------|---|
| 1      | Funkcijska dugmad (za više informacija pogledajte <a href="#">Upotreba vašeg monitora</a> ) |
| 2      | Dugme za uključivanje/isključivanje (sa LED indikatorom)                                    |

**NAPOMENA:** Za displeje sa sjajnim okvirima korisnik treba da uzme u obzir poziciju displeja, pošto okviri mogu da prouzrokuju ometajuće refleksije od okolnih svetlih i sjajnih površina.

## Pogled sa zadnje strane



Pogled sa zadnje strane bez postolja monitora

Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora

| Oznaka | Opis                                   | Upotreba   |
|--------|--|--|
| 1      | Dugme za odvajanje postolja            | Otpušta postolje od monitora.  |
| 2      | Konektor za sigurnosni kabl            | Osigurava monitor pomoću sigurnosne brave (sigurnosna brava nije uključena).                   |
| 3      | Etiketa sa barkodom i serijskim brojem | Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate kompaniju Dell radi tehničke podrške. |
| 4      | Otvor za provlačenje kablova           | Koristi se za organizovanje kablova tako što se proguraju kroz prorez.                         |



## Pogled sa donje strane



### Pogled sa donje strane bez postolja monitora

| Oznaka | Opis               | Upotreba  |
|--------|--------------------|---|
| 1      | Port za napajanje  | Povežite strujni kabl.                            |
| 2      | Line-out port*     | Povežite eksterne zvučnike (prodaju se odvojeno). |
| 3      | Regulatorna oznaka | Navodi regulatorna odobrenja.                     |
| 4      | HDMI1 port         | Povežite svoj kompjuter preko HDMI kabla.         |
| 5      | HDMI2 port         |   |
| 6      | VGA port           | Povežite vaš računar pomoću VGA kabla.            |

\* Upotreba slušalica nije podržana za izlazni audio port.

## Plug and play mogućnost

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan sa Plug and Play funkcijom. Monitor računarskom sistemu automatski dostavlja svoje podatke o proširenom prikazu (Extended Display Identification Data (EDID)) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a ako želite možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o promeni podešavanja monitora pogledajte [Upotreba vašeg monitora](#).

## Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromenjenom stanju, što se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

## Smernice za održavanje

### Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabl monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte sledeća [Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora](#).



Kao najbolje rešenje, sledite uputstva na listi u nastavku prilikom raspakivanja, čišćenja ili rukovanja vašim monitorom:

- Da biste očistili antistatički ekran, blago pokvasite vodom meku, čistu krpu. Ako je moguće koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Za brisanje monitora koristite krpu blago pokvašenu toplom vodom. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

# Podešavanje monitora

---

## Povezivanje postolja

-  **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.
-  **NAPOMENA:** Sledeći koraci važe za povezivanje postolja koje ste dobili sa monitorom. Za podešavanje bilo kojih drugih postolja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa njim.

Da biste montirali postolje monitora:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
2. Ubacite pločice na gornjem delu postolja u žlebove na poledini monitora.
3. Pritisnite postolje naniže dok ne upadne na mesto.



## Povezivanje monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Pre nego što izvršite bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

**✍ NAPOMENA:** Nemojte povezivati sve kablove sa računaram u isto vreme. Preporučuje se da usmerite kablove kroz otvor za provlačenje kablova pre nego što ih povežete sa monitorom.


Da biste povezali monitor s računaram:

1. Isključite računar i izvucite strujni kabl.
2. Povežite VGA/HDMI kabl od svog monitora do kompjutera.

### Povezivanje VGA kabla



### Povezivanje HDMI kabla (kabl se prodaje odvojeno)



## Slaganje kablova

Koristite otvor za slaganje kablova da biste organizovali kablove povezane s vašim monitorom.




## Odvajanje nosača monitora

**NAPOMENA:** Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu za vreme uklanjanja nosača, obavezno postavite monitor na meku i čistu površinu.

Da biste uklonili postolje:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
2. Upotrebite dug i tanak odvijač da gurnete rezu za otpuštanje.
3. Kada se bravica otpusti, uklonite osnovu od monitora.



# Upotreba vašeg monitora

---


## Uključivanje monitora

Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.






## Upotreba kontrola na prednjem panelu

Koristite dugmad za kontrolu na prednjoj strani monitora da biste podesili prikazanu sliku.



Sledeća tabela opisuje dugmad na prednjem panelu:

| Dugme na prednjem panelu   | Opis  |
|--|---|
| 1 <br>Shortcut key/Preset Modes<br>(Taster prečice/Unapred podešeni režimi) | Koristite ovo dugme da biste izabrali sa liste unapred podešenih režima.  |
| <br>Shortcut key/Brightness/Contrast<br>(Taster prečice/Svetlina/Kontrast)  | Upotrebite ovaj taster da direktno pristupite meniju brightness/contrast (svetlina/kontrast).   |
| <br>Menu (Meni)   | Koristite dugme menija da biste pokrenuli prikaz na ekranu (OSD) i izabrali meni OSD-a. Pogledajte <a href="#">Pristup meniju prikaza na ekranu</a> . |



Exit (Izlaz)

Koristite ovo dugme da biste se vratili u glavni meni ili izašli iz glavnog menija OSD-a.

2&3



Dugme za uključivanje/  
isključivanje (sa LED  
indikatorom)





Koristite dugme za napajanje da biste uključili i isključili monitor.

Kontinuirano belo svetlo označava da je monitor uključen. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u režimu uštede energije.

## Kontrole OSD-a

Koristite dugmad za kontrolu na prednjoj strani monitora da biste podesili vrednosti slike.



| Dugme na prednjem panelu   | Opis   |
|--|--|
| 1<br><br>Up (Nagore)   | Koristite dugme za smer nagore da biste povećali vrednosti ili se kretali nagore u meniju. |
| 2<br><br>Down (Dole)  | Koristite dugme za smer nadole da biste smanjili vrednosti ili se kretali nadole u meniju. |
| 3<br><br>OK           | Koristite dugme U redu da biste potvrdili vaš izbor u meniju.                              |
| 4<br><br>Back (Nazad) | Koristite dugme za nazad da biste se vratili u prethodni meni.                             |




# Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD)










## Pristup meniju prikaza na ekranu







**NAPOMENA:** Sve promene koje unesete automatski se čuvaju kada pređete u drugi meni, kada izađete iz menija prikaza na ekranu ili kada sačekate da se meni prikaza na ekranu automatski zatvori.

1. Pritisnite dugme  da biste prikazali glavni meni prikaza na ekranu.

## Glavni meni za analogni (VGA) ulaz




2. Pritisnite dugmad  i  da biste se kretali između opcija podešavanja. Dok se budete kretali od jedne do druge ikone, opcija će biti istaknuta.
3. Pritisnite dugme  jedanput da biste aktivirali istaknutu opciju.
4. Pritisnite dugme  i  da biste izabrali željeni parametar.
5. Pritisnite  i zatim koristite dugmad  i , u skladu sa indikatorima u meniju da biste uneli vaše promene.
6. Izaberite dugme  da biste se vratili u glavni meni.

| Ikona   | Meni i podmeniji   | Opis  |
|---|--|---|
|  | <b>Brightness/<br/>Contrast<br/>(Svetlina/<br/>Kontrast)</b> | <p>Koristite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje brightness/contrast (svetline/kontrasta).</p>   |
|   | <b>Brightness<br/>(Svetlina)</b>                             | <p>Svetlina podešava sjaj pozadinskog osvetljenja. Pritisnite dugme  da biste povećali svetlinu, a pritisnite dugme  da biste smanjili svetlinu (min. 0/maks. 100). <b>NAPOMENA:</b> Ručno podešavanje svetline je onemogućeno kada je uključen dinamički kontrast.</p>   |
|   | <b>Contrast<br/>(Kontrast)</b>                               | <p>Prvo podesite svetlinu, a zatim podesite kontrast samo ako je potrebno dalje podešavanje. Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast, a pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (min. 0/maks. 100). Funkcija kontrasta podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.</p> |



## Auto Adjust (Automatsko podešavanje)

Koristite ovaj taster da biste aktivirali meni automatske postavke i podešavanja.









Sledeći dijalog se pojavljuje na crnom ekranu dok se monitor samostalno podešava prema trenutnom unosu:

**Auto Adjustment in Progress...**

Automatsko podešavanje omogućava da se monitor samostalno podesi prema ulaznom video signalu. Posle upotrebe automatskog podešavanja, možete dalje da precizno podešavate monitor upotrebom kontrola takta piksela (grubo) i faze (fino) u okviru podešavanja displeja.

**⚠ NAPOMENA:** Automatsko podešavanje se neće izvršiti ako pritisnete dugme u trenutku kada nema aktivnog ulaznog video signala ili povezanih kablova.



Ova opcija je dostupna samo kada koristite analogni (VGA) konektor.


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Input Source (Izvor ulaza)</b></p>     | <p>Koristite meni izvora ulaza da biste birali između različitih video signala koji mogu biti povezani s vašim monitorom.</p>  |
|   | <p><b>Auto Select (Automatski izbor)</b></p> | <p>Izaberite automatski izbor da biste skenirali dostupne ulazne signale.</p>  |
|   | <p><b>VGA</b></p>                            | <p>Izaberite VGA ulaz kada koristite analogni (VGA) konektor. Pritisnite  da biste izabrali VGA izvor ulaza.</p>                |
|   | <p><b>HDMI</b></p>                           | <p>Izaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI konektor. Pritisnite  da biste izabrali HDMI izvor ulaza.</p>                        |
|  | <p><b>Color (Boja)</b></p>                   | <p>Koristite opciju boja da biste podesili režim podešavanja boje.</p>    |










## Preset Modes (Unapred podešeni režimi)

Kada birate unapred podešene režime, sa liste možete da izaberete standard (standardno), multimedia (multimedijalni sadržaj), movie (film), game (igra), paper (papir), warm (tople boje), cool (hladne boje) ili custom color (prilagođena boja).

- Standard (Standardno): Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
- Multimedia (Multimedijalni sadržaj): Učitava podešavanja boje koja su idealna za multimedijalne aplikacije.
- Movie (Film): Učitava podešavanja boje koja su idealna za filmove.
- Game (Igra): Učitava podešavanja boje koja su idealna za većinu aplikacija za igranje.
- Paper (Papir): Učitava podešavanja svetline i oštine koja su idealna za prikaz teksta. Meša pozadinu teksta kako bi se simulirao papirni medijum bez uticaja na boje slike. Primenjuje se samo na RGB format ulaza.
- Warm (Tople boje): Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda topliji sa crvenom/žutom nijansom.
- Cool (Hladne boje): Smanjuje temperaturu boje. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom.
- Custom Color (Prilagođena boja): Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje.

Pritisnite dugmad  i  da biste podesili vrednosti tri boje (R, G, B) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.




|  |  |
|--|--|
| <p><b>Input Color Format (Format boje ulaza)</b></p> | <p>Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB: Izaberite ovu opciju ako je vaš monitor povezan s računarom ili DVD plejerom pomoću HDMI kabela.</li> <li>• YPbPr: Izaberite ovu opciju ako vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz.</li> </ul>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell SE2417HG monitor. The 'Input Color Format' option is highlighted and set to 'RGB'. Other options include 'YPbPr'. The menu also shows 'Brightness / Contrast', 'Auto Adjust', 'Input Source', 'Color', 'Display', 'Energy', 'Menu', 'Personalize', and 'Others'. At the bottom, it displays 'Resolution: 640x480, 60Hz' and 'Maximum: 1920x1080, 60Hz'. Navigation arrows are visible at the bottom right.</p> |
| <p><b>Hue (Nijansa)</b></p>                          | <p>Ova funkcija može da pomeri boju slike videa ka zelenoj ili ljubičastoj. Ovo se koristi za podešavanje željene boje tona kože. Koristite  ili  da biste podesili nijansu u rasponu od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite  da biste povećali zelenu senku slike videa.</p> <p>Pritisnite  da biste povećali ljubičastu senku slike videa.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Podešavanje Nijanse dostupno je samo kada izaberete unapred podešeni režim Film ili Igra.</p>   |
| <p><b>Saturation (Zasićenje)</b></p>                 | <p>Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike videa. Koristite  ili  da biste podesili zasićenje u rasponu od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite  da biste povećali monohromatski izgled slike video zapisa.</p> <p>Pritisnite  da biste povećali obojeni izgled slike video zapisa.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Podešavanje opcije Zasićenje dostupno je samo kada izaberete unapred podešeni režim film ili igra.</p>   |
| <p><b>Reset Color (Poništi boju)</b></p>             | <p>Omogućava vraćanje podešavanja boje vašeg monitora na fabričke vrednosti.</p>   |



## Display (Displej)

Koristite opciju displej da biste podesili sliku.



### Aspect Ratio (Odnos širina/visina)

Podesite odnos visine i širine slike na wide 16:9, 4:3 ili 5:4

### Horizontal Position (Horizontalna pozicija)

Koristite dugmad ili da biste podesili sliku sa leve i sa desne strane. Minimalna vrednost je 0 (-). Maksimalna vrednost je 100 (-).

### Vertical Position (Vertikalna pozicija)

Koristite dugmad ili da biste podesili sliku sa gornje i sa donje strane. Minimalna vrednost je 0 (-). Maksimalna vrednost je 100 (-).

### Sharpness (Oštrina)

Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštrij ili mekša. Koristite ili da biste podesili oštrinu u rasponu od 0 do 100.

### Pixel Clock (Takt piksela)

Podešavanje faze i takta piksela omogućavaju vam da podesite monitor u skladu s vašim željama. Koristite dugmad ili da biste izvršili podešavanja za najbolji kvalitet slike. Minimalna vrednost je 0 (-). Maksimalna vrednost je 100 (-).

### Phase (Faza)

Ako se ne postignu zadovoljavajući rezultati pomoću podešavanja faze, koristite podešavanje takta piksela (grubo) i zatim ponovo koristite fazu (fino). Minimalna vrednost je 0 (-). Maksimalna vrednost je 100 (-).

### Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)

Omogućava vam da povećate nivo kontrasta kako bi se dobio oštrij i detaljniji kvalitet slike.

Pritisnite dugme da biste uključili ili isključili opciju dinamički kontrast.

**NAPOMENA:** Opcija Dinamički kontrast obezbeđuje viši kontrast ako izaberete unapred podešeni režim igra ili film.

### Response Time (Vreme odgovora)


Korisnik može da izabere između brzog ili normalnog.

### Reset Display (Poništi displej)

Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja displeja na podrazumevanu vrednost.



## Energy (Energija)



### Power Button LED (LED svetlo dugmeta za napajanje)

Omogućava vam da podesite LED indikator da bude uključen ili isključen dok je monitor aktivan kako biste uštedeli energiju.


### Reset Energy (Poništi podešavanja energije)

Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja energije na podrazumevanu vrednost.



### Menu (Meni)

Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja OSD-a, kao što su jezici OSD-a, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.



### Language (Jezik)

**Opcije** jezika postavljaju prikaz menija na ekranu na jedan od osam jezika (engleski, španski, francuski, nemački, portugalski (Brazil), ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).

### Transparency (Transparentnost)






Izaberite ovu opciju da biste promenili transparentnost menija pritiskom na dugmad i u rasponu od 0 do 100.



### Timer (Tajmer)


OSD hold time (Vreme zadržavanja OSD-a):podešava dužinu vremena tokom kojeg OSD ostaje aktivan nakon što ste poslednji put pritisnuli dugme.

Koristite ili da biste podesili klizač u koracima od po 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.




|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Lock (Zaključavanje)</b></p>             | <p>Kontroliše korisnički pristup podešavanjima. Kada je izabrana opcija zaključavanje, korisnička podešavanja nisu dozvoljena. Sva dugmad su zaključana.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Kada je OSD zaključan, pritiskom na taster menija direktno prelazite u meni podešavanja OSD-a, sa opcijom "OSD Lock (Zaključavanje OSD-a)" unapred izabranom pri ulasku. Pritisnite i držite taster  u trajanju od 10 sekundi da otključate i dozvolite korisnički pristup svim primenljivim podešavanjima.</p>  |
|  | <p><b>Reset Menu (Poništavanje menija)</b></p> | <p>Vraća sva podešavanja OSD-a na fabričke unapred podešene vrednosti.</p>   |
| <p></p>   | <p><b>Personalize (Personalizacija)</b></p>    | <p>Korisnici mogu da izaberu funkciju sa tastera prečice 1, tastera prečice 2, ponište personalizaciju, unapred podešene režime ili svetlinu/kontrast i da je podese kao taster prečice.</p>  <p><b>Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)</b></p> <p>Korisnik može da odabere jedno od sledećeg: preset modes (unapred podešeni režimi), brightness/contrast (svetlina/kontrast), auto adjust (automatsko podešavanje), input source (izvor ulaza), aspect ratio (odnos visina/širina) da biste podesili shortcut key 1 (taster prečice 1).</p> <p><b>Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)</b></p> <p>Korisnik može da odabere jedno od sledećeg: preset modes (unapred podešeni režimi), brightness/contrast (svetlina/kontrast), auto adjust (automatsko podešavanje), input source (izvor ulaza), aspect ratio (odnos visina/širina) da biste podesili shortcut key 2 (taster prečice 2).</p> <p><b>Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)</b></p> <p>Omogućava vam da vratite taster prečice na podrazumevano podešavanje.</p> |
| <p></p> | <p><b>Others (Ostalo)</b></p>                  |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>DDC/CI</b></p>   | <p>DDC/CI (prikaži kanal podataka/display data channel/ komandni interfejs) omogućava podešavanje parametara monitora (svetlina, balans boje itd.) putem softvera na računaru.</p> <p>Ovu funkciju možete da deaktivirate izborom opcije onemogućiti.</p> <p>Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora.</p>  |
| <p><b>LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)</b></p>             | <p>Pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, može biti potrebno određeno vreme za izvršenja programa. Da biste pokrenuli LCD tretiranje, izaberite opciju <b>Enable (Omogućiti)</b>.</p>   |
| <p><b>Reset Other (Poništi ostalo)</b></p>                       | <p>Poništava sva podešavanja u okviru podešavanja menija <b>Others (Ostalo)</b> na fabrički unapred podešene vrednosti.</p>   |
| <p><b>Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b></p> | <p>Vraća sva podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.</p>  |


 **NAPOMENA:** Vaš monitor ima ugrađenu funkciju za automatski kalibraciju svetline da bi se nadoknadilo starenje LED-a.

## Poruke upozorenja menija na ekranu

Kada je omogućena funkcija **Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)** (u ovim unapred podešenim režimima: **Game (Igra)** ili **Movie (Film)**), ručno podešavanje svetline je onemogućeno.




Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, prikazaće se sledeća poruka:



Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1920 x 1080.


Pre nego što se onemogući funkcija **DDC/CI**, prikazaće se sledeća poruka:






Kada monitor pređe u **Režim Ušteda Energije**, pojavljuje se sledeća poruka:



Ako pritisnete bilo koje dugme izuzev dugmeta za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:



Ukoliko VGA ili HDMI kabla nije povezan, pojavljuje se ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod. Monitor će ući u Režim za štednju energije nakon 5 minuta ukoliko se ostavi u ovom stanju.



Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.

# Podešavanje monitora

## Podešavanje maksimalne rezolucije

Da biste podesili maksimalnu rezoluciju za monitor:

1. Za Windows 8 i Windows 8.1, izaberite pločicu Radna površina da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu rezolucije ekrana i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na dugme **OK**.

Ukoliko ne vidite 1920 x 1080 kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell desktop ili prenosivi računar:


- Idite na **www.dell.com/support**, unesite servisnu oznaku vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell (prenosivi ili desktop):

- Idite na lokaciju za podršku vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- Idite na veb lokaciju vaše grafičke kartice i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

## Upotreba nagiba

Postolje koje se šalje sa vašim monitorom podržava nagib do 5 stepeni napred i 21 stepen nazad.



# Rešavanje problema


**⚠ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

## Samostalni test

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor pravilno funkcioniše. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite sve video kablove iz monitora. Na ovaj način, računar ne mora da bude uključen.
3. Uključite monitor.

Ako monitor pravilno radi, otkriće da nema signala i prikazaće se jedna od sledećih poruka. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje.



**NAPOMENA:** Ovaj okvir se pojavljuje tokom normalnog rada sistema ako je video kabla isključen ili oštećen.

4. Isključite monitor i ponovo povežite video kabla; zatim uključite i računar i monitor.

Ako monitor i dalje ostane zatamnjen nakon što ste povezali kablove, proverite vaš video kontroler i računar.

## Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je bilo koja nepravilnost ekrana na koju naiđete deo problema s vašim monitorom ili s vašim računarom i video karticom.

**NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da izvršite samo kada je video kabla isključen, a monitor se nalazi u režimu *samostalni test*.



Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Isključite video kabla sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
3. Pritisnite i držite Taster 1 i Taster 4 simultano, u trajanju od 2 sekunde. Prikazuje se sivi ekran.
4. Pažljivo proverite da li postoje nepravilnosti na ekranu.
5. Ponovo pritisnite dugme 4 na prednjem panelu. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Proverite da li na ekranu postoji neka nepravilnost.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili displej sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima i ekranom sa tekstom.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo pritisnite dugme 4.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.



## Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da nađete, kao i moguća rešenja:

| Najčešći simptomi  | Moguća rešenja  |
|--|---|
| Nema video signala/<br>LED indikator<br>napajanja je isključen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je video kabl povezan s monitorom i da li je računar pravilno povezan i učvršćen.</li><li>• Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu.</li><li>• Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko menija <a href="#">Input source (Izvor ulaza)</a>.</li></ul>   |
| Nema video signala/<br>LED indikator<br>napajanja je uključen  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Povećajte kontrole svetline i kontrasta koristeći OSD.</li><li>• Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li><li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li><li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li><li>• Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko menija <a href="#">Input source (Izvor ulaza)</a>.</li></ul> |
| Slab fokus   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uklonite produžne video kablove.</li><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li><li>• Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina.</li></ul>   |
| Video se treset/treperi  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li><li>• Proverite faktore u okruženju.</li><li>• Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.</li></ul>   |
| Pikseli nedostaju.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite i uključite monitor.</li><li>• Piksel koji je trajno isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li><li>• Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell veb lokaciju za podršku na <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>                |
| Zaglavljeni pikseli  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite i uključite monitor.</li><li>• Piksel koji je trajno isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li><li>• Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell veb lokaciju za podršku na <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>                |
| Problemi sa svetlinom  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li><li>• Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li></ul>  |
| Geometrijska distorzija  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li><li>• Podesite horizontalne i vertikalne kontrole preko OSD-a.</li></ul>   |


|   |  |
|---|--|
| Horizontalne/<br>vertikalne linije  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li su ove linije takođe u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> <li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>   |
| Problemi<br>sinhronizacije  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> <li>• Ponovo pokrenite računar u <i>bezbednom režimu</i>.</li> </ul>   |
| Problemi u vezi<br>bezbednosti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemojte vršiti korake za rešavanje problema.</li> <li>• Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.</li> </ul>  |
| Povremeni problemi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je video kabla povezan s monitorom i da li je računar pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.</li> </ul>   |
| Boja nedostaje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li> <li>• Proverite da li je video kabla povezan s monitorom i da li je računar pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>   |
| Pogrešna boja   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promenite <b>Color Setting Mode (Režim podešavanja boje)</b> u opciji <b>Color Settings (Podešavanje boje)</b> menija na ekranu u <b>Graphics (Grafika)</b> ili <b>Video</b> u zavisnosti od aplikacije.</li> <li>• Pokušajte s različitim <b>Preset Modes (Unapred podešenim režimima)</b> na OSD-u podešavanja <b>Color (Boje)</b>. Podesite vrednost <b>R/G/B</b> u <b>Custom Color (Prilagođena boja)</b> u OSD-u podešavanja <b>Color (Boje)</b>.</li> <li>• Promenite <b>Input Color Format (Format ulazne boje)</b> na <b>RGB</b> ili <b>YPbPr</b> na OSD-u podešavanja <b>Color (Boje)</b>.</li> <li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul> |
| Zadržavanje slike<br>zbog statičke slike<br>kao je ostala na<br>monitoru previše<br>dugog zadržavanja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite funkciju Upravljanje napajanjem da biste isključili monitor svaki put kada nije u upotrebi (za više informacija pogledajte <a href="#">Režimi za upravljanje napajanjem</a>).</li> <li>• U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja.</li> </ul>  |
| Dupliranje ili prebačaj<br>videa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promenite <b>Response Time (Vreme odziva)</b> u OSD-u <b>Display (Displej)</b> na <b>Fast (Brzo)</b> ili <b>Normal (Normalno)</b> u zavisnosti od vaše aplikacije i upotrebe.</li> </ul>  |

## Problemi specifični za proizvod

| Specifični simptomi   | Moguća rešenja   |
|---|--|
| Slika ekrana je premala   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite podešavanje <b>Aspect Ratio (Odnos visina/širina)</b> u OSD-u Podešavanja <b>Display (Displeja)</b>.</li><li>• Vratite monitor na fabrička podešavanja (<b>Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>).</li></ul>  |
| Nije moguće podesiti monitor pomoću dugmadi na panelu sa strane | <ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite monitor, izvucite strujni kabl, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor.</li><li>• Proverite da li je meni OSD-a zaključan. Ako jeste, pritisnite dugme iznad dugmeta za napajanje i držite 10 sekundi da biste otključali. (Za više informacija pogledajte <a href="#">Lock (Zaključavanje)</a>).</li></ul>                           |
| Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu pripravnosti ili spavanja tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.</li><li>• Proverite da li je video kabla pravilno uključen. Isključite video kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.</li><li>• Ponovo pokrenite računar ili video plejer.</li></ul> |
| Slika ne ispunjava ceo ekran                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu.</li><li>• Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>   |

# Dodatak

## UPOZORENJE: Bezbednosna uputstva

 **UPOZORENJE:** Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u vašoj dokumentaciji može prouzrokovati izlaganje strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte *Vodič za informacije o proizvodu*.


## FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije pogledajte veb lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktiranje kompanije Dell

**Da biste kontaktirali kompaniju Dell za prodaju, tehničku pomoć ili probleme u vezi sa korisničkim servisom:**

1. Idite na [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).
2. Potvrdite svoju zemlju ili oblast u padajućoj listi **Izaberite zemlju/oblast** na dnu stranice.
3. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu podrške na osnovu vašeg zahteva ili izaberite metod za kontaktiranje kompanije Dell koji vam najviše odgovara. Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.

# Specifikacije monitora

## Specifikacije ravnog panela

|   |  |
|---|--|
| <b>Model</b>                                | <b>SE2417HG/SE2417HGR</b>  |
| Tip ekrana                                  | Aktivna matrica - TFT LCD  |
| Tip panela                                  | TN   |
| Vidljiva slika                              |  |
| Dijagonalno                                 | 599,44 mm (23,60 inča)   |
| Horizontalno, aktivna površina              | 521,28 mm (20,52 inča)   |
| Vertikalno, aktivna površina                | 293,22 mm (11,54 inča)   |
| Površina                                    | 1528,50 cm <sup>2</sup> (236,80 in <sup>2</sup> )                      |
| Veličina piksela                            | 0,2715 mm  |
| Ugao gledanja (vertikalni/<br>horizontalni) | 160 stepeni (vertikalno) tipično<br>170 stepeni (horizontalno) tipično |
| Jačina lumentnosti                          | 300 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)                               |
| Odnos kontrasta                             | 1.000 prema 1 (tipično)<br>8.000.000 prema 1 (Dinamički Kontrast)      |
| Obloga površine ekrana                      | Anti-sjaj sa 3H premazom   |
| Pozadinsko osvetljenje                      | Sistem svetlosne trake lampica   |
| Vreme odgovora                              | 2 ms tipično (G u G)   |
| Dubina boje                                 | 16,7 miliona boja  |
| Opseg boja                                  | CIE 1976 (84%), CIE 1931 (72%)   |

## Specifikacije rezolucije

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Model</b>                           | <b>SE2417HG/SE2417HGR</b>        |
| Horizontalni opseg skeniranja          | Od 30 kHz do 83 kHz (automatski) |
| Vertikalni raspon skeniranja           | Od 56 Hz do 76 Hz (automatski)   |
| Maksimalna unapred određena rezolucija | 1920 x 1080 pri 60 Hz            |

## Podržani video režimi

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Model                            | SE2417HG/SE2417HGR                         |
| Sposobnosti video prikaza (HDMI) | 480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i |

## Unapred podešeni režimi prikaza

| Režim prikaza     | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Takt piksela (MHz) | Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna) |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| VESA, 720 x 400   | 31,5                           | 70,1                        | 28,3               | -/+   |
| VESA, 640 x 480   | 31,5                           | 60,0                        | 25,2               | -/-   |
| VESA, 640 x 480   | 37,5                           | 75,0                        | 31,5               | -/-   |
| VESA, 800 x 600   | 37,9                           | 60,3                        | 40,0               | +/+   |
| VESA, 800 x 600   | 46,9                           | 75,0                        | 49,5               | +/+   |
| VESA, 1024 x 768  | 48,4                           | 60,0                        | 65,0               | -/-   |
| VESA, 1024 x 768  | 60,0                           | 75,0                        | 78,8               | +/+   |
| VESA, 1152 x 864  | 67,5                           | 75,0                        | 108,0              | +/+   |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0                           | 60,0                        | 108,0              | +/+   |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0                           | 75,0                        | 135,0              | +/+   |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,0                           | 60,0                        | 162,0              | +/+   |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5                           | 60,0                        | 148,5              | +/+   |

## Električne specifikacije

|  |  |
|--|--|
| Model  | SE2417HG/SE2417HGR   |
| Ulazni video signali                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Analogni RGB, 0,7 volti +/-5%, pozitivna polarizacija pri ulaznoj impedansi od 75 oma</li><li>HDMI 1.4, 600mV za svaku diferencijalnu liniju, 100 ohm ulazne impedence po diferencijalnom paru</li></ul> |
| Napon/frekvencija/struja ulaza naizmenične struje (AC) | Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,6A (tipično)  |
| Udarne struje  | <ul style="list-style-type: none"><li>120 V: 40 A (maks.) pri 0°C (hladan start)</li><li>240 V: 80 A (maks.) pri 0°C (hladan start)</li></ul>  |

## Fizičke karakteristike

|  |   |
|--|---|
| <b>Model</b>                             | <b>SE2417HG/SE2417HGR</b>   |
| <b>Tip signalnog kabla</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Digitalni: odvojivi, HDMI, 19 pinova.</li><li>• Analogni: odvojivi, D-Sub, 15 pinova.</li></ul> |
| <b>Dimenzije (s postoljem)</b>           |   |
| Visina                                   | 422,50 mm (16,63 inča)  |
| Širina                                   | 555,20 mm (21,86 inča)  |
| Dubina                                   | 179,90 mm (7,08 inča)   |
| <b>Dimenzije (bez postolja)</b>          |   |
| Visina                                   | 330,10 mm (13,00 inča)  |
| Širina                                   | 555,20 mm (21,86 inča)  |
| Dubina                                   | 55 mm (2,17 inča)   |
| <b>Dimenzije postolja</b>                |   |
| Visina                                   | 178,00 mm (7,01 inča)   |
| Širina                                   | 250,00 mm (9,84 inča)   |
| Dubina                                   | 179,90 mm (7,08 inča)   |
| <b>Težina</b>                            |   |
| Težina sa ambalažom                      | 6,48 kg (14,29 lb)  |
| Težina sa sklopom postolja i kablovima   | 4,51 kg (9,94 lb)   |
| Težina bez sklopa postolja (bez kablova) | 3,40 kg (7,50 lb)   |
| Težina sklopa postolja                   | 0,67 kg (1,48 lb)   |
| Sjaj prednjeg okvira (minimum)           | Crni okvir - 85 jedinica sjaja  |

## Ekološke karakteristike

|                           |            |                                   |  |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| <b>Model</b>              |            | <b>SE2417HG/SE2417HGR</b>         |  |
| <b>Temperatura</b>        |            |                                   |  |
| Radna                     |            | Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |  |
| Van rada                  |            | • Skladištenje                    | Od -20°C do 60°C<br>(od -4°F do 140°F) |
|                           |            | • Otprema                         |  |
| <b>Vlažnost</b>           |            |                                   |  |
| Radna                     |            | Od 10% do 80% (nekondenzujuće)    |  |
| Van rada                  |            | • Skladištenje                    | Od 10% do 90%<br>(nekondenzujuće)      |
|                           |            | • Otprema                         |  |
| <b>Nadmorska visina</b>   |            |                                   |  |
| Radna (maksimalna)        |            | 5.000 m (16.400 ft)               |  |
| Van upotrebe (maksimalna) |            | 12.192 m (40.000 ft)              |  |
| Termalna disipacija       | (maksimum) | • 85,32 BTU/hour                  |  |
|                           | (tipično)  | • 58,01 BTU/hour                  |  |

## Režimi za upravljanje napajanjem

Ako na računaru imate instalirane grafičku karticu ili softver usaglašene sa VESA's DPM™ standardom, monitor može automatski da smanji svoju potrošnju energije kada nije u upotrebi. Ovo se označava kao Režim za uštedu energije\*. Ako računar otkrije unos sa tastature, miša ili drugih uređaja za unos, monitor će automatski nastaviti rad. Sledeća tabela prikazuje potrošnju energije i signalizaciju ove funkcije automatske uštede energije.

\* Nulta potrošnja energije u isključenom režimu može se ostvariti samo isključivanjem strujnog kabla iz monitora.



| VESA režimi              | Horizontalna sinhronizacija | Vertikalna sinhronizacija | Video     | Indikator napajanja | Potrošnja energije                    |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| Normalan rad             | Aktivno                     | Aktivno                   | Aktivno   | Belo                | 25 W (maksimalno)**<br>17 W (tipično) |
| Aktivni isključeni režim | Neaktivni                   | Neaktivni                 | Zamračeno | Belo (Svetli)       | Manje od 0,3 W                        |
| Isključeno               | -                           | -                         | -         | Isključeno          | Manje od 0,3 W                        |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Potrošnja energije P<sub>ON</sub></b> | 16.5 W   |
| <b>Ukupna potrošnja energije (TEC)</b>   | 52.6 Kwh |

\*\* Maksimalna potrošnja energije s maksimalnom osvetljenošću i aktivnim USB-om.


Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod se može drugačije ponašati, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferija koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih informacija. U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

#### **NAPOMENA:**

**PON: Potrošnja energije u režimu „On“ (Uključeno) izmereno u odnosu na Energy Star test.**

**TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena u odnosu na Energy Star metod testiranja.**


OSD funkcije samo u režimu normalnog rada. Kada se pritisne bilo koje dugme u aktivno isključenom režimu, prikazaće se sledeća poruka:



Aktivirajte računar i monitor da biste pristupili u OSD.


## Dodele pinova

### VGA konektor



| Broj pina | 15-pinska strana povezanog signalnog kabl |
|-----------|---|
| 1         | Video-crvena                              |
| 2         | Video-zelena                              |
| 3         | Video-plava                               |
| 4         | GND                                       |
| 5         | Samostalni test                           |
| 6         | GND-R                                     |
| 7         | GND-G                                     |
| 8         | GND-B                                     |
| 9         | Računar 5V/3,3V                           |
| 10        | GND-sinhronizacija                        |
| 11        | GND                                       |
| 12        | DDC podaci                                |
| 13        | H-sinhronizacija                          |
| 14        | V-sinhronizacija                          |
| 15        | DDC takt                                  |

## HDMI konektor



| Broj pina | 19-pinska strana povezanog signalnog kabla |
|-----------|--|
| 1         | T.M.D.S. Podaci 2-                         |
| 2         | T.M.D.S. Podaci 2 uzemljenje               |
| 3         | T.M.D.S. Podaci 2+                         |
| 4         | T.M.D.S. Podaci 1+                         |
| 5         | T.M.D.S. Podaci 1 uzemljenje               |
| 6         | T.M.D.S. Podaci 1-                         |
| 7         | T.M.D.S. Podaci 0+                         |
| 8         | T.M.D.S. Podaci 0 uzemljenje               |
| 9         | T.M.D.S. Podaci 0-                         |
| 10        | T.M.D.S. Takt +                            |
| 11        | T.M.D.S. Takt uzemljenje                   |
| 12        | T.M.D.S. Takt -                            |
| 13        | CEC  |
| 14        | Rezervisano (N.C. na uređaju)              |
| 15        | SCL  |
| 16        | SDA  |
| 17        | DDC/CEC uzemljenje                         |
| 18        | +5V napajanje                              |
| 19        | Detekcija priključivanja tokom rada        |