Alienware 310M无线游戏鼠标 用户指南

鼠标型号: AW310M 监管模式: AW310M/UD2002

ALIENWARE 🗨



注释、提醒和警告


版权© 2019-2020戴尔公司或其子公司保留所有权利。Dell、EMC和其它商标都是戴尔公司或其子公司的商标,其它商标是各自所有人的商标。


2020-08 A01版

内容物

盒内物品
功能
可调DPI
设置游戏鼠标
安装电池
拆下USB无线加密狗
连接USB无线加密狗
打开鼠标9
Alienware命令中心(AWCC) 应用程式10
通过Windows更新安装AWCC
从Dell支持网站安装AWCC
故障排除11
法律信息16
保修
有限保修和退货政策
对于美国客户:
对于欧洲、中东和非洲客户:
对于非美国客户:

盒内物品






- 1. 鼠标
- **3.** USB无线加密狗延长线
- **5.** 文件

- **2.** AA型电池
- **4.** USB无线加密狗(USB 2.0)

功能



	וסי אוארוא אד
9. 电池盖	
7. 电源按钮	8. USB无线适配器舱
5. DPI调整滑块	6. 电池盒
3. DPI/电池指示器	4. 右侧按钮
1. 左侧按钮	2. 滚轮

可调DPI

按下DPI调整按钮,即时改变鼠标传感器分辨率。DPI指示器颜色显示DPI设置。可选以下3种默认的DPI设置:

- 800: 蓝色()
- 1800: 黄色() (开箱默认值)
- 12000: 红色()

使用Alienware命令中心 (AWCC) 应用程式修改默认DPI设置及定制DPI阶段和 LED颜色。

设置游戏鼠标

安装电池


1. 翻转鼠标。




2. 拆去保护片。



3. 翻起电池盖。



4. 将AA电池装入电池盒。




△ 注释: 电池LED指示灯开始闪烁琥珀色</mark>时,更换新电池。

5. 装回电池盖。



拆下USB无线加密狗

1. 翻起电池盖。



2. 拆下USB无线加密狗舱中的USB无线加密狗。




3. 装回电池盖。



连接USB无线加密狗

笔记本电脑


将USB无线加密狗连接笔记本电脑上的USB端口。






台式电脑

- 1. 将USB无线加密狗延长线连接至台式电脑上的USB端口。
- 2. 将USB无线加密狗插入USB-A插座。



打开鼠标

向下滑电源按钮,启动鼠标。



Alienware命令中心(AWCC)应用程式

Alienware命令中心(AWCC)应用程式提供唯一定制和改进游戏体验的接口。

注释: 更多信息,参见Alienware命令中心(AWCC) 应用程式在线帮助。

通过Windows更新安装AWCC

- 1. 将Alienware外设连接至计算机USB端口。下载AWCC应用程序并自动安 装。安装AWCC可能需要10分钟。
- 2. 浏览程序文件夹、确保AWCC安装已完成。
- 3. 启动AWCC. 执行以下步骤. 下载其它软件构件:
 - 在**设置**窗口,点击**Windows更新**,然后点击**检查更新**,检查Alienware 驱动更新讲展。
 - 如果计算机中的驱动更新无响应、则从Dell支持网站安装AWCC。

从Dell支持网站安装AWCC

- 1. 从www.dell.com/support/drivers下载最新版本的以下应用。
 - Alienware命令中心
 - Alienware游戏外设驱动器
- 2. 浏览保存设置文件的文件夹。
- 3. 双击设置文件、按照屏幕上的说明安装应用程序。

注释:可以使用Alienware命令中心(AWCC)应用程式定制鼠标功能和光照 效果。

故障排除

问题
鼠标不工作

可能解决方案

- 1. 检查是否已将电池插入正确方向。
- 2. 电池上的"+"和"-"符号应该按 照电池舱的标识放置。
- 3. 更换电池。
- 4. 滑动电源按钮, 关闭鼠标, 然后再 次打开。
- 5. 使用台式电脑时,将USB无线加密 狗延长线连接另一USB A端口。可 能出现提示,表明正在安装驱动。 如果是,则在使用鼠标前,等待出 现表明驱动已安装完成的提示。
- 6. 使用笔记本电脑时, 将USB无线加 密狗连接另一USB A端口。可能出 现提示,表明正在安装驱动。如果 是,则在使用鼠标前,等待出现表 明驱动已安装完成的提示。

福	眡
ᄜ	疋迟

可能解决方案

鼠标灯不亮

- 1. 按任一按钮, 唤醒鼠标。
- 2. 使用台式电脑时,将USB无线加密 狗适配器延长线连接另一USB A端 口。可能出现提示,表明正在安装 驱动。如果是,则在使用鼠标前, 等待出现表明驱动已安装完成的提 示。
- 3. 使用笔记本电脑时,将USB无线加 密狗连接另一USB A端口。可能出 现提示,表明正在安装驱动。如果 是.则在使用鼠标前,等待出现表 明驱动已安装完成的提示。
- 4. 重启计算机。

鼠标未按照Alienware命令中心 (AWCC) 应用程式选择的配置运行。

- 1. 确保计算机已经安装Alienware命令 中心(AWCC)应用程式。
- 2. 打开Alienware命令中心(AWCC) 应 用程式,确保已设置并保存所选配 置。

解决光标问题

- 1. 使用台式电脑时,将USB无线加密 狗延长线连接另一USB A端口。可 能出现提示,表明正在安装驱动。 如果是,则在使用鼠标前,等待出 现表明驱动已安装完成的提示。
- 2. 使用笔记本电脑时,将USB无线加 密狗连接另一USB A端口。可能出 现提示,表明正在安装驱动。如果 是,则在使用鼠标前,等待出现表 明驱动已安装完成的提示。
- 3. 确保未阻挡传感器或传感器无脏 污。
- 4. 玻璃或者非常光滑的光面不适合鼠 标传感器捕捉移动。使用黑色织物 鼠标垫可以改进鼠标跟踪。
- 5. 保存数据,关闭打开的所有程序. 然后重启笔记本电脑/台式电脑。如 果没有其它鼠标或触屏, 可能必须 按住电源按钮至少15秒钟,关闭笔 记本电脑/台式电脑。未保存的数据 可能会丢失。

可能解决方案

解决鼠标按钮问题

- 1. 确保没有异物妨碍鼠标按钮移动。 多数鼠标按钮会在按下时会发出点 击噪音。
- 2. 使用台式电脑时,将USB无线加密 狗延长线连接另一USB A端口。可 能出现提示.表明正在安装驱动。 如果是.则在使用鼠标前,等待出 现表明驱动已安装完成的提示。
- 3. 使用笔记本电脑时,将USB无线加 密狗连接另一USB A端口。可能出 现提示,表明正在安装驱动。如果 是.则在使用鼠标前,等待出现表 明驱动已安装完成的提示。
- 4. 保存数据、关闭打开的所有程序、 然后重启笔记本电脑/台式电脑。没 有其它鼠标或触屏,可能必须按住 电源按钮至少15秒钟, 关闭笔记本 电脑/台式电脑。未保存的数据可能 会丢失。

-	
	旦市
ш	元火

可能解决方案

1 英型	り
解决光标移动慢的问题	1. 确保未阻挡传感器或传感器无脏 污。
	2. 玻璃或者非常光滑的光面不适合鼠标传感器捕捉移动。使用黑色织物鼠标垫可以改进鼠标跟踪。
	3. 修改鼠标设置,调整鼠标指针速 度。
	点击与笔记本电脑/台式电脑上安装的操作系统(OS)相匹配的选项 卡,执行该部分操作步骤,以修改 设置。
	• 在 搜索框 中,输入main.cpl。
	· 点击或轻敲程序列表中的main.
	cpl.
	• 点击或轻敲 指针选项 选项卡。
	 移动选择指针速度下的滑动块, 将光标速度调至期望水平。
	点击或轻敲OK。
解决光标滞后问题	光标滞后可能是USB无线适配器上的 无线电干扰导致的。使用USB无线扩 展适配器,将USB无线加密狗连接至 笔记本电脑/台式电脑。
解决静默距离(LOD)表面校准问题	LOD表面校准取决于表面特性和可能 不适于所有表面。

校准。

使用黑色织物鼠标垫可能会改进LOD

法律信息

保修

有限保修和退货政策

戴尔品牌的产品可享受二年有限硬件保修。若和戴尔系统一同购买,将适用系统保修。

对于美国客户:

本产品的此次购买和使用,需遵守戴尔终端用户协议,具体参见 https://www.dell.com/terms。此文档包含具有约束力的仲裁条款。

对于欧洲、中东和非洲客户:

所销售和使用的戴尔品牌的产品,需遵守适用的国家消费者合法权利规定,您已达成的(且将在您和零售商之间适用的)任何零售商销售协议条款,以及戴尔终端用户合同条款。

戴尔还可提供附加硬件保修-戴尔终端用户合同和保修条款的完整详细信息可参见https://www.dell.com/terms,从"主页"页面底部的列表中选择您所在国家、然后点击终端用户条款链接"条款和条件",或保修条款链接"支持"。

对于非美国客户:

所销售和使用的戴尔品牌的产品,需遵守适用的国家消费者合法权利规定,您已达成的(且将在您和零售商之间适用的)任何零售商销售协议条款,以及保修条款。戴尔还可提供附加硬件保修—戴尔保修条款的完整详细信息可参见https://www.dell.com/terms,从"主页"页面底部的列表中选择您所在国家,然后点击终端用户条款链接"条款和条件",或保修条款链接"支持"。