



Inspiron 11

3000 系列



視圖

規格

Copyright © 2015 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。 本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 徽標為 Dell Inc. 在美國及/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2015-12 Rev. A00

安規型號：P24T | 類型：P24T001

電腦型號：Inspiron 11-3162

註：本文件中的圖片可能與您的電腦有所不同，視您訂購的組態而定。



左側



右側




底座



顯示器

左側



1 耳麥連接埠

連接耳機、麥克風或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

2 USB 2.0 連接埠

連接周邊裝置，例如儲存裝置、印表機等。提供最高 480 Mbps 的資料傳輸速度。

3 安全纜線孔

連接安全纜線以防止他人未授權移動您的電腦。



左側



右側




底座



顯示器

右側



1 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。

2 HDMI 連接埠

連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

3 USB 3.0 連接埠

連接周邊裝置，例如儲存裝置、印表機等。提供最高 5 Gbps 的資料傳輸速度。

4 媒體讀卡器

讀取和寫入媒體卡。



左側



右側




底座



顯示器

底座



1 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

2 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸即可按滑鼠左鍵。

3 右鍵區


按下即可按滑鼠右鍵。

4 電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠狀態或休眠狀態，按下可啓動電腦。

如果電腦已啓動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制電腦關機。

 **註：**您可以在電源選項中自訂電源按鈕的行為。若要獲得更多資訊，請參閱我和我的 Dell 網址：www.dell.com/support/manuals。



左側



右側




底座



顯示器

顯示器



1 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

2 攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

3 麥克風

在進行錄音、語音通話等作業時，提供數位音效輸入。



尺寸和重量

| | 附 eMMC | 附硬碟機 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 高度 | 18.45 公釐至 19.88 公釐 (0.73 吋至 0.78 吋) | 20.80 公釐至 22.23 公釐 (0.82 吋至 0.88 吋) |
| 重量 (最小) | 1.18 公斤 (2.60 磅) | 1.22 公斤 (2.69 磅) |
| 寬度 | 292 公釐 (11.50 吋) | 292 公釐 (11.50 吋) |
| 厚度 | 196 公釐 (7.72 吋) | 196 公釐 (7.72 吋) |

註：您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



系統資訊

| | |
|------|---|
| 電腦型號 | Inspiron 11-3162 |
| 處理器 | <ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron 雙核心• Intel Pentium 四核心 |
| 晶片組 | 整合在處理器中 |



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



記憶體

| | |
|-------|-------------------|
| 插槽 | 一個 SODIMM 插槽 (選配) |
| 類型 | DDR3L |
| 速度 | 1600 MHz |
| 支援的組態 | 2 GB 和 4 GB |



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



連接埠和連接器

外接式：

USB

- 一個 USB 2.0 連接埠
- 一個 USB 3.0 連接埠

音效/影像

- 一個 HDMI 連接埠
- 一個耳麥連接埠 (耳機和麥克風組合)

內建：

M.2

一個 Wi-Fi 和藍牙組合卡的 M.2 卡插槽



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



通訊

無線網路

- 802.11b/g/n，附藍牙 4.0
- 802.11ac，附藍牙 4.0



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



影像

控制器
記憶體

Intel HD 顯示卡
系統共用記憶體



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



音效

| | |
|-------|--|
| 控制器 | 具備 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3234 |
| 喇叭 | 兩個 |
| 喇叭輸出： | |
| 平均 | 2 W |
| 峰值 | 2.5 W |
| 麥克風 | 單一麥克風 |
| 音量控制 | 媒體控制捷徑鍵 |



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



儲存時

| | |
|------|---|
| 介面 | SATA 6 Gbps |
| 硬碟機 | <ul style="list-style-type: none">• 一個 2.5 吋硬碟機• 一個 2.5 吋固態硬碟機 |
| eMMC | 一張整合的 eMMC (內嵌式多媒體儲存卡) |

註：您的電腦支援硬碟機、固態硬碟機或 eMMC 視您訂購的組態而定。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



媒體讀卡器

類型

一個 microSD 卡插槽

支援的插卡

- 安全數位 (SD)
- Secure Digital 高容量 (SDHC) 卡
- SD 超大容量 (SDXC) 卡



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



顯示器

| | |
|----------|---------------------|
| 類型 | 11.6 吋 HD WLED |
| 解析度 (最大) | 1366 x 768 |
| 尺寸： | |
| 高度 | 168.50 公釐 (6.60 吋) |
| 寬度 | 268.50 公釐 (10.57 吋) |
| 對角線 | 294.64 公釐 (11.60 吋) |
| 更新頻率 | 60 Hz |
| 操作角度 | 0 度 (闔上) 至 135 度 |
| 像素距離 | 0.2265 公釐 |
| 控制鈕 | 可使用捷徑鍵來控制亮度。 |



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



鍵盤

類型

Chiclet 鍵盤

捷徑鍵

在您的鍵盤上，有些按鍵可能會有兩種符號。這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請同時按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。

註：您可以按下 Fn+Esc 或在 BIOS 程式設定中變更 **Function Key Behavior** (功能鍵行為) 以變更功能鍵行為。

[捷徑鍵清單](#)。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



捷徑鍵



靜音



降低音量



提高音量



播放上一首曲目/上一個章節



播放/暫停



播放下一首曲目/下一個章節



切換至外部顯示器




搜尋




降低亮度



增加亮度



啓動/關閉無線功能



切換 Fn 鍵鎖定



睡眠



暫停/中斷



系統要求



開啓應用程式功能表



切換捲動鎖定



移至結尾



首頁



移至上一頁



移至下一頁



攝影機

解析度：

靜態影像

0.92 百萬像素

影像

30 fps 時為 1280 x 720 HD

對角線檢視角度

74 度



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



觸控墊

解析度：

水平 1940

垂直 1040

尺寸：

寬度 100 公釐 (3.93 吋)

高度 55 公釐 (2.16 吋)



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



電池

| | |
|------------------|------------------------------|
| 類型 | 方形 2 芯電池 (32 WHr) |
| 尺寸： | |
| 寬度 | 272.3 公釐 (10.72 吋) |
| 厚度 | 62.40 公釐 (2.46 吋) |
| 高度 | 6.92 公釐 (0.27 吋) |
| 重量 (最大) | 0.186 公斤 (0.41 磅) |
| 電壓 | 7.6 VDC |
| 當電腦關機時的充電時間 (大約) | 4 小時 |
| 操作時間 | 依作業狀態而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。 |
| 壽命 (概估值) | 300 個放電/充電週期 |
| 溫度範圍： | |
| 作業時 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存放時 | -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F) |
| 幣式電池 | CR-2032 |



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



電源變壓器

| | |
|-----------|------------------------------|
| 類型 | 45 W |
| 輸入電壓 | 100 VAC–240 VAC |
| 輸入頻率 | 50 Hz–60 Hz |
| 輸入電流 (最大) | 1.30 A |
| 輸出電流 (最大) | 2.31 A |
| 額定輸出電壓 | 19.50 VDC |
| 溫度範圍： | |
| 作業時 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存放時 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) |



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



運算環境

| | | |
|------------|--|--|
| 空氣中懸浮污染物等級 | G1 (依據 ISA-S71.04-1985 的定義) | |
| | 作業時 | 存放時 |
| 溫度範圍 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F) |
| 相對濕度 (最大) | 10% 至 90% (非冷凝) | 0% 至 95% (非冷凝) |
| 震動 (最大)* | 0.66 GRMS | 1.30 GRMS |
| 撞擊 (最大) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| 海拔高度 (最大) | -15.2 公尺至 3048 公尺 (-50 英尺至 10,000 英尺) | -15.2 公尺至 10,668 公尺 (-50 英尺至 35,000 英尺) |

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟機在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟機位於磁頭位置，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境