



# Inspiron 17

5000 系列



視圖

規格

**Copyright © 2015 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。** 本產品受到美國及國際著作權及智慧財產權法律的保護。Dell 和 Dell 徽標為 Dell Inc. 在美國及/或其他司法管轄區的商標。此處提及的所有其他標記和名稱均為其各自公司的商標。

2015 - 12 Rev. A01

安規型號：P28E | 類型：P28E001

電腦型號：Inspiron 17-5758

註：本文件中的圖片可能與您的電腦有所不同，視您訂購的組態而定。



正面



左側



右側



底座




顯示器

## 正面



### 1 電源及電池狀態指示燈／硬碟機活動指示燈

 註：按下 Fn+H 即可在電源及電池狀態指示燈和硬碟機活動指示燈之間切換。

#### 硬碟機活動指示燈

當電腦從硬碟機讀取或寫入硬碟機時亮起。

#### 電源及電池狀態指示燈

指示功率及電池充電狀態。

白色燈  
恆亮

電源適配器已連接，且電池已充電超過 5%。

琥珀色

電腦使用電池電源，而且電池電量低於 5%。

熄滅

- 已連接電源變壓器以及電池已充飽電量。
- 電腦使用電池電源，而且電池電量超過 5%。
- 電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。



正面



左側



右側



底座



顯示器

## 左側

**1 電源變壓器連接埠**

連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。

**2 網路連接埠**

從路由器或寬頻數據機連接乙太網路 (RJ45) 纜線，以連線網路或網際網路。

**3 HDMI 連接埠**

連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

**4 USB 3.0 連接埠**

連接周邊裝置，例如儲存裝置、印表機等。提供最高 5 Gbps 的資料傳輸速度。

**5 媒體讀卡器**

讀取和寫入媒體卡。



正面



左側



右側




底座



顯示器

## 右側



### 1 耳麥連接埠

連接耳機、麥克風或耳麥（耳機和麥克風組合）。

### 2 USB 2.0 連接埠 (2)

連接周邊裝置，例如儲存裝置、印表機等。提供最高 480 Mbps 的資料傳輸速度。

### 3 光碟機

讀取和寫入光碟和 DVD。

### 4 安全纜線孔

連接安全纜線以防止他人未授權移動您的電腦。



## 底座

正面

左側

右側

底座

顯示器



### 1 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

### 2 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸即可按滑鼠左鍵。

### 3 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

### 4 電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠狀態或休眠狀態，按下可啓動電腦。

如果電腦已啓動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制電腦關機。

 註：您可以在電源選項中自訂電源按鈕的行為。若要獲得更多資訊，請參閱我和我的 Dell 網址：[www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。



## 顯示器



正面



左側



右側



底座



顯示器



**1 左側麥克風**

在進行錄音、語音通話等作業時，提供數位音效輸入。

**2 攝影機**

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

**3 攝影機狀態指示燈**

當攝影機在使用中時亮起。

**4 右側麥克風**

在進行錄音、語音通話等作業時，提供數位音效輸入。



## 尺寸和重量

高度：

觸控 29.20 公釐 (1.15 吋)

非觸控 27 公釐 (1.06 吋)

寬度 416.90 公釐 (16.41 吋)

厚度 283.20 公釐 (11.15 吋)

重量 (最大)：

觸控 3.34 公斤 (7.36 磅)

非觸控 2.82 公斤 (6.22 磅)

註：您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 系統資訊

電腦型號

Inspiron 17-5758

處理器

- 第 4 代 Intel Core i3
- 第 5 代 Intel Core i3/i5/i7
- Intel Pentium 四核心

晶片組

整合在處理器中



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境





## 記憶體

插槽	2 個 SODIMM 插槽
類型	DDR3L
速度	1600 MHz
支援的組態	4 GB、6 GB、8 GB、12 GB 和 16 GB



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 連接埠和連接器

### 外接式：

網路	1 個 RJ45 連接埠
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 個 USB 2.0 連接埠</li><li>• 1 個 USB 3.0 連接埠</li></ul>
音效/影像	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 個 HDMI 連接埠</li><li>• 1 個耳麥（耳機和麥克風組合）連接埠</li></ul>

### 內建：

M.2	1 個 Wi-Fi 和藍芽組合卡的 M.2 卡插槽
-----	---------------------------



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 通訊

乙太網路  
無線網路

整合於主機板上的 10/100 Mbps 乙太網路控制器

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- 藍芽 4.0
- Intel WiDi



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 影像

控制器：	
內建	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel HD 圖形卡</li><li>• Intel HD 圖形卡 4400</li><li>• Intel HD 圖形卡 5500</li></ul>
分離式	NVIDIA GeForce 920M
記憶體：	
內建	系統共用記憶體
分離式	最高 4 GB DDR3L



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 音效

控制器	具備 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3234
喇叭	2 個
喇叭輸出：	
平均	2 W
峰值	2.2 W
麥克風	數位陣列麥克風
音量控制	媒體控制捷徑鍵



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 儲存時

介面	SATA 6 Gbps
硬碟機	一個 2.5 吋硬碟機 (支援 Intel 智慧反應技術)
光碟機 (選配)	一個 9.5 公釐 DVD+/-RW 光碟機



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 媒體讀卡器

類型

1 個 SD 卡插槽

支援的插卡

- SD
- 高容量 SD (SDHC)
- SD 超大容量 (SDXC) 卡



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 顯示器

類型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.3 吋 FHD WLED 觸控螢幕</li> <li>• 17.3 吋 FHD WLED 非觸控螢幕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.3 吋 HD+ WLED 非觸控螢幕</li> </ul>
解析度 (最大)	1920 x 1080	1600 x 900
像素距離	0.1989 公釐	0.23868 公釐
尺寸：		
高度	233.30 公釐 (9.18 吋)	
寬度	398.60 公釐 (15.69 吋)	
對角線	439.42 公釐 (17.30 吋)	
更新頻率	60 Hz	
操作角度	0 度 (闔上) 至 135 度	
控制鈕	可使用捷徑鍵來控制亮度。	



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境





## 鍵盤

## 類型

- 標準鍵盤
- 背光鍵盤（選用）

## 捷徑鍵

在您的鍵盤上，有些按鍵可能會有 2 種符號。這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請同時按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。

註：您可以按下 Fn+Esc 或在系統設定中變更 **Function Key Behavior**（功能鍵行為），來變更捷徑鍵的行為。

[捷徑鍵清單](#)。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 捷徑鍵

F1		靜音
F2		降低音量
F3		提高音量
F4		播放上一首曲目/上一個章節
F5		播放/暫停
F6		播放下一首曲目/下一個章節
F8		切換至外部顯示器
F9		搜尋
F10		切換鍵盤背光
F11		降低亮度
F12		增加亮度

Fn	+		啓動/關閉無線功能
Fn	+		在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
Fn	+		睡眠
Fn	+		切換 Fn 鍵鎖定
Fn	+		開啓應用程式功能表
Fn	+		暫停/中斷
Fn	+		系統要求
Fn	+		切換捲動鎖定



## 攝影機

解析度：

靜態影像

0.92 百萬像素

影像

30 fps 時為 1280 x 720 HD (最大)

對角線檢視角度

74 度



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 觸控墊

### 解析度：

水平	2189
垂直	2417

### 尺寸：

寬度	105 公釐 (4.13 吋)
高度	80 公釐 (3.15 吋)



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤



攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 電池

類型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 芯「智慧型」鋰離子電池 40 WHr</li><li>• 4 芯「智慧型」鋰離子電池 47 WHr</li></ul>
尺寸：	
寬度	270 公釐 (10.63 吋)
厚度	37.50 公釐 (1.47 吋)
高度	20 公釐 (0.78 吋)
重量 (最大)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40 WHr — 0.25 公斤 (0.55 磅)</li><li>• 47 WHr — 0.26 公斤 (0.56 磅)</li></ul>
電壓	14.8 VDC
充電時間 (大約)	4 小時 (當電腦關機時)
操作時間	依作業狀態而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
壽命 (大約)	300 個放電/充電週期
溫度範圍：	
作業時	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
儲存時	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
幣式電池	CR2032



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 電源變壓器

類型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45 W</li><li>• 65 W</li></ul>
輸入電壓	100 VAC—240 VAC
輸入頻率	50 Hz—60 Hz
輸入電流：	
45 W	1.30 A
65 W	1.60 A/1.70 A
輸出電流：	
45 W	2.31 A
65 W	3.34 A
額定輸出電壓	19.50 VDC
溫度範圍：	
作業時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
儲存時	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境



## 運算環境

空氣中懸浮污染物級別	G1 (依據 ISA-S71.04-1985 的定義)	
	<b>作業時</b>	<b>儲存時</b>
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
海拔高度 (最大)	-15.2 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.2 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

\* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟機在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

‡ 當硬碟機位於磁頭位置，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。



尺寸和重量



系統資訊



記憶體



連接埠和連接器



通訊



影像



音效



儲存時



媒體讀卡器



顯示器



鍵盤




攝影機



觸控墊



電池



電源變壓器



運算環境