



システムメモリーアップデート情報

本書では、以下の Dell PowerEdge システムでサポートされている増設メモリ構成について説明します。

- R410
- T410
- R510

メモリの取り付けガイドラインについては、support.dell.com/manuals でお使いのシステムの『ハードウェアオーナーズマニュアル』を参照してください。

PowerEdge R410/T410/R510 システムは、1333 MHz の 16 GB デュアルランク、低電圧レジスタ DIMM (RDIMM) に対応しています。

16 GB RDIMM を使用した増設メモリ構成の一覧を表 1 に示します。

表 1 メモリ構成 (プロセッサ1基あたり)

メモリモード	メモリモジュールのサイズ (GB)	メモリソケット				シングルプロセッサ		デュアルプロセッサ	
		4	1	2	3	物理メモリ (GB)	使用可能なメモリ (GB)	物理メモリ (GB)	使用可能なメモリ (GB)
オプティマイザ	16 GB		X			16 32 48 64	すべて	32 64 96 128	すべて
アドバンス ECC ¹	16 GB		X	X		32	すべて	64	すべて
ミラーリング	16 GB		X	X		32	16	64	32

1. x4 または x8 ベースのメモリモジュールが必要です。

© 2012 Dell Inc.

本書に使用されている商標：Dell™、DELL ロゴ、および PowerEdge™ は Dell Inc. の商標です。

2012 年 - 6 月

