



시스템 메모리—정보 갱신본

본 설명서는 다음과 같은 Dell PowerEdge 시스템에서 지원하는 추가적인 메모리 구성에 대한 정보를 제공합니다.

- R410
- T410
- R510

메모리 설치 지침에 대한 자세한 내용은 해당 시스템의 *하드웨어 소유자 매뉴얼*(support.dell.com/manuals)을 참조하십시오.

PowerEdge R410, T410 및 R510 시스템은 1333MHz로 작동하는 16GB 이중 랭크, 저전압 Registered DIMM(RDIMM)을 지원합니다.

표 1에는 16GB RDIMM을 사용하는 추가적인 메모리 구성이 나열되어 있습니다.

표 1. 메모리 구성(프로세서당)

메모리 모드	메모리 모듈 크기(GB)	메모리 소켓				단일 프로세서		이중 프로세서	
		4	1	2	3	실제 메모리(GB)	사용 가능한 메모리(GB)	실제 메모리(GB)	사용 가능한 메모리(GB)
Optimizer (최적화 프로그램)	16GB		X			16	모두	32	모두
			X	X		32		64	
			X	X	X	48		96	
		X	X	X	X	64		128	
고급 ECC ¹	16GB		X	X		32	모두	64	모두
미러링	16GB		X	X		32	16	64	32

1. x4 또는 x8 기반 메모리 모듈이 필요합니다.

© 2012 Dell Inc.

본 설명서에 사용된 상표인 Dell™, DELL 로고 및 PowerEdge™는 Dell Inc.의 상표입니다.

