

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see dell.com/poweredgemanuals.

Power rating per power supply unit

1100 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A)
750 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)
495 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3 A)
450 W (Bronze) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3.5 A)

NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase to phase voltage not exceeding 230 V.

System battery

CR 2032 3.0 – V lithium coin cell

Temperature

Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C.

NOTE: Certain configurations of this server have been validated to perform at temperatures as high as 45°C (113°F) and with humidity of up to 90 percent (29°C maximum dew point). These configurations are Dell Fresh Air compliant.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range and configurations, see the Owner's Manual at dell.com/poweredgemanuals.

Spécifications techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des spécifications du système, rendez-vous sur dell.com/poweredgemanuals.

Puissance nominale par bloc d'alimentation

1100 W (Platine) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6.5 A)
750 W (Platine) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A)
495 W (Platine) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 6.5 A-3 A)
450 W (Bronze) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 6.5 A-3.5 A)

REMARQUE : Le système a été conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec tension entre phases ne dépassant pas 230 V.

Batterie système

Pile bouton lithium CR 2032 3 V

Température

Température ambiante maximale en fonctionnement continu : 35 °C.

REMARQUE : Certaines configurations de ce serveur ont été validées pour des températures de fonctionnement de jusqu'à 45 °C (113 °F) et avec jusqu'à 90 % d'humidité (point de rosée maximal de 29 °C). Ces configurations sont conformes à la norme Dell Fresh Air.

Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement et les configurations prises en charge, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur dell.com/poweredgemanuals.



016KJ7A01

Technische Daten

Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Auflistung der Daten Ihres Systems finden Sie unter dell.com/poweredgemanuals.

Leistungsangaben pro Netzteilseinheit

1100 W (Platinum) Wechselspannung (100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6.5 A)
750 W (Platinum) Wechselspannung (100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A)
495 W (Platinum) Wechselspannung (100-240 V, 50/60 Hz, 6.5 A-3 A)
450 W (Bronze) Wechselspannung (100-240 V, 50/60 Hz, 6.5 A-3.5 A)

ANMERKUNG: Dieses System wurde außerdem für den Anschluss an IT-Stromversorgungssysteme mit einer maximalen Leiter-Leiter-Spannung von 230 V entwickelt.

Systembatterie

3-V-Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032)

Temperatur

Maximale Umgebungstemperatur im kontinuierlichen Betrieb: 35 °C.

ANMERKUNG: Bestimmte Konfigurationen dieses Servers wurden für den Betrieb bei Temperaturen von bis zu 45 °C (113 °F) und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent (bei einem maximalen Taupunkt von 29 °C) validiert. Diese Konfigurationen sind mit Dell Fresh Air kompatibel.

Weitere Informationen zu Dell Fresh Air und unterstützten erweiterten Betriebstemperaturbereichen und -konfigurationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter dell.com/poweredgemanuals.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del sistema. Para obtener una lista completa y actualizada de todas las especificaciones correspondientes a su sistema, consulte dell.com/poweredgemanuals.

Potencia nominal por unidad de fuente de alimentación

1100 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A)
750 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)
495 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3 A)
450 W (Bronze) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3.5 A)

NOTA: Este sistema también está diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con una tensión fase a fase que no supere los 230 V.

Batería del sistema

Tipo botón de litio CR 2032 3,0 – V

Temperatura

Temperatura ambiente máxima para operaciones continuas: 35 °C.

NOTA: algunas configuraciones de este servidor son capaces de mantener el rendimiento a temperaturas de hasta 45 °C (113 °F) y una humedad de hasta el 90 por ciento (máximo punto de condensación: 29 °C). Estas configuraciones son compatibles con Dell Fresh Air.

Para obtener más información sobre Dell Fresh Air y las configuraciones y márgenes extendidos de temperaturas de trabajo compatibles, consulte el Manual del propietario disponible en dell.com/poweredgemanuals.

Getting Started With Your System

Mise en route du système

Zum Einstieg in Ihr System

Запуск системы

Primeros pasos con el sistema

תחילת העבודה עם המערכת



