

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5010


## Quick Start Guide

Guida introduttiva  
Guía de Inicio rápido



### 1 Install the vertical stand

Installare il supporto verticale  
Instale el soporte vertical




### Or use Dell-approved mounting accessory kit

Oppure usare il kit di accessori di montaggio approvato da Dell  
O utilice un kit de accesorios de montaje aprobado por Dell

### 2 Connect the keyboard and mouse


Collegare la tastiera e il mouse  
Conecte el teclado y el mouse




**USB Connector**  
Connettore USB  
Conector USB

### 3 Connect the network


Collegare la rete  
Conecte la red



Or | Oppure | O



Or | Oppure | O



**NOTE:** To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.  
**N.B.** Per rimuovere il modulo SFP in fibra, ruotare il dispositivo di chiusura e rimuoverlo dalla relativa scanalatura.  
**NOTA:** Para extraer el módulo SFP fibra, gire el seguro y desconéctelo de su ranura.


**Network connector**  
Connettore di rete  
Translated text here

**Wireless antenna**  
Antenna wireless  
Antena inalámbrica


**Fiber SFP module**  
Modulo SFP in fibra  
Módulo SFP fibra

### 4 Connect the display


Collegare lo schermo  
Conecte la pantalla



Or | Oppure | O



Or | Oppure | O




**Display Port connector**  
Connettore DisplayPort  
Conector del puerto de la pantalla

**DVI-I connector**  
Connettore DVI-I  
Conector DVI-I


**VGA adapter**  
Adattatore VGA  
Adaptador VGA

### 5 Connect the power cable on your client device and display

Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo client e dello schermo  
Conecte el cable de alimentación en su dispositivo cliente y pantalla



**Client device power connector**  
Connettore di alimentazione del dispositivo client  
Conector de alimentación del dispositivo cliente



**Display power connector**  
Connettore di alimentazione dello schermo  
Conector de alimentación de la pantalla

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.  
**N.B.** Il dispositivo client è pronto all'uso quando la relativa spia di attività è spenta.  
**NOTA:** Su dispositivo cliente estará listo para utilizarse cuando el indicador de actividad del dispositivo cliente se apague.

### 6 Turn on your client device and display

Accendere il dispositivo client e lo schermo  
Encienda el dispositivo de cliente y la pantalla

#### Product support and manuals

Supporto prodotti e manuali  
Manuales y soporte de productos

#### Contact Dell

Contatti Dell | Póngase en contacto con Dell

#### Regulatory and safety

Normative e sicurezza | Reglamentación y seguridad

#### Regulatory model

Modello normativo | Modelo reglamentario

#### Client device model

Modello di dispositivo client | Modelo de dispositivo cliente

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



Dx0D

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5010

## Features

Caratteristiche | Funciones



1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical Stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product Information tab
10. USB 2.0 port (2x)

1. Indicatore/pulsante di accensione/ spegnimento
2. Spia di attività
3. Porta USB 2.0 (2x)
4. Spinotto cuffia/microfono
5. Supporto verticale
6. Porta dell'antenna wireless (2x) (opzionale)
7. Connettore DisplayPort
8. Porta DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Scheda informativa sul prodotto

11. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
12. +19V Power adapter input
13. Lock receptacle

10. Porta USB 2.0 (2x)
11. Porta di rete, 10/100/1000 Base-T o SFP
12. Ingresso dell'alimentatore +19 V
13. Presa di blocco

1. Botón de encendido/apagado e indicador
2. Indicador de actividad
3. 2 puertos USB 2.0
4. Auricular/enchufe para micrófono
5. Soporte vertical
6. 2 puertos de antena inalámbrica (opcional)
7. Conector del puerto de la pantalla
8. Puerto DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Pestaña de información del producto

10. 2 puertos USB 2.0
11. Puerto de red, 10/100/1000 Base-T o SFP
12. Entrada del adaptador de alimentación de +19V
13. Recipiente de bloqueo



ONPYPA00



Printed in Poland.  
2015-04

**NOTE: Components may vary based on model and location.**

**N.B. I componenti possono variare in base al modello e alla località.**

**NOTA: Puede que los componentes varíen en función del modelo y la ubicación.**