


Omfattende specifikationer for Dell™ Inspiron™ 1470/1570

Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger, som du kan have brug for, når du klargør, opdaterer drivere til eller opgraderer computeren.



BEMÆRK! Produktudbud kan variere fra område til område. Sådan får du flere flere informationer om konfiguration af din computer. Klik på Start  **Hjælp og support**, og vælg derefter indstillingen for at se information om din computer.

[Processor](#)

[Computerinformation](#)

[7 i 1-hukommelseskortlæser](#)

[Hukommelse](#)

[Stik](#)

[Kommunikation](#)

[Video](#)

[Lyd](#)

[Kamera](#)

[Skærm](#)

[Tastaturet](#)

[Pegefelt](#)

[Batteri](#)

[AC-adapter](#)

[Fysisk](#)

[Computermiljø](#)

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker brugt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Inspiron* er varemærker tilhørende Dell Inc. *Intel* og *Pentium* er registrerede varemærker, og *Core* er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande; *Bluetooth* er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., som benyttes af Dell under licens.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

Model: P04F- og P04G-serien

Type: P04F001 og P04G001

September 2009

Rev. A00

Processor

Processortyper	Intel® Pentium® Single-Core Intel® Core™ 2 Solo Intel Core2 Duo
L2 cache	1 MB, 2 MB eller 3 MB pr. kerne, afhængigt af model
Ekstern busfrekvens	533/800 MHz

[Tilbage til toppen](#)

Computerinformation

Systemchipsæt	Intel GS45 + ICH9M SFF
Databusbredde	64 bits
DRAM-busbredde	dual-channel (2) 64-bit busser
Processorens adressebusbredde	36 bit
Flash EPROM	SPI 2 MB

Grafikbus	PCI-E
-----------	-------

[Tilbage til toppen](#)

7 i 1-hukommelseskortlæser

Kortlæsercontroller	Realtek RTS5159
Kortlæserstik	7 i 1-kombikortstik
Flash-kort understøttes	Secure Digital (SD) SD High-Density (SDHD) SD High-Capacity (SDHC) MultiMediaCard (MMC/MMC+) xD-billedkort Memory Stick Memory Stick Pro

[Tilbage til toppen](#)

Hukommelse

Hukommelsesstik	to SODIMM-stik med mulighed for brugeradgang
Hukommelseskapaciteter	1 GB, 2 GB, 4 GB
Hukommelsestype	DDR3 1067 MHz
Hukommelseskonfiguration	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB

 **BEMÆRK!** Du kan finde oplysninger om opgradering af hukommelsen i *Servicehåndbog* på support.dell.com/manuals.

[Tilbage til toppen](#)

Stik

Lyd	et mikrofonindgangsstik et stereoindgangsstik til hovedtelefoner/højttaler
Minikort	et stik i halv størrelse
HDMI	et 19-bens stik
Netværksadapter	et RJ45-stik
USB	tre 4-bens USB 2.0-kompatible stik
Video	et stik med 15 huller

[Tilbage til toppen](#)

Kommunikation

Modemgrænseflade	Eksternt V.92 56K USB-modem
Netværksadapter	10/100/1000 Ethernet LAN på systemkort
Trådløs	Trådløs WLAN- og Bluetooth®-teknologi

[Tilbage til toppen](#)

Video

Diskret videotype	integreret på systemkortet
Diskret videocontroller	ATI Mobility Radeon HD 4570/4650
Diskret videohukommelse	DDR3 512 MB
UMA-videotype	integreret på systemkortet
UMA-videocontroller	Mobile Intel GMA 4500HD
UMA-videohukommelse	op til 358 MB delt hukommelse
LCD-interface	LVDS (Low Voltage Differential Signaling)
Tv-understøttelse	HDMI 1,3

[Tilbage til toppen](#)

Lyd

Lydtype	2,0 kanaler med SRS-forbedret lyd
Lydstyring	RealTek
Stereokonvertering	24-bit (analog til digital og digital til analog)
Intern grænseflade	Intel High Definition Audio
Højttalere	to 2,0-watts højttalere
Lydstyrkekontrol	tastaturfunktionstaster

[Tilbage til toppen](#)

Kamera

Kameraopløsning	1,3 megapixel
Videopløsning	160 x 120 ~ 1280 x 1024 (160 x 120 ~ 640 x 480 ved 30 fps)
Diagonal betragtningsvinkel	65,5 °

[Tilbage til toppen](#)

Skærm

Inspiron 1470	
Type	14,0" HD WLED-baggrundslys med TrueLife
Højde	173,95 mm
Bredde	309,4 mm
Diagonal	355,6 mm
Luminans	200 nits
Inspiron 1570	
Type	15,6" HD WLED-baggrundslys med TrueLife
Højde	193,54 mm

Bredde	344,23 mm
Diagonal	396,42 mm
Luminans	200 nits
Maksimal opløsning	1366 x 768
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 ° (lukket) til 140 °
Vandret visningsvinkel	40/40
Lodret visningsvinkel	15/30 (H/L)
Pixel-størrelse	0,252 x 0,252 mm
Kontroller	lysstyrken kan styres via tastaturgenveje (se <i>Dell Technology Guide</i> for at få yderligere oplysninger)

[Tilbage til toppen](#)

Tastaturet

Antal taster	86 (USA og Canada), 87 (Europa), 90 (Japan), 87 (Brasilien)
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji

[Tilbage til toppen](#)

Pegefelt

X/Y-positionsopløsning (grafiktabeltilstand)	240 cpi
Bredde	79,5 mm sensoraktivt område
Højde	40,2 mm rektangel

[Tilbage til toppen](#)

Batteri

4-cellet/6-cellet "smart" litium-ion	
Dybde	53,2 mm
Højde	21,4 mm
Bredde	209,4 mm
Vægt	0,26 kg (4-cellet) 0,35 kg (6-cellet)
9-cellet "smart" litiumion	
Dybde	53,2 mm
Højde	41,7 mm
Bredde	264,6 mm
Vægt	0,52 kg

Spænding	11,1 VDC
Opladningstid (ca.)	4 timer (når computeren er slukket)
Levetid (ca.)	300 opladninger/opladningscykler
Møntcellebatteri	CR-2032

[Tilbage til toppen](#)

AC-adapter

Indgangsspænding	100-240 VAC
Inputstrøm	1,5 A
Indgangsfrekvens	50–60 Hz
Udgangsstrøm	65 W
Udgangsstrøm	3,34 A (kontinuerlig)
Estimeret udgangsspænding	19,5 ±1 VDC
Driftstemperatur	0 til 40°C
Opbevaringstemperatur	– 40 til 70°C

[Tilbage til toppen](#)

Fysisk

Inspiron 1470	
Højde	26,3 mm til 29,2 mm
Bredde	340,0 mm
Dybde	242,5 mm
Vægt (med ODD Airbay og 4-cellet batteri)	konfigurerbar til mindre end 1,89 kg
Inspiron 1570	
Højde	26,3 mm til 29,2 mm
Bredde	380,0 mm
Dybde	247,9 mm
Vægt (med ODD Airbay og 4-cellet batteri)	konfigurerbar til mindre end 2,18 kg

[Tilbage til toppen](#)

Computermiljø

Temperaturområde	
Drift	0 til 35°C
Opbevaring	– 40 til 65°C
Relativ luftfugtighed (maksimum)	
Drift	10 til 90% (ikke-kondenserende)

Opbevaring	5 til 95% (ikke-kondenserende)
Maksimal vibration (ved anvendelse af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet)	
Drift	0,66 g
Ikke i drift	1,30 GRMS
Maksimalt stød (ved drift – målt med Dell Diagnostics, der kører på harddisken og en 2 ms halv-sinus puls; ved ikke i drift, målt med harddisken i positionen med hovedet parkeret og en 2 ms halv-sinus puls)	
Drift	110 G
Ikke i drift	1,60 G
Højde over havet (maks.)	
Drift	-15,2 to 3048 m
Opbevaring	-15,2 to 10.668 m
Luftbærent forureningsniveau	G2 eller lavere end defineret af ISA-S71.04-1985

[Tilbage til toppen](#)