



# Dell™ Inspiron™ 1470/1570 Omfattende spesifikasjoner

Dette avsnittet gir grunnleggende informasjon du kan trenge når du setter opp, oppdaterer driver for og konfigurerer datamaskinen.

 **MERK:** Tilbudene kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjonen i din datamaskin, klikker du Start  **Hjelp og støtte**, og velger deretter alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

[Proseszor](#)

[Maskininformasjon](#)

[7-i-1-minnekortleser](#)

[Minne](#)

[Kontakter](#)

[Kommunikasjon](#)

[Video](#)

[Lyd](#)

[Kamera](#)

[Skjerm](#)

[Tastatur](#)

[Styreplate](#)

[Batteri](#)

[AC-adapter](#)

[Fysiske mål](#)

[Arbeidsmiljøet til datamaskinen](#)

**Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.**

© 2009 Dell Inc. Med enerett .

Reproduksjon av disse materialene i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker i teksten: *Dell*, *DELL*-logoen og *Inspiron* er varemerker tilhørende Dell Inc., *Intel* og *Pentium* er registrerte varemerker, og *Core* er et varemerke tilhørende Intel Corporation i USA og andre land, *Bluetooth* er et registrert varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som brukes av Dell under lisens.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er deres egne.

Modellene P04F- og P04G-serien  
Type P04F001 og P04G001

September 2009

Rev. A00

## Proseszor

Prosesortyper	Intel® Pentium® Single-Core Intel® Core™ 2 Solo Intel Core2 Duo
L2-buffer	1 MB, 2 MB eller 3 MB per kjerne, avhengig av modellen
Ekstern busshastighet	533/800 MHz

[Tilbake til toppen](#)

## Maskininformasjon

Systembrikkesett	Intel GS45 + ICH9M SFF
Databussbredde	64-bit
DRAM-bussbredde	64-bit busser med dobbel kanal (2)
Bussbredde for prosessoradresse	36 biter
Flash EPROM	SPI 2 MB
Grafikkbuss	PCI-E

[Tilbake til toppen](#)


## 7-i-1-minnekortleser

Kortleserkontroller	Realtek RTS5159
Kortleserkontakt	7-i-1 kombinert kortkontakt
Støttede flash-kort	Secure Digital (SD) SD High-Density (SDHD) SD High-Capacity (SDHC) MultiMedia-kort (MMC/MMC+) xD-Picture-kort Memory Stick Memory Stick Pro

[Tilbake til toppen](#)

## Minne

Minnekontakter	to brukertilgjengelige SODIMM-kontakter
Minnekapasitet	1 GB, 2 GB, 4 GB
Minnetype	DDR3 1067 MHz
Minnekonfigurasjoner	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB

 **MERK:** Se *Servicehåndboken* på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppgraderer minnet.

[Tilbake til toppen](#)

## Kontakter

Lyd	én mikrofon-inn-kontakt én stereoingang for hodetelefoner/høytalere
Minikort	én kontakt i halv størrelse
HDMI	én 19-pinners kontakt
Nettverkskort	én RJ45-kontakt
USB	tre 4-pinners USB 2.0-kompatible kontakter
Video	én 15-hulls kontakt

[Tilbake til toppen](#)

## Kommunikasjon

Modemgrensesnitt	Eksternt V.92 56K USB-modem
Nettverkskort	10/100/1000 Ethernet LAN på hovedkortet
Wireless (trådløs)	WLAN og trådløs Bluetooth®-teknologi

[Tilbake til toppen](#)

## Video

Diskret videotype	integrert på hovedkortet
Diskret videokontroller	ATI Mobility Radeon HD 4570/4650
Diskret videominne	DDR3 512 MB
UMA videotype	integrert på hovedkortet
UMA videokontroller	Mobile Intel GMA 4500HD
UMA videominne	opptil 358 MB av delt minne
LCD-grensesnitt	LVDS (Low-voltage Differential Signaling) (Lavspennings differensialsignal)
TV-støtte	HDMI 1.3

[Tilbake til toppen](#)

## Lyd

Lydtype	2.0-kanal med SRS-forbedret lyd
Lydkontroller	RealTek
Stereokonvertering	24-biter (analog-til-digital og digital-til-analog)
Internt grensesnitt	Intel High Definition Audio
Høytalere	to 1 W høyttalere
Volumkontroller	funksjonstaster på tastaturet

[Tilbake til toppen](#)

## Kamera

Kameraoppløsning	1,3 megapiksel
Videooppløsning	160 x 120 ~ 1280 x 1024 (160 x 120 ~ 640 x 480 ved 30 fps)
Diagonal visningsvinkel	65,5°

[Tilbake til toppen](#)

## Skjerm

Inspiron 1470	
Type	14,0-tommers HD WLED-bakgrunnsbelysning med TrueLife
Høyde	173,95 mm (6,85 tommer)
Bredde	309,4 mm (12,2 tommer)
Diagonal	355,6 mm (14,0 tommer)
Lystetthet	200 nits
Inspiron 1570	
Type	15,6-tommers HD WLED-bakgrunnsbelysning med TrueLife
Høyde	193,54 mm (7,62 tommer)

Bredde	344,23 mm (13,55 tommer)
Diagonal	396,42 mm (15,6 tommer)
Lystetthet	200 nits
Maksimal oppløsning	1366 x 768
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Visningsvinkel	0° (lukket) til 140°
Horisontal visningsvinkel	40/40
Vertikal visningsvinkel	15/30 (H/L)
Piksel-pitch	0,252 x 0,252 mm
Kontroller	lysstyrken kan justeres via tastatursnarveier (se <i>Dell Technology Guide</i> (teknologihåndbok) hvis du vil ha mer informasjon.)

[Tilbake til toppen](#)

## Tastatur

Antall taster	86 (USA og Canada), 87 (Europa), 90 (Japan), 87 (Brasil)
Oppsett	QWERTY/AZERTY/Kanji

[Tilbake til toppen](#)

## Styreplate

X/Y-posisjonsoppløsning (grafikktabellmodus)	240 CPI
Bredde	79,5 mm (3,13 tommer) sensoraktivt område
Høyde	40,2 mm (1,58 tommer) rektangel

[Tilbake til toppen](#)

## Batteri

4-/6-celler «smart» litium-ion-batteri	
Dybde	53,2 mm (2,09 tommer)
Høyde	21,4 mm (0,84 tommer)
Bredde	209,4 mm (8,24 tommer)
Vekt	0,26 kg (0,57 pund) (4-celler) 0,35 kg (0,77 pund) (6-celler)
9-cellers «smart» litium-batteri	
Dybde	53,2 mm (2,09 tommer)
Høyde	41,7 mm (1,64 tommer)
Bredde	264,6 mm (10,41 tommer)
Vekt	0,52 kg (1,15 pund)
Spenning	11,1 VDC

Ladetid (omtrentlig)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
Levetid (omtrentlig)	300 utladninger/oppladninger
Klokkebatteri	CR-2032

[Tilbake til toppen](#)

## AC-adapter

Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsstrøm	1,5 A
Inngangsfrekvens	50–60 Hz
Utgangsstrøm	65 W
Utgangsstrøm	3,34 A (kontinuerlig)
Normert utgangsspenning	19,5 ± 1 VDC
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Oppbevaringstemperatur	–40° til 70°C (–40° til 158°F)

[Tilbake til toppen](#)

## Fysiske mål

Inspiron 1470	
Høyde	26,3 mm til 29,2 mm (1,03 tommer til 1,5 tommer)
Bredde	340,0 mm (13,39 tommer)
Dybde	242,5 mm (9,54 tommer)
Vekt (med ODD Airbay og 4-celler-batteri)	kan tilpasses til mindre enn 1,89 kg (4,17 pund)
Inspiron 1570	
Høyde	26,3 mm til 29,2 mm (1,03 tommer til 1,5 tommer)
Bredde	380,0 mm (14,96 tommer)
Dybde	247,9 mm (9,76 tommer)
Vekt (med ODD Airbay og 4-celler-batteri)	kan tilpasses til mindre enn 2,18 kg (4,81 pund)

[Tilbake til toppen](#)

## Arbeidsmiljøet til datamaskinen

Temperaturområde	
Ved bruk	0° til 35°C (32° til 95°F)
Ved oppbevaring	–40 ° til 65 °C (–40 ° til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.):	
Ved bruk	10% til 90% (ikke-kondenserende)

Ved oppbevaring	5% til 95% (ikke-kondenserende)
Maksimal vibrasjon (ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet):	
Ved bruk	0,66 GRMS
Ikke i bruk	1,30 GRMS
Maksimumsstøt (for bruk – målt mens Dell Diagnostics kjører på harddisken og med en 2-ms halvsinuspuls; for ikke i bruk – målt når harddiskens hode er parkert og med en 2-ms halvsinuspuls):	
Ved bruk	110 G
Ikke i bruk	1,60 G
Høyde over havet (maks.):	
Ved bruk	-15,2 til 3048 m (-50 til 10.000 fot)
Ved oppbevaring	-15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 fot)
Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

[Tilbake til toppen](#)