




Microsoft System Center Configuration Manager용 Dell
Lifecycle Controller Integration 버전 3.3
설치 안내서



참고, 주의 및 경고

-  노트: "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.
-  주의: "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2009 - 2017 Dell Inc. 또는 자회사. All rights reserved. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

2017 - 01

개정 A00

목차

1 소개	4
2 필수 구성 요소	5
검색 및 핸드셰이킹을 통해 사용할 계정 구성	5
WMI에 대한 사용자 액세스 구성	6
DCOM에 대한 사용자 권한 제공	6
DCOM Config WMI에 대한 사용자 권한 제공	6
네임스페이스 보안 설정 및 권한 부여	6
Dell Provisioning Server에서 사용자 권한 유효성 검사	7
공유 및 폴더 권한 제공	7
소프트웨어 필수 조건 및 요구 사항	7
구성 요소별 필수 조건	8
방화벽을 사용하여 WMI 트래픽 활성화 또는 비활성화	11
사용자에게 읽기 및 실행 권한 제공	11
3 Configuration Manager용 DLCI 설치	12
Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 설치	12
DLCU 및 DPS 설치	13
DLCU만 설치	14
DPS만 설치	14
사용자 계정 제어가 활성화된 시스템에서 Dell Lifecycle Controller Integration 작업	15
UAC가 활성화된 시스템에서 Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 설치	15
설치 프로그램의 복구 옵션 사용	15
Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 이전 버전에서 업그레이드	16
업그레이드를 위한 필수 조건	16
Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 버전 3.2에서 버전 3.3로 업그레이드	16
설치 프로그램의 수정 옵션 사용	17
앞서 설치하지 않은 기능 설치	17
앞서 설치한 기능 제거	17
Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 제거	18
4 문제 해결	19
시스템에 DPS(Dell Provisioning Service)를 설치하는 중에 오류 발생	19



소개

Microsoft System Center Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 버전 3.3 설치 안내서에서는 Microsoft System Center Configuration Manager용 DLCI(Dell Lifecycle Controller Integration)의 설치, 업그레이드, 제거에 필요한 소프트웨어 필수 조건과 요구 사항에 대한 정보를 제공합니다.

이 문서에서 Configuration Manager는 다음 제품에서 사용되었습니다.

- Microsoft System Center Configuration Manager 버전 1610
- Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 Configuration Manager

필수 구성 요소

이 작업 정보

Dell Lifecycle Controller Integration을 설치하기 전에 다음을 완료하십시오.

단계

1. 검색 및 핸드셰이크를 통해 사용할 계정을 구성합니다. 자세한 내용은 [검색 및 핸드셰이크를 통해 사용할 계정 구성을\(를\)](#) 참조하십시오.
2. 소프트웨어 필수 조건 및 요구 사항이 제공되는지 확인합니다. 자세한 내용은 [소프트웨어 필수 조건 및 요구 사항을\(를\)](#) 참조하십시오.
3. WAIK(Windows Automation Install Kit) 또는 Windows ADK(Assessment and Deployment Kit)의 모든 기능을 설치하십시오.
4. 제공되는 필수 조건이 구성 요소와 관련된 것인지 확인합니다. 자세한 내용은 [구성 요소별 필수 조건을\(를\)](#) 참조하십시오.


노트:

- iDRAC 펌웨어 버전 2.40.40.40 이상을 사용하는 경우, 전송 계층 보안(TLS) 버전 1.1 이상은 기본값으로 활성화되어 있습니다. Microsoft System Center Configuration Manager용 DLCI를 설치하기 전에, support.microsoft.com/en-us/kb/3140245에서 TLS 업데이트에 대한 자세한 내용을 참조하십시오. 사용하는 웹 브라우저에 따라, TLS 1.1 이상에 대한 지원을 활성화할 수도 있습니다. iDRAC에 대한 자세한 내용은 Dell.com/idracmanuals에서 확인하십시오. 11세대 또는 12세대 PowerEdge 서버를 사용 중인 경우 최신 iDRAC 펌웨어 버전으로 업데이트하십시오.
- Windows 2016 운영 체제를 배포한 후 장치 관리자 아래에 노란색 느낌표가 표시되는 경우, <http://dell.to/294Ska9>에서 적절한 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오.

검색 및 핸드셰이크를 통해 사용할 계정 구성

DPS(Dell Provisioning Service)를 위한 관리자 계정을 사용하여 Configuration Manager 서버에 액세스하지 않으려면 최소 권한으로 사용자 계정을 생성하십시오.

이 작업 정보

 **노트:** Active Directory에서 인증된 사용자 자격 증명을 제공하여 DLCI를 설치하고 비 Active Directory 인증 사용자 자격 증명을 사용하여 대상 시스템에 대한 검색 및 핸드셰이크를 수행하는 경우 대상 시스템에 대한 검색 및 핸드셰이크가 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 Active Directory 자격 증명을 비활성화하십시오.

최소 사용자 권한으로 사용자 계정을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.


단계

1. DPS가 DDR(데이터 복구 레코드)을 사이트 서버의 받은 편지함에 쓰는 동안에 이 계정을 가장하므로 도메인에서 사용자 계정을 생성합니다.
2. Configuration Manager 콘솔에서 **Administration(관리)** → **Security(보안)** → **Administrative Users(관리 사용자)** 아래에서 사용자 이름을 확인합니다. 사용자에게 다음 권한을 제공합니다.
 - 컬렉션 — 읽기, 수정 및 생성
 - 사이트 — 읽기 및 컴퓨터 항목 가져오기
3. Windows Management Instrumentation(WMI)에 대한 사용자 액세스를 구성합니다. 자세한 내용은 [WMI에 대한 사용자 액세스 구성을\(를\)](#) 참조하십시오.
4. DDR 받은 편지함에 파일을 쓰기 위한 공유 및 폴더 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르십시오. 자세한 내용은 [공유 및 폴더 권한 제공을\(를\)](#) 참조하십시오.

WMI에 대한 사용자 액세스 구성

이 작업 정보

원격으로 WMI에 대한 사용자 액세스를 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.

 **노트:** 시스템의 방화벽이 WMI 연결을 차단하지 않는지 확인합니다.

단계

1. **dcomcnfg.exe**를 사용하여 DCOM(Distributed Component Object Model)에 원격으로 액세스하려면 Dell Provisioning Server에 사용자 권한을 제공하십시오. 자세한 내용은 [DCOM에 대한 사용자 권한 제공](#)을(를) 참조하십시오.
2. **dcomcnfg.exe**를 사용하여 DCOM Config WMI(Windows Management and Instrumentation) 구성 요소에 액세스하려면 Dell Provisioning Server에 사용자 권한을 제공하십시오. 자세한 내용은 [DCOM Config WMI에 대한 사용자 권한 제공](#)을(를) 참조하십시오.
3. 네임스페이스 보안을 설정하고 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [네임스페이스 보안 설정 및 권한 부여](#)을(를) 참조하십시오.
4. Dell Provisioning Server에서 계정에 대한 사용자 권한 유효성을 검사합니다. 자세한 내용은 [Dell Provisioning Server에서 사용자 권한 유효성 검사](#)을(를) 참조하십시오.

DCOM에 대한 사용자 권한 제공

이 작업 정보

DCOM에 대한 사용자 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. **dcomcnfg.exe**를 실행합니다.
2. **Component Services(구성 요소 서비스)** 콘솔의 왼쪽 창에서 **Computers(컴퓨터)**를 확장하고 Provisioning Server Computer를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **Properties(속성)**를 선택합니다.
3. **COM Security(COM 보안)**에서 다음을 수행합니다.
 - **Access Permissions(액세스 권한)**에서 **Edit Limits(제한 편집)**를 클릭하고 **Remote Access(원격 액세스)**를 선택합니다.
 - **Launch and Activation Permission(실행 및 활성화 권한)**에서 **Edit Limits(제한 편집)**를 클릭하고 **Local Launch(로컬 시작)**, **Remote Launch(원격 시작)** 및 **Remote Activation(원격 활성화)**를 선택합니다.

DCOM Config WMI에 대한 사용자 권한 제공

이 작업 정보

DCOM Config WMI에 대한 사용자 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. **dcomcnfg.exe**를 실행합니다.
2. **My Computer(내 컴퓨터)** → **DCOM Config**를 확장합니다.
3. **Windows Management and Instrumentation**을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Properties(속성)**를 선택합니다.
4. **Security(보안)**의 **Launch and Activation Permission(실행 및 활성화 권한)**에서 **Edit(편집)**을 클릭하고 **Remote Launch and Remote Activation(원격 실행 및 원격 활성화 권한)**을 선택합니다.

네임스페이스 보안 설정 및 권한 부여

이 작업 정보

네임스페이스 보안을 설정하고 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. **wmimgmt.msc**를 실행합니다.
2. **WMI Control(WMI 제어판)**에서 **WMI Control(WMI 제어)**을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Properties(속성)**를 선택한 다음 **Security(보안)**를 선택합니다.
3. ROOT\SMS Namespace로 이동합니다.
4. **Execute Methods(실행 방법)**, **Provide Write(쓰기 제공)**, **Enable Account(계정 활성화)** 및 **Remote Enable permissions(원격 활성화 권한)**를 선택합니다.

5. Root\cimv2\dlci로 이동합니다.
6. **Execute Methods(실행 방법)**, **Provide Write(쓰기 제공)**, **Enable Account(계정 활성화)** 및 **Remote Enable permissions(원격 활성화)** 권한을 선택합니다.

또는 Configuration Manager 사용자가 **SMS_Admin** 그룹의 구성원이 되고 해당 그룹의 기존 권한에 **Remote Enable(원격 활성화)**를 부여할 수 있습니다.

Dell Provisioning Server에서 사용자 권한 유효성 검사

이 작업 정보

사용자 권한의 유효성을 검사하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. **WBEMTest**를 사용하여 WMI를 사용해 사이트 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.
Site_<sitecode> Namespace에 연결할 때 **Authentication level(인증 레벨)** 그룹 상자에서 **Packet privacy(패킷 프라이버시)**를 선택했는지 확인합니다.
2. 연결을 설정한 후에 `Select*from SMS_Site` 쿼리를 실행합니다. 권한이 올바르게 할당되면 이 명령이 사이트 코드와 함께 레코드를 반환합니다.

공유 및 폴더 권한 제공

이 작업 정보

DDR 받은 편지함에 파일을 쓰기 위한 공유 및 폴더 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. Configuration Manager 콘솔에서 **Administration(관리)** 아래에서 **SMS_<sitecode>** 공유에 사용자 쓰기 권한을 부여합니다.
2. **File Explorer(파일 탐색기)**를 사용하여, 공유 위치 **SMS_<sitecode>** 공유, 이어서 **ddm.box** 폴더로 이동합니다. 다음 폴더에 대해 도메인 사용자에게 전체 권한을 부여합니다.
 - **SMS_<sitecode>**
 - 받은 편지함
 - **ddm.box**
3. 구성 지점을 추가하여 다음 레지스트리 위치에서 전체 권한을 제공합니다. `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DELL\Provisioning Service\Repository`
4. 사용자 자격 증명을 사용하여 Dell Provisioning Server에서 드라이브를 임시로 매핑한 후 새 파일을 생성, 쓰기, 수정 및 삭제하여 이러한 권한의 유효성을 검사합니다.

소프트웨어 필수 조건 및 요구 사항

이 작업 정보


Configuration Manager용 DLCI를 설치하기 전에 다음 필수 조건을 완료하십시오.

단계

1. Microsoft System Center Configuration Manager 버전 1610, Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager, 또는 Microsoft System Center 2012 Configuration Manager를 설치하십시오. Configuration Manager를 다운로드하고 설치하는 방법에 관한 자세한 내용은 technet.microsoft.com을 참조하십시오.
2. 시스템에 DLCI를 설치하는데 사용 가능한 최소 40MB의 여유 공간이 있는지 확인합니다.
3. Microsoft System Center Configuration Manager 버전 1610, Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager, 또는 Microsoft System Center 2012 Configuration Manager를 실행하는 시스템에 .NET 버전 4.0을 설치하십시오.
4. Microsoft Windows Server 2008 및 2008 R2를 실행하는 시스템에 DPS를 설치하는 경우 WinRM(Windows Remote Management) 및 .NET 4.0을 설치합니다.
5. DPS를 설치하기 전에 Configuration Manager 콘솔(관리 콘솔)을 설치했는지 확인합니다.



DPS를 설치하기 전에 DLCI 설치 프로그램은 관리 콘솔이 설치되어 있는지 확인합니다. 관리 콘솔이 설치되어 있지 않으면 설치 프로그램에 오류 메시지가 표시됩니다. 관리 콘솔이 설치될 때까지는 설치가 계속되지 않습니다.

 **노트: DLCI 설치 프로그램은 Configuration Manager 관리 콘솔의 설치만 확인합니다. DPS가 검색 레코드를 삭제하는 사이트 서버에 동일한 버전의 Configuration Manager가 설치되어 있는지 여부는 확인하지 않습니다. 관리 콘솔의 올바른 버전을 설치했는지 확인하십시오.**

6. 필요한 다음 KB 문서를 사용할 수 있는지 확인합니다.

Windows Server 2008 R2 64비트를 실행하는 시스템에 DLCI를 설치하는 경우 이 업데이트를 수행합니다. KB981506 — Windows Server 2008 R2 또는 Windows 7에서 CTL을 추가하려 할 때 "SSL Certificate add failed, Error: 1312" 오류 메시지. support.microsoft.com/kb/981506을 참조하십시오.

7. Configuration Manager, 에이전트 프리 구성, 업데이트 및 베어 메탈 OS 배포용 DLCI의 경우 노드 기반 라이선스 기능으로 진행합니다. Configuration Manager를 사용하려면 Dell PowerEdge 서버를 관리하기 위한 노드 기반 라이선스가 필요합니다. 구성 관리자는 소비된 노드의 수를 나열합니다. 소비된 노드를 보려면: **Configuration Manager**에서, **Assets and Compliance(자산 및 준수성) > Overview(개요) > Device Collections(장치 컬렉션) > All Dell Lifecycle Controller Servers(전체 Dell Lifecycle Controller 서버)**를 선택하고 **node Count(노드 수)**를 선택 표시합니다. Dell PowerEdge 서버(노드)를 관리하려면 충분한 라이선스가 필요합니다. 데이터 센터의 노드 수가 증가하고 추가 노드 용량을 위한 라이선스가 필요한 경우, Dell 판매 담당자에게 문의하십시오.

8. 관리자 권한이 없는 경우 Dell Provisioning Server를 자동으로 구성하고, 추가로 한 대의 서버에 DPS를 설치하고 또 다른 서버에 Dell Lifecycle Controller Integration을 설치하려면 다음 내용을 고려하십시오.

- DPS를 설치하기 전에 방화벽 설정을 구성하려면, [방화벽을 사용하여 WMI 트래픽 활성화 또는 비활성화](#)을(를) 참조하십시오.
- Dell Lifecycle Controller Integration이 설치된 시스템에서 <Configuration Manager Admin Console Install Dir >\XmlStorage\Extensions\DLPlugin 폴더에 대한 **Write(쓰기)** 권한을 제공합니다.
- PowerShell을 사용하여 쓰기 권한을 제공하려면 [사용자에게 읽기 및 실행 권한 제공](#)을(를) 참조하십시오.

9. 대상 시스템 작업에 Windows가 아닌 운영 체제를 배포하는 경우 다음 필수 조건을 완료하십시오.

- Windows가 아닌 운영 체제 배포의 경우, 네트워크 파일 시스템(NFS)이 필요합니다. NFS는 NFS용 클라이언트 또는 NFS(Network File System)용 서비스일 수 있습니다.
- 사이트 서버/관리 콘솔 또는 Dell Lifecycle Controller Integration이 설치된 시스템에 NFS용 클라이언트를 설치합니다. NFS 공유 이름은 대소문자를 구분합니다.
- NFS는 모든 시스템에 대해 익명/매핑되지 않은 읽기 권한을 갖도록 구성됩니다. NFS에는 사이트 서버와 관리 콘솔에 대한 읽기 및 쓰기 액세스가 있습니다. 사이트 서버, 관리 콘솔 및 NFS 공유가 존재하는 시스템이 같은 도메인에 있는지 확인하십시오. NFS에는 여유 공간이 60% 이상이어야 합니다. NFS 공유는 인터넷에 액세스할 수 없는 개인 네트워크에서 호스팅하는 것이 좋습니다. 그러나 NFS를 사이트 서버, 관리 콘솔 및 모든 iDRAC에서 액세스할 수 있도록 만드십시오.
- 상태 메시지는 포트 4434에서 수신합니다. 이 포트에 대해 방화벽 예외가 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 Task Viewer에서 운영 체제가 설치 중인 서버에서 운영 체제 배포 상태 메시지를 받지 못합니다. Task Viewer가 상태 메시지를 받을 수 있는 포트를 변경하려면 다음 단계를 따르십시오. **DLCTaskManager.exe.config** 구성 파일에서 key= "NON_WIN_OSD_STATUS_PORT" 및 value="4434"를 수정합니다.

새 포트가 사용 중이지 않은지 확인합니다.

- 대상 시스템에서 가상 디스크를 사용할 수 있는지 확인합니다.
- ESXi가 배포되는 서버는 다른 컬렉션 관리형 Dell Lifecycle Controller(ESXi)로 이동됩니다.
- 배포 중에 DHCP 조화가 실패하면 서버가 시간 초과되고 **관리형 Dell Lifecycle Controller(ESXi)**로 이동하지 않습니다.

네트워크 어댑터를 운영 체제가 배포 중인 서버의 네트워크 포트에 연결하는 것이 좋습니다. 구성 요소별 소프트웨어 필수 조건과 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [구성 요소별 필수 조건](#)을(를) 참조하십시오.

구성 요소별 필수 조건

Configuration Manager용 DLCI 설치 프로그램에서 설치하기 전에 다음 필수 조건을 확인합니다.

처음 시작 시

- Regsrv32.exe
- WinRM

- NFS용 클라이언트
- Configuration Manager 2012
- Microsoft .NET 버전 4.0

DLCU의 경우

- 기본 사이트 서버 또는 Configuration Manager 관리 콘솔에 설치
- Microsoft System Center Configuration Manager 버전 1610, Microsoft System Center 2012 SP2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 SP1 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager 및 Microsoft System Center 2012 Configuration Manager 콘솔용 DLCI 버전 3.3
- Windows Automation Install Kit(WAIK) 또는 Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)
- Red Hat Linux 운영 체제와 같은 비 Windows 운영 체제를 배포하려면 Network File System 버전 3.0(NFSv3)이 필요합니다. DLCU가 설치된 시스템에서 NFSv3을 사용하려면, **File and Storage Services(파일 및 스토리지 서비스)** 기능을 활성화합니다.

DPS의 경우

- 관리 콘솔이 설치되어 있습니다.
- Internet Information Services (IIS) 6, IIS 7, IIS 7.5, IIS 8, IIS 8.5 또는 IIS 10
- IIS WMI 호환성이 IIS 7, IIS 8, IIS 8.5 또는 IIS 10에서 활성화되어 있습니다.
- IIS6 WMI 메타베이스 호환성이 IIS 7, IIS 8 또는 IIS 8.5에서 활성화되어 있습니다.
- icacls.exe
- PowerShell 2.0

DPS 및 DLCU는 같은 도메인에 있습니다.

지원되는 운영 체제

다음 표에서는 Configuration Manager용 DLCI 설치가 지원되는 운영 체제에 대한 정보를 제공합니다.

Configuration Manager 버전 1610, Configuration Manager 2012 SP2, Configuration Manager 2012 R2 SP1, Configuration Manager 2012 R2, Configuration Manager 2012 SP1 또는 Configuration Manager 2012용으로 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. technet.microsoft.com/en-us/library/gg682077.aspx.

표 1. DLCI의 호환 가능한 운영 체제

운영 체제	Dell Provisioning Service
Configuration Manager 버전 1610	
Windows Server 2016	✓
Configuration Manager 2012 SP2	
Windows Server 2012 R2— Standard 및 Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2012	✓
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8.1 x64 Edition	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗



운영 체제	Dell Provisioning Service
Configuration Manager 2012 R2 SP1	
Windows Server 2012 R2— Standard 및 Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2012	✗
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8.1 x64 Edition	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Configuration Manager 2012 R2	
Windows Server 2012 R2— Standard 및 Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2012	✗
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗
Windows 8.1 x64 Edition	✗
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Configuration Manager 2012 SP1	
Windows Server 2012 R2	✗
Windows Server 2012 — Standard 및 Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2008 R2	✗
Windows Server 2008	✗

운영 체제	Dell Provisioning Service
Windows 8 x64 Edition	✗
Windows 7 x64 Edition	✗
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗
Configuration Manager 2012	
Windows Server 2012 R2	✗
Windows Server 2012	✗
Windows Server 2008 SP2 — Standard, Enterprise 및 Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2008 — Standard, Enterprise 및 Datacenter x64 Edition	✓
Windows Server 2008 R2 — Standard, Enterprise 및 Datacenter Edition	✓
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	✗
Windows Vista x64 Business Edition	✗

방화벽을 사용하여 WMI 트래픽 활성화 또는 비활성화

Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Utility에서 방화벽이 활성화되어 있는 경우, WMI 클래스에 대해 원격 PowerShell 명령을 실행하려면 WMI 트래픽을 활성화해야 합니다.

이 작업 정보

방화벽 사용자 인터페이스를 사용하여 WMI 트래픽을 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. **Control Panel(제어판)**에서 **Security(보안)**를 클릭한 다음 **Windows Firewall(Windows 방화벽)**을 클릭합니다.
2. **Change Settings(설정 변경)**를 클릭한 다음 **Exceptions(예외)**를 클릭합니다.
3. **Exceptions(예외)**에서 **Windows Management Instrumentation(WMI)**를 선택하여 WMI 트래픽을 활성화합니다.

 **노트:** WMI 트래픽을 비활성화하려면 **Windows Management Instrumentation(WMI)**의 선택을 취소합니다.

사용자에게 읽기 및 실행 권한 제공

관리자가 아닌 사용자는 DLCU 및 DPS 구성 요소를 설치하기 전에 사이트 서버, SMS 공급업체 서버 및 DPS 서버에서 다음 필수 조건을 완료해야 합니다.

1. PowerShell에서 `Enable-PSRemoting` 명령을 실행합니다.
2. 확인 메시지에 `Y`를 입력합니다.
3. PowerShell에서 `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned` 명령을 실행합니다.
4. 확인 메시지에 `Y`를 입력합니다.

Configuration Manager용 DLCI 설치

Configuration Manager용 DLCI(Dell Lifecycle Controller Integration) 설치 프로그램에는 DLCU(Dell Lifecycle Controller Utility) 및 DPS(Dell Provisioning Service)라는 두 가지 구성 요소가 포함되어 있습니다.

DLCU는 Configuration Manager용 플러그인입니다. 사이트 서버에 Configuration Manager가 설치되어 있는 경우에 이 옵션을 선택합니다.

DPS는 Dell 서버를 Configuration Manager에 프로비저닝하기 위한 구성 요소입니다. DPS의 경우 Configuration Manager 설치는 필요하지 않습니다.

DPS가 설치된 서버를 Dell Provisioning Server라고 합니다.

두 구성 요소를 함께 설치하거나 별도의 시스템에 각각 설치할 수 있습니다.

표 2. 클라이언트 및 서버 운영 체제에 대한 설치 프로그램 지원

운영 체제 버전	초기 필수 조건 확인	DLCU 구성 요소	DPS 구성 요소
클라이언트 OS만	설치가 지원되지 않습니다. 오류 메시지가 표시됩니다.	적용되지 않음	적용되지 않음
클라이언트 OS + 관리 콘솔	통과	통과	적용되지 않음
서버 OS만	설치가 지원되지 않습니다. 오류 메시지가 표시됩니다.	적용되지 않음	적용되지 않음
서버 OS + 관리 콘솔	통과	통과	통과
서버 OS + 사이트 서버만	설치가 지원되지 않습니다. 오류 메시지가 표시됩니다.	적용되지 않음	적용되지 않음
서버 OS + 관리 콘솔 + 사이트 서버	통과	통과	통과

Configuration Manager용 DLCI를 설치, 업그레이드 또는 제거하기 전에 Configuration Manager를 닫는 것이 좋습니다.

Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 설치

1. dell.com/support/home으로 이동합니다.
2. **General Support(일반 지원)** 아래에서 관련 제품 링크를 클릭합니다.
제품 지원 페이지가 표시됩니다.
3. 왼쪽에서 **Drivers and downloads(드라이버 및 다운로드)**를 클릭합니다.
4. **Operating System(운영 체제)** 드롭다운 목록에서 운영 체제를 선택합니다.
5. **Category(범주)** 드롭다운 목록에서 관련 범주를 선택합니다.
기본적으로 **All(모두)**이 선택되어 있습니다.
6. **Systems Management(시스템 관리)** 옵션을 확장합니다.
7. **Dell Lifecycle Controller Integration 3.3 for Microsoft System Center Configuration Manager(Microsoft System Center Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 3.2)** 아래에서 **Download(다운로드)**를 클릭합니다.
8. **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_Axx_for_Configuration_Manager.zip**을 다운로드하고 시스템의 폴더에 내용을 추출합니다.

- 패키지를 설치하려면, UAC가 활성화된 경우 [사용자 계정 제어가 활성화된 시스템에서 Dell Lifecycle Controller Integration 작업을\(를\)](#) 참조하고 그렇지 않으면 Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe를 두 번 클릭합니다.

Welcome(시작) 화면이 표시됩니다.

- Next(다음)를 클릭합니다.

라이선스 계약이 표시됩니다.

- 라이선스 계약에 동의하고 Next(다음)를 클릭합니다.

Custom Setup(사용자 지정 설치) 화면이 표시됩니다.

- Dell Lifecycle Controller Utility나 Dell Provisioning Service, 또는 둘 다 설치하기 위한 옵션을 선택합니다.

Configuration Manager를 사용할 수 없는 시스템에 DPS를 설치할 경우에는 Configuration Manager 2012용 DLCI 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택 해제하면 Feature Description(기능 설명)의 하드 드라이브에 필요한 공간이 올바르게 않습니다.

요구 사항을 기준으로 다음 사용자 지정 옵션에서 선택할 수 있습니다.

- [DLCU 및 DPS 설치](#)
- [DLCU만 설치](#)
- [DPS만 설치](#)

DLCU 및 DPS 설치

이 작업 정보

사이트 서버 또는 관리 콘솔에 DLCU 및 DPS를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

- Custom Setup(사용자 지정 설치)에서 Dell Lifecycle Controller Utility 및 Dell Provisioning Service를 모두 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

Custom Setup Confirmation(사용자 지정 설치 확인) 화면이 표시됩니다.


- Next(다음)를 클릭합니다.

Dell Provisioning Service User Credentials for Configuration Manager Access(Configuration Manager 액세스를 위한 Dell Provisioning Service 사용자 자격 증명) 화면이 표시됩니다.

- 다음 중 하나를 수행합니다.

- 사이트 서버에서 iDRAC로 새로 검색한 모든 시스템의 Dell Provisioning Service에서 Configuration Manager에 액세스하는 데 사용할 계정(필수 권한 포함)을 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.
- IIS가 포함된 Configuration Manager 관리 콘솔에 iDRAC로 새로 검색한 모든 시스템에 프로비저닝된 기본 사이트 서버 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.

Dell Provisioning Server를 자동으로 구성하려면 Automatically configure Dell Provisioning Server user permissions(Dell Provisioning Server 사용자 권한 자동 구성)를 선택합니다.

 **노트:** 사용자 이름이 SMS_Admins 그룹의 일부가 아닌 경우, WMI 네임스페이스에 추가 권한을 제공해야 합니다. 자세한 내용은 [네임스페이스 보안 설정 및 권한 부여](#)를(를) 참조하십시오.

Dell Lifecycle Controller Utility User Credentials for iDRAC Access 화면이 표시됩니다.

- iDRAC 자격 증명을 입력하고 CN 및 CA 검사를 건너뛰기 위한 기본 설정을 유지한 후 Next(다음)를 클릭합니다.

Change Firewall Setting(방화벽 설정 변경) 화면이 표시됩니다.

- Add Provision Web Site Port in the firewall exception list(방화벽 예외 목록에 프로비저닝 웹 사이트 포트 추가) 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 방화벽이 활성화되어 있는 경우에도 DPS가 대상 시스템을 검색할 수 있습니다.

 **노트:** 이 화면은 설치 프로그램에서 Dell Provisioning Service를 선택한 경우에만 표시됩니다.

- Next(다음)를 클릭합니다.

Ready to Install the Program(프로그램 설치 준비) 창이 표시됩니다.

- Install(설치)을 클릭합니다.

진행률 표시줄이 표시됩니다. 설치 후에는 완료 메시지가 표시됩니다.

- Next(다음)를 클릭합니다.




9. **Installation Completed Successfully(설치가 성공적으로 완료됨)**에서 **Finish(마침)**를 클릭합니다.

 **노트:** 설치의 일부로 IIS(인터넷 정보 서비스) 아래에서 프로비저닝 웹 사이트가 생성되고 구성됩니다.

DLCU만 설치

이 작업 정보

구성요소별 요구사항에 대한 자세한 내용은 [구성 요소별 필수 조건](#)을(를) 참조하십시오.

 **노트:** 관리 콘솔에서 DLCU를 사용하기 전에 사이트 서버에 설치했는지 확인합니다.

DLCU만 설치하려면:

단계

1. **Custom Setup(사용자 지정 설치)**에서 **Dell Lifecycle Controller Utility**를 선택하고 **Dell Provisioning Service**의 선택을 취소한 후 **Next(다음)**를 클릭합니다.

Custom Setup Confirmation(사용자 지정 설치 확인) 화면에 선택한 구성 요소가 표시됩니다.

2. **Next(다음)**를 클릭합니다.

3. **Dell Lifecycle Controller Utility User Credentials for iDRAC Access(iDRAC 액세스를 위한 Dell Lifecycle Controller Utility 사용자 자격 증명)**에 대역 외 컨트롤러 관리를 위한 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 이 계정은 iDRAC에서 프로비저닝됩니다.

CN 및 CA 검사를 건너뛰기 위한 기본 설정을 유지합니다.

 **노트:** 이 화면은 사이트 서버에 **Configuration Manager**용 DLCU를 설치하는 경우에만 표시됩니다.

4. **Next(다음)**를 클릭합니다.

Ready to Install the Program(프로그램 설치 준비) 화면이 표시됩니다.

5. **Install(설치)**를 클릭합니다.

진행률 표시줄이 표시됩니다. 설치 후에는 완료 메시지가 표시됩니다.

6. **Next(다음)**를 클릭합니다.

7. **Installation Completed Successfully(설치가 성공적으로 완료됨)**에서 **Finish(마침)**를 클릭합니다.

DPS만 설치

이 작업 정보

구성 요소별 요구사항에 대한 자세한 내용은 [구성 요소별 필수 조건](#)을(를) 참조하십시오.

DPS만 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.


단계

1. **Custom Setup(사용자 지정 설치)**에서 **Dell Provisioning Service**를 선택하고 **Dell Lifecycle Controller Utility**를 선택 취소한 후 **Next(다음)**를 클릭합니다.

Setup Confirmation(사용자 지정 설치 확인) 화면에 선택한 구성 요소가 표시됩니다.

2. **Next(다음)**를 클릭합니다.

3. **Dell Provisioning Service User Credentials for Configuration Manager Access(Configuration Manager 액세스를 위한 Dell Provisioning Service 사용자 자격 증명)** 화면에 기본 사이트 서버 이름 또는 서버의 IP, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다. 관리자가 아닌 사용자를 위해 **Dell Provisioning Server**를 자동으로 구성하려면 **Automatically configure Dell Provisioning Server user permissions(Dell Provisioning Server 사용자 권한 자동 구성)**를 선택합니다.

 **노트:** 사용자 이름이 SMS_Admins 그룹의 일부가 아닌 경우, WMI 네임스페이스에 추가 권한을 제공해야 합니다. 자세한 내용은 [네임스페이스 보안 설정 및 권한 부여](#)을(를) 참조하십시오.

4. **Next(다음)**를 클릭합니다.

Change Firewall Setting(방화벽 설정 변경) 화면이 표시됩니다.

5. **Add Provision Web Site Port in the firewall exception list(방화벽 예외 목록에 프로비저닝 웹 사이트 포트 추가)**를 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 방화벽이 활성화되어 있는 경우에도 DPS가 대상 시스템을 검색할 수 있습니다.

 **노트:** 이 화면은 설치 프로그램에서 **Dell Provisioning Service**를 선택한 경우에만 표시됩니다.

6. **Next(다음)**를 클릭합니다.
Ready to Install the Program(프로그램 설치 준비) 대화 상자가 표시됩니다.
7. **Install(설치)**을 클릭합니다.
진행률 표시줄이 표시됩니다. 설치 후에는 완료 메시지가 표시됩니다.
8. **Next(다음)**를 클릭한 후 **Finish(마침)**를 클릭합니다.

사용자 계정 제어가 활성화된 시스템에서 Dell Lifecycle Controller Integration 작업

사이트 서버에서 DLCU 기능을 설치하거나 제거하는 데 필요한 권한은 다음과 같습니다.

- 서버에 대한 로컬 관리자 또는 도메인 관리자 액세스 권한이 있습니다.
- UAC(사용자 계정 제어)가 활성화된 운영 체제(예: Microsoft Windows Server 2008)에서 **Run As Administrator(관리자 권한으로 실행)**를 사용하여 명령 프롬프트에서 EXE 파일을 실행합니다.
- Configuration Manager의 권한은 다음과 같습니다.
 - 사이트 = 읽기
 - 패키지 = 읽기, 삭제 및 생성

UAC가 활성화된 시스템에서 Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 설치

1. **Command Prompt(명령 프롬프트)**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Run As Administrator(관리자로 실행)**를 선택합니다.
2. **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe**를 추출한 폴더에서 실행합니다.
3. 설치 마법사의 지침에 따라 시스템에 Dell Lifecycle Controller Integration을 설치합니다.

설치 프로그램의 복구 옵션 사용

1. Configuration Manager용 DLCI 설치를 복구하려면 UAC가 활성화된 경우 [사용자 계정 제어가 활성화된 시스템에서 Dell Lifecycle Controller Integration 작업](#)을(를) 참조하거나 그렇지 않으면 **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe**를 두 번 클릭합니다.
Welcome(시작) 화면이 표시됩니다.
2. **Next(다음)**를 클릭합니다.
3. **Program Maintenance(프로그램 유지 관리)**에서 **Repair(복구)**를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
Ready to Repair the Program(프로그램 복구 준비) 화면이 표시됩니다.
4. **Install(설치)**을 클릭합니다.
진행 화면에 설치 진행률이 표시됩니다. 설치가 완료되면 **InstallShield Wizard Completed(installshield 마법사 완료)** 창이 표시됩니다.
5. **Finish(마침)**를 클릭합니다.

Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 이전 버전에서 업그레이드

☞ 노트:

- Configuration Manager를 최신 버전의 Configuration Manager로 업그레이드하기 전에, 이전 버전의 DLCI가 제거되었는지 확인하고 이미지를 먼저 부팅합니다. Configuration Manager를 최신 버전으로 업그레이드한 후에 DLCI를 설치하십시오. 이전 버전에서 Configuration Manager를 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 내용은 technet.microsoft.com/en-us/library/jj822981.aspx를 참조하십시오.
- Configuration Manager용 DLCI는 버전 3.2에서 버전 3.3로 업그레이드만 지원합니다. 이전 버전이 설치되어 있는 경우, 이전 버전을 제거한 다음 버전 3.3을 설치하거나 버전 3.2를 거쳐 버전 3.3으로 업그레이드하는 업그레이드 프로세스를 따르십시오. 이전 버전을 제거할 경우, 이전 설정은 유지되지 않으며 버전 3.3을 설치한 후에 대상 시스템을 다시 검색해야 합니다. 예를 들어, Configuration Manager용 DLCI가 DLCI 2.2에서 DLCI 3.3으로 업그레이드를 지원하지 않는 경우, DLCI 2.2를 제거하고 DLCI 3.3을 설치합니다.
- DLCI 3.2에서 DLCI 3.3로 업그레이드하는 동안 구성을 변경(예: SMS 공급자 추가 또는 삭제)하려는 경우에는 DLCI 3.2을 제거하고 구성을 변경한 다음 DLCI 3.3을 설치해야 합니다.

업그레이드를 위한 필수 조건

Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 버전 3.3으로 업그레이드하기 전에 대상 시스템에서 펌웨어를 업그레이드해야 합니다. 블레이드 서버가 새시의 일부인 경우 펌웨어를 업그레이드하기 전에 CMC(새시 관리 컨트롤러) 펌웨어를 업그레이드하십시오.

DUP(Dell 업데이트 패키지)를 사용하여 yx1x(Dell의 11세대 PowerEdge 서버)에서 업데이트를 수행하는 경우 다음과 같이 펌웨어를 업데이트하십시오.

☞ 노트: 서버 이름 형식 yxxx에서 y는 영문자(예: M, R 또는 T)를 나타내고 x는 숫자를 나타냅니다.

1. 대상 시스템의 BIOS를 최신 버전으로 업그레이드합니다.
2. 대상 시스템의 Lifecycle Controller를 버전 1.5.5 이상으로 업그레이드합니다. 자세한 내용은 dell.com/support/manuals의 *Dell Lifecycle Controller USC/USC-LCE 버전 1.6.5 사용 설명서*를 참조하십시오.. Lifecycle Controller를 업그레이드하려면 Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 버전 3.3에서 펌웨어 업그레이드 도구를 사용합니다. Lifecycle Controller 버전 1.5.5는 랙 및 타워 서버용 iDRAC 버전 1.9와 블레이드 서버용 iDRAC 버전 3.4의 일부로 제공됩니다.
3. 모듈식 시스템의 경우 대상 시스템에서 iDRAC를 버전 1.9 이상으로 업그레이드하고 모듈식 시스템의 경우 iDRAC 버전 3.4 이상으로 업그레이드합니다. 자세한 내용은 dell.com/support/home에서 다음 문서를 참조하십시오.
 - *Integrated Dell Remote Access Controller 6(iDRAC6) 버전 2.85 사용 설명서*
 - *블레이드 서버용 Integrated Dell Remote Access Controller 6(iDRAC6) Enterprise 버전 3.80 사용 설명서*
 - *Integrated Dell Remote Access Controller 7/8 with Lifecycle Controller 버전 2.40.40.40 사용 설명서*

☞ 노트: 설치 마법사를 닫는 방법으로 업그레이드 프로세스를 중단할 수 없습니다. 설치 마법사를 닫으면 **Are you sure you want to cancel Dell Lifecycle Controller Integration installation?(Dell Lifecycle Controller Integration 설치를 취소하시겠습니까?)** 메시지가 표시됩니다. 메시지 상자에서 선택한 사항과 상관없이 업그레이드 프로세스가 계속 진행됩니다.

iDRAC 펌웨어를 2.3보다 낮은 버전의 iDRAC에서 버전 3.0 이상으로 업데이트하는 경우 Dell의 11세대 PowerEdge 서버에서 버전 3.0 이상으로 업데이트하기 전에 먼저 iDRAC 펌웨어를 버전 2.3으로 업데이트하십시오.

☞ 노트:

- Dell의 12세대 PowerEdge 서버의 경우에는 DLCI를 설치하기 전에 펌웨어를 업데이트하지 않아도 됩니다.

Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 버전 3.2에서 버전 3.3로 업그레이드

이 작업 정보

Configuration Manager용 DLCI를 버전 3.2에서 버전 3.3로 업그레이드하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe를 추출한 폴더에서 실행합니다.
2. Configuration Manager용 DLCI의 다른 버전이 발견되었고 업그레이드하라는 메시지가 표시됩니다. **Yes(예)**를 클릭하여 계속 진행합니다.
Welcome(시작) 화면이 표시됩니다.
3. **Next(다음)**를 클릭합니다.
라이선스 계약이 표시됩니다.
4. 라이선스 계약에 동의하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
Custom Setup(사용자 지정 설치) 화면이 표시됩니다.
5. 구성 요소를 하나 또는 둘 다 선택합니다. 제공된 단계를 따릅니다.
 - [DLCU 및 DPS 설치](#)
 - [DLCU만 설치](#)
 - [DPS만 설치](#)

노트:

- 설치 마법사를 닫는 방법으로 업그레이드 프로세스를 중단할 수 없습니다. 설치 마법사를 닫으면 Are you sure you want to cancel Dell Lifecycle Controller Integration installation?(Dell Lifecycle Controller Integration 설치를 취소하시겠습니까?) 메시지가 표시됩니다. 메시지 상자에서 선택한 사항과 상관없이 업그레이드 프로세스가 계속 진행됩니다.

설치 프로그램의 수정 옵션 사용

Configuration Manager용 DLCI 설치 프로그램의 **Modify(수정)** 옵션은 설치된 프로그램 기능을 수정합니다. 이 옵션을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- [앞서 설치하지 않은 기능 설치](#)
- [앞서 설치한 기능 제거](#)

DLCI 서버에서 **Modify(수정)** 옵션을 사용하여 DLCU를 제거할 경우 DPS를 제거했다가 다시 설치하십시오.

앞서 설치하지 않은 기능 설치

이 작업 정보

앞서 설치하지 않은 기능을 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

단계

1. Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe를 추출한 폴더에서 실행합니다.
2. **Next(다음)**를 클릭합니다.
설치 프로그램에 세 가지 옵션이 표시됩니다.
3. **Modify(수정)** 옵션을 선택합니다.
Custom Setup(사용자 지정 설치) 화면이 표시됩니다.
4. **Custom Setup(사용자 지정 설치)** 화면에서 앞서 설치하지 않은 기능을 선택합니다.
5. **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. **Ready to Modify the Program(프로그램 수정 준비)**에서 **Install(설치)**을 클릭하여 기능 설치를 시작합니다.
설치 프로세스가 완료되면 **Finish(마침)**를 클릭하여 설치 프로그램을 종료합니다.

앞서 설치한 기능 제거

이 작업 정보

앞서 설치한 기능을 제거하려면 다음 단계를 따르십시오.



단계

1. Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe를 추출한 폴더에서 실행합니다.
2. **Next(다음)**를 클릭합니다.
설치 프로그램에 세 가지 옵션이 표시됩니다.
3. **Modify(수정)** 옵션을 선택합니다.
Custom Setup(사용자 지정 설치) 화면이 표시됩니다.
4. **Custom Setup(사용자 지정 설치)**에서 제거할 기능을 선택합니다.
5. 기능을 클릭하고 **This feature will not be available(이 기능은 사용할 수 없습니다)** 옵션을 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. **Install(설치)**을 클릭합니다.
설치 프로그램이 해당 기능을 제거합니다.

Configuration Manager용 Dell Lifecycle Controller Integration 제거

Configuration Manager용 DLCI를 제거하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. **Start(시작)** → **Control Panel(제어판)** → **Add or Remove Programs(프로그램 추가 또는 제거)**를 클릭합니다.
2. **Dell Lifecycle Controller Integration for Configuration Manager**를 선택하고 **Remove(제거)**를 클릭합니다.
3. 지시 사항에 따라 제거를 완료합니다.

다운로드한 패키지를 사용하여 제거하는 경우 UAC가 활성화되어 있으면 [사용자 계정 제어가 활성화된 시스템에서 Dell Lifecycle Controller Integration 작업을\(를\)](#) 참조하고 그렇지 않으면 [사용자 계정 제어가 활성화된 시스템에서 Dell Lifecycle Controller Integration 작업](#) Dell_Lifecycle_Controller_Integration_3.3.0_for_Configuration_Manager.exe를 두 번 클릭하고 **Remove(제거)**를 선택한 후 화면의 지침을 따릅니다.

문제 해결

시스템에 DPS(Dell Provisioning Service)를 설치하는 중에 오류 발생

사이트 서버가 아니라, 시스템에 DPS를 설치하는 중에 사이트 서버 액세스를 위한 시스템 이름 또는 사용자 자격 증명을 잘못 지정하는 경우, 그 정보는 설치 프로그램에 의해 인증되지 않으며 그 상태로 설치가 완료됩니다.

그러나 DPS가 사이트 서버에 액세스하려 할 경우 사이트 서버 액세스 오류가 발생합니다. 이러한 오류가 발생할 경우 DPS 설치 디렉터리 위치의 import.log 파일에서 다음 오류 메시지에 대한 로그 정보를 확인하십시오.

```
ERROR2011-10-14 03:01:02 - SCCMProxy::Connect()-Failed to connect - Error The RPC server is
unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)at
Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.WqlQueryEngine.WqlConnectionManager.Con
nect(String configMgrServerPath)
```

오류 메시지가 나타나는 경우 DPS를 다시 설치하고 올바른 시스템 이름을 입력하십시오.