

# OptiPlex 5070 s uspravnim kućištem

## Servisni priručnik



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

<b>Poglavlje 1: Radovi na vašem računalu.....</b>	<b>7</b>
Sigurnosne upute.....	7
Prije radova na unutrašnjosti računala.....	7
Sigurnosne mjere opreza.....	8
Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD.....	8
Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a.....	9
Transport osjetljivih komponenti.....	9
Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	10
<b>Poglavlje 2: Tehnologija i komponente.....</b>	<b>11</b>
DDR4.....	11
USB značajke.....	12
USB vrste C.....	14
Prednosti priključka DisplayPort putem USB-a vrste C.....	14
HDMI 2.0.....	15
Memorija Intel Optane.....	15
Omogućavanje Intel Optane memorije.....	16
Onemogućavanje Intel Optane memorije.....	16
<b>Poglavlje 3: Glavne komponente sustava.....</b>	<b>17</b>
<b>Poglavlje 4: Uklanjanje i ugradnja komponenti.....</b>	<b>18</b>
Bočni pokrov.....	19
Uklanjanje bočnog pokrova.....	19
Ugradnja bočnog pokrova.....	19
Okvir.....	20
Uklanjanje prednjeg okvira.....	20
Ugradnja prednjeg okvira.....	21
Vratašca na prednjoj masici.....	22
Otvaranje vratašca na prednjoj masici.....	22
Zatvorite vratašca na prednjoj masici.....	23
Sklop tvrdog pogona—3,5-inčni i 2,5-inčni.....	24
Uklanjanje sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona.....	24
Uklanjanje 3,5-inčnog tvrdog pogona iz nosača tvrdog pogona.....	25
Ugradnja 3,5-inčnog tvrdog pogona u nosač tvrdog pogona.....	26
Ugradnja sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona.....	26
Uklanjanje sklopa 2,5-inčnog tvrdog pogona.....	28
Uklanjanje 2,5-inčnog pogona iz nosača pogona.....	28
Ugradnja 2,5-inčnog tvrdog pogona u nosač tvrdog pogona.....	29
Ugradnja sklopa 2,5-inčnog pogona.....	29
Optički pogon.....	30
Uklanjanje optičkog pogona.....	30
Ugradnja optičkog pogona.....	32
M.2 PCIe SSD.....	34

Uklanjanje M.2 SSD.....	34
Ugradnja M.2 SSD.....	35
čitač SD kartice.....	36
Uklanjanje čitača SD kartice.....	36
Ugradnja čitača SD kartice.....	37
Memorijski modul.....	38
Uklanjanje memorijskog modula.....	38
Ugradnja memorijskog modula.....	39
karticu za proširenje.....	40
Uklanjanje PCIe kartice za proširenje.....	40
Ugradnja PCIe kartice za proširenje.....	41
Izborni VGA modul.....	42
Uklanjanje izbornog VGA modula.....	42
Ugradnja opcionalnog VGA modula.....	43
jedinica napajanja.....	44
Uklanjanje jedinice napajanja PSU.....	44
Ugradnja jedinice napajanja PSU.....	46
Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja.....	48
Uklanjanje prekidača za detekciju nasilnog otvaranja.....	48
Ugradnja prekidača za detekciju nasilnog otvaranja.....	49
Gumb za uključivanje/isključivanje.....	50
Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje.....	50
Ugradnja gumba za uključivanje/isključivanje.....	52
Zvučnik.....	54
Uklanjanje zvučnika.....	54
Ugradnja zvučnika.....	55
baterija na matičnoj ploči.....	56
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	56
Ugradnja baterije na matičnoj ploči.....	57
Ventilator hladila procesora.....	58
Uklanjanje ventilatora hladila.....	58
Ugradnja ventilatora hladila.....	59
Sklop hladila procesora.....	60
Uklanjanje sklopa hladila.....	60
Ugradnja sklopa hladila.....	61
Procesor.....	62
Uklanjanje procesora.....	62
Ugradnja procesora.....	63
Ventilator sustava.....	64
Uklanjanje ventilatora sustava.....	64
Ugradnja ventilatora sustava.....	66
Matična ploča.....	68
Uklanjanje matične ploče.....	68
Vratašca na prednjoj masci.....	71
Otvaranje vratašca na prednjoj masci.....	71
Zatvorite vratašca na prednjoj masci.....	71
3,5-inčnog tvrdog pogona.....	72
Uklanjanje sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona.....	72
Ugradnja sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona.....	73
3.5 inčni tvrdi pogon.....	75

2,5-inčni sklop tvrdog pogona.....	76
Uklanjanje sklopa 2,5-inčnog tvrdog pogona.....	76
Ugradnja sklopa 2,5-inčnog pogona.....	76
2.5 inčni tvrdi pogon.....	77
Optički pogon.....	78
Uklanjanje optičkog pogona.....	78
Ugradnja optičkog pogona.....	80
M.2 SSD.....	82
Uklanjanje M.2 SSD.....	82
Ugradnja M.2 SSD.....	83
čitač SD kartice.....	84
Uklanjanje čitača SD kartice.....	84
Ugradnja čitača SD kartice.....	85
Memorijski modul.....	86
Uklanjanje memorijskog modula.....	86
Ugradnja memorijskog modula.....	87
karticu za proširenje.....	88
Uklanjanje PCIe kartice za proširenje.....	88
Ugradnja PCIe kartice za proširenje.....	89
jedinica napajanja.....	90
Uklanjanje jedinice napajanja PSU.....	90
Ugradnja jedinice napajanja PSU.....	92
Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja.....	94
Uklanjanje prekidača za detekciju nasilnog otvaranja.....	94
Ugradnja prekidača za detekciju nasilnog otvaranja.....	95
Gumb za uključivanje/isključivanje.....	96
Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje.....	96
Ugradnja ploče gumba za uključivanje/isključivanje.....	98
Zvučnik.....	100
Uklanjanje zvučnika.....	100
Ugradnja zvučnika.....	101
baterija na matičnoj ploči.....	102
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	102
Ugradnja baterije na matičnoj ploči.....	103
Ventilator hladila procesora.....	104
Uklanjanje ventilatora hladila.....	104
Ugradnja ventilatora hladila.....	105
Sklop hladila procesora.....	106
Uklanjanje sklopa hladila.....	106
Ugradnja sklopa hladila.....	107
Procesor.....	108
Uklanjanje procesora.....	108
Ugradnja procesora.....	109
Ventilator sustava.....	110
Uklanjanje ventilatora sustava.....	110
Ugradnja ventilatora sustava.....	111
Izborni VGA modul.....	112
Uklanjanje izbornog VGA modula.....	112
Ugradnja opcionalnog VGA modula.....	113
Matična ploča.....	114

Uklanjanje matične ploče.....	114
Ugradnja matične ploče.....	117
<b>Poglavlje 5: Rješavanje problema.....</b>	<b>120</b>
Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava – ePSA dijagnostika.....	120
Pokretanje ePSA dijagnostike.....	120
Dijagnostike.....	121
Ugrađeno samotestiranje jedinice napajanja (BIST).....	122
Dijagnostičke poruke o pogreškama.....	123
Poruke o pogrešci sustava.....	125
Oporavak operacijskog sustava.....	126
Ponovno postavljanje sata u stvarnom vremenu – RTC.....	126
Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka.....	127
Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi.....	127
<b>Poglavlje 6: Dobivanje pomoći.....</b>	<b>128</b>
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	128

# Radovi na vašem računalu

## Teme:

- Sigurnosne upute

## Sigurnosne upute

Sljedećih uputa pridržavajte se radi zaštite računala od moguće g oštećenja i radi osiguranja osobne zaštite. Ako nije navedeno drugačije, svaki postupak u ovom dokumentu podrazumijeva postojanje sljedećih uvjeta:

- Da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s računalom.
- Komponenta se može zamijeniti ili, ako je zasebno kupljena, instalirati izvođenjem postupka uklanjanja obrnutim redoslijedom.

**⚠ UPOZORENJE:** Prije radova na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Više informacija o sigurnosnim mjerama potražite na [Početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama](#)

**⚠ OPREZ:** Mnogi popravci smiju se izvršiti samo od strane ovlaštenog servisnog tehničara. Smijete vršiti samo pronalaženje problema i sitne popravke kao što ste ovlašteni u svojoj dokumentaciji o proizvodu ili po uputama tima online ili putem telefonske usluge i podrške. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pročitajte i slijedite sigurnosne upute koje su isporučene s uređajem.

**⚠ OPREZ:** Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dodirnite neobojenu metalnu površinu istovremeno dodirujući priključak na stražnjoj strani računala.

**⚠ OPREZ:** Pažljivo rukujte komponentama i karticama. Ne dodirujte komponente ili kontakte na kartici. Karticu pridržavajte za rubove ili za metalni nosač. Komponente poput procesora pridržavajte za rubove, a ne za pinove.

**⚠ OPREZ:** Kad isključujete kabel, povucite za njegov utikač ili jezičak, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za blokiranje. Ako iskapčate taj tip kabela, prije iskapčanja pritisnite jezičke za blokiranje. Dok razdvajate priključke, držite ih poravnate i izbjegavajte krivljenje bilo koje od pinova priključka. Također se prije ukopčavanja kabela pobrinite da su oba priključka pravilno okrenuta i poravnata.

**ⓘ NAPOMENA:** Odspojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.

**ⓘ NAPOMENA:** Boja vašeg računala i određenih komponenti mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

## Prije radova na unutrašnjosti računala

1. Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
2. Isključite vaše računalo. Kliknite **Start** > **Uključi/isključi** > **Isključi računalo**.

**ⓘ NAPOMENA:** Ako koristite neki drugi operacijski sustav, pogledajte dokumentaciju operacijskog sustava radi uputa o isključivanju.

3. Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz njihovih električnih utičnica.
4. Iz vašeg računala odspojite sve priključene mrežne i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša i monitora.
5. Uklonite sve medijske kartice i optičke diskove iz računala, ako postoje.
6. Nakon što odspojite računalo, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 5 sekundi radi uzemljenja matične ploče.

**⚠ OPREZ:** Postavite računalo na ravnu, meku i čistu površinu kako biste izbjegli grebanje zaslona.

7. Postavite računalo prednjom stranom prema dolje.

## Sigurnosne mjere opreza

U poglavlju o mjerama opreza navedeni su glavni koraci koje treba poduzeti prije bilo kakvog rastavljanja.

Prije bilo kakve ugradnje ili postupka popravka kvara koji uključuje sastavljanje ili rastavljanje primijenite sljedeće sigurnosne mjere opreza:

- Isključite sustav i sve priključene periferne uređaje.
- Iskopčajte sustav i sve priključene periferne uređaje iz izmjeničnog napajanja.
- Odspojite sve mrežne, telefonske i telekomunikacijske kabele iz sustava.
- Prilikom rada na unutrašnjosti stolnog računala koristite komplet za servisiranje na terenu kako ne bi došlo do oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja.
- Nakon uklanjanja bilo koje komponente sustava, pažljivo odložite uklonjenu komponentu na antistatički podložak.
- Nosite obuću s izolacijskim gumenim potplatima kako biste smanjili mogućnost strujnog udara.

## Napajanje u stanju pripravnosti

Proizvodi tvrtke Dell s napajanjem u stanju pripravnosti moraju se iskopčati prije otvaranja kućišta. Sustavi s napajanjem u stanju pripravnosti zapravo su pod napajanjem i dok su isključeni. Ugrađeno napajanje omogućuje daljinsko uključivanje (putem LAN-a) i prebacivanje u stanje pripravnosti, kao i druge napredne mogućnosti upravljanja napajanjem.

Ako nakon odspajanja pritisnete i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje na 15 sekundi, time bi se trebao isprazniti preostali naboj u matičnoj ploči.

## Spajanje

Spajanje je način povezivanja dvaju ili više vodiča uzemljenja s istim električnim potencijalom. To se obavlja pomoću terenskog kompleta za servisiranje koji štiti od elektrostatičkog pražnjenja (ESD). Prilikom priključivanja žice uzemljenja pobrinite se da je povezana s nezaštićenim metalom, a nikada s obojenom ili nemetalnom površinom. Remen za ručni zglob treba biti dobro pričvršćen i u punom kontaktu s kožom. Prije uzemljivanja tijela ili opreme uklonite sav nakit kao što su satovi, narukvice i prstenje.

## Zaštita od statičkog elektriciteta — ESD

Statički elektricitet glavni je problem prilikom rukovanja elektroničkim komponentama, osobito osjetljivima kao što su kartice proširenja, procesori, memorijski DIMM-ovi i matične ploče. Vrlo slabi izboji mogu oštetiti strujne krugove na načine koji možda neće biti očiti, kao što su povremeni problemi u radu ili kraći vijek trajanja. Uza sve veće zahtjeve za niskom potrošnjom energije i većom gustoćom komponenti, zaštita od statičkog elektriciteta sve je važnija.

Zbog povećane gustoće poluvodiča upotrijebljenih u novim proizvodima tvrtke Dell, osjetljivost na statički elektricitet veća je nego kod njezinih starijih proizvoda. Stoga više nisu primjenjivi neki prethodno odobreni načini rukovanja dijelovima.

Dvije priznate vrste oštećenja statičkim elektricitetom su katastrofalni i povremeni kvarovi.

- **Katastrofalni** – ovi kvarovi obuhvaćaju oko 20 posto kvarova povezanih sa statičkim elektricitetom. Oštećenje uzrokuje neposredan i potpuni gubitak funkcije uređaja. Primjer katastrofalnog kvara je memorijski DIMM koji je primio elektrostatički udar i odmah pokazuje simptom „No POST/No Video“ uza zvučni signal koji označava memoriju koja nedostaje ili je neispravna.
- **Povremeni** – ovi kvarovi obuhvaćaju oko 80 posto kvarova uzrokovanih statičkim elektricitetom. Visoka stopa povremenih kvarova znači da se u većini slučajeva ne prepoznaje nastalo oštećenje. DIMM prima elektrostatički udar, ali funkcija je samo oslabljena i nisu primjetni vanjski simptomi oštećenja. Za konačno otkazivanje oslabljene komponente mogu biti potrebni tjedni ili mjeseci, a u međuvremenu može doći do degradacije integriteta memorije, povremenih pogrešaka memorije itd.

Vrsta oštećenja koju je teže prepoznati i otkloniti je ona povremena (poznata i kao latentna ili „šepanje“).

Da biste spriječili oštećenje statičkim elektricitetom, napravite sljedeće:

- Upotrijebite pravilno uzemljeni remen za ručni zglob. Upotreba bežičnih antistatičkih traka više nije dopuštena jer ne pružaju odgovarajuću zaštitu. Dodirivanje kućišta prije rukovanja dijelovima ne pruža odgovarajuću elektrostatičku zaštitu dijelova koji su osjetljiviji na takva oštećenja.
- Svim dijelovima osjetljivima na statički elektricitet rukujte na mjestima koja su od njega zaštićena. Ako je moguće, upotrijebite antistatičke podloge za pod i radni stol.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet nemojte vaditi iz ambalaže dok ne budete spremni za njezino ugrađivanje. Prije odmatanja antistatičke ambalaže obavezno se oslobodite statičkog elektriciteta iz tijela.
- Komponentu osjetljivu na statički elektricitet prije transporta stavite u antistatički spremnik ili ambalažu.

# Komplet za servisiranje na terenu u slučaju ESD-a

Nenadzirani komplet za servisiranje na terenu najčešće je korišten servisni komplet. Svaki komplet za servisiranje na terenu obuhvaća tri glavna dijela: antistatički podložak, remen za ručni zglob i žicu uzemljenja.

## Dijelovi antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu

Komponente antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu su sljedeće:

- **Antistatički podložak** – odvodi elektricitet i na njega se tijekom servisiranja i popravaka mogu staviti dijelovi. Prilikom upotrebe antistatičkog podloška remen za ručni zglob treba biti čvrsto pritegnut, a žica uzemljenja spojena s podloškom i s bilo kojim nezaštićenim metalom na sustavu na kojem radite. Servisni dijelovi mogu se izvaditi iz antistatičke vrećice i staviti izravno na podložak. Dijelovi osjetljivi na elektrostatički izboj sigurni su u ruci, na antistatičkom podlošku, u sustavu i u vrećici.
- **Remen za ručni zglob i žica uzemljenja** – mogu se povezati izravno između ručnog zgloba i nezaštićenog metala ako antistatički podložak nije potreban ili priključiti na antistatički podložak radi zaštite hardvera koji je trenutno postavljen na podložak. Fizička veza ručnog zgloba i žice između kože, antistatičkog podloška i hardvera naziva se uzemljenjem. Koristite samo komplete za servisiranje na terenu sa remenom za ručni zglob, podloškom i žicom uzemljenja. Nemojte koristiti remene za ručni zglob bez žice. Ne zaboravite da su unutarnje žice remena za ručni zglob sklone oštećivanju uslijed uobičajenog habanja i trošenja te da ih treba redovito provjeravati kako bi se izbjeglo nehotično oštećenje hardvera. Preporučujemo da remen za ručni zglob i žicu uzemljenja provjeravate barem jedanput tjedno.
- **Pribor za testiranje antistatičkog remena za ručni zglob** – Žice unutar remena mogu se s vremenom oštetiti. Ako koristite nenadzirani komplet, najbolje je redovito provjeravati remen prije svakog servisnog poziva i najmanje jedanput tjedno. Ovaj test najbolje je obavljati pomoću pribora za testiranje ručnog zgloba. Ako nemate vlastiti pribor za testiranje ručnog zgloba, obratite se lokalnom uredu. Da biste obavili test, priključite žicu uzemljenja remena za ručni zglob u pribor za testiranje dok je remen na vašem zglobu i pritisnite gumb za testiranje. Ako test uspije, pali se zelena lampica. U suprotnom se pali crvena lampica.
- **Izolacijski elementi** – uređaje osjetljive na statički elektricitet, kao što su plastična kućišta hladnjaka, ključno je držati podalje od unutarnjih dijelova koji su izolatori te su često pod visokim nabojem.
- **Radno okruženje** – prije primjene antistatičkog kompleta za servisiranje na terenu, provjerite situaciju na lokaciji klijenta. Na primjer, primjena kompleta u poslužiteljskom okruženju razlikuje se od primjene za stolna ili prijenosna računala. Poslužitelji se obično postavljaju na nosače u podatkovnim centrima. Stolna i prijenosna računala obično se nalaze na uredskim stolovima. Uvijek potražite veliko i ravno radno mjesto bez suvišnih predmeta na kojem možete primijeniti antistatički komplet i na kojem će vam ostati dovoljno prostora za sustav na kojem radite. Također, na radnome mjestu ne smije biti izolacijskih materijala koji mogu uzrokovati elektrostatički izboj. Izolatore kao što su stiropor i plastika treba odmaknuti 30 cm od osjetljivih dijelova prije dodirivanja bilo kojih dijelova hardvera
- **Antistatička ambalaža** – svi uređaji osjetljivi na elektrostatički izboj moraju se slati i primati u antistatičkoj ambalaži. Najbolja je ambalaža od metala i vrećice zaštićene od statičkog elektriciteta. Međutim, oštećeni dio uvijek vraćajte u istoj antistatičkoj vrećici i ambalaži u kojoj ste ga i primili. Antistatičku vrećicu treba preklopiti i zatvoriti ljepljivom trakom te upotrijebiti iste spužvaste dijelove koji su bili u izvornoj kutiji u kojoj je novi dio isporučen. Uređaje osjetljive na statički elektricitet treba izvaditi iz ambalaže samo na radnoj površini zaštićenoj od statičkog elektriciteta, a dijelovi se ne smiju stavljati na antistatičku vrećicu jer je samo njezina unutrašnjost zaštićena. Dijelove uvijek stavite na dlan, antistatički podložak, u sustav ili u antistatičku vrećicu.
- **Transport osjetljivih dijelova** – Prilikom transporta dijelova osjetljivih na statički elektricitet, kao što su zamjenski dijelovi ili oni koje vraćate tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

## Sažetak zaštite od statičkog elektriciteta


Preporučujemo da svi terenski serviseri uvijek koriste uobičajeni remen za ručni zglob sa žičnim uzemljenjem i zaštitni antistatički podložak prilikom servisiranja proizvoda tvrtke Dell. Osim toga, vrlo je važno da tehničari drže osjetljive dijelove odvojeno od izolatora tijekom servisiranja i da za transport osjetljivih dijelova upotrijebe antistatičke vrećice.

## Transport osjetljivih komponenti

Prilikom transporta komponenti osjetljivih na elektrostatički izboj, kao što su zamjenski dijelovi koji se vraćaju tvrtki Dell, ključno je staviti te dijelove u antistatičke vrećice radi sigurnog transporta.

## Podizanje opreme


Prilikom podizanja teške opreme primjenjujte sljedeće smjernice:

 **OPREZ: Nemojte podizati predmete teže od 25 kg. Uvijek potražite pomoć ili upotrijebite mehaničke dizalice.**

1. Zauzmite stabilan položaj. Razmaknite stopala i usmjerite palčeve prema van.

2. Zategnite trbušne mišiće. Trbušni mišići podupiru kralježnicu prilikom podizanja i kompenziraju težinu tereta.
3. Podižite nogama, a ne leđima.
4. Držite teret blizu tijela. Što je teret bliže kralježnici, manje je opterećenje za leđa.
5. Leđa držite uspravno, bez obzira na to podižete li ili spuštate teret. Težini tereta nemojte dodavati težinu vlastitog tijela. Izbjegavajte izvijanje tijela i leđa.
6. Prilikom spuštanja tereta primijenite iste smjernice obrnutim redoslijedom.

## Nakon rada na unutrašnjosti računala

 **NAPOMENA:** Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.

1. Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala
2. Priključite sve vanjske uređaje, periferne ili kabele uklonjene prije rada na računalu.
3. Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
4. Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na električne utičnice.
5. Uključite računalo.

## Tehnologija i komponente

Ovo poglavlje navodi tehnologiju i komponente dostupne u sustavu.

### Teme:

- DDR4
- USB značajke
- USB vrste C
- Prednosti priključka DisplayPort putem USB-a vrste C
- HDMI 2.0
- Memorija Intel Optane

## DDR4

Memorija DDR4 (Double Data Rate Fourth Generation = dvostruka brzina podataka četvrte generacije) brži je nasljednik tehnologija DDR2 i DDR3 te omogućuje kapacitet do 512 GB u usporedbi s maksimalno 128 GB po DIMM-u za DDR3. DDR4 sinkrona memorija s dinamičkim izravnim pristupom opremljena je različitim ključevima (urezima) od SDRAM i DDR memorije kako bi se spriječilo da korisnici na sustav instaliraju pogrešnu vrstu memorije.


DDR4 zahtijeva 20 posto manje ili samo 1,2 volta u usporedbi s memorijom DDR3 koja zahtijeva napon električne struje od 1,5 volta za rad. DDR4 također podržava novi način rada s dubinskim isključivanjem koji omogućuje da glavni uređaj prijeđe u stanje čekanja bez osvježavanja memorije. Način rada s dubinskim isključivanjem trebao bi smanjiti potrošnju energije u stanju čekanja za 40 do 50 posto.

## Pojedinosti DDR4 memorije

Između memorijskih modula DDR3 i DDR4 postoje suptilne razlike koje su navedene u nastavku.

Razlike u urezima za zaključavanje

Urez za zaključavanje na DDR4 modulu nalazi se na različitoj lokaciji u odnosu na DDR3 modul. Oba se ureza nalaze na rubu koji se umeće (kontaktnu), no lokacija ureza na DDR4 modulu nešto je drugačija kako bi se spriječilo ugradnja modula na nekompatibilnu ploču ili platformu.



**Slika 1. Razlika u urezima**

Povećana debljina


DDR4 moduli malo su deblji od DDR3 modula kako bi smjestili više signalnih slojeva.



**Slika 2. Razlika u debljini**

Zakrivljeni rub

DDR4 moduli imaju zakrivljeni rub koji pomaže pri umetanju i smanjuje naprezanje PCB-a tijekom ugradnje memorije.



**Slika 3. Zakrivljeni rub**

## Memorijske pogreške

Memorijske pogreške na sustavu prikazuju novu šifru kvara UKLJUČENO-TREPERENJE-TREPERENJE ili UKLJUČENO-TREPERENJE-UKLJUČENO. Ako dođe do kvara cjelokupne memorije, LCD monitor se neće uključiti. Kod mogućeg kvara memorije, problem se rješava isprobavanjem memorijskih modula za koje znate da su ispravni u priključcima za memoriju na dnu sustava ili ispod tipkovnice, kao što je slučaj u nekim prijenosnim sustavima.

**NAPOMENA:** DDR4 memorija ugrađena je na matičnu ploču i nije u obliku zamjenjivih DIMM modula, kao što je prikazano i opisano.

## USB značajke

Univerzalna serijska sabirnica, ili USB, predstavljena je 1996. Značajno je pojednostavila povezivanje glavnih računala s perifernim uređajima poput miševa, tipkovnica, vanjskih pogona i pisača.

**Tablica 1. USB evolucija**

Tip	Brzina prijenosa podataka	Kategorija	Godina uvođenja
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000.
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	SuperSpeed	2010.
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	SuperSpeed	2013

## USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

USB 2.0 već je godinama prihvaćen kao standard sučelja u računalnom svijetu s otprilike 6 milijardi prodanih uređaja, no potreba za brzinom i dalje raste uz sve brži računalni hardver i sve veće zahtjeve propusnosti. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 konačni je odgovor na zahtjeve potrošača i teoretski je 10 puta brži od prethodnika. Ukratko, značajke sučelja USB 3.1 Gen 1 su sljedeće:

- Veće brzine prijenosa (do 5 Gbps)
- Povećana maksimalna snaga sabirnice i povećana struja uređaja bolje služe uređajima koji više troše
- Nove značajke upravljanja napajanjem
- Puni dupli prijenos podataka i podrška novim vrstama prijenosa

- Kompatibilnost s USB 2.0
- Novi priključci i kabeli

Temama u nastavku obuhvaćena su najčešće postavljana pitanja u vezi USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 standarda.




## Brzina

Trenutno su najnovijim specifikacijama za USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 definirana 3 načina brzine. To su Super-Speed, Hi-Speed i Full-Speed. Novi način SuperSpeed ima brzinu prijenosa od 4,8 Gbps. Dok su u specifikacijama zadržani USB načini Hi-Speed i Full-Speed, poznati kao USB 2.0 odnosno 1.1, sporiji načini i dalje rade na 480 Mbps odnosno 12 Mbps te su zadržani da bi se održala kompatibilnost sa starijim verzijama.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 postiže mnogo bolje performanse primjenom tehničkih izmjena navedenih u nastavku:

- Dodatna fizička sabirnica koji se dodaje paralelno s postojećom USB 2.0 sabirnicom (pogledajte na slici u nastavku).
- USB 2.0 je prethodno imao četiri žice (napajanje, uzemljenje i par za diferencijalne podatke); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 dodaje još dva para za diferencijalne signale (primanje i slanje) za kombinaciju od ukupno osam priključaka u priključcima i kablovima.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 koristi dvosmjerno podatkovno sučelje umjesto poludupleksa sučelja USB 2.0. To omogućuje deseterostruko povećanje teoretske propusnosti.



Uz sve veće zahtjeve za prijenos podataka zahvaljujući video sadržaju visoke definicije, uređajima za pohranu od terabajta, digitalnim fotoaparatom s velikim brojem piksela itd., USB 2.0 može biti prespor. Nadalje, USB 2.0 veza ne može se ni približiti teoretskom maksimalnom protoku od 480 Mbps, zbog čega je prijenos podataka pri brzini od 320 Mbps (40 MB/s) stvarni maksimum. Slično tome, veza USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nikad neće postići 4,8 Gb/s. Vjerojatno možemo očekivati stvarnu maksimalnu brzinu od 400 MB/s s fiksnim troškovima. Uz tu brzinu, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 bolji je 10 puta od sučelja USB 2.0.

## Aplikacije

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 otvara više prometnica i uređajima pruža više prostora za bolje korisničko iskustvo. Dok je ranije USB video bio jedva podnošljiv (iz perspektive maksimalne razlučivosti, latencije i kompresije videozapisa), lako je zamisliti da bi uz 5 – 10 puta veću dostupnu propusnost i USB video rješenja trebala raditi toliko bolje. Jednostruki DVI zahtijeva protok od gotovo 2 Gbps. Dok je brzina od 480 Mbps bila ograničavajuća, 5 Gbps više nego obećava. Uz obećanu brzinu od 4,8 Gbps, taj će se standard naći i u nekim proizvodima koji ranije nisu bili dio USB svijeta, poput eksternih RAID sustava za pohranu.

U nastavku su navedeni neki od dostupnih SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 proizvoda:

- Vanjska radna površina USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tvrdih diskova
- Prijenosni USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tvrdi diskovi
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 priključne stanice i adapteri
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 memorijski pogoni i čitači
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 elektronički diskovi

- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID sustavi
- Optički medijski pogoni
- Multimedijски uređaji
- Umrežavanje
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kartice adaptera i koncentratori

## Kompatibilnost

Dobra je vijest da je USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 pažljivo planiran od početka na način da se može upotrebljavati paralelno uz USB 2.0. Prije svega, dok USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specificira nove fizičke veze i kabele kako bi se mogle iskoristiti mogućnosti više brzine novog protokola, sam priključak ostaje istog pravokutnog oblika uz četiri kontakta USB 2.0 na istim mjestima kao i prije. Na kabelima USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nalazi se pet novih priključaka za nezavisno primanje i prijenos podataka, koji su u kontaktu samo kada su priključeni na odgovarajući SuperSpeed USB priključak.

## USB vrste C

USB vrste C je novi, tanki fizički priključak. Sam priključak podržava razne nove uzbuđljive USB standarde kao što su USB 3.1 i USB napajanje (USB PD).

### Alternativni način rada

USB vrste C predstavlja novi standard priključka koji je vrlo mali. Njegova veličina je oko jedne trećine starog USB Type-A utikača. To je standard za jedan priključak koji može koristiti svaki uređaj. USB priključci vrste C mogu podržavati više različitih protokola uz pomoć "alternativnih načina rada" koji omogućavaju upotrebu adaptera s HDMI, VGA, DisplayPort ili drugih vrsta izlaza iz samo jednog USB priključka

### USB napajanje

USB PD tehnički podaci slični su kao za USB vrste C. Trenutno, pametni telefoni, tableti i drugi mobilni uređaji često koriste USB priključak za punjenje. USB 2.0 priključak može osigurati snagu od 2,5 W – on će puniti mobilni telefon i to je sve što može. Za prijenosno računalo može biti potrebno i do 60 W, primjerice. Tehnički podaci za USB napajanje povećavaju tu snagu na 100 W. Veza je dvosmjerna i takav uređaj može slati i primati napajanje preko tog priključka. Također se to napajanje može osigurati uz istodobni prijenos podataka s uređaja preko tog priključka.

To praktično znači kraj svih namjenskih i zaštićenih kabela za punjenje prijenosnih računala jer sada se sve može puniti preko standardnog USB priključka. Prijenosno računalo od sada možete napajati preko jednog od onih prijenosnih baterijskih modula koje koristite za punjenje pametnih telefona i drugih prijenosnih uređaja. Prijenosno računalo može se ukopčati u vanjski zaslon koji je povezan s kabelom za napajanje i taj će vanjski zaslon puniti prijenosno računalo dok god je ono spojeno na vanjski zaslon – i sve to možete obaviti preko jednog USB priključka vrste C. Da biste to mogli iskoristiti, uređaj i kabel moraju podržavati USB napajanje (USB Power Delivery). To što imate USB priključak vrste C ne znači samo po sebi da on to može i učiniti.

### USB vrste C i USB 3.1

USB 3.1 novi je USB standard. Teoretska propusnost za USB 3 je 5 Gb/s, isto kao i USB 3.1, dok on za USB 3.1 Gen 2 iznosi 10 Gb/s. To je dvostruko veća propusnost i brzina je jednaka Thunderbolt priključku prve generacije. USB vrste C nije isti priključak kao USB 3.1. USB vrste C predstavlja samo oblik priključka, ali tehnologija s kojom radi može biti USB 2 ili USB 3.0. Zapravo, N1 Android tablet tvrtke Nokia koristi USB priključak vrste C, ali tehnologija koju koristi je USB 2.0 – nije čak ni USB 3.0. Međutim, te su tehnologije međusobno tijesno povezane.

## Prednosti priključka DisplayPort putem USB-a vrste C

- Puno audio/video (A/V) performanse DisplayPort priključka (do 4K pri 60 Hz)
- Promjenjiva orijentacija utikača i smjer kabela
- Kompatibilnost s ranijim verzijama za VGA, DVI uz adaptere
- SuperSpeed USB (USB 3.1) podaci

- Podržava HDMI 2.0a i kompatibilan je s ranijim verzijama

## HDMI 2.0

Ova tema objašnjava što je HDMI 2.0 te navodi njegove značajke i prednosti.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, multimedijisko sučelje visoke definicije) industrijski je podržano, nekomprimirano, potpuno digitalno audio/video sučelje. HDMI omogućuje sučelje između bilo kojih kompatibilnih digitalnih audio/video izvora, kao što je DVD reproduktor ili A/V prijemnik i kompatibilan audio i/ili video monitor, primjerice digitalni televizor (DTV). Namijenjeno je za primjenu na HDMI televizorima i DVD reproduktorima. Primarna su prednost smanjenje broja kabela i odredbe o zaštiti sadržaja. HDMI podržava standardni, poboljšani ili video visoke definicije te višekanalni digitalni zvuk putem samo jednog kabela.

### Značajke HDMI 2.0

- **HDMI Ethernet kanal** - dodaje umrežavanje velike brzine na HDMI poveznicu, omogućavajući korisnicima da potpuno iskoriste njihove uređaje s omogućenim IP bez odvajanja Ethernet kabela
- **Kanal za audio vraćanje** - Omogućuje HDMI povezane TV s ugrađenim radiom za slanje audio podataka „upstreamom“ u surround audio sustav, eliminirajući potrebu za odvojenim audio kabelom
- **3D** - Definira ulaz/izlaz protokole za glavne 3D video formate, utirući put za pravo 3D igranje i 3D kućne aplikacije
- **Vrsta sadržaja** - Signaliziranje vrste sadržaja u stvarnom vremenu između zaslona i uređaja izvora, omogućavanje TV za optimizaciju postavki slike na temelju vrste sadržaja
- **Dodatni prostor za boju** - dodaje podršku za dodatne modele boja koji se koriste u fotografijama i računalnoj grafici.
- **4K podrška** - omogućuje video razlučivost daleko iznad 1080p, podržavajući sljedeću generaciju zaslona koji koriste digitalni kino sustavi u mnogim komercijalnim kinima
- **HDMI Micro priključak** - Novi, manji priključak za telefone i druge prijenosne uređaje, podržava video razlučivost do 1080p
- **Automatski sustav za spajanje** - Novi kabeli i priključci za automatske video sustave, dizajnirani da zadovolje zahtjeve nadziranja okoline tijekom davanja prave HD kvalitete

### Prednosti HDMI priključka

- Kvaliteta HDMI prijenosa nekomprimiranih digitalnih audio i video za najvišu, najoštriju kvalitetu slike
- Niski troškovi HDMI osiguravaju kvalitetu i funkcionalnost digitalnog sučelja istovremeno podržavajući nekomprimirane video formate u jednostavnom, ekonomičnom značenju
- Audio HDMI podržava više audio formata od standardnog stereo do višekanalnog surround zvuka
- HDMI kombinira video i višekanalni audio u jednom kabelu, eliminirajući trošak, kompleksnost i pomutnju više kabela korištenih u A/V sustavima
- HDMI podržava komunikaciju između video izvora (poput DVD svirača) i DTV, omogućavajući novu funkcionalnost

## Memorija Intel Optane

Memorija Intel Optane funkcionira samo kao ubrzivač pohrane. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**i NAPOMENA:** Memoriju Intel Optane podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitni, verzija 1607 ili novija
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji


**Tablica 2. Specifikacije memorije Intel Optane**

Funkcija	Specifikacije
Sučelje	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Priključak	Utor za M.2 karticu (2230/2280)
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. generacije ili noviji</li> </ul>

Tablica 2. Specifikacije memorije Intel Optane (nastavak)

Funkcija	Specifikacije
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10 64-bitni, verzija 1607 ili novija</li><li>• Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji</li></ul>
Kapacitet	32 GB

## Omogućavanje Intel Optane memorije


1. Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite „**Intel Rapid Storage Technology**“.
2. Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
3. Na kartici **Status** kliknite **Enable** (Omogući) da biste omogućili memoriju Intel Optane.
4. Na zaslonu upozorenja odaberite kompatibilni brzi pogon, a zatim kliknite **Yes** (Da) za nastavak omogućivanja memorije Intel Optane.
5. Kliknite **Intel Optane memory > Reboot** (Memorija Intel Optane > Ponovo pokreni) da biste omogućili memoriju Intel Optane.  
 **NAPOMENA:** Nakon omogućavanja memorije možda ćete aplikacije morati tri puta uzastopno pokrenuti kako bi se primijetile sve izvedbene prednosti.

## Onemogućavanje Intel Optane memorije

 **OPREZ:** Ne pokušavajte ukloniti upravljački program Intel Rapid Storage Technology nakon što onemogućite memoriju Intel Optane jer će se u suprotnom pojaviti pogreška i prikazati plavi zaslon. Korisničko sučelje za Intel Rapid Storage Technology može se ukloniti bez deinstaliranja upravljačkog programa.

-  **NAPOMENA:** Potrebno je onemogućiti Intel Optane memoriju prije uklanjanja SATA uređaja za pohranu kojeg ubrzava Intel Optane memorijski modul na računalo.
1. Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite „**Intel Rapid Storage Technology**“.
  2. Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**. Otvara se prozor **Intel Rapid Storage Technology**.
  3. Na kartici **Intel Optane memory** kliknite **Disable** (Onemogući) da biste onemogućili memoriju Intel Optane.
  4. Kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate upozorenje.  
Prikazuje se postupak onemogućavanja.
  5. Kliknite **Reboot** (Ponovo pokreni) da biste dovršili onemogućavanje memorije Intel Optane i ponovo pokrenuli računalo.

## Glavne komponente sustava



1. Bočni pokrov
2. 3,5-inčni sklop tvrdog pogona
3. Optički pogon
4. Sklop hladila procesora
5. Procesor
6. Memorijski modul
7. M.2 PCIe SSD
8. Gumb za uključivanje/isključivanje
9. Matična ploča
10. Vratašca na prednjoj masci
11. Prednja maska
12. 2,5-inčni sklop tvrdog pogona
13. Zvučnik
14. Ventilator sustava
15. Jedinica za napajanje

**i NAPOMENA:** Dell dostavlja popis komponenti i njihove brojeve dijela za originalnu kupljenu konfiguraciju sustava. Ti dijelovi dostupni su u skladu s uvjetima jamstva koje je kupio kupac. Mogućnosti kupnje zatražite od Dell prodajnog predstavnika.

# Uklanjanje i ugradnja komponenti

**i** **NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.


## Teme:

- Bočni pokrov
- Okvir
- Vratašca na prednjoj masci
- Sklop tvrdog pogona—3,5-inčni i 2,5-inčni
- Optički pogon
- M.2 PCIe SSD
- čitač SD kartice
- Memorijski modul
- karticu za proširenje
- Izborni VGA modul
- jedinica napajanja
- Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
- Zvučnik
- baterija na matičnoj ploči
- Ventilator hladila procesora
- Sklop hladila procesora
- Procesor
- Ventilator sustava
- Matična ploča
- Vratašca na prednjoj masci
- 3,5-inčnog tvrdog pogona
- 2,5-inčni sklop tvrdog pogona
- Optički pogon
- M.2 SSD
- čitač SD kartice
- Memorijski modul
- karticu za proširenje
- jedinica napajanja
- Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
- Zvučnik
- baterija na matičnoj ploči
- Ventilator hladila procesora
- Sklop hladila procesora
- Procesor
- Ventilator sustava
- Izborni VGA modul
- Matična ploča

# Bočni pokrov

## Uklanjanje bočnog pokrova

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Za uklanjanje pokrova:
  - a. Povucite zasun za oslobađanje kako biste oslobodili pokrov od sustava [1].
  - b. Pomaknite pokrov prema stražnjem dijelu sustava i odvojite ga od sustava [2].



## Ugradnja bočnog pokrova

1. Za ugradnju bočnog pokrova:
  - a. Postavite pokrov na računalo i umetnite pokrov sve dok ne nasjedne na svoje mjesto.



2. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Okvir


### Uklanjanje prednjeg okvira

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite [bočni poklopac](#).
3. Za uklanjanje prednje maske:
  - a. Podignite jezičke za držanje kako biste otpustili prednji okvir iz sustava.
  - b. Uklonite prednji okvir sa sustava.



## Ugradnja prednjeg okvira

1. Za ugradnju prednje maske:
  - a. Postavite okvir tako da držači jezičaka budu poravnati s utorima na kućištu sustava.
  - b. Pritisnite okvir tako da jezičci sjednu na mjesto.



2. Ugradite bočnu masku.
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Vratašca na prednjoj masici

### Otvaranje vratašca na prednjoj masici

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir


**OPREZ:** Vratašca na prednjoj masici otvaraju se samo do određene granice. Maksimalna dopuštena granica prikazana je na slici na vratašcima na prednjoj masici.

3. Povucite vratašca na prednjoj ploči da biste ih otvorili.



## Zatvorite vratašca na prednjoj masci

1. Okrenite vratašca na prednjoj ploči da biste ih zatvorili.




2. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## Sklop tvrdog pogona—3,5-inčni i 2,5-inčni

### Uklanjanje sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Za uklanjanje sklopa tvrdog pogona:
  - a. Odspojite SATA kabel i kabel za napajanje od priključaka na tvrdom pogonu.




- b. Uklonite nosač umetka za HDD iz sustava [1].
- c. Pritisnite plavi jezičak za [2] i izvucite sklop tvrdog pogona iz sustava [3].



## Uklanjanje 3,5-inčnog tvrdog pogona iz nosača tvrdog pogona


- 1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
- 2. Uklonite:

- a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
  - c. Sklop 3,5-inčnog HDD-a
3. Za uklanjanje tvrdog pogona:
- a. Povucite jednu stranu nosača tvrdog pogona kako biste odspojili pinove nosača iz utora na tvrdom pogonu [1].
  - b. Podignite tvrdi pogon iz nosača tvrdog pogona [2].



## Ugradnja 3,5-inčnog tvrdog pogona u nosač tvrdog pogona


1. Za ugradnju tvrdog pogona:
- a. Poravnajte tvrdi disk sa stranom nosača tvrdog diska u povucite jezičke na drugom kraju kako bi pinovi na nosaču uskočili u tvrdi disk [1].
  - b. Umetnite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona sve dok ne klikne na mjesto [2].




2. Ugradite:
- a. 3,5-inčni sklop tvrdog pogona
  - b. Prednji okvir
  - c. Bočni pokrov
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Ugradnja sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona

1. Umetnite sklop tvrdog pogona u utor sustava sve dok ne klikne na mjesto [1].
2. Ponovno postavite nosač umetka za HDD [2].



3. Prikjučite SATA kabel i kabel za napajanje na priključke na tvrdom pogonu.




4. Ugradite:

- a. Prednji okvir
- b. Bočni pokrov

5. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Uklanjanje sklopa 2,5-inčnog tvrdog pogona


1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje sklopa tvrdog pogona:
  - a. Odspojite podatkovne kabele i kabele napajanja iz priključaka na 2,5-inčnom tvrdom pogonu [1].
  - b. Pritisnite plave jezičke sklopa na obje strane [2] i izvucite sklop tvrdog pogona iz sustava [3].



## Uklanjanje 2,5-inčnog pogona iz nosača pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
  - c. [2,5-inčni sklop tvrdog pogona](#)
3. Uklanjanje pogona:
  - a. Povucite jednu stranu nosača tvrdog pogona kako biste odspojili pinove nosača iz utora na tvrdom pogonu [1].
  - b. Podignite pogon iz nosača pogona [2].


c. Uklonite pogon iz nosača [3].



## Ugradnja 2,5-inčnog tvrdog pogona u nosač tvrdog pogona

1. Za ugradnju tvrdog pogona:

- a. Poravnajte tvrdi disk sa stranom nosača tvrdog pogona i povucite jezičke na drugom kraju kako bi zatici na nosaču uskočili u tvrdi disk.
- b. Umetnite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona sve dok ne klikne na mjesto [1].
- c. Umetnite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona sve dok ne klikne na mjesto [2].



2. Ugradite:


- a. 2,5-inčni sklop tvrdog pogona
- b. Prednji okvir
- c. Bočni pokrov

3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Ugradnja sklopa 2,5-inčnog pogona

1. Za ugradnju tvrdog pogona:

- a. Ubacite sklop hard diska u slot na sistemu tako da legne u ležište [1].
- b. Spojite podatkovne i kabele napajanja tvrdog pogona na priključke na tvrdom pogonu od 2,5 inča [2].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## Optički pogon


### Uklanjanje optičkog pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje sklopa optičkog pogona:
  - a. Odspojite podatkovni kabel i kabel napajanja optičkog pogona iz priključaka na optičkom pogonu [1].
 

**i** **NAPOMENA:** Možda ćete morati izvući kabele iz jezičaka ispod okvira pogona da biste mogli odspojiti kabele iz priključaka.
  - b. Zatvorite vratašca na prednjoj masci [2].




c. Pritisnite plavi jezičak za otpuštanje [1] i izvucite optički pogon iz sustava [2].




## Ugradnja optičkog pogona

1. Za postavljanje optičkog pogona:
  - a. Zatvorite [vratašca na prednjoj masici](#).
  - b. Umetnite optički pogon u ležište optičkog pogona sve dok ne klikne na mjesto.



- c. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#) [1].
- d. Provucite kabele ispod okvira pogona.
- e. Spojite podatkovni kabel optičkog pogona i kabel napajanja u priključke na optičkom pogonu [2].




2. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## M.2 PCIe SSD


### Uklanjanje M.2 SSD

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje M.2 SSD:
  - a. Uklonite jedan vijak koji pričvršćuje SSD matičnu ploču [1].
  - b. Odspojite M.2 SSD iz priključka na matičnoj ploči [2].



## Ugradnja M.2 SSD

1. Umetnite M.2 SSD karticu u priključak na matičnoj ploči [1].
2. Ponovno postavite jedan vijak kako biste pričvrstili SSD karticu na matičnu ploču [2].




3. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
4. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
5. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## čitač SD kartice

### Uklanjanje čitača SD kartice

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje čitača SD kartice:
  - a. Odspojite kabel čitača SD kartica iz priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Uklonite vijak kojim je čitač SD kartice pričvršćen na vrata prednje ploče [2].
  - c. Izvadite čitač SD kartice iz sustava [3].



## Ugradnja čitača SD kartice

1. Za ugradnju čitača SD kartice:
  - a. Umetnite čitač SD kartice u utor na matičnoj ploči [1].
  - b. Ponovno postavite vijak kako biste pričvrstili čitača SD kartice na matičnu ploču [2].
  - c. Priključite kabel čitača SD kartice u priključak na matičnoj ploči [3].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## Memorijski modul


### Uklanjanje memorijskog modula

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje memorijskog modula:
  - a. Povucite sigurnosne spajalice memorijskog modula sve dok ne iskoči [1].
  - b. Uklonite memorijski modul iz matične ploče [2].



## Ugradnja memorijskog modula

1. Za ugradnju memorijskog modula:
  - a. Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na priključku memorijskog modula.
  - b. Umetnite memorijski modul u memorijski utor [1].
  - c. Pritisnite memorijski modul sve dok jezičci za pridržavanje memorijskog modula ne kliknu na mjesto [2].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## karticu za proširenje

### Uklanjanje PCIe kartice za proširenje

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje PCIe kartice za proširenje:
  - a. Povucite zasun za otpuštanje kako biste otključali PCIe karticu za proširenje [1].
  - b. Gurnite zasun za otpuštanje kartice [2] i podignite PCIe karticu za proširenja iz računala [3].

**NAPOMENA:** Ovaj se korak može primijeniti samo na priključak sa zasunom za otpuštanje kartice. U suprotnom podignite PCIe karticu iz sustava.



5. Ponovite korake za uklanjanje svih dodatnih PCIe kartica za proširenje.

## Ugradnja PCIe kartice za proširenje


1. Da biste ugradili PCIe karticu za proširenje:

- a. **NAPOMENA:** Da biste uklonili PCIe nosače, pogurnite nosač iz unutrašnjosti računala prema gore kako biste ga oslobodili, a zatim ga podignite iz računala.

Umetnite odvijač u otvor PCIe nosača i snažno pritisnite kako biste oslobodili nosač [3], a zatim podignite nosač iz računala.

- b. Umetnite PCIe kartice za proširenje u priključak na matičnoj ploči [1].  
 c. Pričvrstite PCIe karticu za proširenje tako da pritisnete zasun za učvršćivanje kartice dok ne sjedne na mjesto .

**NAPOMENA:** Ovaj korak primjenjuje se samo na priključke sa zasunom za učvršćivanje kartice, u suprotnom preskočite ovaj korak.




- d. Povucite zasun za oslobađanje prema naprijed da biste ga zatvorili [2].
- e. Ponovite korake da biste ugradili bilo koju dodatnu PCIe karticu za proširenje.
2. Zatvorite [vratašca na prednjoj masici](#).
3. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
4. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## Izborni VGA modul

### Uklanjanje izbornog VGA modula

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Uklonite [ventilator sustava](#).
5. Za uklanjanje izbornog VGA modula:
  - a. Uklonite dva (M3X3) vijka kojima je izborni VGA modul pričvršćen na sustav.




- b. Odspojite VGA kabel iz priključka na matičnoj ploči [1].
- c. Uklonite VGA modul iz sustava [2].




## Ugradnja opcionalnog VGA modula

1. Za uklanjanje metalnog nosača kako je dolje prikazano, umetnite ravni odvijač u rupu nosača [1], gurnite nosač da biste ga oslobodili [2] i zatim podignite nosač i uklonite ga iz računala.



2. Umetnite VGA modul u njegov utor s unutarne strane računala [1] i priključite VGA kabel na priključak na matičnoj ploči [2].



3. Ponovno postavite dva (M3X3) vijka kako biste pričvrstili izborni VGA modul na sustav.




4. Ugradite [ventilator sustava](#) .
5. Zatvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
6. Ugradite:
  - a. [prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
7. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Jedinica napajanja


### Uklanjanje jedinice napajanja PSU

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za oslobađanje PSU:
  - a. Odspojite kabele PSU-a iz priključaka na matičnoj ploči [1].
  - b. Izvucite kabele PSU-a iz stezaljki [2, 3, 4, 5].
  - c. Odspojite kabele PSU-a iz priključaka na matičnoj ploči [6].




**5.** Za uklanjanje PSU:

- a. Uklonite 3 vijka koji pričvršćuju PSU za sustav [1].
- b. Pritisnite jezičak za oslobađanje [2].
- c. Izvucite i podignite PSU iz računala [3].




## Ugradnja jedinice napajanja PSU

1. Za ugradnju jedinice napajanja:
  - a. Umetnite PSU u utor za PSU i pomaknite ga prema stražnjem dijelu sustava sve dok ne klikne na mjesto [1].
  - b. Ponovo postavite tri vijka kojima je PSU pričvršćen na računalo [2] .



- c. Prikjučite PSU kabele na priključke na matičnoj ploči [1].
- d. Provedite PSU kabele kroz kopče [2, 3, 4, 5].
- e. Priključite PSU kabel na priključak na matičnoj ploči [6].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja


### Uklanjanje prekidača za detekciju nasilnog otvaranja

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje prekidača za detekciju nasilnog otvaranja:
  - a. Isključite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta na matičnoj ploči [1].
  - b. Izvucite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja iz gumica ventilatora [2].
  - c. Izvucite prekidač za detekciju nasilnog otvaranja i gurnite ga da biste ga uklonili iz računala [3].



## Ugradnja prekidača za detekciju nasilnog otvaranja

1. Umetnite prekidač za detekciju nasilnog otvaranja u utor sustava [1].
2. Usmjerite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta kroz gumice ventilatora [2].
3. Priključite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta na matičnu ploču [3].




4. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
5. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
6. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## Gumb za uključivanje/isključivanje

### Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za oslobađanje gumba za uključivanje/isključivanje:
  - a. Odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje s matične ploče [1].
  - b. Izvucite kabel gumba za uključivanje/isključivanje iz stezaljke [2].
  - c. Pritisnite jezičke za oslobađanje pomoću plastičnog šila i izvucite gumb za uključivanje/isključivanje s prednje strane računala [3].
  - d. Zatvorite vratašca na prednjoj masci [4].




5. Izvucite gumb za uključivanje/isključivanje iz računala.




## Ugradnja gumba za uključivanje/isključivanje

1. Umetnite prekidač za uključivanje/isključivanje u utor s prednje strane računala i pritisnite ga tako da sjedne na mjesto.



2. Otvorite vratašca na prednjoj ploči [1]
3. Provucite kabel gumba za uključivanje/isključivanje od gumba kroz stezaljku za kabel [2, 3].
4. Poravnajte kabel s pinovima na priključku i priključite kabel gumba za uključivanje/isključivanje [4].




5. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
6. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
7. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Zvučnik


### Uklanjanje zvučnika

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje zvučnika:
  - a. Isključite kabel zvučnika iz priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Podignite jezičak [2] i izvucite zvučnik iz utora [3].



## Ugradnja zvučnika

1. Umetnite zvučnik u utor i pritisnite ga sve dok ne klikne na mjestu [1].
2. Priključite kabel zvučnika na priključak na matičnoj ploči [2].




3. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
4. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
5. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## baterija na matičnoj ploči

### Uklanjanje baterije na matičnoj ploči


1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje baterije s matične ploče:
  - a. Pritisnite zasun za otpuštanje sve dok baterija na matičnoj ploči ne iskoči [1].
  - b. Uklonite bateriju na matičnoj ploči iz priključka na matičnoj ploči [2].



**i** **NAPOMENA:** Uklanjanje baterije s matične ploče može vratiti BIOS/postavke matične ploče u početno stanje

## Ugradnja baterije na matičnoj ploči

1. Bateriju držite tako da pozitivna strana sa znakom „+“ bude okrenuta prema gore i gurnite je ispod osigurača na pozitivnom polu konektora [1].
2. Pritisnite bateriju u priključak sve dok ne uskoči na mjesto [2].




3. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
4. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
5. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Ventilator hladila procesora


### Uklanjanje ventilatora hladila

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje sklopa ventilatora hladila:
  - a. Odspojite kabel sklopa ventilatora hladila iz njegovog priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Uklonite vijke kojima je ventilator pričvršćen na hladilo [2].  
**i | NAPOMENA:** Pazite da Torx odvijač umetnete kroz gornju rupu za vijak kako biste uklonili vijke.
  - c. Podignite ventilator sklopa hladila iz računala [3].



## Ugradnja ventilatora hladila

1. Postavite ventilator na sklop hladila [1].
2. Pritegnite vijke (4) da biste pričvrstili ventilator na sklop hladila [2].
3. Priključite kabel sklopa ventilatora hladila na priključak na matičnoj ploči [3].




4. Zatvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
5. Ugradite:
  - a. [prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
6. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Sklop hladila procesora

### Uklanjanje sklopa hladila


1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje sklopa hladila:
  - a. Odspojite kabel sklopa ventilatora hladila iz njegovog priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Otpustite pričvršne vijke (4) kojima je sklop hladila pričvršćen na matičnu ploču [2].
 

**i** **NAPOMENA:** Vijke uklonite redoslijedom (1, 2, 3, 4) otisnutim na matičnoj ploči.
  - c. Podignite sklop hladila iz računala [3].



## Ugradnja sklopa hladila

1. Poravnajte vijke na sklopu hladila s držačima na matičnoj ploči i postavite sklop hladila na procesor [1].
2. Pritegnite pričvrstne vijke kako biste pričvrstili sklop hladila na matičnu ploču [2].  
**i** **NAPOMENA:** Zategnite vijke redoslijedom (1,2,3,4) koji je otisnut na matičnoj ploči.
3. Prikjučite kabel sklopa ventilatora hladila na priključak na matičnoj ploči [3].




4. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
5. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
6. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Processor

### Uklanjanje procesora

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Uklonite sklop hladila.
5. Za uklanjanje procesora:
  - a. Otpustite polugu utora gurajući polugu dolje i izvan jezička na štitniku procesora [1].
  - b. Podignite polugu prema gore i podignite štitnik procesora [2].
  - c. Podignite procesor iz utora [3].

**OPREZ:** Ne dirajte pinove utora procesora jer su krhki i mogu se trajno oštetiti. Pripazite da pri uklanjanju procesora iz podnožja ne savijete kontakte u podnožju procesora.




## Ugradnja procesora

1. Postavite procesor na utor tako da se utori na procesoru poravnaju s tipkama utora [1].

**OPREZ:** Procesor ne gurajte na silu. Ako je procesor ispravno postavljen, kliznut će u utor.

2. Zatvorite štitnik procesora pomičući ga ispod vijka za otpuštanje [2].
3. Spustite polugu utora i gurnite ispod jezička kako biste ga zaključali [3].




4. Ugradite [sklop hladila](#).
5. Zatvorite [vratašca na prednjoj masci](#).
6. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
7. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## Ventilator sustava

### Uklanjanje ventilatora sustava

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje ventilatora sustava:
  - a. Odspojite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta iz priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Izvucite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta iz gumenog podloška ventilatora [2].



- c. Isključite kabel napajanja ventilatora iz priključka na matičnoj ploči [1].
- d. Razvucite gumene podloške kojima je ventilator pričvršćen na računalo kako biste lakše uklonili ventilator [2].
- e. Izvucite ventilator sustava iz računala [3].




## Ugradnja ventilatora sustava


1. Umetnite podloške u utore na stražnjem dijelu računala.
2. Držite ventilator sustava s kablom okrenutim prema donjem dijelu računala.
3. Poravnajte utore ventilatora sustava s podlošcima na stjecni kućišta.
4. Provučite gumene podloške kroz odgovarajuće brazde na ventilatoru sustava [1].
5. Raširite podloške i umetnite ventilator sustava prema računalu sve dok ne nasjedne na mjesto [2].

**i** **NAPOMENA:** Prvo postavite dvije donje gumene podloške.

6. Priključite kabel ventilatora sustava u priključak na matičnoj ploči [3].



7. Provedite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta kroz podložak ventilatora [2].
8. Umetnite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja u matičnu ploču [1].




9. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
10. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
11. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Matična ploča


### Uklanjanje matične ploče

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Uklonite:
  - a. Sklop hladila
  - b. Procesor
  - c. Kartica za proširenje
  - d. M.2 SSD
  - e. čitač SD kartice
  - f. Memorijski modul
  - g. Ventilator hladila
5. Odspojite sljedeće kabele:
  - a. Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja

- b. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 6. Iskopčajte sljedeće kabele iz matične ploče:
  - a. Napajanje CPU-a [1]
  - b. Podaci tvrdog pogona i podaci optičkog pogona [2]
  - c. Zvučnik [3]
  - d. Napajanje sustava [4]
  - e. SATA [5]



- 7. Za uklanjanje matične ploče:
  - a. Uklonite vijke kojima je pričvršćena matična ploča na računalo [1].




b. Podignite i odmaknite matičnu ploču od računala [1, 2].



# Vratašca na prednjoj masci


## Otvaranje vratašca na prednjoj masci

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
-  **OPREZ:** Vratašca na prednjoj masci otvaraju se samo do određene granice. Maksimalna dopuštena granica prikazana je na slici na vratašcima na prednjoj masci.
3. Povucite vratašca na prednjoj ploči da biste ih otvorili.



## Zatvorite vratašca na prednjoj masci

1. Okrenite vratašca na prednjoj ploči da biste ih zatvorili.




2. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## 3,5-inčnog tvrdog pogona

### Uklanjanje sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Za uklanjanje sklopa tvrdog pogona:
  - a. Odspojite SATA kabel i kabel za napajanje od priključaka na tvrdom pogonu.




- b. Uklonite nosač umetka za HDD iz sustava [1].
- c. Pritisnite plavi jezičak za [2] i izvucite sklop tvrdog pogona iz sustava [3].




## Ugradnja sklopa 3,5-inčnog tvrdog pogona

- 1. Umetnite sklop tvrdog pogona u utor sustava sve dok ne klikne na mjesto [1].
- 2. Ponovno postavite nosač umetka za HDD [2].



3. Priključite SATA kabel i kabel za napajanje na priključke na tvrdom pogonu.




4. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
5. Slijedite upute u odlomku *Nakon rada na unutrašnjosti računala.*

## 3.5 inčni tvrdi pogon


### Uklanjanje 3,5-inčnog tvrdog pogona iz nosača tvrdog pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
  - c. [Sklop 3,5-inčnog HDD-a](#)
3. Za uklanjanje tvrdog pogona:
  - a. Povucite jednu stranu nosača tvrdog pogona kako biste odspojili pinove nosača iz utora na tvrdom pogonu [1].
  - b. Podignite tvrdi pogon iz nosača tvrdog pogona [2].



### Ugradnja 3,5-inčnog tvrdog pogona u nosač tvrdog pogona

1. Za ugradnju tvrdog pogona:
  - a. Poravnajte tvrdi disk sa stranom nosača tvrdog pogona u povucite jezičke na drugom kraju kako bi pinovi na nosaču uskočili u tvrdi disk [1].
  - b. Umetnite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona sve dok ne klikne na mjesto [2].




2. Ugradite:
  - a. [3,5-inčni sklop tvrdog pogona](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
  - c. [Bočni pokrov](#)
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## 2,5-inčni sklop tvrdog pogona


### Uklanjanje sklopa 2,5-inčnog tvrdog pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju *Prije rada na unutrašnjosti računala*.
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje sklopa tvrdog pogona:
  - a. Odspojite podatkovne kabele i kabele napajanja iz priključaka na 2,5-inčnom tvrdom pogonu [1].
  - b. Pritisnite plave jezičke sklopa na obje strane [2] i izvucite sklop tvrdog pogona iz sustava [3].



### Ugradnja sklopa 2,5-inčnog pogona

1. Za ugradnju tvrdog pogona:
  - a. Ubacite sklop hard diska u slot na sistemu tako da legne u ležište [1].
  - b. Spojite podatkovne i kabele napajanja tvrdog pogona na priključke na tvrdom pogonu od 2,5 inča [2].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## 2.5 inčni tvrdi pogon


### Uklanjanje 2,5-inčnog pogona iz nosača pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
  - c. 2,5-inčni sklop tvrdog pogona
3. Uklanjanje pogona:
  - a. Povucite jednu stranu nosača tvrdog pogona kako biste odspojili pinove nosača iz utora na tvrdom pogonu [1].
  - b. Podignite pogon iz nosača pogona [2].
  - c. Uklonite pogon iz nosača [3].



## Ugradnja 2,5-inčnog tvrdog pogona u nosač tvrdog pogona

1. Za ugradnju tvrdog pogona:
  - a. Poravnajte tvrdi disk sa stranom nosača tvrdog diska u povucite jezičke na drugom kraju kako bi zatici na nosaču uskočili u tvrdi disk.
  - b. Umetnite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona sve dok ne klikne na mjesto [1].
  - c. Umetnite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona sve dok ne klikne na mjesto [2].




2. Ugradite:
  - a. 2,5-inčni sklop tvrdog pogona
  - b. Prednji okvir
  - c. Bočni pokrov
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Optički pogon


### Uklanjanje optičkog pogona

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje sklopa optičkog pogona:
  - a. Odspojite podatkovni kabel i kabel napajanja optičkog pogona iz priključaka na optičkom pogonu [1].
 

**i** **NAPOMENA:** Možda ćete morati izvući kabele iz jezičaka ispod okvira pogona da biste mogli odspojiti kabele iz priključaka.
  - b. Zatvorite [vratašca na prednjoj masici](#) [2].




c. Pritisnite plavi jezičak za otpuštanje [1] i izvucite optički pogon iz sustava [2].




## Ugradnja optičkog pogona

1. Za postavljanje optičkog pogona:
  - a. Umetnite optički pogon u pretinac za optički pogon sve dok ne klikne na mjesto [1].
  - b. Otvorite [vratašca na prednjoj masici](#) [2].



- c. Provucite kabele ispod kućišta pogona.
- d. Podatkovni kabel i kabel napajanja priključite na priključke na optičkom pogonu [1].
- e. Zatvorite vratašca na prednjoj masci [2].




2. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
3. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## M.2 SSD


### Uklanjanje M.2 SSD

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje M.2 SSD:
  - a. Uklonite jedan vijak koji pričvršćuje SSD matičnu ploču [1].
  - b. Odspojite M.2 SSD iz priključka na matičnoj ploči [2].



## Ugradnja M.2 SSD

1. Umetnite M.2 SSD karticu u priključak na matičnoj ploči [1].
2. Ponovno postavite jedan vijak kako biste pričvrstili SSD karticu na matičnu ploču [2].




3. Zatvorite [vratašca na prednjoj masci](#).
4. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
5. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## čitač SD kartice

### Uklanjanje čitača SD kartice

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Za uklanjanje čitača SD kartice:
  - a. Odspojite kabel čitača SD kartica iz priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Uklonite vijak kojim je čitač SD kartice pričvršćen na vrata prednje ploče [2].
  - c. Izvadite čitač SD kartice iz sustava [3].



## Ugradnja čitača SD kartice

1. Za ugradnju čitača SD kartice:
  - a. Umetnite čitač SD kartice u utor na matičnoj ploči [1].
  - b. Ponovno postavite vijak kako biste pričvrstili čitača SD kartice na matičnu ploču [2].
  - c. Priključite kabel čitača SD kartice u priključak na matičnoj ploči [3].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## Memorijski modul


### Uklanjanje memorijskog modula

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje memorijskog modula:
  - a. Povucite sigurnosne spajalice memorijskog modula sve dok ne iskoči [1].
  - b. Uklonite memorijski modul iz matične ploče [2].



## Ugradnja memorijskog modula

1. Za ugradnju memorijskog modula:
  - a. Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na priključku memorijskog modula.
  - b. Umetnite memorijski modul u memorijski utor [1].
  - c. Pritisnite memorijski modul sve dok jezičci za pridržavanje memorijskog modula ne kliknu na mjesto [2].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## karticu za proširenje

### Uklanjanje PCIe kartice za proširenje

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje PCIe kartice za proširenje:
  - a. Povucite zasun za otpuštanje kako biste otključali PCIe karticu za proširenje [1].
  - b. Gurnite zasun za otpuštanje kartice [2] i podignite PCIe karticu za proširenja iz računala [3].


**NAPOMENA:** Ovaj se korak može primijeniti samo na priključak sa zasunom za otpuštanje kartice. U suprotnom podignite PCIe karticu iz sustava.



5. Ponovite korake za uklanjanje svih dodatnih PCIe kartica za proširenje.


## Ugradnja PCIe kartice za proširenje

1. Da biste ugradili PCIe karticu za proširenje:

- a.  **NAPOMENA:** Da biste uklonili PCIe nosače (2 i 3), pogurnite nosač iz unutrašnjosti računala prema gore kako biste ga oslobodili, a zatim ga podignite iz računala.

Umetnite odvijač u otvor PCIe nosača i snažno pritisnite kako biste oslobodili nosač [3], a zatim podignite nosač iz računala.

- b. Umetnite PCIe kartice za proširenje u priključak na matičnoj ploči [1].
- c. Pričvrstite PCIe karticu za proširenje tako da pritisnete zasun za učvršćivanje kartice dok ne sjedne na mjesto [2].
- d. Ponovite korake da biste ugradili bilo koju dodatnu PCIe karticu za proširenje.




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## jedinica napajanja


### Uklanjanje jedinice napajanja PSU

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za oslobađanje PSU:
  - a. Odspojite kabele PSU-a iz priključaka na matičnoj ploči [1].
  - b. Izvucite kabele PSU-a iz stezaljki [2, 3, 4, 5].
  - c. Odspojite kabele PSU-a iz priključaka na matičnoj ploči [6].




**5.** Za uklanjanje PSU:

- a. Uklonite 3 vijka koji pričvršćuju PSU za sustav [1].
- b. Pritisnite jezičak za oslobađanje [2].
- c. Izvucite i podignite PSU iz računala [3].




## Ugradnja jedinice napajanja PSU

1. Za ugradnju jedinice napajanja:
  - a. Umetnite PSU u utor za PSU i pomaknite ga prema stražnjem dijelu sustava sve dok ne klikne na mjesto [1].
  - b. Ponovo postavite tri vijka kojima je PSU pričvršćen na računalo [2] .



- c. Prikjučite PSU kabele na priključke na matičnoj ploči [1].
- d. Provedite PSU kabele kroz kopče [2, 3, 4, 5].
- e. Priključite PSU kabel na priključak na matičnoj ploči [6].




2. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
3. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
4. Slijedite upute u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala.

## Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja


### Uklanjanje prekidača za detekciju nasilnog otvaranja

1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje prekidača za detekciju nasilnog otvaranja:
  - a. Isključite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta na matičnoj ploči [1].
  - b. Izvucite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja iz gumica ventilatora [2].
  - c. Izvucite prekidač za detekciju nasilnog otvaranja i gurnite ga da biste ga uklonili iz računala [3].



## Ugradnja prekidača za detekciju nasilnog otvaranja

1. Umetnite prekidač za detekciju nasilnog otvaranja u utor sustava [1].
2. Usmjerite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta kroz gumice ventilatora [2].
3. Priključite kabel prekidača za detekciju nasilnog otvaranja kućišta na matičnu ploču [3].




4. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
5. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
6. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## Gumb za uključivanje/isključivanje

### Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za oslobađanje gumba za uključivanje/isključivanje:
  - a. Odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje s matične ploče [1].
  - b. Izvucite kabel gumba za uključivanje/isključivanje iz stezaljke [2].
  - c. Pritisnite jezičke za oslobađanje pomoću plastičnog šila i izvucite gumb za uključivanje/isključivanje s prednje strane računala [3].
  - d. Zatvorite vratašca na prednjoj masci [4].




5. Izvucite gumb za uključivanje/isključivanje iz računala.




## Ugradnja ploče gumba za uključivanje/isključivanje

1. Umetnite prekidač za uključivanje/isključivanje u utor s prednje strane računala i pritisnite ga tako da sjedne na mjesto [1].
2. Otvorite vratašca na prednjoj masici [2]



3. Provucite kabel gumba za uključivanje/isključivanje kroz stezaljku gumba za uključivanje/isključivanje [2].
4. Poravnajte kabel s pinovima na priključku i priključite kabel gumba za uključivanje/isključivanje [3].




5. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
6. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
7. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Zvučnik


### Uklanjanje zvučnika

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje zvučnika:
  - a. Isključite kabel zvučnika iz priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Podignite jezičak [2] i izvucite zvučnik iz utora [3].



## Ugradnja zvučnika

1. Umetnite zvučnik u utor i pritisnite ga sve dok ne klikne na mjestu [1].
2. Priključite kabel zvučnika na priključak na matičnoj ploči [2].




3. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
4. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
5. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## baterija na matičnoj ploči

### Uklanjanje baterije na matičnoj ploči


1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje baterije s matične ploče:
  - a. Pritisnite zasun za otpuštanje sve dok baterija na matičnoj ploči ne iskoči [1].
  - b. Uklonite bateriju na matičnoj ploči iz priključka na matičnoj ploči [2].



**i** **NAPOMENA:** Uklanjanje baterije s matične ploče može vratiti BIOS/postavke matične ploče u početno stanje

## Ugradnja baterije na matičnoj ploči

1. Bateriju držite tako da pozitivna strana sa znakom „+“ bude okrenuta prema gore i gurnite je ispod osigurača na pozitivnom polu konektora [1].
2. Pritisnite bateriju u priključak sve dok ne uskoči na mjesto [2].




3. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
4. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
5. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Ventilator hladila procesora

### Uklanjanje ventilatora hladila


1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje sklopa ventilatora hladila:
  - a. Odspojite kabel sklopa ventilatora hladila iz njegovog priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Uklonite vijke kojima je ventilator pričvršćen na hladilo [2].
 

**i** **NAPOMENA:** Pazite da Torx odvijač umetnete kroz gornju rupu za vijak kako biste uklonili vijke.
  - c. Podignite ventilator sklopa hladila iz računala [3].



## Ugradnja ventilatora hladila

1. Postavite ventilator na sklop hladila [1].
2. Pritegnite vijke (4) da biste pričvrstili ventilator na sklop hladila [2].
3. Priključite kabel sklopa ventilatora hladila na priključak na matičnoj ploči [3].




4. Zatvorite vratašca na prednjoj ploči.
5. Ugradite:
  - a. prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
6. Slijedite upute u odlomku *Nakon rada na unutrašnjosti računala*.

## Sklop hladila procesora

### Uklanjanje sklopa hladila


1. Slijedite postupke u poglavlju *Prije rada na unutrašnjosti računala*.
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Za uklanjanje sklopa hladila:
  - a. Odspojite kabel sklopa ventilatora hladila iz njegovog priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Otpustite pričvršne vijke (4) kojima je sklop hladila pričvršćen na matičnu ploču [2].
 

**i** **NAPOMENA:** Vijke uklonite redosljedom (1, 2, 3, 4) otisnutim na matičnoj ploči.
  - c. Podignite sklop hladila iz računala [3].



## Ugradnja sklopa hladila

1. Poravnajte vijke na sklopu hladila s držačima na matičnoj ploči i postavite sklop hladila na procesor [1].
2. Pritegnite pričvrstne vijke kako biste pričvrstili sklop hladila na matičnu ploču [2].  
**i** **NAPOMENA:** Zategnite vijke redoslijedom (1,2,3,4) koji je otisnut na matičnoj ploči.
3. Prikjučite kabel sklopa ventilatora hladila na priključak na matičnoj ploči [3].




4. Zatvorite vratašca na prednjoj masci.
5. Ugradite:
  - a. Prednji okvir
  - b. Bočni pokrov
6. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Processor

### Uklanjanje procesora

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Uklonite sklop hladila.
5. Za uklanjanje procesora:
  - a. Otpustite polugu utora gurajući polugu dolje i izvan jezička na štitniku procesora [1].
  - b. Podignite polugu prema gore i podignite štitnik procesora [2].
  - c. Podignite procesor iz utora [3].

**OPREZ:** Ne dirajte pinove utora procesora jer su krhki i mogu se trajno oštetiti. Pripazite da pri uklanjanju procesora iz podnožja ne savijete kontakte u podnožju procesora.




## Ugradnja procesora

1. Postavite procesor na utor tako da se utori na procesoru poravnaju s tipkama utora [1].

**OPREZ:** Procesor ne gurajte na silu. Ako je procesor ispravno postavljen, kliznut će u utor.

2. Zatvorite štitnik procesora pomičući ga ispod vijka za otpuštanje [2].
3. Spustite polugu utora i gurnite ispod jezička kako biste ga zaključali [3].




4. Ugradite [sklop hladila](#).
5. Zatvorite [vratašca na prednjoj masci](#).
6. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
7. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Ventilator sustava

### Uklanjanje ventilatora sustava

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
  - c. [Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja](#)
3. Za uklanjanje ventilatora sustava:
  - a. Isključite kabel napajanja ventilatora iz priključka na matičnoj ploči [1].
  - b. Raširite gumene podloške da biste uklonili one koji pričvršćuju ventilator na računalo [2].
  - c. Izvucite ventilator sustava iz računala [3].




## Ugradnja ventilatora sustava

1. Umetnite gumene podloške u utore sa stražnjeg dijela računala.

**i** **NAPOMENA:** instalirajte prvo dvije donje gumene podloške.

2. Držite ventilator sustava s kabelom okrenutim prema donjem dijelu računala.
3. Poravnajte utore ventilatora sustava s jezičcima na stjenci kućišta.
4. Provučite gumene podloške kroz odgovarajuće ureza na ventilatoru sustava [1].
5. Raširite gumene podloške i umetnite ventilator sustava prema računalu sve dok ne nasjedne na mjesto [2].
6. Priključite kabel ventilatora sustava u priključak na matičnoj ploči [3].



7. Zatvorite vratašca na prednoj masci.
8. Ugradite:
  - a. Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja
  - b. Prednji okvir
  - c. Bočni pokrov
9. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).


## Izborni VGA modul

### Uklanjanje izbornog VGA modula

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. Bočni pokrov
  - b. Prednji okvir
3. Otvorite vratašca na prednjoj ploči.
4. Uklonite ventilator sustava.
5. Za uklanjanje izbornog VGA modula:
  - a. Uklonite dva (M3X3) vijka kojima je izborni VGA modul pričvršćen na sustav.




- b. Odspojite VGA kabel iz priključka na matičnoj ploči [1].
- c. Uklonite VGA modul iz sustava [2].




## Ugradnja opcionalnog VGA modula

1. Za uklanjanje metalnog nosača kako je dolje prikazano, umetnite ravni odvijač u rupu nosača [1], gurnite nosač da biste ga oslobodili [2] i zatim podignite nosač i uklonite ga iz računala.



2. Umetnite VGA modul u njegov utor s unutarne strane računala [1] i priključite VGA kabel na priključak na matičnoj ploči [2].



3. Ponovno postavite dva (M3X3) vijka kako biste pričvrstili izborni VGA modul na sustav.




4. Ugradite [ventilator sustava](#) .
5. Zatvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
6. Ugradite:
  - a. [prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
7. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Matična ploča


### Uklanjanje matične ploče

1. Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).
2. Uklonite:
  - a. [Bočni pokrov](#)
  - b. [Prednji okvir](#)
3. Otvorite [vratašca na prednjoj ploči](#).
4. Uklonite:
  - a. [Sklop hladila](#)
  - b. [Procesor](#)
  - c. [Kartica za proširenje](#)
  - d. [M.2 SSD](#)
  - e. [čitač SD kartice](#)

- f. Memorijski modul
- g. Ventilator hladila
- 5. Odspojite sljedeće kabele:
  - a. Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja
  - b. Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 6. Iskopčajte sljedeće kabele iz matične ploče:
  - a. Napajanje CPU-a [1]
  - b. Podaci tvrdog pogona i podaci optičkog pogona [2]
  - c. Zvučnik [3]
  - d. Napajanje sustava [4]
  - e. SATA [5]



- 7. Za uklanjanje matične ploče:
  - a. Uklonite vijke kojima je pričvršćena matična ploča na računalo [1].



b. Podignite i odmaknite matičnu ploču od računala [1, 2].




## Ugradnja matične ploče


1. Držite matičnu ploču za njezine rubove i nagnite je prema stražnjem dijelu računala.
2. Spustite matičnu ploču u računalo sve dok priključci na stražnjem kraju matične ploče nisu poravnati s utorima na stražnjoj stijenci računala, a otvore za vijke na matičnoj ploči poravnajte s otvorima na računalu [1, 2].



3. Ponovno postavite vijke kojima je matična ploča pričvršćena na računalo [1].



4. Usmjerite kabele kroz stezaljke za usmjeravanje.
5. Poravnajte kablove s pinovima konektora na matičnoj ploči i u matičnu ploču priključite sljedeće kabele:
  - a. SATA [1]
  - b. Napajanje sustava [2]
  - c. Zvučnik [3]
  - d. Podaci tvrdog pogona i podaci optičkog pogona [4]
  - e. Napajanje CPU-a [5]



6. Ugradite:
  - a. [Memorijski modul](#)
  - b. [M.2 SSD](#)
  - c. [Kartice za proširenje](#)
  - d. [čitač SD kartice](#)
  - e. [Procesor](#)
  - f. [Sklop hladila](#)
7. Priključite sljedeće kabele:
  - a. [Prekidač za uključivanje/isključivanje](#)
  - b. [Prekidač za detekciju nasilnog otvaranja](#)
8. Zatvorite [vratašca na prednjoj masici](#)
9. Ugradite:
  - a. [Prednji okvir](#)
  - b. [Bočni pokrov](#)
10. Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

## Rješavanje problema

### Teme:


- Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava – ePSA dijagnostika
- Dijagnostike
- Ugrađeno samotestiranje jedinice napajanja (BIST)
- Dijagnostičke poruke o pogreškama
- Poruke o pogrešci sustava
- Oporavak operacijskog sustava
- Ponovno postavljanje sata u stvarnom vremenu – RTC
- Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka
- Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi

## Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava – ePSA dijagnostika

ePSA dijagnostika (poznata i kao dijagnostika sustava) izvršava cjelovitu provjeru hardvera. ePSA dijagnostika ugrađena je u BIOS i BIOS je interno pokreće. Ugrađena dijagnostika sustava pruža skup opcija za određene uređaje ili grupe uređaja koje vam omogućuju da:

ePSA dijagnostika može se pokrenuti pritiskanjem kombinacije gumba FN + gumb za uključivanje/isključivanje kod pokretanja računala.


- automatski pokrenete testove ili u interaktivnom načinu rada
- ponovite testove
- pregledate ili spremite rezultate testa
- pokrenete temeljite testove za uvođenje dodatnih opcija testiranja radi pružanja dodatnih informacija o uređajima u kvaru
- pregledate poruke o statusu koje vas informiraju ako su testovi uspješno završeni
- pregledate poruke o pogrešci koje vas informiraju o problemima do kojih je došlo tijekom testiranja

 **NAPOMENA:** Neki testovi za određene uređaje zahtijevaju interakciju s korisnikom. Uvijek budite pri računalnom terminalu prilikom izvođenja dijagnostičkih testova.

## Pokretanje ePSA dijagnostike

Pokrenite dijagnostičko podizanje nekom od dolje navedenih metoda:

1. Uključite računalo.
2. Dok se računalo pokreće, pritisnite tipku F12 kada se prikaže Dell logotip.
3. Na zaslonu izbornika podizanja koristite strelice gore/dolje za odabir opcije **Diagnostics** (Dijagnostika) i zatim pritisnite **Enter**.
 

 **NAPOMENA:** Prikazan je prozor **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Poboljšano testiranje računala prije podizanja sustava), koji prikazuje popis svih uređaja otkrivenih u računalu. Dijagnostika pokreće testove na svim otkrivenim uređajima.
4. Pritisnite strelicu u donjem desnom kutu da biste otišli na popis stranica. Otkrivene stavke navedene su i testirane.
5. Ako želite pokrenuti dijagnostički test na određenom uređaju pritisnite Esc i kliknite na **Yes (Da)** kako biste zaustavili dijagnostički test.
6. Odaberite uređaj s lijeve ploče i kliknite na **Run Tests (Pokreni testove)**.
7. Ako postoje neki problemi, prikazuju se kodovi pogreške. Zabilježite kôd pogreške i obratite se tvrtki Dell.

# Dijagnostike

Računalni POST (Samotestiranje napajanja) osigurava da udovoljava osnovnim zahtjevima računala te da hardver odgovarajuće radi prije početka postupka podizanja sustava. Ako računalo prođe POST, računalo se nastavlja podizati u normalnom načinu rada. Međutim, ako računalo ne prođe POST, računalo emitira niz kodova lampica tijekom podizanja. Lampica sustava ugrađena je u tipku napajanja.

Sljedeća tablica prikazuje različite uzorke svjetla i što označavaju.

**Tablica 3. Sažeti prikaz stanja LED-a napajanja**

Stanje žutog LED svjetla	Stanje bijelog LED svjetla	Stanje sustava	Napomene
Off (Isključeno)	Off (Isključeno)	S4, S5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiberniranje ili obustava na disk (S4)</li> <li>Napajanje je isključeno (S5)</li> </ul>
Off (Isključeno)	Treperi	S1, S3	Sustav je u stanju niske potrošnje energije, S1 ili S3. Ovo ne označava stanje greške.
Prethodno stanje	Prethodno stanje	S3, nema PWRGD_PS	Ovaj unos daje mogućnost odgode prijelaza iz aktivnog stanja SLP_S3# u neaktivno stanje PWRGD_PS.
Treperi	Off (Isključeno)	S0, nema PWRGD_PS	Neuspjelo pokretanje – računalo prima električnu energiju, a energija iz strujnog napajanje je normalna. Uređaj je neispravan ili nepravilno instaliran. Pogledajte tablicu u nastavku u vezi dijagnostičkih prijedloga i mogućih kvarova za razne uzorke žutih treperenja.
Svijetli	Off (Isključeno)	S0, nema PWRGD_PS dohvaćeni kôd = 0	Neuspjelo pokretanje – ovo je stanje kvara sustava, uključujući strujno napajanje. Samo sabirnica napajanja +5VSB na strujnom napajanju radi pravilno.
Off (Isključeno)	Svijetli	S0, nema PWRGD_PS dohvaćeni kôd = 1	Ovo znači da se BIOS domaćina pokrenuo radi izvršavanja i omogućen je upis u LED registar.

**Tablica 4. Kvarovi treptanja narančastog LED-a**

Stanje žutog LED svjetla	Stanje bijelog LED svjetla	Stanje sustava	Napomene
2	1	Loš MBD	Loš MBD - redovi A, G, H i J iz tablice 12.4 za SIO podatke - Pre-Post indikatori [40]
2	2	Loš MB, PSU ili ožičenje	Loš MBD, PSU ili ožičenje za PSU - redovi B, C i D u tablici 12.4 SIO podaci [40]
2	3	Loš MBD, DIMMS ili CPU	Loš MBD, DIMMS ili CPU - redovi F i K u tablici 12.4 za SIO podatke [40]
2	4	Loša baterija na matičnoj ploči	Loša baterija na matičnoj ploči - red M u tablici 12.4 u SIO podacima [40]

**Tablica 5. Stanja pod kontrolom BIOS-a domaćina**

Stanje žutog LED svjetla	Stanje bijelog LED svjetla	Stanje sustava	Napomene
2	5	BIOS stanje 1	BIOS Post kôd (stari uzorak za LED 0001) oštećen BIOS.
2	6	BIOS stanje 2	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 0010) kvar konfiguracije CPU-a ili kvar CPU-a.
2	7	BIOS stanje 3	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 0011) u tijeku je konfiguracija MEM. Pronađeni su memorijski moduli, no došlo je do pogreške.
3	1	BIOS stanje 4	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 0100) kombinira konfiguraciju ili kvar PCI uređaja s konfiguracijom ili kvarom video podsustava. BIOS za eliminiranje 0101 video koda.
3	2	BIOS stanje 5	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 0110) kombinira konfiguraciju i kvar USB-a i pohrane. BIOS za eliminiranje 0111 USB koda.
3	3	BIOS stanje 6	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 1000) Konfiguracija MEM, nije otkrivena memorija.
3	4	BIOS stanje 7	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 1001) Kobna greška matične ploče.
3	5	BIOS stanje 8	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 1010) Konfiguriranje memorije, moduli su nekompatibilni ili je konfiguracije neispravna.
3	6	BIOS stanje 9	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 1011) kombinira "Druge aktivnosti prije videa i kodove za konfiguraciju resursa. BIOS za eliminiranje koda 1100.
3	7	BIOS stanje 10	BIOS Post kôd (stari LED uzorak 1110) ostala aktivnost prije pokretanja, postupak koji slijedi nakon inicijaliziranja videa.

## Ugrađeno samotestiranje jedinice napajanja (BIST)

Uz ugrađeno samotestiranje jedinice napajanja (BIST) možete utvrditi da li jedinica napajanja funkcionira. Za pokretanje dijagnostike samotestiranja na jedinici napajanja stolnog ili all-in-one računala pogledajte članak baze znanja [000125179](https://www.dell.com/support/000125179) na [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).

# Dijagnostičke poruke o pogreškama

Tablica 6. Dijagnostičke poruke o pogreškama

Poruke o pogreškama	Opis
AUXILIARY DEVICE FAILURE	Podloga osjetljiva na dodir ili vanjski miš ne rade ispravno. Kod vanjskog miša, provjerite priključene kabele. Omogućite opciju <b>Uređaj za pokazivanje</b> u programu za postavljanje sustava.
BAD COMMAND OR FILE NAME	Provjerite jeste li ispravno napisali naredbu, postavili prazna mjesta na prava mjesta i koristili ispravan put.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	Interna primarna predmemorija mikroprocesora ne radi. <b>Kontaktiranje tvrtke Dell</b>
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	Optički pogon se ne odaziva na naredbe računala.
DATA ERROR	Tvrđi pogon ne može pročitati podatke.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	Jedan ili više memorijskih modula ne radi ispravno ili nisu pravilno postavljeni. Ponovno instalirajte memorijske module i ako je potrebno, zamijenite ih.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	Tvrđi pogon se nije pokrenuo. Pokrenite testove za tvrdi disk pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
DRIVE NOT READY	Za nastavak se tvrdi disk mora nalaziti u odjeljku. Instalirajte tvrdi disk u pregradu tvrdog diska.
ERROR READING PCMCIA CARD	Računalo ne može identificirati ExpressCard. Ponovno umetnite karticu ili umetnite drugu karticu.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	Količina memorije zabilježena u neizbrisivoj memoriji (NVRAM) ne podudara se s memorijom instaliranom na računalu. Ponovno pokrenite računalo. Ako se pogreška još uvijek pojavljuje, <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b>
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	Datoteka koju pokušavate kopirati prevelika je za disk ili je disk pun. Pokušajte kopirati datoteku na drugi disk ili upotrijebite disk većeg kapaciteta.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < >   -	Ne koristite te znakove u nazivima datoteka.
GATE A20 FAILURE	Memorijski modul nije dobro pričvršćen. Ponovno instalirajte memorijski modul i ako je potrebno, zamijenite ga.
GENERAL FAILURE	Operativni sustav nije u mogućnosti izvesti naredbu. Poruku obično prate određene informacije. Na primjer, <i>Printer out of paper. Take the appropriate action.</i>
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	Računalo ne može identificirati vrstu diska. Isključite računalo, odstranite tvrdi disk i ponovno podignite sustav sa optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Pokrenite testove za <b>tvrdi disk</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	Tvrđi disk se ne odaziva na naredbe računala. Isključite računalo, odstranite tvrdi disk i ponovno podignite sustav sa optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Ako se problem još uvijek pojavljuje, pokušajte s drugim diskom. Pokrenite testove za <b>tvrdi disk</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
HARD-DISK DRIVE FAILURE	Tvrđi disk se ne odaziva na naredbe računala. Isključite računalo, odstranite tvrdi disk i ponovno podignite sustav sa optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Ako se problem još uvijek pojavljuje,

**Tablica 6. Dijagnostičke poruke o pogreškama (nastavak)**

Poruke o pogreškama	Opis
	pokušajte s drugim diskom. Pokrenite testove za <b>tvrdi disk</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	Tvrdi disk možda nije ispravan. Isključite računalo, odstranite tvrdi disk i ponovno podignite sustav sa optičkog pogona. Zatim isključite računalo, ponovno instalirajte tvrdi disk i ponovno pokrenite računalo. Ako se problem još uvijek pojavljuje, pokušajte s drugim diskom. Pokrenite testove za <b>tvrdi disk</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
INSERT BOOTABLE MEDIA	Operativni sustav pokušava podignuti sustav s medija koji se ne koristi za podizanje sustava, kao što je optički pogon. Umetnite medij za podizanje sustava.
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	Informacije o konfiguraciji sustava ne podudaraju se s konfiguracijom hardvera. Poruka se najvjerojatnije prikazuje nakon instalacije memorijskog modula. Ispravite odgovarajuće opcije u programu za postavljanje sustava.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	Kod vanjskih tipkovnica provjerite priključak kabela. Pokrenite test za <b>kontrolor tipkovnice</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	Kod vanjskih tipkovnica provjerite priključak kabela. Ponovno pokrenite računalo i nemojte dirati tipkovnicu niti miš tijekom podizanja sustava. Pokrenite test za <b>kontrolor tipkovnice</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	Kod vanjskih tipkovnica provjerite priključak kabela. Pokrenite test za <b>kontrolor tipkovnice</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	Kod vanjskih tipkovnica ili tipki provjerite priključak kabela. Ponovno pokrenite računalo i nemojte dirati tipkovnicu niti tipke tijekom podizanja sustava. Pokrenite test za <b>zaglavljenu tipku</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect ne može verificirati ograničenja Upravljanja digitalnih prava (DRM), tako da se ta datoteka ne može otvoriti.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovno instalirajte memorijski modul i ako je potrebno, zamijenite ga.
MEMORY ALLOCATION ERROR	Softver koji pokušavate pokrenuti nije u skladu s operativnim sustavom, drugim programom ili uslužnim programom. Isključite računalo, pričekajte 30 sekundi i zatim ponovno uključite računalo. Ponovno pokrenite program. Ako se poruka s pogreškom još uvijek prikazuje, pogledajte dokumentaciju softvera.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovno instalirajte memorijski modul i ako je potrebno, zamijenite ga.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovno instalirajte memorijski modul i ako je potrebno, zamijenite ga.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Memorijski modul ne radi ispravno ili nije pravilno postavljen. Ponovno instalirajte memorijski modul i ako je potrebno, zamijenite ga.
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	Računalo ne može pronaći tvrdi disk. Ukoliko je tvrdi disk vaš uređaj za podizanje sustava, provjerite je li pogon instaliran, ispravno postavljen i raspoređen kao uređaj za ponovno podizanje sustava.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	Operativni sustav možda ne radi ispravno, <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b> .

**Tablica 6. Dijagnostičke poruke o pogreškama (nastavak)**

Poruke o pogreškama	Opis
NO TIMER TICK INTERRUPT	Postoji mogućnost da čip na matičnoj ploči nije ispravan. Pokrenite test za <b>postavljanje sustava</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	Otvoreno je previše programa. Zatvorite sve prozore i otvorite program koji želite koristiti.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	Ponovno instalirajte operativni sustav. Ako se problem još uvijek pojavljuje, <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b> .
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	Dodatni ROM ne radi. <b>Kontaktirajte tvrtku Dell</b> .
SECTOR NOT FOUND	Operativni sustav ne može pronaći sektor na tvrdom disku. Neki od sektora ne radi ispravno ili nije ispravan File Allocation Table (FAT) na tvrdom disku. Pokrenite uslužni program sustava Windows za provjeru pogreški kako biste provjerili strukturu datoteka na tvrdom disku. Upute potražite u <b>Pomoći i podršci za Windows</b> (kliknite na <b>Start &gt; Pomoć i podrška</b> ). Ako veći broj sektora ne radi ispravno, napravite sigurnosnu kopiju podataka (ako je moguće) i formatirajte tvrdi disk.
SEEK ERROR	Operativni sustav ne može pronaći određeni zapis na tvrdom pogonu.
SHUTDOWN FAILURE	Postoji mogućnost da čip na matičnoj ploči nije ispravan. Pokrenite test za <b>postavljanje sustava</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> . Ako se poruka ponovno pojavi, <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b> .
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	Postavke konfiguracije sustava nisu ispravne. Priključite računalo u zidnu utičnicu kako biste napunili bateriju. Ako se problem i dalje javlja, pokušajte vratiti podatke otvaranjem programa za postavljanje sustava, zatim odmah zatvorite program. Ako se poruka ponovno pojavi, <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b> .
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	Rezervna baterija koja podržava postavke konfiguracije sustava mora se opet napuniti. Priključite računalo u zidnu utičnicu kako biste napunili bateriju. Ako se problem još uvijek pojavljuje, <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b> .
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	Vrijeme ili datum spremljeni u programu za postavljanje sustava ne podudaraju se sa satom sustava. Ispravite postavke za opcije <b>vremena i datuma</b> .
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	Postoji mogućnost da čip na matičnoj ploči nije ispravan. Pokrenite test za <b>postavljanje sustava</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> .
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	Pogonski uređaj tipkovnice ne radi ispravno ili memorijski modul nije dobro pričvršćen. Pokrenite testove za <b>memoriju sustava</b> i <b>kontrolor tipkovnice</b> pomoću programa <b>Dell Diagnostics</b> ili <b>kontaktirajte tvrtku Dell</b> .
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	Umetnite disk u pogon i pokušajte ponovno.

## Poruke o pogrešci sustava

**Tablica 7. Poruke o pogrešci sustava**

Poruka sustava	Opis
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note	Računalo tri puta zaredom nije moglo podići sustav zbog iste pogreške.

**Tablica 7. Poruke o pogrešci sustava (nastavak)**

Poruka sustava	Opis
this checkpoint and contact Dell Technical Support	
CMOS checksum error	RTC je ponovno postavljene, zadani <b>program za postavljanje BIOS-a</b> je učitao.
CPU fan failure	CPU ventilator je zakazao.
System fan failure	Ventilator sustava je zakazao.
Hard-disk drive failure	Moguća je pogreška tvrdog diska tijekom POST procesa.
Keyboard failure	Pogreška na tipkovnici ili kabel tipkovnice nije dobro pričvršćen. Ako ponovno priključivanje kabela ne riješi problem, zamijenite tipkovnicu.
No boot device available	Na tvrdom pogonu ne postoji particija za pokretanje sustava ili kabel tvrdog pogona nije dobro pričvršćen ili nema uređaja za pokretanje sustava. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je tvrdi pogon vaš uređaj za podizanje sustava, provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni i je li tvrdi pogon ispravno instaliran i naveden kao uređaj za podizanje sustava.</li> <li>• Pokrenite program za postavljanje sustava i provjerite da je pravilan redoslijed za podizanje sustava.</li> </ul>
No timer tick interrupt	Čip na matičnoj ploči možda ne radi pravilno ili postoji pogreška na matičnoj ploči.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem	S.M.A.R.T. pogreška, moguća pogreška pogona tvrdog diska.

## Oporavak operacijskog sustava

Kada vaše računalo ne može podići operativni sustav čak i nakon više pokušaja, automatski pokreće alat Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery samostalan je alat koji je predinstaliran na svim Dell računalima s Windows operativnim sustavom. Sastoji se od alata za dijagnosticiranje i rješavanje poteškoća koje se mogu dogoditi prije podizanja računala u operativni sustav. Omogućuje vam da dijagnosticirate hardverske probleme, popravite računalo, napravite sigurnosnu kopiju podataka ili vratite računalo u tvorničko stanje.

Možete ga i preuzeti sa stranice Dell Support za rješavanje poteškoća i popravak računala kada se ne uspije podići u primarni operativni sustav zbog zatajenja softvera ili hardvera.

Za više informacija o Dell SupportAssist OS Recovery, pronađite u *Korisničkom vodiču alata Dell SupportAssist OS Recovery* na [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools). Kliknite na **SupportAssist**, zatim na **SupportAssist OS Recovery**.

## Ponovno postavljanje sata u stvarnom vremenu – RTC

Funkcija ponovnog postavljanja sata u stvarnom vremenu (RTC) vama ili servisnom tehničaru omogućuje vraćanje nedavno predstavljenih modela Dellovih Dell Latitude i Precision računala u situacijama **bez POST-a / bez podizanja / bez napajanja**. Ponovno postavljanje RTC-a sustava možete pokrenuti iz isključenog stanja samo ako je priključeno na AC napajanje. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 25 sekundi. Ponovno postavljanje RTC-a sustava odvija se nakon što otpustite gumb za uključivanje/isključivanje.

**i** **NAPOMENA:** Ako se tijekom postupka iskopča AC napajanje sustava ili se gumb za uključivanje/isključivanje pritisne na dulje od 40 sekundi, postupak ponovnog postavljanja RTC-a prekida se.

Ponovnim postavljanjem RTC-a BIOS će se vratiti na zadane postavke, poništiti će se dodjela resursa za Intel vPro, a datum i vrijeme sustava ponovno će se postaviti. Ponovno postavljanje RTC-a ne utječe na sljedeće stavke:

- Servisna oznaka

- Asset Tag
- Ownership Tag
- Admin Password
- System Password
- HDD Password
- Ključne baze podataka
- System Logs (Dnevnici sustava)

**i** **NAPOMENA:** vPro račun i lozinka IT administratora sustava neće se dostaviti. Sustav mora ponovno proći kroz postupak postavljanja i konfiguracije za ponovno povezivanje s vPro poslužiteljem.

Donje se postavke mogu i ne moraju ponovno postaviti ovisno o vašim prilagođenim odabirima postavki BIOS-a:

- Boot List
- Enable Legacy Option ROMs (Omogući ROM starije opcije)
- Secure Boot Enable (Omogući sigurno podizanje sustava)
- Dozvoli vraćanje starije verzije BIOS-a

## Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka

Preporučujemo da izradite medij za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Dell predlaže više opcija za oporavak operativnog sustava Windows na vašem Dell PC-ju. Za više informacija, pogledajte [Opcije Dellvog sigurnosnog kopiranja i oporavka Windowsa](#).

## Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi

Ako vaše računalo ne može pristupiti internetu zbog problema s povezivanjem s Wi-Fi mrežom, isključite i ponovno uključite Wi-Fi. U sljedećem postupku pronaći ćete upute za uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi:

**i** **NAPOMENA:** Neki pružatelji internetske usluge nude kombinirani uređaj modema i usmjerivača.


1. Isključite računalo.
2. Isključite modem.
3. Isključite bežični usmjerivač.
4. Pričekajte 30 sekundi.
5. Uključite bežični usmjerivač.
6. Uključite modem.
7. Uključite računalo.

# Dobivanje pomoći

## Teme:

- Kontaktiranje tvrtke Dell

## Kontaktiranje tvrtke Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti putem interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, stoga neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj regiji. Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

1. Idite na **Dell.com/support**.
2. Odaberite kategoriju podrške.
3. Odaberite vašu zemlju ili regiju iz padajućeg izbornika **Choose a Country/Region** (Odaberite zemlju/regiju) koji se nalazi na dnu stranice.
4. Odaberite odgovarajući link za uslugu ili podršku.